

5. Sistemas de Control de Versiones

5.1 Introducción

Elena García-Morato, Felipe Ortega, Enrique Soriano, Gorka Guardiola
GSyC, ETSIT. URJC.

Laboratorio de Sistemas (LSIS)

9 marzo, 2023





(cc) 2014-2023 Elena García-Morato, Felipe Ortega
Enrique Soriano, Gorka Guardiola.

Algunos derechos reservados. Este trabajo se entrega bajo la licencia
Creative Commons Reconocimiento - NoComercial - SinObraDerivada
(by-nc-nd). Para obtener la licencia completa, véase
<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/>.

Tema 5 - Sistemas de Control de Versiones

5.1 Sistemas de Control de Versiones

Contenidos

- 5.1 El problema del control de versiones
- 5.2 Sistemas de Control de Versiones (SCVs)
- 5.3 Servicios SCV

5.1 El problema del control de versiones

Equipos de desarrollo software


- Los proyectos de desarrollo de software involucran a un equipo con muchas personas.
- Además, con gran frecuencia cada miembro del equipo está en una ubicación diferente (sede de la empresa, teletrabajo, diferentes sucursales, contribuidores externos, etc.).
- El proceso de desarrollo de software es muy complejo:
 - Diferentes equipos (hardware) y sistemas operativos (software).
 - Instalación de dependencias y requisitos previos (lo veremos más adelante).
 - Múltiples tareas a resolver, muchas con dependencias cruzadas.
 - Varias personas trabajando en la misma tarea.

Equipos de desarrollo software



Desarrollador de software corrigiendo un error crítico...

El problema...



https://phdcomics.com/comics/archive_print.php?comicid=1323.

Equipos de desarrollo software

- Debemos realizar muchos cambios sobre varios ficheros de todo tipo, entre ellos:
 - Código fuente.
 - Archivos de configuración.
 - Tareas automatizadas (compilación, enlazado, limpieza,...).
 - Archivos de datos.
 - Documentación y ejemplos de uso.
- Es muy fácil perder el control sobre lo que hemos cambiado, cuándo lo hemos modificado, qué combinación funcionaba, quién hizo cada cambio, cuáles son válidos y cuáles debemos descartar, etc.
- El desarrollo de software ya es suficientemente complicado por sí mismo como para añadir más caos al proceso.

Registro de cambios

- Idea principal: hacemos una modificación o unas pocas modificaciones que afectan a mismo elemento o funcionalidad del programa software.
 - Los cambios deben estar claramente relacionados entre sí y tener un tamaño manejable.
 - Si la tarea es muy complicada la desgloso en tareas más simples.
 - Debemos acostumbrarnos a hacer **cambios atómicos**.
- Una vez que compruebo que las modificaciones son correctas entonces *confirmamos* la modificación (que llamaremos *commit*).
- Necesito un programa que vaya registrando las modificaciones que hacemos sobre el proyecto y vaya creando "fotos" del nuevo estado del proyecto tras cada modificación
→ **Sistema de Control de Versiones (SCV)**.

Registro de cambios

The screenshot shows the GitHub repository page for `ros-visualization/qt_gui_core`. The repository is public and has 9 watchers, 68 forks, and 30 stars. The main navigation bar includes links for Code, Issues (17), Pull requests, Actions, Security, and Insights. The repository is currently on the `rolling` branch, with 15 branches and 87 tags. The commit history shows a recent commit by `mjcarroll` titled "Revert 'Remove sip dependencies for macOS (#268)' (#273)" from yesterday, with 836 commits in total. The file list includes `.github/workflows`, `qt_dotgraph`, `qt_gui`, `qt_gui_app`, `qt_gui_core`, `qt_gui_cpp`, `qt_gui_py_common`, `.gitignore`, `LICENSE`, and `pytest.ini`. The right sidebar contains sections for About (no description), BSD-3-Clause license, 30 stars, 9 watchers, 68 forks, Releases (87 tags), Packages (no packages published), and Contributors (42).

ros-visualization / qt_gui_core Public

Watch 9 Fork 68 Star 30

<> Code Issues 17 Pull requests Actions Security Insights

rolling 15 branches 87 tags

Go to file Add file <> Code

mjcarroll Revert "Remove sip dependencies for macOS (#268)" (#273) ✓ c4633d1 yesterday 836 commits

.github/workflows	Mirror rolling to main	9 months ago
qt_dotgraph	2.4.0	2 weeks ago
qt_gui	2.4.0	2 weeks ago
qt_gui_app	2.4.0	2 weeks ago
qt_gui_core	2.4.0	2 weeks ago
qt_gui_cpp	Revert "Remove sip dependencies for macOS (#268)" (#273)	yesterday
qt_gui_py_common	2.4.0	2 weeks ago
.gitignore	removed rqt, moved qt_gui_core to root	11 years ago
LICENSE	Add in LICENSE file. (#266)	7 months ago
pytest.ini	Add pytest.ini so local tests don't display warning (#225)	3 years ago

About
No description, website, or topics provided.
BSD-3-Clause license
30 stars
9 watching
68 forks

Releases
87 tags

Packages
No packages published

Contributors 42

Figura 1: Repositorio del proyecto ROS-Visualization/Qt_GUI_core en GitHub.

Auditoría

- Un sistema de control de versiones me permite revisar o auditar el histórico de cambios que se han ido introduciendo en un proyecto software.
 - Quién o quiénes que introdujeron el cambio.
 - Quién o quiénes revisaron el cambio antes de aceptarlo (opcional, para proyectos muy críticos).
 - Qué archivos se modificaron y en qué consistió cada modificación.
- El historial de cambios mantiene en la mayoría de casos una *cronología* precisa. Es una especie de "máquina del tiempo", que me permite volver al estado del proyecto en cualquier punto del pasado.

Registro de cambios




Figura 2: Detalle de una parte del registro de cambios en el repositorio del proyecto [ROS-Visualization/Qt_GUI_core](#) en GitHub.

Registro de cambios

Fix flake8 errors introduced by the previous commit. (#262)

Signed-off-by: Chris Lalancette <clalancette@openrobotics.org>

rolling (#262)

2.4.0 ... 2.2.1

clalancette committed on Apr 21, 2022 Verified 1 parent 3d76c48 commit 9d08566

Showing 1 changed file with 3 additions and 3 deletions. Split Unified

qt_gui/src/qt_gui/main_window.py

```
@@ -28,9 +28,9 @@
28 28 # ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE
29 29 # POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
30 30
31 - from python_qt_binding.QtCore import qDebug, Qt, Signal, QRect
32 + from python_qt_binding.QtWidgets import QToolBar, QTextBrowser
31 + from python_qt_binding.QtCore import qDebug, QRect, Qt, Signal
32 from python_qt_binding.QtGui import QFont
33 + from python_qt_binding.QtWidgets import QTextBrowser, QToolBar
34 34
35 from qt_gui.dockable_main_window import DockableMainWindow
36 from qt_gui.settings import Settings
@@ -56,7 +56,7 @@ def __init__(self, help_text=None):
56 56 self._help_widget.setTextInteractionFlags(Qt.TextBrowserInteraction)
57 57 self._help_widget.setOpenExternalLinks(True)
58 58 self._help_widget.setHtml(help_text)
59 - self._help_widget.setStyleSheet("background:transparent;")
59 + self._help_widget.setStyleSheet("@background:transparent;")
```

Figura 3: Cambios introducidos por un commit en un fichero del proyecto ROS-Visualization/Qt_GUI_core en GitHub.

Corrección de errores y petición de mejoras

- Es habitual que tengamos que solucionar errores o problemas en nuestro proyecto.
- Algunos aparecen conforme se añaden nuevas funciones y características.
- Otros surgen por cambios o mejoras que rompen cosas que ya funcionaban.
- También se pueden recibir comentarios y peticiones para introducción de nuevas mejoras y modificaciones.
- Un sistema aparte (ITS o *Issue Tracking System*) registra los avisos y las conversaciones asociadas a su procesamiento. Se pueden enlazar los cambios registrados a la resolución de cada error o los que responden a una petición de mejora específica.

Corrección de errores y petición de mejoras

🔔 Want to contribute to `ros-visualization/qt_gui_core`? Dismiss ▾

If you have a bug or an idea, browse the open issues before opening a new one. You can also take a look at the [Open Source Guide](#).

Filters ▾

🏷 Labels 12

New issue

🔍 17 Open ✓ 71 Closed	Author ▾	Label ▾	Projects ▾	Milestones ▾	Assignee ▾	Sort ▾
🔍 Error compiling from source on fedora 37	#272 opened 2 weeks ago by MalcolmMiele					
🔍 Exporting perspectives fails with QColor setting	#271 opened on Jan 13 by Kettenhoax					
🔍 Option freeze layout ignored in standalone mode	#263 opened on May 29, 2022 by ciandonovan					
🔍 Segmentation fault on closure of rqt with cpp plugin bug	#258 opened on Jan 4, 2022 by MatthijsBurgh					3
🔍 Package contains non-catkin packages in it more-information-needed	#256 opened on Nov 5, 2021 by wilyoung97					7
🔍 [ROS 1] add logic to use tango_icons_vendor on Windows and macOS enhancement	#238 opened on Sep 23, 2020 by dirk-thomas					
🔍 Build broken with Clang > 9 bug help wanted more-information-needed	#212 opened on Apr 2, 2020 by rotu					21

Figura 4: Sistema de informes de error y mejoras en el proyecto `ROS-Visualization/Qt_GUI_core` en GitHub.

Clonado, *fork* y contribuciones

- Es fácil **clonar** un proyecto para obtener una copia local del mismo y trabajar sobre ella.
- También es sencillo hacer un **fork**: se crea otra copia remota de mi proyecto que luego puedo clonar localmente para mantener los cambios que vaya haciendo.
- Por último, los programadores que trabajan con sus copias pueden solicitar la **integración** de sus cambios en el proyecto principal (lo que veremos como un *pull request*).

Fork de un proyecto




Figura 5: Detalle de la funcionalidad para crear *forks* de un proyecto en GitHub.

Versiones de lanzamiento o (*releases*)

- Cuando está lista una versión de lanzamiento (*release*) del software, con los archivos que la componen en un estado de desarrollo adecuado y probado, se puede marcar ese punto y publicarlo.
- Se siguen algunas convenciones para identificar las *versiones de software*:
 - En muchas ocasiones (no siempre) se usan tres números separados por puntos, un esquema llamado *semantic versioning*.
 - Por ejemplo: 4.2.1: 4 → MAJOR; 2 → Minor; 1 → patch.
 - Un nuevo número MAJOR indica cambios muy significativos (potencialmente pueden romper cosas o no ser compatibles con versiones anteriores). Un nuevo MINOR indica nuevas funcionalidades que no introducen riesgo. Un nuevo PATCH indica resolución de problemas.
 - La cifra 0 en posición MAJOR indica software no maduro o no estable aún (versión alfa o beta).

5.2 Sistemas de Control de Versiones (SCVs)

Propósito de un SCV

- Es un software que nos permite mantener un conjunto de archivos bajo control de versiones.
- En nuestro sistema de ficheros siempre “vemos” solo la versión más actualizada de los ficheros, por ejemplo, si hacemos un `ls -l`.
- Sin embargo, internamente el SCV mantiene un registro de todos los cambios efectuados en cada archivo, lo que permite ver el camino completo de evolución de mi proyecto (e incluso representarlo gráficamente).
- También me permite volver a puntos anteriores, auditar los cambios para descubrir quién los hizo o corregir errores introducidos y muchas otras funciones útiles.

Propósito de un SCV




Figura 6: Esquema del comportamiento de un SCV local.

Fork de un proyecto

Example diagram for a workflow similar to "Git-flow" :

See: <https://nvie.com/posts/a-successful-git-branching-model/>




Figura 7: Ejemplo ficticio de cómo se podría representar un grafo de cambios en un SCV.

SCV centralizado vs. distribuido

- Los primeros SCV mantenían una copia **centralizada** (copia maestra) del proyecto.
- Todos los participantes tenían que trabajar sobre esa copia.
- Problema grave: si dos o más personas trabajan sobre el mismo archivo haciendo cambios diferentes e intentan actualizar la copia maestra con sus respectivas modificaciones no funciona.
- Los SCV **distribuidos** permiten que cada persona trabaje con su propia copia local del proyecto completo y haga cambios en ella. Incluso puedo trabajar *sin conexión a la red*.
- Cuando envío los cambios para que el resto los vean me preocupo de solucionar los posibles conflictos detectados, mezclando mis cambios (*merge*) y confirmándolos (*commit*).
- Más detalles en [esta breve introducción](#) (incluye vídeo).

Ejemplo: Git

- Git apareció en 2005 como respuesta de la comunidad que desarrollaba el kernel de Linux a la conversión en software no gratuito de la herramienta que usaban para gestionar el proyecto.
- Breve historia de Git.
- Algunos objetivos:
 - Velocidad.
 - Diseño sencillo.
 - Buen soporte para poder introducir muchos cambios en paralelo (desarrollo no lineal).
 - Totalmente distribuido.
 - Manejo eficiente de proyectos de gran tamaño (velocidad, transferencia de datos).

Ejemplo SCV: Mercurial (hg)

- También surgió en 2005 como sistema distribuido de control de versiones en el seno de la comunidad de desarrollo del kernel Linux, solo unos días después del anuncio de git.
- Aunque no fue seleccionado como SCV oficial del kernel Linux, muchos proyectos y organizaciones lo utilizan actualmente, notablemente Meta (Facebook), el W3C y la Fundación Mozilla.
- Comparte con git muchos de sus objetivos de diseño.
 - Escalabilidad y alto rendimiento.
 - Completamente descentralizado.
 - Soporte para archivos de texto plano y binarios.
 - Líneas de desarrollo paralelas y capacidad avanzada de integración de cambios.

5.3 Servicios SCV

GitLab

- <https://gitlab.com/>.
- Es un servicio web para alojamiento y desarrollo de proyectos software (denominado con frecuencia como **forja**).
- Incluye soporte para control de versiones mediante el SCV git.
- También incorpora herramientas para **DevOps**, como pruebas automáticas, integración continua, monitorización de rendimiento, etc.
- Tiene una versión libre (CE) y otra privativa (EE) con características exclusivas.

GitHub

- <https://github.com/>.
- Es una *forja* de desarrollo software que se ofrece como servicio web y utiliza el SCV git.
- Fundada en febrero de 2008, actualmente es propiedad de Microsoft, que compró la compañía en 2018 por un importe de +\$7.000M.
- Hoy día es la plataforma más popular para desarrollo colaborativo de proyectos de software libre.

Para saber más

- El sitio web <https://git-scm.com/> es una fuente de información de referencia sobre el control de versiones, en particular utilizando el software [git](#).
 - Incluye un [manual de referencia](#) muy completo, que detalla tanto uso de comandos como esquemas de trabajo y buenas prácticas.
- En la misma web se ofrece gratuitamente acceso al [libro de referencia "Pro Git" \[1\]](#).
- El sitio web <https://www.mercurial-scm.org> ofrece un punto de referencia equivalente para el SCV Mercurial.

Referencias I

[1] S. Chacon y B. Straub. *Pro Git*. The expert's voice. Apress, 2014.