

Resumen

Equipo 2

2 CFGS

IES Enric Valor (Pego)

Desplegament d'Aplicacions Web

I. Actualización e instalación.....	3
II. Configuración de MySQL.....	3
III. Creación del VirtualHost.....	3
IV. Instalación de phpMyAdmin.....	4
V. Página web y conexión entre ordenadores.....	4
VI. Configuración de HTTPS.....	4

I. Actualización e instalación

Actualizamos Ubuntu e instalamos Apache, PHP 8.3 y MySQL.

```
sudo apt update && sudo apt upgrade -y
```

```
sudo apt install apache2 -y
```

```
sudo apt install php8.3 libapache2-mod-php8.3 -y
```

```
sudo apt install mysql-server -y
```

```
sudo mysql_secure_installation
```

Comprobamos que Apache y MySQL están activos con **systemctl status** y verificamos PHP con **php -v**.

II. Configuración de MySQL

Accedemos a MySQL con **sudo mysql**, configuramos la contraseña de **root** y ejecutamos **FLUSH PRIVILEGES**. Comprobamos el acceso con **mysql -u root -p** e instalamos los módulos adicionales de PHP.

III. Creación del VirtualHost

Creamos el directorio **/var/www/proves.daw/public_html** y un archivo **index.php** con **phpinfo()**.

Configuramos el VirtualHost en **/etc/apache2/sites-available/proves.daw.conf** y añadimos el dominio a **/etc/hosts**.

```
sudo a2ensite proves.daw.conf
```

```
sudo systemctl reload apache2
```

Al acceder a **proves.daw**, aparece la información de PHP.

IV. Instalación de phpMyAdmin

```
sudo apt install phpmyadmin -y
```

```
sudo apt install php8.3-mbstring -y
```

```
sudo systemctl restart apache2
```

Comprobamos que podemos administrar MySQL desde su interfaz web.

V. Página web y conexión entre ordenadores

Sustituimos el archivo PHP de prueba por una página personalizada. Después, creamos el sitio **pc5.daw**, configuramos su VirtualHost y añadimos las IP de los compañeros al archivo **/etc/hosts**.

Comprobamos que podemos visitar sus páginas y consultar los accesos a nuestro servidor:

```
sudo tail -f /var/log/apache2/pc5_access.log
```

VI. Configuración de HTTPS

Activamos SSL con **sudo a2enmod ssl** y generamos un certificado autofirmado de 365 días mediante OpenSSL.

Configuramos el VirtualHost para redirigir HTTP (puerto 80) a HTTPS (puerto 443), añadimos las rutas del certificado y reiniciamos Apache.