Sapienza
Università di Roma

Ingegneria dell'Informazione, Informatica e Statistica

Laurea Triennale

Dipartimento di Informatica

Algoritmi II

Appunti a cura di
Lorenzo Ferraro

22 ottobre 2026

© 2026

Distribuito sotto licenza CC BY-NC-SA 4.0

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.it

Informazioni e Segnalazioni

Questi appunti raccolgono i contenuti del corso di *Algoritmi II*, tenuto nell'ambito del corso di laurea in Informatica presso "La Sapienza".

Il materiale viene mantenuto e aggiornato periodicamente sul mio repository personale `github.com/TonnoArcobaleno/uni-notes`, dove è possibile consultare la versione più recente e proporre correzioni o integrazioni.

Questi appunti non sostituiscono in alcun modo i libri di testo consigliati dai docenti o la partecipazione alle lezioni in aula, ma nascono con l'obiettivo di essere un supporto e agevolare lo studio e ripasso.

Segnalazioni

Trattandosi di appunti scritti e rivisti da uno studente, è possibile che contengano imprecisioni, refusi o passaggi poco chiari. Se ne individui uno, la segnalazione è benvenuta e può avvenire in due modi:

- aprendo una **Issue** sul repository indicato sopra, indicando il capitolo o la sezione interessata e descrivendo brevemente il problema riscontrato;
- scrivendo direttamente a **ferraro.notes.issues@proton.me**, specificando nell'oggetto il documento a cui ci si riferisce e, nel testo, il punto esatto e la natura dell'errore (è il canale preferito, perché più facile che io mi accorga della segnalazione in breve tempo).

Poiché il documento viene revisionato periodicamente, prima di segnalare un problema conviene verificare che non sia già stato corretto nell'ultima versione disponibile sul repository.

Indice

1 Grafi e Algoritmi sui grafi **1**
1.1 Introduzione ai grafi . . . 1
1.2 Problema dei ponti di Konigsberg . . . 2
1.3 Rappresentare i grafi . . . 3
1.4 Cicli . . . 5
1.4.1 Problema sui cicli . . . 6
1.5 Cercare un cammino . . . 8
1.5.1 DFS . . . 8
1.5.2 DFS nei grafi non connessi . . . 11
1.5.3 DFS Ricorsivo . . . 12
1.5.4 Alberi di ricerca . . . 13
1.5.5 Problema degli esami . . . 14
1.5.6 DFS per i grafi diretti . . . 16
1.5.7 Trovare un ordine topologico in un grafo diretto aciclico . . . 18
1.5.8 DFS impossibili . . . 23
1.5.9 Pozzi universali . . . 24
1.5.10 Ponti . . . 25
1.5.11 Grafi fortemente connessi . . . 29

Capitolo 1


Grafi e Algoritmi sui grafi

1.1 Introduzione ai grafi


Definizione 1.1 – Grafo

Un **grafo** è una coppia ordinata $G = (V, E)$ dove V è l'insieme dei **nodi** (o vertici), mentre E è l'insieme degli **archi** che collegano due vertici.

In questi appunti guarderemo a grafi senza loop (ossia senza archi che collegano un nodo a sè stesso) e senza archi paralleli (ossia grafi che non hanno due o più archi uguali).



Questo è l'esempio più classico di grafo: i nodi sono i pallini, che sono collegati da delle linee che rappresentano gli archi.



Gli archi possono avere anche un orientamento, e se tutti gli archi lo hanno diciamo che il grafo è **orientato**, come il grafo qui a sinistra. In questo caso è possibile avere due archi differenti tra due nodi x e y, ma devono avere la freccia invertita (ossia uno deve portare da x a y e l'altro da y a x).

Proprietà 1.1 – Archi

Preso un arco f da x a y, diciamo che

- f è **incidente** a x e y
- x è **adiacente** a y ($x \sim y$)


Definizione 1.2 – Grado di un vertice

Il **grado di un vertice** x (**deg**(x))è il **numero di archi incidenti** ad esso.

Nei due esempi visti prima, il grado di ogni vertice era 2.


1.2 Problema dei ponti di Konigsberg

Il problema dei ponti di Konigsberg è uno dei problemi logico-matematici più famosi.



La domanda è semplice: con la seguente disposizione di ponti, è possibile attraversarli tutti una volta sola e tornare al punto di partenza?

Questo classico quesito è risolvibile usando i grafi. Infatti, possiamo schematizzarlo in questo modo:




Definizione 1.3 – Passeggiata

Una **passeggiata** in un grafo è una **sequenza** del tipo $v_0e_1v_1e_2 \dots v_{n-1}e_nv_n$, dove v_i e v_{i+1} indicano due vertici collegati dall'arco e_i.
Una passeggiata è detta **chiusa** se $v_0 = v_n$.

Una passeggiata possibile nel grafo qui sopra ad esempio è "1 a 2 d 5 i 8 l 11 n 10 k 7".

Per risolvere il problema dei ponti di Konigsberg bisogna saper rispondere alla domanda "Quand'è che è esiste una passeggiata chiusa in un grafo che contiene tutti gli archi presenti una volta sola?". La risposta è che **qualsiasi grafo con almeno un nodo x tale che deg(x)%2 = 1** (ossia il cui grado è dispari) **non ammette una passeggiata di questo tipo**. Nel nostro caso, quindi, il problema è irrisolvibile: infatti sia il nodo 1, 5, 7 e 11 hanno un grado dispari. Ma se fossero tutti pari? Non è comunque detto.



In questo caso, infatti, nonostante tutti i nodi siano di grado 2 quindi pari, la risposta al problema è comuqnue no. È infatti comuqnue necessario che il grafo sia **connesso**.

Definizione 1.4 – Grafo connesso


Un grafo si dice **connesso** se per ogni coppia di vertici x e y esiste una passeggiata che porti da x a y.

Proposizione 1.1

Il problema dei ponti di Konigsberg è **risolvibile** $\iff$ **ogni vertice ha grado pari** e il grafo è **connesso**.

1.3 Rappresentare i grafi

Vedremo ora due modi differenti per rappresentare questo grafo:



Definizione 1.5 – Matrice di adiacenze

Si prende una matrice M di dimensione $n \times n$ (dove $n = \#V$) tale che

$$m_{ij} = \begin{cases} \mathbf{1} & \textbf{se } x \sim y \\ \mathbf{0} & \textbf{altrimenti} \end{cases}$$

Nel nostro caso quindi abbiamo una matrice del tipo

$$M = \begin{array}{c} \\ 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \end{array} \begin{array}{c} \begin{array}{cccc} 1 & 2 & 3 & 4 \end{array} \\ \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \end{array}$$

Questa matrice, dato che non abbiamo loop nei grafi, avrà sempre la diagonale principale composta solo da 0.

Proposizione 1.2

Se il grafo non è diretto, la matrice di adiacenze sarà **speculare**.

Proprietà 1.2 – Costi computazionali matrice di adiacenze

- **Memorizzazione del grafo**: $\Theta(n^2)$ (spaziale)
- **Visita del grafo**: $\Theta(n^2)$
- **Verificare se $i \sim j$**: $\Theta(1)$
- **Preso un nodo x, calcolare det(x)**: $\Theta(n)$

Definizione 1.6 – Lista di adiacenza

Si prende un'array di dimensione n, e a ogni posizione i dell'array si punta ad una **lista puntata con tutti i vicini del nodo i-esimo**.

Nel nostro caso abbiamo quindi uno schema del tipo

$$\begin{bmatrix} 1 \longrightarrow [2,3,4] \\ 2 \longrightarrow [1,3] \\ 3 \longrightarrow [1,2,4] \\ 4 \longrightarrow [1,3] \end{bmatrix}$$

Proprietà 1.3 – Costi computazionali lista di adiacenze


- **Memorizzazione del grafo**: $\Theta(n+m)$ (spaziale), dove $m = \#E$
- **Visita del grafo**: $\Theta(n+m)$
- **Verificare se $i \sim j$**: $O(\min(\deg(i), \deg(j)))$
- **Preso un nodo x, calcolare det(x)**: $\deg(x)$

In realtà, per la memorizzazione e la visita avremmo un costo pari a $\Theta(n + \sum_{v \in V} \deg(v))$, ma dato che $\Theta(n + \sum_{v \in V} \deg(v)) = \Theta(n + 2m) = \Theta(n + m)$, i conti tornano perfettamente.

Per i grafi diretti, invece, con le matrici di adiacenze scriviamo sulle colonne gli archi entranti in un nodo e sulle righe quelli uscenti, mentre con le liste di adiacenze ci sono 3 possibilità:

1) Le liste di adiacenze hanno solo i nodi in entrata
2) Le liste di adiacenze hanno solo i nodi in uscita
3) Ci sono due liste di adiacenze, una per i nodi in entrata e una per quelli in uscita

Tutti e 3 i modi sono perfettamente funzionanti. Vediamo con un esempio perché.



Se usiamo le liste di adiacenza con solo i valori in entrata, allora avremo uno schema del tipo

$$\begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \end{bmatrix} \begin{matrix} \longrightarrow [] \\ \longrightarrow [1] \\ \longrightarrow [1,2] \\ \longrightarrow [1,3] \end{matrix}$$

mentre quelle con solo valori in output saranno del tipo

$$\begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \end{bmatrix} \begin{matrix} \longrightarrow [2,3,4] \\ \longrightarrow [3] \\ \longrightarrow [4] \\ \longrightarrow [] \end{matrix}$$

In entrambi i casi, però, non stiamo perdendo informazioni sul grafo: infatti è possibile da queste liste ricreare il grafo da cui vengono senza alcun problema.

1.4 Cicli

Definizione 1.7 – Cammino

Un **cammino** è una passeggiata che **non ripete i vertici**.

Proposizione 1.3

Presi due nodi x e y, **esiste un cammino** da x a y $\iff$ **esiste una passeggiata** da x a y.

Dimostrazione

1° Esiste un cammino da x a y $\implies$ esiste una passeggiata da x a y
È ovvio, dato che un cammino è una passeggiata. ■

2° Esiste un cammino da x a y $\impliedby$ esiste una passeggiata da x a y
Prendiamo la passeggiata di lunghezza minima tra x e y, e ipotizziamo per assurdo che non sia un cammino. Dunque sicuramente esiste un nodo che viene ripetuto, ossia esistono due indici $i < j$ tali che $v_i = v_j$. Possiamo allora tagliare il percorso che porta da v_i di nuovo a sè stesso, dato che stiamo inutilmente allungando il giro. Ma così staremmo accorciando la passeggiata, che abbiamo detto essere di lunghezza minima. Abbiamo quindi trovato un assurdo, dunque abbiamo trovato che la passeggiata più corta è un cammino da x a y. ■

Definizione 1.8 – Ciclo

Un **ciclo** è un grafo connesso dove ogni vertice è di grado 2.

1.4.1 Problema sui cicli


"Dato un grafo dove ogni nodo x ha $\deg(x) \geq 2$, trovare un ciclo". Proviamo a studiare un algoritmo per risolvere questo problema.

Scegliamo un nodo di partenza x. Camminiamo lungo il grafo spondandoci sempre su un vicino diverso dal quale siamo arrivati (il che è possibile dato che $\deg(x) \geq 2$). Prima o poi troveremo un vicino già visitato. in quel momento il nodo su cui ci troveremo avrà due vicini già visitati, il che significa che siamo arrivati ad un ciclo.

```
def trovaCiclo(G):
    L = lista vuota
    x = nodo qualsiasi con grado 2
    L.append(x)
    current = x
    next = x.neighbors[0]
    while(next not in L):
        L.append(next)
        if next.neighbors[0] == current:
            u = next.neighbors[1]
        else:
            u = next.neighbors[0]
        current = next
        next = u
    while L[0] != next:
        L.remove(L[0])
    return L
```

L'ultimo while è fondamentale perché rimuove tutti i nodi che non fanno parte del ciclo.

Vediamo con un esempio grafico perché questo algoritmo funziona, studiando il grafo



Iniziamo con `L = [2]`, `current = 2` e `next = 3`. Dopo il primo ciclo avremo `L = [2,3]`, `current = 3` e `next = 4`. Dopo il secondo ciclo avremo `L = [2,3,4]`, `current = 4` e `next = 5`. Dopo il terzo ciclo avremo `L = [2,3,4,5]`, `current = 5` e `next = 3`. Dato che ora `next` è in `L`, usciamo dal ciclo. Nel secondo while eliminiamo 2, e dunque rimane `L = [3,4,5]`, che è proprio il ciclo nel grafo.

Questa versione, però, non è la più efficiente. Infatti, controllare che un elemento non sia in una lista non ordinata ha un costo $O(n)$, dunque, dato che il primo while è eseguito n volte, arriviamo ad un costo in $O(n^2)$. Vediamo un'altra versione più efficiente.

```
def trovaCicloEfficiente(G):
    n = numero di nodi di G
    L = lista vuota
    Vis = [0] * n
    x = nodo qualsiasi con grado 2
    L.append(x)
    Vis[x] = 1
    current = x
    next = x.neighbors[0]
    while Vis[next] == 0:
        L.append(next)
        Vis[next] = 1
        if next.neighbors[0] == current:
            u = next.neighbors[1]
        else:
            u = next.neighbors[0]
        current = next
        next = u
    while L[0] != next:
        L.remove(L[0])
    return L
```

In questo caso usiamo quindi un array di supporto dove controlliamo se un nodo è già stato visitato o meno, riducendo il controllo della condizione del while da O(n) a O(1), abbassando quindi il costo temporale a **O(n)**. Il costo spaziale invece rimane identico in entrambi i casi: **O(n)**.

1.5 Cercare un cammino

Presi due nodi x e y in un grafo G, cerchiamo ora un algoritmo per poter trovare un cammino tra loro. Abbiamo due possibilità:

- **DFS** (depth-first-search): partendo dal nodo x, passiamo ad uno dei suoi vicini non visitati fino a trovare un nodo i cui vicini sono tutti già visitati. A questo punto torniamo indietro fino ad un nodo che ha ancora vicini non visitati e continuiamo la ricerca fino a trovare il nodo y.
- **BFS** (breath-first-search): partendo dal nodo x, controlliamo tutti i suoi vicini possibili segnandoli come visitati, e ripeto la stessa cosa per ogni vicino fino a trovare il nodo y.

1.5.1 DFS

Studiamo in particolare l'algoritmo DFS (sulla BFS invece torneremo più avanti).

Abbiamo quindi bisogno di un modo per controllare se un nodo sia stato controllato o meno in tempo costante. Possiamo usare un array `Vis`, di lunghezza n, dove

$$Vis[v_i] = \begin{cases} 1 & \text{se } v_i\text{è stato visitato} \\ 0 & \text{se } v_i\text{non è stato visitato} \end{cases}$$

Per salvare invece il nostro cammino momentaneo usiamo una **pila** (o stack). Questa ci permette di poter aggiungere ad ogni passo il nuovo vertice che stiamo studiando e ci permette di ripercorrere al contrario questo cammino quando siamo arrivati ad un nodo con vicini tutti già visitati. Vediamo quindi un primo algoritmo per la DFS:

```
DFS(G, x):
    n = numero di nodi di G
    Vis = [0] * n
    S = stack nuovo
    S.push(x)
    Vis[x] = 1
    while S != 0:
        y = S.top()
        if esiste z vicino di y tale che Vis[z] == 0:
            S.push(z)
```

```
            Vis[z] = 1
        else:
            S.pop()
    return Vis
```

N.B. Negli pseudocodici che vedremo da qui in avanti utilizziamo la convenzione con indici da 0 a $n-1$. Negli esempi pratici, tuttavia, i nodi dei grafi sono spesso numerati da 1 a n. Per applicare correttamente lo pseudocodice agli esempi sarebbe quindi necessario sottrarre 1 da ciascun nodo, ma per evitare di appesantire i codici noi qui omettiamo questa conversione, lasciando i nodi al loro valore standard.

Proposizione 1.4


Presi due nodi x e y in un grafo, y è raggiungibile da $x \implies$ **`Vis[y] = 1`**

Dimostrazione

Se y è raggiungibile da x allora sappiamo già che esiste un cammino $xe_1v_1 \dots v_{k-1}e_ky$, ossia un cammino da x a y. Poniamo ora per assurdo che, dopo aver eseguito il nostro algoritmo di DFS, abbiamo `Vis[y] = 0`. Questo significa che esiste un indice i tale che `V[`v_i`] = 1` e `V[`v_{i+1}`] = 0`. Questo significa che v_i è stato visitato, ma dato che l'algoritmo finisce solo quando `S != 0`, significa che v_i è stato tolto dallo stack, ma questo si verifica solo quando tutti i vicini di v_i sono stati visitati. Dunque anche v_{i+1} è stato visitato, e dunque `Vis[`v_{i+1}`] = 1`. Abbiamo quindi trovato un assurdo, dunque nel nostro cammino non esiste un indice tale che `V[`v_i`] = 1` e `V[`v_{i+1}`] = 0`, dunque esiste un cammino tra x e y. ■

Questo algoritmo quindi ritorna un'array `Vis` che ci dice tutti i nodi visitati: non ci dice direttamente se esiste un cammino tra x e y, ma se entrambi i nodi in Vis sono segnati con il valore 1 allora sicuramente questo cammino esiste (possiamo dirlo proprio grazie alla Proposizione 1.4).

Vediamo come funziona il nostro algoritmo con il seguente grafo:



Studiamo come ad ogni iterazione del ciclo while si modificano la pila S e l'array Vis.

1° `S = {1}` e `Vis = [1,0,0,0,0,0]`

2° `S = {1,2}` e `Vis = [1,1,0,0,0,0]`

3° `S = {1,2,3}` e `Vis = [1,1,1,0,0,0]`

4° `S = {1,2,3,5}` e `Vis = [1,1,1,0,1,0]`

5° `S = {1,2,3,5,6}` e `Vis = [1,1,1,0,1,1]`

6° `S = {1,2,3,5}` e `Vis = [1,1,1,0,1,1,1]`

7° `S = {1,2,3,5,4}` e `Vis = [1,1,1,1,1,1]`

8° `S = {1,2,3,5}` e `Vis = [1,1,1,1,1,1]`

9° `S = {1,2,3}` e `Vis = [1,1,1,1,1,1]`

10° `S = {1,2}` e `Vis = [1,1,1,1,1,1]`

11° `S = {1}` e `Vis = [1,1,1,1,1,1]`

12° `S = {}` e `Vis = [1,1,1,1,1,1]` $\implies$ Ritorniamo l'array `Vis = [1,1,1,1,1,1]`

Questo algoritmo ha un costo computazionale pari a $\mathbf{O}(n^2)$. Infatti, il while esegue un totale di $2n-1$ iterazioni, dato che nella pila S vengono inseriti $n-1$ nodi e ne vengono poi eliminati n, e dato che per ogni iterazione abbiamo un costo pari a $O(\deg(y))$ (dato che dobbiamo cercare un vicino z tale che `Vis[z] == 0`, operazione che può richiedere nel caso peggiore $O(\deg n)$), dove y è il nodo in cima alla pila in quella iterazione, che arriva nel caso peggiore a valere $O(n)$, troviamo che $T(n) = O(n^2)$.

Possiamo però migliorare questa complessità temporale tenendo i vicini di ogni nodo in una lista puntata. Vediamo quindi un algoritmo alternativo per la DFS:

```
DFS_Alternativo(G,x):
    n = numero di nodi di G
    Vis = [0] * n
    S = stack nuovo
```

```
    S.push(x)
    Vis[x] = 1
    while S != 0:
        y = S.top()
        while y.adiacenti != 0:
            z = y.adiacenti[0]
            y.adiacenti.remove(z)
            if Vis[z] == 0:
                Vis[z] = 1
                S.push(z)
                break
        if S.top() == y: # y non ha vicini ancora non visitati
            S.pop()
    return Vis
```

A prima vista anche questo algoritmo sembra avere una complessità di $O(n^2)$: infatti, nel while interno iteriamo nel caso peggiore $\deg(y)$ volte, dunque abbiamo per $2n-1$ iterazioni un costo di $O(\deg y) = O(n)$, e quindi $T(n) = O(n^2)$. Ma proviamo a studiarne il costo da un'altra prospettiva: prendiamo un signolo vertice y del grafo e studiamo quanto costa questo vertice all'algoritmo.
Preso y, sappiamo che nel caso peggiore ci costerà al nostro algoritmo $O(\deg(y))$ (ossia quando tutti i suoi vicini sono già stati visitati). Dunque possiamo dire che ogni nodo y ha costo $O(\deg(y))$. Dato che il nostro algoritmo itera 1 volta (in realtà 2, ma sappiamo che una costante moltiplicativa non influisce nel calcolo del costo computazionale, duqnue la ignoriamo) su ogni nodo, dunque possiamo dire che $T(n) = O(\sum_{y \in V} \deg(y)) = O(m)$. Dato che però il nostro while ha costo minimo $O(n)$ (n iterazioni di un while hanno infatti sempre un costo minimo di $O(n)$, che troviamo quando le operazioni all'interno del while hanno costo $O(1)$), possiamo dire che $\boldsymbol{T(n) = O(n+m)}$. Questo ragionamento sul codice visto prima non funziona invece: infatti, per ogni vicino di y li dobbiamo scorrere uno ad uno ogni volta, anche se li abbiamo già visti, portando il costo del singolo nodo a $O(\deg^2(y))$.

N.B. Negli algoritmi futuri useremo quasi sempre come DFS non questo ma l'altro algoritmo in costo $O(n^2)$ per semplicità.

1.5.2 DFS nei grafi non connessi

Definizione 1.9 – Componente

In un grafo non connesso le sue **componenti** sono i suoi tanti sottografi connessi.



Ad esempio, in questo grafo vi sono due componenti: una formata dai nodi 1, 4 e 5, e una formata dai nodi 2, 3 e 6.

Vogliamo modificare ora la DFS per creare un nuovo algoritmo che ritorni l'array `Comp` lungo n, dove all'indice i vi è segnato il numero della componente in cui si trova il nodo i.

```
DFS_Componenti(G):
    n = numero di nodi di G
    Comp = [0] * n
    x = nodo qualsiasi
    contatore = 0
    while x != -1:
        contatore += 1
        S = stack nuovo
        S.push(x)
        Comp[x] = contatore
        while S!= 0:
            y = S.top()
            if esiste z vicino di y tale che Comp[z] == 0:
                Comp[z] = contatore
                S.push(z)
            else:
                S.pop()
        x = -1
        for i in range(n):
            if Comp[i] == 0:
                x = i
                break
    return Comp
```

Riprendendo il grafo non connesso visto sopra, nella prima iterazione del ciclo while avremmo `Comp = [1,0,0,1,1,0]`, e alla seconda e ultima iterazione avremmo invece `Comp = [1,2,2,1,1,2]`.

1.5.3 DFS Ricorsivo

L'algoritmo DFS può essere riscritto anche come algoritmo ricorsivo:

```
DFS_Ricorsivo(G,x,Vis):
    while esiste un vicino y adiacente a x tale che Vis[y] == 0:
        Vis[y] = 1
        DFS_Ricorsivo(G,y,Vis)
```


La complessità di questo algoritmo rimane $\mathbf{O(n + m)}$ per lo stesso ragionamento già visto per il `DFS_Alternativo`.

1.5.4 Alberi di ricerca

Definizione 1.10 – Albero di ricerca

Un'**albero di ricerca** è un sottografo aciclico e connesso generato durante una visita (come la DFS) formato solo da archi che portano alla scoperta di nuovi nodi. Ha come **radice** un nodo del grafo e include quindi solo tutti i nodi raggiungibili da tale vertice.

Un albero di ricerca si memorizza tramite **vettore dei padri**, ossia un'array di lunghezza n dove all'i-esima posizione si trova il nodo da cui parte un arco per arrivare al nodo i-esimo.



Ad esempio, in questo albero di ricerca il vettore padri sarebbe `P = [5,5,6,5,5,2]`.

Notiamo come la radice nel vettore padri abbia come valore sé stessa: dunque per trovarla basta solo trovare l'indice i del vettore tale che `P[i] == i`. Notiamo anche che non tutti i valori sono presenti: infatti, mancano l'1 il 4 e il 3. Questo succederà in ogni albero di ricerca: infatti, essendo aciclico, ci sarà sempre almeno un nodo che non avrà alcun "figlio", ossia a cui arriviamo da un suo arco. Questi nodi prendono il nome di **foglie**.

Studiamo ora un algoritmo per trovare la **distanza dalla radice** di un nodo x in un albero di ricerca. La distanza dalla radice è il numero di archi del cammino che porta dal nodo x alla radice.

```
Distanza_Radice(P,x):
    r = 0
    for i in range(len(P)):
        if P[i] == i:
            r = i
            break
    con = 0
    while x != r:
        con += 1
        x = P[x]
    return con
```


Il costo di questo algoritmo è O(h), dove h indica l'**altezza** dell'albero, ossia la massima distanza tra la radice e una delle foglie. Se ci troviamo in un albero degenere (ossia un albero lineare, dove si ha un numero di archi totali pari a $n - 1$), il costo può arrivare a O(n).

1.5.5 Problema degli esami


Vogliamo risolvere il seguente problema:

"Presi n esami e m studenti, vogliamo dividere gli esami in due settimane in modo tale che nessuno studente abbia 2 esami la stessa settimana. **N.B.** Uno studente ha sempre due esami da affrontare."

Trasformiamo questo problema in un problema con i grafi: i vertici saranno i diversi esami, mentre gli archi che li collegano saranno gli studenti. Se ad esempio abbiamo 4 studenti e 4 esami, un grafo potrebbe essere il seguente:



Essendoci in questo caso un ciclo a 3, notiamo subito come il problema non sia risolvibile: infatti, i nodi 1 2 e 3 non possono mai stare insieme, ma avendo solo 2 settimane questo non è possibile. Vediamo ora un altro esempio invece:



Partiamo col dire che, preso un nodo x, se esiste una soluzione a questo problema sicuramente esiste una soluzione con x nella prima settimana. Questo è ovvio dato che se esiste una soluzione con x nella seconda, basta scambiare tutti i nodi tra una settimana e l'altra e avremo una soluzione con x nella prima settimana. Dunque possiamo partire col posizionare il nodo 1 nella settimana 1 ad esempio. Ora, tramite una DFS, visitiamo tutti i nodi del grafo e li mettiamo alternati nelle diverse settimane. Troveremo quindi i nodi $\{1, 3, 5, 7\}$ nella prima settimana e i nodi $\{2, 4, 6, 8\}$ nella seconda settimana. Questo però non basta: dobbiamo verificare che per ogni arco nel grafo che collega due nodi questi non siano nella stessa settimana. La DFS controlla solo alcuni archi, non tutti, quindi questo controllo è fondamentale. Nel nostro caso la soluzione data non è contraddetta da nessun arco, dunque è corretta. Vediamo come si traduce questo ragionamento in codice.

```
Esami(G):
    n = numero di nodi di G
    x = nodo qualsiasi
    Part = [0] * n
    Part[x] = 1
    S = stack nuovo
    S.push(x)
    while S != 0:
        y = S.top()
        if esiste un vicino z di y tale che Part[z] == 0:
            Part[z] = 3 - Part[y] # In questo modo alterniamo 1 e 2
            S.psuh(z)
        else:
            S.pop()
    for arco uv in G:
        if Part[u] == Part[v]:
```

```
            return false
    return Part
```

1.5.6 DFS per i grafi diretti

L'algoritmo della DFS per i grafi diretti rimane praticamente invariato, se non per la condizione dell'`if`, che diventa `if esiste un vicino con arco (y,z) e Vis[z] == 0`. In questi grafi, però, gli alberi di ricerca prendono il nome di **arborescenza**: è un grafo aciclico connesso che ha per ogni nodo un solo cammino possibile dalla radice a esso.


Tramite questi grafi connessi si possono risolvere problemi di questo genere:

"Un processo è diviso in una serie di lavoretti $x_1, \ldots, x_n$ con delle dipendenze tra loro, del tipo x_i va prima di x_j. Trovare un ordine dei lavoretti che rispetti tutte le dipendenze."


I vertici saranno i diversi lavoretti, mentre gli archi sono le dipendenze. Ad esempio, se x_1 viene prima di x_2, lo indicheremo con un'arco diretto da x_2 a x_1 (indichiamo con la freccia chi viene prima). Se ad esempio abbiamo la lista di lavoretti x_1, x_2, x_3, x_4 con queste dipendenze

- x_1 prima di x_2
- x_3 prima di x_2
- x_3 prima di x_1
- x_4 prima di x_3

allora il grafo sarà di questo tipo:



In questo caso la soluzione sarebbe x_4 — x_3 —- x_1 —- x_2. Questo ordine viene detto **ordine topologico del grafo**. È importante capire che se il nostro grafo avesse avuto un **ciclo diretto** (ossia un cammino dove il vertice iniziale e finale coincidono), allora non avremmo avuto soluzione.



Ad esempio, in questo grafo non è possibile trovare un ordine topologico: i nodi x_1, x_2 e x_3 si trovano in un ciclo diretto, dunque non è possibile stabilire chi debba venire prima.

Proposizione 1.5

Preso un grafo G diretto, se **non ci sono cicli diretti** $\implies$ **esiste un vertice** v **senza archi uscenti**.

Dimostrazione

Per dimostrare questa proposizione dimostriamo che se ogni vertice ha archi uscenti allora c'è un ciclo diretto. Questo ha senso perché dimostrare che $A \implies B$ è uguale a dimostrare che $\neg A \impliedby \neg B$.

Prendiamo il seguente codice:

```
Trova_Ciclo_Diretto(G): # In G ogni nodo ha un arco uscente
    L = lista vuota
    x = nodo qualsiasi
    L.append(x)
    next = x.neighbors[0]
    while (next not in L):
        L.append(next)
        u = next.neighbors[0]
        next = u
    while L[0] != next:
        L.remove(L[0])
    return L
```

Poiché tutti i nodi hanno un arco uscente, `x.neighbors[0]` è sempre un'operazione sensata. La lista che ci verrà restituita dall'algoritmo è un cammino con il primo e l'ultimo nodo uguali, dunque è un ciclo diretto. Dunque, preso un grafo diretto G con tutti i vertici aventi almeno un arco uscente, questo ha sicuramente un ciclo diretto. ■

Ora che abbiamo ben compreso la DFS, vedremo una serie di problemi risolvibile tramite essa.

1.5.7 Trovare un ordine topologico in un grafo diretto aciclico

Vogliamo ora invece trovare un'algoritmo che trovi un'ordine topologico di un grafo diretto aciclico. Per la Proposizione 1.5 sappiamo che esiste sicuramente un vertice senza archi uscenti. Prendiamo questo vertice, lo segniamo, e lo eliminiamo dal grafo. A questo punto, dato che l'algoritmo non ha cicli diretti, sicuramente vi è un altro nodo che non ha più archi uscenti. Lo prendiamo, lo segniamo e lo cancelliamo, e continuiamo così fino ad aver ricavato un ordine topologico. Se vi sono più nodi senza archi uscenti nello stesso momento basta prendere uno dei nodi in modo casuale: infatti, in uno stesso grafo possono esserci anche più ordini topologici diversi.
Vediamo il codice:


```
Ordine_Topologico(G): # G è un grafo diretto aciclico
    n = numero di nodi di G
    L = [0] * n
    while G != 0:
        v = vertice senza archi uscenti
        L.append(v)
        cancellare v da G
    return L
```

N.B. Questo algoritmo è un algoritmo distruttivo per il grafo: alla fine G sarà vuoto, dunque il grafo va prima salvato per poter eseguire questo algoritmo.

Il costo computazionale di questo algoritmo è $\mathbf{O(n(n+m))}$. Infatti, il ciclo while esegue $O(n)$ iterazioni, e trovare un nodo senza archi uscenti costa $O(n)$, mentre eliminarlo costa $O(m)$ (dato che devo eliminare quel nodo da tutte le liste di adiacenza degli altri vertici). Dunque il costo diventa $O(n(n+m))$.

Il problema è che questo costo è veramente elevato (almeno $O(n^2)$), dunque cerchiamo di studiare un algoritmo che trovi un ordine topologico di un grafo diretto aciclico in tempo $O(n+m)$.

Partiamo sempre dalla DFS, ma aggiungiamo questa volta un contatore che incrementa ogni volta che visitiamo un vertice non ancora visto. Assegniamo poi ad ogni nodo v due valori: $\boldsymbol{t(v)}$ è il valore del **contatore quando visitiamo il nodo** v, mentre $\boldsymbol{T(v)}$ è il valore del **contatore quando eliminiamo quel nodo dallo stack**.



Proviamo ad esempio a calcolare i valori di $t(v)$ e $T(v)$ di alcuni nodi in questo grafico. Ipotizziamo una DFS che segue questo ordine: $A, B, C, D, E, F, G, H, I, J$. Dunque $t(A) = 1, t(B) = 2, \ldots, t(J) = 10$, ossia ogni nodo v ha come valore $t(v)$ la sua posizione nell'ordine dei nodi visitati. Per quanto riguarda i valori $T(v)$, troviamo ad esempio che $T(D) = 4$: infatti, questo nodo viene inserito e subito eliminato dallo stack dato che non punta a nodi adiacenti non visitati. Abbiamo anche che $T(E) = T(C) = T(B) = 5$: infatti, una volta visitato E questo viene subito rimosso dato che non ha nodi adiacenti non visitati, e vengono poi rimossi anche C e B. Infine, troviamo che $T(J) = T(G) = T(F) = T(A) = 10$: questi sono i nodi che rimangono nello stack una volta che sono stati visitiati tutti i nodi, e che vengono quindi rimossi per ultimi.

Osservazione 1.1

In una **foglia** f abbiamo che $\boldsymbol{t(f) = T(f)}$, mentre nella **radice** r troviamo che $\boldsymbol{t(r) = 1}$ e $\boldsymbol{T(r) = n}$.

Ad ogni nodo v associamo l'intervallo $\boldsymbol{[t(v), T(v)]}$.

Proposizione 1.6

In un grafo diretto aciclico, preso un arco uv al di fuori dell'albero di ricerca vi sono tre possibilità:

1) $\boldsymbol{[t(u), T(u)] \subseteq [t(v), T(v)]}$ (**Arco all'indietro**, che va da un discendente a un antenato)
2) $\boldsymbol{[t(v), T(v)] \subseteq [t(u), T(u)]}$ (**Arco in avanti**, che va da un antenato a un discendente)
3) $\boldsymbol{[t(u), T(u)] \cap [t(v), T(v)] = \varnothing}$ (**Arco di attraversamento**, che collega due nodi allo stesso livello, ossia due nodi dove nessuno è antenato dell'altro)


Dimostrazione

Vogliamo quindi dimostrare che è impossibile che gli intervalli di due nodi si sovrappongano, ossia che $t(u) < t(v) \leq T(u) < T(v)$.

Sappiamo che dire $t(u) < t(v)$ equivale a dire che u è stato inserito nello stack prima di v, e dire che $T(u) < T(v)$ significa che u è stato rimosso prima di v dallo stack. Ma queste due proposizioni non possono coesistere: per la natura stessa di uno stack, che è una struttura dati LIFO (Last In First Out), se un elemento entra prima di un altro sicuramente uscirà dopo di

questo. Ciò significa che non esisteranno mai due nodi u e v tali che $t(u) < t(v) \leq T(u) < T(v)$. ■

Seguendo la stessa logica di questa dimostrazione, possiamo dire che preso un **arco** (u, v) ci troviamo sicuramente nella **situazione 2)**. Infatti, sicuramente visitiamo prima il nodo u del nodo v, dunque $t(u) < t(v)$, e dato che ci troviamo in uno stack sicuramente rimuoveremo prima v, dunque $T(v) \leq T(u)$.



È possibile usare questo stesso algoritmo anche nei grafi **non diretti**. In questo grafo ad esempio, seguendo come ordine del DFS A, C, D, B, E, il nodo A ha come intervallo $[1, 5]$, mentre D ha ad esempio $[3, 5]$.

Essendo gli archi non orientati, dei 3 casi visti nella Proposizione 1.6 ne abbiamo ora solo due:

1) $\mathbf{[t(u), T(u)] \subseteq [t(v), T(v)]}$ **(Arco all'indietro)**
2) $\mathbf{[t(u), T(u)] \cap [t(v), T(v)] = \varnothing}$ **(Arco di attraversamento)**

Proposizione 1.7

In un grafo non diretto connesso **non esistono archi di attraversamento al di fuori dell'albero di ricerca**.

Dimostrazione

Poniamo per assurdo che esista un arco (u, v) tale che $[t(u), T(u)] \cap [t(v), T(v)] = \varnothing$. Assumiamo che u venga nell'albero di ricerca prima di v, ossia che $t(u) < t(v)$. Dato che esiste un arco (u, v), non è possibile che il nodo u venga eliminato dallo stack prima della visita del nodo v. Infatti, per eliminare un nodo è necessario aver visitato tutti i suoi vicini, quindi prima di eliminare u dobbiamo per forza di cose visitare v. Dunque sicuramente $t(v) \leq T(u)$, ossia $I_u \cap I_v \neq \varnothing$. ■

Proposizione 1.8

In un grafo connesso non diretto, G ha un ciclo $\iff$ ogni DFS ha un arco all'indietro.

Dimostrazione

1° G ha un ciclo $\implies$ ogni DFS ha un arco all'indietro
Sappiamo per la proposizione appena vista che ogni arco fuori dall'albero di ricerca in un grafo non diretto è all'indietro. Preos un ciclo, per definizione stessa dell'albero sicuro non esiste un ciclo in questo (gli alberi sono infatti grafi aciclici). Dunque esiste sicuramente un arco del ciclo che non fa parte dell'albero, e dato che tutti gli archi fuori dall'albero sono all'indietro, questo è un arco all'indietro. ■

2° G ha un ciclo $\impliedby$ ogni DFS ha un arco all'indietro
Sia uv un arco all'indietro fuori dall'albero di ricerca con u discendente di v. Sappiamo sicuramente che nell'albero esiste un cammino P da u a v, e dato che uv non fa parte dell'albero questo chiude un ciclo. ■

Proposizione 1.9

In un grafo connnesso diretto, G ha un ciclo $\iff$ ogni DFS ha un arco all'indietro.

Dimostrazione

1° G ha un ciclo $\implies$ ogni DFS ha un arco all'indietro
La dimostrazione purtroppo non è identica, perché qui non abbiamo più la certezza che tutti gli archi fuori dall'albero di ricerca siano all'indietro. Dunque dobbiamo fare una dimostrazione differente.
Supponiamo che se C è un ciclo nel grafo, e v è il primo vertice del ciclo visitato dal DFS, allora tutti i vertici del ciclo sono discendenti di v. Infatti sappiamo che tutti i vertici oltre v sono visitati prima che v venga rimosso dallo stack, dunque possiamo dedurre che tutti i nodi sono discendenti di v. Se questo infatti per assurdo non fosse vero, vuol dire che avremmo un nodo v_i sul ciclo non discendente di v, ossia che esiste un passo tra un vertice v_j a un suo non discendente v_{j+1} nel quale la discendenza quindi si perde. Sappiamo che $t(v_{j+1}) \leq T(v_j) \leq T(v)$. Questo significa che v_{j+1} è stato inserito prima di aver rimosso v, dunque v_{j+1} viene rimosso prima di v, dunque è un discendente di v. Duqnue sicuramente non esistono nodi non discendenti di v nel cerchio. Ma allora possiamo concludere l'ultimo arco che collega l'ultimo nodo a v e che chiude è un cerchio è proprio un arco all'indietro, dato che collega un discendente con un antenato. ■

2° G ha un ciclo $\impliedby$ ogni DFS ha un arco all'indietro
La dimostrazione è identica a quella vista per la Proposizione 1.8. ■

Vediamo ora l'algoritmo per riempire l'array T e t in un grafo diretto connesso G:

```
1 Algoritmo(G,x):
2     n = numero di nodi in G
3     t = [-1] * n
```

```
    T = [-1] * n
    con = 1
    T[x] = 1
    Algoritmo_Ricorsivo(G,x,t,T,con)
```

dove `Algoritmo_Ricorsivo` è questa funzione ricorsiva:

```
Algoritmo_Ricorsivo(G,x,t,T,con):
    while esiste un nodo y con arco (x,y) e t[y] == -1:
        con ++
        t[y] = con
        Algoritmo_Ricorsivo(G,y,t,T,con)
    T[x] = con
```

Proposizione 1.10

In un ordine topologico T di un grafo G connesso e diretto, preso un arco $(u, v) \in T$, $\boldsymbol{T(v) \leq T(u)}$.

Dimostrazione

Abbiamo solo due casi da analizzare: se (u, v) è un arco in avanti o di attraversamento. Infatti, se abbiamo trovato un ordine topologico sicuramente in G non è possibile trovare cicli, e per la Proposizione 1.9 sappiamo che se G non ha un cicli allora nessuna DFS sul grafo produce archi all'indietro, che altrimenti formerebbero un ciclo. Analizziamo quindi i seguenti casi:

- (u, v) è un arco in avanti
  In questo caso allora abbiamo che $[t(v), T(v)] \subseteq [t(u), T(u)]$, dunque troviamo proprio che $T(v) \leq T(u)$.
- (u, v) è un arco di attraversamento
  In questo caso allora possiamo sicuramente dire che la DFS abbia visitato prima v e poi u, altrimenti avesse visto prima u sarebbe passata per questo arco collegando subito anche v. Dunque, dato che v è stato visitato prima e da lui non è possibile arrivare a u (questo perchè (u, v) è un arco di attraversamento che quindi collega due "cugini", ma se da v potessimo arrivare a u allora questo sarebbe un antenato di u, cosa dunque impossibile), troviamo che v esce prima dallo stack prima che entri u, ossia $T(v) < t(u) < T(u)$.

Concludiamo quindi che in ogni caso $T(v) \leq T(u)$. ■

Grazie a questa proposizione, è possibile ora trovare facilmente un ordine topologico in un grafo diretto acicliclo. Infatti, basta calcolare il valore T per ogni nodo, e ordinarli dal più piccolo al più grande per avere un ordine topologico dove gli archi vanno sempre da destra a sinistra. Infatti,

questo ha ora senso dato che preso un arco (x, y), è vero sempre che $T(x) \leq T(y)$. Vediamo come si traduce questo in codice:

```
OrdTop(G): // G grafo diretto aciclico
    n = numero di nodi in G
    L = [] // Lista dove inseriremo il nostro ordine topologico
    Vis = [0] * n
    for nodo v in G:
        if Vis[v] == 0:
            OrdTop_ric(G,v,Vis,L)
    return L
```


dove `OrdTop_ric` è questa funzione ricorsiva:

```
OrdTop_ric(G,v,Vis,L):
    Vis[v] = 1
    for nodo adiacente u a v:
        if Vis[u] == 0:
            OrdTop_ric(G,u,Vis,L)
    L.append(v)
```

Sembra strano però: non stiamo mai calcolando il valore t o T di nessun nodo. Questo però non è necessario: infatti, ogni volta che abbiamo un nodo (u, v) abbiamo detto che $T(v) \leq T(u)$, e infatti noi nel nostro algoritmo mettiamo sempre v prima di u nella lista (aggiungendolo dopo usando `append`), in modo da rispettare questa condizione sempre e senza dover calcolare il valore T dei nodi.

1.5.8 DFS impossibili

Vediamo il seguente DFS:



Se proviamo a capire da quale nodo questo DFS parta, ci accorgiamo di una verità inevitabile: questo DFS **non può partire da NESSUN nodo**. Infatti, una volta che si arriva al nodo 8, da qualsiasi nodo si parta, ci si blocca: infatti dall'8 se andassimo al 7 allora dovremmo andare anche al 6 o al 2, cosa che nel nostro DFS non succede. Se invece andassimo al 9 dovremmo andare all'1 e viceversa, e se andassimo al 2 dovremmo andare al 7 e poi al 6 o viceversa. Notiamo quindi come i due archi problematici siano gli archi 67 e 91. Questi due archi collegano infatti in entrambi casi due nodi di grado 1 (nell'albero di ricerca), e dato che questi sono per forza archi all'indietro (abbiamo visto come nei grafi non diretti tutti gli archi fuori dall'albero di ricerca siano archi all'indietro), troviamo che per forza un nodo è antenato dell'altro, ed essendo entrambi di grado 1, troviamo che uno dei due deve essere per forza la radice. Quindi troviamo che un nodo tra 6 e 7 è la radice, e anche uno tra 9 e 1 lo è: questo è ovviamente impossibile, e quindi capiamo subito che il DFS è impossibile.
Possiamo quindi ricapitolare che, se in un DFS ci sono due nodi A e B di grado 1 collegati da un arco fuori dal DFS e altri due nodi C e D con la stessa proprietà, il DFS è **impossibile**.

1.5.9 Pozzi universali

Definizione 1.11 – Pozzo universale

In un grafo diretto un **pozzo universale** è un nodo x a cui tutti gli altri nodi **puntano** ma che **non punta** a nessun nodo.




Figura 1.1: Esempio di pozzo universale

Vogliamo ora stabilire, preso un grafo diretto G salvato tramite matrice di adiacenze, se **esiste un pozzo universale** (uno solo, dato che in ogni grafo può esistere al più un pozzo universale per la definizione stessa di pozzo) in G in tempo $\mathbf{O(n)}$. Ricordiamo che in una matrice di adiacenze

$(i, j) \in E(G)$ si traduce in $m[i, j] = 1$ (scriviamo quindi sulle colonne gli archi entranti di un nodo e sulle righe gli archi uscenti). Stiamo quindi cercando un nodo che abbia **una colonna di soli 1** (tranne che per la cella che si incrocia con sé stesso), e **una riga di soli 0**. Sembra facile: basta controllare ogni colonna di ogni nodo e ogni sua riga. Questo però ha costo totale $O(n^2)$ e non l'$O(n)$ richiesto. Per questo motivo cerchiamo un approccio diverso.
Notiamo che, presa una cella (i, j), se $m[i, j] = 1$ allora possiamo subito eliminare i dai possibili candidati al pozzo universale, dato che manda un arco in uscita, mentre se $m[i, j] = 0$ allora possiamo subito eliminare j dai possibili candidati, dato che esiste un nodo j che non ha un nodo che punta a i. Dunque, con un controllo su una singola cella, in ogni caso riusciamo a eliminare un nodo dai possibili candidati ad essere pozzo universale. Ci bastano quindi solo n check per trovare un possibile pozzo universale, e ci servono poi solo $2n$ controlli su quel candidato per controllare che funzioni davvero da pozzo universale. Vediamo come si traduce questo in codice:

```
PozzoUniverale(m):
    candidato = 0
    for i in range(2,n):
        if m[candidato,i] == 1: // Il candidato ha un arco di uscita, non va bene
            candidato = i
    for i in range(2,n): // Check per controllare che candidato funzioni
        if m[i, candidato] == 0 and i != candidato: // Il candidato non ha un arco in
            entrata da i, non va bene
            return False
        if m[candidato,i] == 1: // Il candidato ha un arco in uscita, non va bene
            return False
    return candidato // Se supera i test è un vero pozzo universale
```

1.5.10 Ponti

Definizione 1.12 – Ponte

In un grafo connesso e non diretto, un arco è **ponte** se non appartiene a nessun ciclo.




Figura 1.2: Esempio di ponte


Osservazione 1.2

Preso un grafo G, G è un albero $\implies$ tutti gli archi di G sono ponti.

Questo è ovvio, dato che gli alberi sono aciclici.

Per verificare se un arco xy sia un ponte, è necessario eliminarlo dal grafo e eseguire una DFS da x o da y per verificare se esiste un cammino da x a y. Se **questo cammino esiste** nonostante xy sia stato eliminato, allora xy **non è un ponte**: infatti questo sarebbe un secondo cammino da xy, che formerebbe quindi insieme al cammino trovato nel DFS un ciclo. Se invece **non troviamo un cammino** da x a y, allora xy **è un ponte**. Il costo di questa operazione è quindi il costo di una DFS, ossia $O(n + m)$, più il costo dell'eliminazione di un arco, ossia $O(n)$. Dunque il costo totale è $\mathbf{O(n + m)}$.

Se ora volessimo invece trovare tutti i ponti in un grafo G, potremmo pensare di eseguire questo algoritmo con tutti gli archi in G. Ciò però avrebbe un costo di $O(m(n + m))$, abbastanza elevato. Proviamo quindi a ragionare in modo diverso.
Sappiamo che se eseguiamo un DFS su G, troveremo un albero di ricerca T. Trovandoci in un grafo connesso non diretto, per la Proposizione 1.7 sappiamo che tutti gli archi fuori da T sono all'indietro, e per la Proposizione 1.8 sappiamo che questi archi formano sempre dei cicli, dunque possiamo già concludere che **tutti gli archi fuori da T non sono ponti**. Non ci resta ora che analizzare gli archi di T, che sappiamo essere $n - 1$, e per farlo possiamo usare l'algoritmo visto prima. Arriviamo quindi a un costo totale di $\mathbf{O(n(n + m))}$, migliore rispetto al costo visto prima, dato che in un grafo connesso abbiamo $m \geq n - 1$, ossia almeno $m \in O(n)$.
Vediamo un esempio per capire meglio questo procedimento.



Sappiamo già quindi che 13 e 46 non sono ponti, essendo fuori l'albero di ricerca. 12 nemmeno lo è, perché eliminandolo riusciamo comunque a trovare un cammino tra 1 e 2 ($1 - 2 - 3$). Stesso dicorso per gli archi 23, 45 e 56. L'unico che veramente è un ponte è proprio l'arco 34, che avevamo già visto nell'esempio in Figura 1.2.

Notiamo da questo esempio, però, una cosa molto interessante, ossia che da un nodo x collegato a un nodo y tramite un arco che non è un ponte esiste un altro arco all'indietro che parte da y discendente e arriva a un antenato di x. Ipotizziamo ad esempio che il nostro DFS parta dal nodo 1: se prendiamo l'arco 56, notimao che l'arco all'indietro collega 6 a un antenato di 5: il nodo 4. Questo ci assicura già che anche 56 non può essere un ponte: infatti, se 6 è collegato a un antenato di 5, vuol dire che esiste un cammino che da 6 porta a 5 senza passare per l'arco 56, il che rende 56 non un ponte. Racchiudiamo questa idea ora in una proposizione e dimostriamola.

Proposizione 1.11

Preso un grafo G connesso e non diretto, e T un albero di ricerca derivante da un DFS su G, e xy un arco di T, dove y è un discendente di x, allora esiste un arco $uv \neq xy$, con $u \in T_y$ (dove T_y, o $tree(u)$, è il sottoalbero formato dai discendenti di y, dunque anche da y stesso) e v antenato di $x \iff xy$ non è un ponte.

Dimostrazione

1° Esiste un arco $uv \neq xy$, con $u \in T_y$ e v antenato di $x \implies xy$ non è un ponte.
Per dimostrare che xy non è un ponte, dobbiamo dimostrare che tolto questo esista comunque un cammino che porti da x a y nel grafo. Poiché $u \in T_y$, sappiamo che u è discendente di y e che quindi esiste un cammino da y a u. Per lo stesso motivo, poiché v è antenato di x, sicuramente esiste un cammino da v a x. Dunque, passando per il cammino da y a u, per l'arco da u a v, e per il cammino da v a x, troviamo un cammino che collega x a y, senza passare per l'arco xy. Possiamo quindi concludere che xy non è un ponte. ■

2° Esiste un arco $uv \neq xy$, con $u \in T_y$ e v antenato di $x \impliedby xy$ non è un ponte.
Non essendo xy un ponte, sappiamo che esiste un ciclo C che lo contiene. Vogliamo ora dimostrare che anche uv è in C.
Sappiamo già che esiste un cammino P che porta da y a x senza passare per xy (banalmente, $P = C - xy$). Dato che P parte da $y \in T_y$ e arriva a $x \notin T_y$, è necessario che lungo P vi sia un arco uv dove $u \in T_y$ e $v \notin T_y$. Ciò significa che v è antenato di u, e dato che $v \notin T_y$ questo è anche antenato di y. Essendo quindi v antenato di y, troviamo che v è antenato anche di x (infatti x e y sono collegati da un arco, dunque se un nodo diverso da entrambi è antenato di uno è anche antenato dell'altro). Abbiamo quindi trovato un arco $uv \neq xy$ (diverso da xy dato che $uv \in P = C - xy$), con $u \in T_y$, e v antenato di x. ■

Grazie a questa proposizione possiamo scrivere un'algoritmo che trova tutti i ponti in un grafo in tempo $\mathbf{O(n + m)}$:

```
CercaPonti(G): // G è un grafo connesso e non diretto
    n = numero di nodi in G
    t = [0] * n
    z = nodo in G
```

```
    t[z] = 1
    c = 1
    Ponti = lista vuota
    for y adiacente a z:
      if t[y] == 0:
        b = CercaPonti_ric(G, t, y, z, c, Ponti)
        if b >= t[y]: // Controlla se l'arco zy è un ponte
          Ponti.add(zy)
    return Ponti
```

dove `CercaPonti_ric` è questa funzione ricorsiva:

```
CercaPonti_ric(G, t, y, z, c, Ponti):
    c++
    t[y] = c
    back = t[y]
    for v adiacente a y:
      if t[v] == 0: // v ancora da visitare
        b = CercaPonti_ric(G, t, v, y, c, Ponti) // Cerchiamo ponti da v
        if b >= t[v]: // Da v non si va più sopra di v
            Ponti.add(yv)
        if b < back: // Se andiamo più indietro di quanto salvato fino ad ora
            back = b
      else: // v già visitato
        if v != z: // Evitiamo di risalire l'arco dell'albero verso il padre z
            if t[v] < back: // Se andiamo più indietro
                back = t[v]
    return back
```

Il ragionamento dietro questo codice si basa sul DFS che già conosciamo bene. Per ogni nodo y visitato, verifichiamo quanto in alto riusciamo a risalire lungo l'albero di visita (ossia qual è il minimo t raggiungibile). Effettuiamo questo controllo su tutti i suoi vicini v, distinguendo due casi:

- *Se il vicino v non è stato ancora visitato:* esploriamo ricorsivamente il suo sottoalbero. Una volta calcolato il minimo tempo di scoperta b raggiungibile da v e dai suoi discendenti, verifichiamo se $b < t[v]$:
  - Se da v si riesce a raggiungere y o un antenato di y (cioè $b < t[v]$), significa che l'arco yv appartiene a un ciclo, quindi non è un ponte.
  - Se invece non è possibile risalire oltre v ($b \geq t[v]$), l'arco (y, v) è sicuro un ponte per la Proposizione 1.11.

Aggiorniamo poi la variabile `back` del nodo y se con il sottoalbero di v siamo riusciti a raggiungere un nodo scoperto ancora prima ($b <$ `back`).

- *Se il vicino v è già stato visitato:* verifichiamo di non star risalendo lungo l'arco dell'albero verso il padre z ($v \neq z$). In tal caso, l'arco yv è un arco all'indietro, dunque verifichiamo se $t[v] <$ `back` e, in caso affermativo, aggiorniamo il valore di `back`.

La funzione ricorsiva restituisce infine, per ciascun nodo, il minimo tempo di scoperta raggiungibile tramite archi dell'albero o al più un arco all'indietro dal suo sottoalbero.

1.5.11 Grafi fortemente connessi

Definizione 1.13 – Grafo fortemente connesso

Un grafo G diretto è detto **fortemente connesso** se $\forall x, y \in V(G)$ esiste un cammino da x a y e da y a x.




Figura 1.3: Esempio di grafo fortemente connesso

Osservazione 1.3

Preso un grafo diretto G e un nodo x, in G esiste sempre un **sottografo fortemente connesso contenente x** (banalmente, il sottografo che contiene solo x è fortemente connesso).

Definizione 1.14 – Componente fortemente connessa

Preso un grafo G, una componente di questo grafo H è detta **fortemente connessa** se è un sottografo fortemente connesso *massimale*, ossia non esiste un sottografo fortemente connesso H' diverso da H che contiene H (è il più grande sottografo connesso che contiene quei nodi al suo interno).

Nell'esempio in Figura 1.3 tutto il ciclo è una componente fortemente connessa ad esempio.

Proposizione 1.12

Due componenti fortemente connesse **non posso avere un nodo in comune**.

Dimostrazione

Banalmente, se avessero un nodo in comune, questo permetterebbe di formare cammini da qualsiasi nodo della prima componente a qualsiasi nodo della seconda e viceversa. Cià significa che esisterebbe una componente fortemente connessa che le contiene entrambe, ma per la stessa definizione di componente fortemente connessa questo non è possibile, dunque non è possibile che due componenti fortemente connesse abbiano un nodo in comune. ■


Osservazione 1.4 – Osservazioni

Preso un grafo G fortemente connesso e due nodi $x, y \in G$:

1) Se x e y sono due nodi della stessa componente fortemente connessa, ciò **non implica che ci sia un ciclo che li contenga**
2) Se x e y sono due nodi facenti parte di un ciclo, allora x e y **fanno parte della stessa componente fortemente connessa**

Dimostrazione

1) Banalmente, non è detto che i due cammini siano disgiunti. Prendiamo ad esempio questo grafo:



Nonostante ci sia qui un cammino sia da x a y che viceversa, non c'è nessun ciclo che contiene sia x che y per colpa del nodo A. C'è infatti un ciclo che contiene A e x e uno che contiene A e y, ma trovandosi questo in entrambi i cammini rompe il ciclo tra x e y. ■

2) Ipotizziamo per assurdo che non facciano parte della stessa componente fortemente connessa, dunque x si trova in una componente fortemente connessa H diversa da quella che contiene y. Ma essendo il ciclo un sottografo fortemente connesso, il nodo x crea un cammino da tutti i nodi in H a y e viceversa, dunque esiste un sottografo fortemente connesso H' che contiene propriamente H e il ciclo. Ma per la definizione di componente fortemente connessa, H è massimale e non può essere contenuta propriamente da un altro

sottografo fortemente connesso; dunque abbiamo trovato un assurdo, e quindi x e y sono nella stessa componente fortemente connessa. ■

Proposizione 1.13 – Corollario

Preso un grafo G diretto, dato che ogni nodo in G è parte di una componente fortemente connessa (per l'Osservazione 1.3), e dato che due componenti fortemente connesse sono disgiunte (per la Proposizione 1.12), possiamo concludere che le componenti fortemente connesse formano una **partizione dei nodi di G**.

Cerchiamo ora un algoritmo per trovare tutte le componenti fortemente connesse di un grafo diretto.

Proposizione 1.14

Preso un grafo G diretto e un nodo $y \in G$, G è **fortemente connesso** $\iff$ $\forall x \in G$ **esiste un cammino da x a y e viceversa**.

Dimostrazione

1° G è fortemente connesso $\implies$ $\forall x \in G$ esiste un cammino da x a y e viceversa
Questa implicazione è ovvia e deriva proprio dalla definizione di grafo fortemente connesso. ■

2° G è fortemente connesso $\impliedby$ $\forall x \in G$ esiste un cammino da x a y e viceversa
Preso un nodo $u \in G$, sappiamo sicuramente che esiste un cammino P da x a y e un cammino Q da y a u, dunque esiste anche un cammino da x a u ($P + Q$ è una passeggiata, non un cammino, ma per la Proposizione 1.3 sappiamo che esiste anche un cammino che collega questi due nodi). Allo stesso modo è possibile trovare un cammino da u a x. Dato questo vale per ogni coppia di nodi (u, x) in G, possiamo concludere che G è fortemente connesso. ■

Definizione 1.15 – Contrarre un sottoinsieme

Preso un grafo diretto G e un sottoinsieme X di nodi, **contrarre X** significa:

1° **Sostituire** il sottoinsieme X con un nuovo nodo v_X

2° $\forall$ arco (x, y) con $x \in X$ e $y \notin X$ aggiungere l'arco (v_X, y) e viceversa

Il nuovo grafo formato dalla contrazione di G viene denominato come G/X.




Figura 1.4: Esempio di sottoinsieme X contratto

Proposizione 1.15

Preso un grafo G fortemente connesso e H un sottografo di G, $\boldsymbol{G/V(H)}$ **è fortemente connesso**.

Dimostrazione

Sia x un vertice di H e P un cammino da $y \in V(G/V(H))$ a x in G (sicuramente c'è questo cammino essendo G fortemente connesso). Sia $\bar{P}$ il pezzo di P che va da y fino al 1° vertice che incontra di H. Dunque $\bar{P}$ in $G/V(H)$ è un cammino da y a v_H (scriviamo v_H e non $v_{V(H)}$ per semplicità). Dunque in $G/V(H)$ esiste $\forall y \in V(G(V(H)))$ un cammino da y a v_H, e dato che G in partenza era già fortemente connesso dire sicuramente che esiste un cammino anche tra tutti i vertici in $G/V(H)$, dunque $G/V(H)$ è fortemente connesso. ■

Osservazione 1.5

Preso un grafo G diretto, esiste sempre un sottoinsieme $X \subseteq G$ che renda G/X fortememente connesso.


Questo è sempre vero perché banalmente, prendendo $X = V(G)$, G/X altro non è che un grafo con un solo nodo v_X, e un grafo con un solo nodo è per definizione fortemente connesso.

Grazie a tutte queste proposizioni e osservazioni riusciamo ad arrivare a un algoritmo che trovi tutte le componenti fortemente connesse di un grafo:

```
Componenti_FC(G): // G grafo diretto
    if esiste ciclo diretto C in G:
        H = G/C // Contraiamo C
        Componenti = Componenti_FC(H) // Troviamo le componenti del grafo contratto in
             modo ricorsivo
        for V in Componenti: // Cerchiamo vc e lo sostituiamo con i nodi di C
            if vc in V:
                V = (V - {vc}) U V(C)
```

```
        return Componenti
    else: // Se non esiste un ciclo diretto in G allora le componenti sono i singoli nodi
        return V(G)
```

Vediamo come funziona questo algoritmo con un esempio. Preso il grafo



troviamo prima il ciclo C formato da i nodi $1, 2, 3, 4$ e 6, lo trasformiamo in v_C, e cerchiamo altri cicli in modo ricorsivo. Non trovandoli, la chiamata ricorsiva ritorna $\{\{v_C\}, \{5\}\}$, e il `for` trasforma questo insieme in $\{\{1, 2, 3, 4, 6\}, \{5\}\}$. Dunque troviamo che il grafo ha solo 2 componenti fortemente connesse: $\{1, 2, 3, 4, 6\}$ e $\{5\}$.


Per quanto riguara il costo di questo algoritmo, sappiamo che la ricerca di un ciclo in un grafo richiede una DFS e quindi un costo di $O(n + m)$, e anche la contrazione e l'espansione di un ciclo nel grafo possono arrivare a costare $O(n + m)$. Andando in modo ricorsivo, è possibile dover effettuare queste operazioni in totale $O(n)$ volte, arrivando a un costo di $\mathbf{O(n(n + m))}$. Cerchiamo però ora di arrivare a un algoritmo con un costo computazionale $O(n + m)$.

Proposizione 1.16

Preso un grafo diretto G, un'arborescenza di questo grafo T e un nodo $u \in V(G)$, $\exists$ un arco di attraversamento $(x, y) \in E(G)$ con $x \in T_u$ e $y \notin T_u \implies \exists$ l'antenato comune più vicino di x e y $z \in G$ che è anche antenato di u, e esistono due figli u_1 e u_2 di z tali che $x \in T_{u_1}$ e $y \in T_{u_2}$ e, $\forall x' \in T_{u_1}$ e $\forall y' \in T_{u_2}$, $t(x') > t(y')$ (ossia tutti i nodi nel sottoalbero T_{u_2} sono visitati prima di quelli del sottoalbero T_{u_1}).

Dimostrazione

Cerchiamo prima di tutto di capire visiamente come si presenta questa proposizione (vediamo l'arborescenza T rappresentata, non tutto il grafo G, fatta eccezione per l'arco $(x, y) \in E(G)$ e $\notin E(T)$):



Per quanto riguarda la proposizione vera e propria, sappiamo che z sicuramente esiste, dato che x e y hanno in comune come antenato almeno la radice dell'arborescenza. Questo z è sicuramente anche antenato di u, perché se fosse suo discendente avremmo che $y \in T_z \subseteq T_u$, ossia $y \in T_u$ che per ipotesi non è vero. Essendo poi z l'antenato comune più vicino, da z i due nodi x e y seguono sicuramente due percorsi differenti, e chiamiamo quindi u_1 il primo nodo sul percorso che porta a x e u_2 il primo nodo sul percorso che porta a y. Ora, essendo T un arborescenza, questa deriva da un DFS. Dato che esiste l'arco (x, y), sicuramente x è stato visitato quando y era già stato visitato, altrimenti avremmo $(x, y) \in E(T)$. Ma se x è stato visitato dopo di y, significa che tutto il sottoalbero T_{u_1} è stato visitato dopo del sottoalbero T_{u_2}, proprio per come funziona l'algoritmo di un DFS. Dunque $\forall x' \in T_{u_1}$ e $\forall y' \in T_{u_2}$ si ha che $t(y') < t(x')$. ■

Definizione 1.16 – C-radice

Preso un componente fortemente connesso C di un grafo G e un arborescenza T di un DFS su tale grafo, la **c-radice** di C è il primo nodo di C visitato nel DFS.

Proposizione 1.17

Preso u una c-radice di un componente fortemente connesso:

1) $\boldsymbol{C(u) \subseteq T_u}$ (dove $C(u)$ indica il componente fortemente connesso a cui appartiene u)
2) Prese le c-radici $u_1, \ldots, u_k \in T_u$, $\boldsymbol{V(T_u) = C(u_1) \cup \ldots \cup C(u_k)}$

Vediamo questo grafo come esempio per capire cosa sono le c-radici. In rosso vi è un arborescenza T di questo grafo, con i valori di visita t di ogni nodo segnati al loro interno. Preso dunque ogni componente fortemente connesso del grafo, la c-radice di ogni componente sarà il nodo con il minor valore di visita all'interno di tale componente. In C_1 quindi sarà il nodo 1, in C_2 sarà il nodo 3 e in C_3 il nodo 6.




Figura 1.5

Dimostrazione

1) Supponiamo per assurdo che $C(u) \nsubseteq T_u$. Questo significa che $\exists y \notin T_u \wedge y \in C(u)$, ossia che $\exists (x, y) \in C(u)$, con $x \in T_u$. Sicuramente sappiamo che (x, y) non è un arco in avanti, perché altrimenti avremmo $y \in T_x$ e quindi $y \in T_u$, dunque può essere solo di attraversamento o all'indietro. Analizziamo entrambi i casi:
   - (x, y) è di attraversamento
     In questo caso ci troviamo nelle esatte condizioni della Proposizione 1.16. Dunque sappiamo che y viene visitato prima di u nell'arborescenza, e dato che $y \in C(u)$ troviamo che u non può essere una c-radice essendoci y prima di lui. Ma per ipotesi sappiamo che u è una c-radice, dunque concludiamo che (x, y) non può essere un arco di attraversamento.
   - (x, y) è all'indietro
     In questo caso abbiamo quindi che y è un anteanto di x ma non un discendente di u, dunque y è anche un antenato di u. Ma per essere antenato di u deve esser stato visitato prima di u, e dato che $y \in C(u)$, troviamo che u non può essere usa c-radice, trovando nuovamente una contraddizione con l'ipotesi iniziale.

   Dato che (x, y) non è un arco né di attraversamento, né all'indietro, né in avanti concludiamo che (x, y) non esiste, dunque $C(u) \subseteq T_u$. ■
2) $\forall u_i$ sappiamo che $C(u_i) \subseteq T_u$ per 1) (infatti $C(u_i) \subseteq T_{u_i} \subseteq T_u$). Supponiamo ora per assurdo che 2) sia falso. Dunque sappiamo che $\exists w \in T_u$ con la c-radice z di $C(w)$ che non appartiene a T_u ($z \notin T_u$). z è quindi sicuramente un antenato di w, ma è anche antenato di u dato che $z \notin T_u$ e z e u si trovano su uno stesso cammmino, essendo entrambi antenati di w. Dato che $z \in C(w)$, sappiamo che esiste un cammino da z a w, e dato che z è antenato di u esiste un cammino tra z e u, e dato che u è antenato di w esiste un cammino da u a w. Possiamo quindi sempre trovare un cammino che parta da un nodo z, w o u e che arrivi a uno di questi tre nodi, dunque questi tre nodi si trovano nello stesso componente fortemente connesso. Ma dato che z è un antenato di u, in questo componente fortemente connesso sicuramente u non è una c-radice, e dato che per ipotesi u è una c-radice, abbiamo trovato un assurdo. Concludiamo quindi che $\nexists w \in T_u$ con c-radice z di $C(w)$ che non appartiene a

T_u, ossia che $V(T_u) = C(u_1) \cup \ldots \cup C(u_k)$.

Vediamo ora un primo algoritmo ricorsivo per trovare tutti i componenti fortemente connessi di un grafo basato sulle c-radici:

```
DFS_SCC_beta(G,u,Open,Output,Vis): // G grafo diretto, Open stack nuovo e Output
    insieme con tutti i componenti fortemente connessi
    Vis[u] = 1
    Open.push(u)
    for v adiacente a u:
        if Vis[v] == 0:
        DFS_SCC_iniziale(G,v,Open,Output,Vis)
    if u è una c-radice: // Ipotizziamo di avere un modo per verificare che un nodo
        sia una c-radice
        C = []
        do:
            w = Open.pop()
            C.append(w)
        while w != u // Tutti i componenti nello stack prima della c-radice fanno
            parte dello stesso componente fortemente connesso
    Output.add(C)
```

Cerchiamo di capire come funziona questo algoritmo dandogli in input il grafo visto in Figura 1.5.In particolare, studiamo come ad ogni chiamata ricorsiva si modificano l'insieme Output e lo stack Open.

1° Chiamata su 1: `Output = {}` e `Open = [1]`

2° Chiamata su 2: `Output = {}` e `Open = [2,1]` (la testa dello stack è l'elemento più a sinistra, in questo caso 2)

3° Chiamata su 3: `Output = {}` e `Open = [3,2,1]`

4° Chiamata su 4: `Output = {}` e `Open = [4,3,2,1]`

5° Chiamata su 5: `Output = {}` e `Open = [5,4,3,2,1]`

6° Chiamata su 6: `Output = {}` e `Open = [6,5,4,3,2,1]`

7° Fine chiamata su 6: `Output = {{6}}` e `Open = [5,4,3,2,1]` (6 è una c-radice)

8° Fine chiamata su 5: `Output = {{6}}` e `Open = [5,4,3,2,1]`

9° Fine chiamata su 4: `Output = {{6}}` e `Open = [5,4,3,2,1]`

10° Fine chiamata su 3: `Output = {{6}, {5,4,3}}` e `Open = [2,1]` (3 è una c-radice e si porta con sè 5 e 4 che fanno parte del suo stesso componente fortemente connesso)

11° Chiamata su 7: `Output = {{6}, {5,4,3}}` e `Open = [7,2,1]`

12° Fine chiamata su 7: `Output = {{6}, {5,4,3}}` e `Open = [2,1]`

13° Fine chiamata su 2: `Output = {{6}, {5,4,3}}` e `Open = [2,1]`

14° Fine chiamata su 1: `Output = {{6}, {5,4,3}, {7,2,1}}` e `Open = []` (1 è una c-radice e si porta con sè 7 e 2 che fanno parte del suo stesso componente fortemente connesso)

15° Ritorniamo `Output = {{6}, {5,4,3}, {7,2,1}}`

Dato che l'algoritmo funziona, non ci resta che cercare un modo per verificare se un nodo è una c-radice o no.

Proposizione 1.18

Un nodo u **non è una c-radice** $\iff$ nella chiamata ricorsiva di `DFS_SCC_beta` sul nodo u viene attraversato un arco (v, w) tale che w è già stato visitato ($\boldsymbol{t(w) < t(u)}$) ma il componente di w ancora non è stato scelto ($\boldsymbol{w \in}$ `Open`).

Dimostrazione

1° u non è una c-radice $\implies$ esiste un arco (v, w) tale che $t(w) < t(u)$ e $w \in$ `Open`
Sappiamo che $\exists \alpha$ c-radice di $C(u)$. Dunque α è un antenato di u ma esiste anche un cammino da u a α, trovandosi questi nello stesso componente fortemente connesso $C(u)$, che per forza di cose parte da T_u e esce da questo sottoalbero per arrivare a α. Sia (v, w) il primo arco uscente da T_u (ossia $v \in T_u$ e $w \notin T_u$). Questo arco non può essere ovviamente in avanti perché altrimenti avremmo $w \in T_u$, dunque o è all'indietro o è di attraversamento. Vediamo entrambi i casi:

- (v, w) è all'indietro
  In questo caso quindi w è un antenato di v, e siccome $w \notin T_u$, questo è anche antenato di u, e perciò questo è stato sicuramente visitato prima di u, dunque $t(w) < t(u)$. Essendo però u discendente di w, sappiamo che la chiamata ricorsiva di w è ancora aperta, e dunque w è ancora in `Open`.
- (v, w) è di attraversamento
  In questo caso, per la Proposizione 1.16, troviamo che $t(w) < t(u)$ (altrimenti w avrebbe fatto parte del sottoalbero T_u). Poiché (v, w) è un arco facente parte del cammino tra u e α, dato che α e u fanno parte dello stesso componente fortemente connesso troviamo che w fa parte anche lui del componente $C(u)$. Dato che la chiamata ricorsiva su α ancora deve finire, essendo antenato di u, troviamo che w è ancora in `Open`, dato che un nodo esce dallo stack quando finisce la chiamata ricorsiva della c-radice del suo componente.

Possiamo quindi concludere che $t(w) < t(u)$ e che $w \in$ `Open`. ■

2° u non è una c-radice $\impliedby$ esiste un arco (v, w) tale che $t(w) < t(u)$ e $w \in$ `Open`
Dato che $w \in$ `Open`, sappiamo che w è stato visitato ma la sua componente ancora non è stata definita. Dunque, trovandoci noi ora nella chiamata ricorsiva di u, sappiamo sicuramente che la radice del componente $C(w)$, che chiamiamo z, è un antenato di u, dunque esiste sicuramente un cammino da z a u, e dato che esiste un cammino da w a

z, esiste un cammino anche da w a u. Ma esiste anche un cammino da u a w, di cui fa parte proprio l'arco (v, w). Dunque u e w fanno parte dello stesso componente fortemente connesso, e dato che w è visitato prima di u, sicuramente u non può essere la c-radice di questo componente. ■

Grazie a questa proposizione, riusciamo a trovare un nuovo algoritmo `DFS_SCC` che, per capire se un nodo è una c-radice, sfrutta una logica molto simile a quella usata per l'algoritmo `CercaPonti_ric` visto per trovare tutti i ponti in un grafo. Vediamolo prima e cerchiamo di capirlo:

```
DFS_SCC(G): // G grafo diretto
    n = numero di nodi in G
    Open = stack nuovo
    CC = [0] * n
    t = 0
    comp = 0
    for u in V(G):
        if CC[u] == 0:
            DFS_SCC_ric(G,u,CC,Open,t,comp)
    return CC
```

dove `DFS_SCC_ric` è questa funzione ricorsiva:

```
DFS_SCC_ric(G,u,CC,Open,t,comp):
    t++
    CC[u] = -t
    Open.push(u)
    back = t
    for v con arco (u,v):
        if CC[v] == 0: // Nodo mai visitato
            b = DFS_SCC_ric(G,v,CC,Open,t,comp)
            back = min(back,b)
        else if CC[v] < 0: // Nodo visitato ma di cui non conosciamo ancora il
            componente fortemente connesso
            back = min(back, -CC[v])
    if back == -CC[u]:
        comp++
        do:
            w = Open.pop()
            CC[w] = comp
        while w != u
    return back
```

Come nell'algoritmo visto per i ponti utilizziamo qui la variabile `back`. In questa inseriamo il valore di visita minore che troviamo percorrendo tutti gli archi con nodi di cui ancora non conosciamo il componente fortemente connesso nel sottoalbero T_u. In particolare, se troviamo un nodo che non è stato ancora visitato rifacciamo una chiamata ricorsiva e controlliamo quanto indietro andiamo seguendo il suo sottoalbero, mentre se troviamo un nodo che è già stato visitato ma di cui non conosciamo il componente controlliamo solo se il suo tempo di visita è minore di `back` e nel caso lo aggiorniamo. Se in questa ricerca troviamo anche solo un arco che porta a un nodo w tale che $t(w) < t(u)$, ossia $back < -CC[u]$ (infatti in questo algoritmo $CC[u] = -t[u]$ quando non conosciamo ancora il componente di u, e diventa uguale a $comp$ solo quando capiamo in che componente si trova), allora siamo sicuri che u non è una c-radice per la Proposizione 1.18.
Restitutiamo quindi un array finale `CC` dove all'indice i-esimo corrisponde il numero del componente i-esimo. Ad esempio, per il grafo in Figura 1.5 avremmo in output l'array `[3,3,2,2,2,1,3]` (infatti, il primo componente trovato è {6}, il secondo {5,4,3} e il terzo {7,2,1}).
Il costo totale di questo algoritmo è semplicemente $\mathbf{O}(n + m)$, essendo di base un DFS con solo alcune modifiche che però apportano un costo di O(1) (come già visto per l'algoritmo dei ponti).