

PRAKTIKUM BASIS DATA

MODUL 12

NoSQL – Columnar Database



Oleh:

Tony Hendrawan (103122400021)

PROGRAM STUDI S1 REKAYASA PERANGKAT LUNAK

DIREKTORAT KAMPUS PURWOKERTO

UNIVERSITAS TELKOM

2026

Jurnal

1. Buatlah sebuah database Duckdb baru dengan nama jmmodul12.db. Kemudian, lakukan import data dari file jmmodul12.

Query:

```
DuckDB v1.5.2 (Variegata)
Enter ".help" for usage hints.
memory D CREATE TABLE halte_busway (
    id_halte VARCHAR PRIMARY KEY,
    nama_halte VARCHAR,
    koridor_utama INTEGER,
    lokasi_lat DOUBLE,
    lokasi_lon DOUBLE,
    tipe_halte VARCHAR,
    fasilitas_toilet BOOLEAN,
    fasilitas_mushola BOOLEAN,
    status_operasional VARCHAR,
    alamat_lengkap TEXT,
    kecamatan VARCHAR,
    kota_administrasi VARCHAR
);
memory D
memory D CREATE TABLE tap_in_out_log (
    id_transaksi UUID PRIMARY KEY,
    nomor_kartu VARCHAR,
    id_halte_asal VARCHAR,
    id_halte_tujuan VARCHAR,
    waktu_tap_in TIMESTAMP,
    waktu_tap_out TIMESTAMP,
    tarif_debet DECIMAL(10,2),
    sisa_saldo_kartu DECIMAL(12,2),
    tipe_pembayaran VARCHAR,
    jenis_perjalanan VARCHAR,
    catatan_sistem TEXT,
    FOREIGN KEY (id_halte_asal) REFERENCES halte_busway(id_halte)
);
```

2. Summarize

Output:

```
memory D SUMMARIZE tap_in_out_log;
```

column_name varchar	column_type varchar	min varchar	...	q75 varchar	count int64	null_percentage decimal(9,2)
id_transaksi	UUID	0087d6d4-913a-4a7c-88dd-f20c8e1c5d7d	...	NULL	30	0.00
nomor_kartu	VARCHAR	K-001234	...	NULL	30	0.00
id_halte_asal	VARCHAR	H01	...	NULL	30	0.00
id_halte_tujuan	VARCHAR	H01	...	NULL	30	0.00
waktu_tap_in	TIMESTAMP	2026-05-12 06:00:00	...	2026-05-12 17:30:00	30	0.00
waktu_tap_out	TIMESTAMP	2026-05-12 06:45:00	...	2026-05-12 18:40:00	30	0.00
tarif_debet	DECIMAL(10,2)	3500.00	...	3500	30	0.00
sisa_saldo_kartu	DECIMAL(12,2)	2000.00	...	54000	30	0.00
tipe_pembayaran	VARCHAR	BCA Flazz	...	NULL	30	0.00
jenis_perjalanan	VARCHAR	Lansia	...	NULL	30	0.00
catatan_sistem	VARCHAR	Saldo Kritis	...	NULL	30	0.00

a. Berapa banyak distinct value dalam kolom tipe_pembayaran?

```
memory D SELECT COUNT(DISTINCT tipe_pembayaran) AS distinct_tipe_pembayaran FROM tap_in_out_log;
```

distinct_tipe_pembayaran int64
4

b. Berapakah nilai minimum dari sisa_saldo_kartu?

```
memory D SELECT MIN(sisa_saldo_kartu) AS saldo_minimum FROM tap_in_out_log;
```

saldo_minimum decimal(12,2)
2000.00

c. Berapakah nilai maksimum dari tarif_debet?

```
memory D SELECT MAX(tarif_debet) AS tarif_maksimum FROM tap_in_out_log;
```

tarif_maksimum decimal(10,2)
3500.00

3. CSV

a.

```
memory D SELECT * FROM 'G:/halte_busway.csv' LIMIT 5;
```

id_halte varchar	nama_halte varchar	koridor_utama int64	lokasi_lat double	...	alamat_lengkap varchar	kecamatan varchar	kota_administrasi varchar
H01	Blok M	1	-6.244	...	Jl. Sultan Hasanuddin	Kebayoran Baru	Jakarta Selatan
H02	Bundaran HI	1	-6.192	...	Jl. MH Thamrin	Menteng	Jakarta Pusat
H03	Harmoni	1	-6.167	...	Jl. Gajah Mada	Gambir	Jakarta Pusat
H04	Monas	1	-6.175	...	Jl. Medan Merdeka	Gambir	Jakarta Pusat
H05	Kampung Melayu	5	-6.224	...	Terminal Kp Melayu	Jatinegara	Jakarta Timur

5 rows use .last to show entire result 12 columns (7 shown)

b.

```
memory D SELECT * FROM 'G:/halte_busway.csv' WHERE kota_administrasi = 'Jakarta Pusat';
```

id_halte varchar	nama_halte varchar	koridor_utama int64	lokasi_lat double	...	alamat_lengkap varchar	kecamatan varchar	kota_administrasi varchar
H02	Bundaran HI	1	-6.192	...	Jl. MH Thamrin	Menteng	Jakarta Pusat
H03	Harmoni	1	-6.167	...	Jl. Gajah Mada	Gambir	Jakarta Pusat
H04	Monas	1	-6.175	...	Jl. Medan Merdeka	Gambir	Jakarta Pusat
H07	Tosari	1	-6.197	...	Jl. Sudirman	Menteng	Jakarta Pusat
H11	Pasar Baru	3	-6.166	...	Jl. Pos No. 1	Sawah Besar	Jakarta Pusat
H16	Benhil	1	-6.216	...	Jl. Jend Sudirman	Tanah Abang	Jakarta Pusat
H17	Senen	2	-6.175	...	Jl. Stasiun Senen	Senen	Jakarta Pusat
H24	Slipi Petamburan	9	-6.202	...	Jl. Letjen S. Parman	Tanah Abang	Jakarta Pusat
H29	Sawah Besar	1	-6.161	...	Jl. Gajah Mada	Sawah Besar	Jakarta Pusat

9 rows use .last to show entire result 12 columns (7 shown)

4. Exclude

```
memory D SELECT * EXCLUDE (lokasi_lat, lokasi_lon) FROM halte_busway LIMIT 5;
```

id_halte varchar	nama_halte varchar	koridor_utama int32	tipe_halte varchar	...	alamat_lengkap varchar	kecamatan varchar	kota_administrasi varchar
H01	Blok M	1	Ujung	...	Jl. Sultan Hasanuddin	Kebayoran Baru	Jakarta Selatan
H02	Bundaran HI	1	Transit	...	Jl. MH Thamrin	Menteng	Jakarta Pusat
H03	Harmoni	1	Sentral	...	Jl. Gajah Mada	Gambir	Jakarta Pusat
H04	Monas	1	Reguler	...	Jl. Medan Merdeka	Gambir	Jakarta Pusat
H05	Kampung Melayu	5	Sentral	...	Terminal Kp Melayu	Jatinegara	Jakarta Timur

5 rows use .last to show entire result 10 columns (7 shown)

5. Timer

```
JOIN halte_busway h_tujuan ON t.id_halte_tujuan = h_tujuan.id_halte
GROUP BY h_asal.nama_halte, h_tujuan.nama_halte
ORDER BY jumlah DESC;
```

halte_asal varchar	halte_tujuan varchar	jumlah int64
Pancoran Barat	Slipi Petamburan	1
Gatot Subroto LIPI	Pancoran Barat	1
Matraman 1	Senen	1
Lebak Bulus	Dukuh Atas 1	1
Bundaran HI	Ancol	1
Kota	Tanjung Priok	1
Pasar Baru	Pluit	1
Pinang Ranti	Cawang UKI	1
Kampung Melayu	Tosari	1
Harmoni	Pulo Gadung	1
Petamburan	Grogol 1	1
Slipi Petamburan	Gatot Subroto LIPI	1
Blok M	Harmoni	1
Kuningan Timur	Grogol 1	1
Senen	Harmoni	1
Grogol 1	Kampung Melayu	1
Tosari	Kuningan Timur	1
Bundaran HI	Kota	1
Kota	Ancol	1
Monas	Lebak Bulus	1
Blok M	Tosari	1
Pulo Gadung	Pasar Baru	1
Ancol	Bundaran HI	1
Cawang UKI	Pinang Ranti	1
Manggarai	Blok M	1
Ciledug	Dukuh Atas 1	1
Tanjung Priok	Ciledug	1
Kuningan Timur	Bundaran HI	1
Pluit	Pasar Baru	1
Ragunan	Blok M	1

30 rows 3 columns
un Time (s): real 0.067 user 0.046875 sys 0.015625