

Algorithm Library

Liu Yang

October 3, 2018

Contents

1	字符串	4
1.1	KMP	4
2	动态规划	5
2.1	最长不下降子序列	5
2.2	最长公共子序列	6
2.3	背包	6
3	数据结构	7
3.1	树状数组	7
3.2	线段树	8
3.2.1	线段树-Array	8
3.2.2	线段树-Struct	11
3.3	字典树	13
3.4	Dfs 序	15
3.5	最近公共祖先	16
3.5.1	在线 LCA	16
3.5.2	离线 LCA	18
4	图论	20
4.1	最小生成树	20
4.1.1	Prim-邻接表	20
4.1.2	Kruskal	21
4.2	最短路	23
4.2.1	Bellman-Ford(判负环)	23
4.2.2	Dijkstra-邻接表	24
4.2.3	Dijkstra-堆优化-邻接表	25
4.2.4	Dijkstra-堆优化-链式前向星	27
4.2.5	Spfa-邻接表	28
4.2.6	Floyd	30
4.3	第 K 短路	30
4.3.1	A*-链式前向星	30
4.4	最大流	33
4.4.1	Ford-Fulkerson-邻接矩阵	33
4.4.2	Dinic-邻接矩阵	34
4.4.3	Dinic-链式前向星	36
4.5	费用流	38
4.5.1	最小费用最大流-Spfa	38
5	计算几何	41
5.0.1	凸包	41

6	数论	43
6.1	素数	43
6.2	母函数	43
6.3	快速乘 + 快速幂	44
6.4	卡特兰	44
6.5	斯特林	45
6.6	错排	45
6.7	斐波那契-矩阵快速幂	46
6.8	逆元	47
6.8.1	逆元-扩展欧几里得	47
6.8.2	逆元-递推	48
6.8.3	阶乘逆元	48
6.9	欧拉函数	49
6.9.1	欧拉函数-单独求解	49
6.9.2	欧拉函数-筛法	50
6.9.3	欧拉函数-线性筛	50
7	其他	51
7.1	尼姆博弈	51
7.2	闰年	52
7.3	阶乘-万进制数组模拟	52
7.4	读写挂	53

1 字符串

1.1 KMP

```
#include <bits/stdc++.h>
```

```
// 对模式串 Pattern 计算 Next 数组
```

```
void KMPPre(string Pattern, vector<int> &Next) {  
    int i = 0, j = -1;  
    Next[0] = -1;  
    int Len = int(Pattern.length());  
    while (i != Len) {  
        if (j == -1 || Pattern[i] == Pattern[j]) {  
            Next[++i] = ++j;  
        }  
        else {  
            j = Next[j];  
        }  
    }  
}
```

```
// 优化对模式串 Pattern 计算 Next 数组
```

```
void PreKMP(string Pattern, vector<int> &Next) {  
    int i, j;  
    i = 0;  
    j = Next[0] = -1;  
    int Len = int(Pattern.length());  
    while (i < Len) {  
        while (j != -1 && Pattern[i] != Pattern[j]) {  
            j = Next[j];  
        }  
        if (Pattern[++i] == Pattern[++j]) {  
            Next[i] = Next[j];  
        }  
        else {  
            Next[i] = j;  
        }  
    }  
}
```

```
// 利用预处理 Next 数组计数模式串 Pattern 在主串 Main 中出现次数
```

```
int KMPCount(string Pattern, string Main, vector<int> &Next) {  
    //PreKMP(Pattern, Next);  
    KMPPre(Pattern, Next);
```

```
int PatternLen = int(Pattern.length()), MainLen =
    ↪ int(Main.length());
int i = 0, j = 0;
int Ans = 0;
while (i < MainLen) {
    while (j != -1 && Main[i] != Pattern[j]) {
        j = Next[j];
    }
    i++; j++;
    if (j >= PatternLen) {
        Ans++;
        j = Next[j];
    }
}
return Ans;
}
```

2 动态规划

2.1 最长不下降子序列

```
#include <bits/stdc++.h>

// 最长不下降子序列 (LIS), Num: 序列
int LIS(std::vector<int> &Num) {
    int Ans = 1;
    // Last[i] 为长度为 i 的不下降子序列末尾元素的最小值
    std::vector<int> Last(int(Num.size()) + 1, 0);
    Last[1] = Num[1];
    for (int i = 2; i <= int(Num.size()); ++i) {
        if (Num[i] >= Last[Ans]) {
            Last[++Ans] = Num[i];
        }
        else {
            int Index = std::upper_bound(Last.begin() + 1,
                ↪ Last.end(), Num[i]) - Last.begin();
            Last[Index] = Num[i];
        }
    }
    // 返回结果
    return Ans;
}
```

2.2 最长公共子序列

```
#include <bits/stdc++.h>

const int maxn = 1e5 + 5;

// Dp[i][j]: Str1[1]~Str1[i] 和 Str2[1]~Str2[j] 对应的公共子序列
// ↪ 长度
int Dp[maxn][maxn];

// 最长公共子序列 (LCS)
void LCS(std::string Str1, std::string Str2) {
    for (int i = 0; i < int(Str1.length()); ++i) {
        for (int j = 0; j < int(Str2.length()); ++j) {
            if (Str1[i] == Str2[j]) {
                Dp[i + 1][j + 1] = Dp[i][j] + 1;
            }
            else {
                Dp[i + 1][j + 1] = std::max(Dp[i][j + 1], Dp[i + 1][j]);
                // ↪ + 1[j]);
            }
        }
    }
}
```

2.3 背包

```
#include <bits/stdc++.h>

const int maxn = 1e5 + 5;

int Dp[maxn];
// NValue: 背包容量, NKind: 总物品数
int NValue, NKind;

// 01 背包, 代价为 Cost, 获得的价值为 Weight
void ZeroOnePack(int Cost, int Weight) {
    for (int i = NValue; i >= Cost; --i) {
        Dp[i] = std::max(Dp[i], Dp[i - Cost] + Weight);
    }
}

// 完全背包, 代价为 Cost, 获得的价值为 Weight
void CompletePack(int Cost, int Weight) {
```

```
    for (int i = Cost; i <= NValue; ++i) {
        Dp[i] = std::max(Dp[i], Dp[i - Cost] + Weight);
    }
}

// 多重背包, 代价为 Cost, 获得的价值为 Weight, 数量为 Amount
void MultiplePack(int Cost, int Weight, int Amount) {
    if (Cost * Amount >= NValue) {
        CompletePack(Cost, Weight);
    }
    else {
        int k = 1;
        while (k < Amount) {
            ZeroOnePack(k * Cost, k * Weight);
            Amount -= k;
            k <= 1;
        }
        ZeroOnePack(Amount * Cost, Amount * Weight);
    }
}
```

3 数据结构

3.1 树状数组

```
#include <bits/stdc++.h>
#define lowbit(x) (x & (-x))

const int maxn = 1e5 + 5;

// 树状数组
int C[maxn];

// 更新树状数组信息
void Update(int X, int Val) {
    while (X < maxn) {
        C[X] += Val;
        X += lowbit(X);
    }
}

// 求和
int GetSum(int X) {
    int Res = 0;
```

```
while (X > 0) {
    Res += C[X];
    X -= lowbit(X);
}
return Res;
}
```

3.2 线段树

3.2.1 线段树-Array

```
#include <bits/stdc++.h>

const int maxn = 1e5 + 5;

// Sum: 线段树信息 (此模板为求和), Lazy: 惰性标记
int Sum[maxn << 2], Lazy[maxn << 2];

// 更新节点信息, 这里是求和
void PushUp(int Root) {
    Sum[Root] = Sum[Root << 1] + Sum[Root << 1 | 1];
}

// 下推标记函数, LeftNum, RightNum: 分别为左右子树的数字数量
void PushDown(int Root, int LeftNum, int RightNum) {
    if (Lazy[Root]) {
        // 下推标记
        Lazy[Root << 1] += Lazy[Root];
        Lazy[Root << 1 | 1] += Lazy[Root];
        // 根据惰性标修改子节点的值
        Sum[Root << 1] += Lazy[Root] * LeftNum;
        Sum[Root << 1 | 1] += Lazy[Root] * RightNum;
        // 清除本节点惰性标记
        Lazy[Root] = 0;
    }
}

// 建树, Left、Right: 当前节点区间, Root: 当前节点编号
void Build(int Left, int Right, int Root) {
    Lazy[Root] = 0;
    // 到达叶子节点
    if (Left == Right) {
        scanf("%d", &Sum[Root]);
        return;
    }
}
```



```

    }
    int Mid = (Left + Right) >> 1;
    // 左子树
    Build(Left, Mid, Root << 1);
    // 右子树
    Build(Mid + 1, Right, Root << 1 | 1);
    // 更新信息
    PushUp(Root);
}

// 单点修改, Pos: 修改点位置, Value: 修改值, Left、Right: 当前区
↪ 间, Root: 当前节点编号
void PointUpdate(int Pos, int Value, int Left, int Right, int
↪ Root) {
    // 修改叶子节点
    if (Left == Right) {
        Sum[Root] += Value;
        return;
    }
    int Mid = (Left + Right) >> 1;
    // 根据条件判断调用左子树还是右子树
    if (Pos <= Mid) {
        PointUpdate(Pos, Value, Left, Mid, Root << 1);
    }
    else {
        PointUpdate(Pos, Value, Mid + 1, Right, Root << 1 |
↪ 1);
    }
    // 子节点更新后更新此节点
    PushUp(Root);
}

// 区间修改, OperateLeft、OperateRight: 操作区间, Left、Right:
↪ 当前区间, Root: 当前节点编号
void IntervalUpdate(int OperateLeft, int OperateRight, int
↪ Value, int Left, int Right, int Root) {
    // 若本区间完全在操作区间内
    if (OperateLeft <= Left && OperateRight >= Right) {
        Sum[Root] += Value * (Right - Left + 1);
        // 增加惰性标记, 表示本区间 Sum 正确, 但子区间仍需要根据
↪ 惰性标记调整更新
        Lazy[Root] += Value;
        return;
    }

```

```
}
int Mid = (Left + Right) >> 1;
// 下推标记
PushDown(Root, Mid - Left + 1, Right - Mid);
// 根据条件判断调用左子树还是右子树
if (OperateLeft <= Mid) {
    IntervalUpdate(OperateLeft, OperateRight, Value, Left,
        ↪ Mid, Root << 1);
}
if (OperateRight > Mid) {
    IntervalUpdate(OperateLeft, OperateRight, Value, Mid +
        ↪ 1, Right, Root << 1 | 1);
}
// 更新当前节点信息
PushUp(Root);
}

// 区间查询, OperateLeft、OperateRight: 操作区间, Left、Right:
↪ 当前区间, Root: 当前节点编号
int Query(int OperateLeft, int OperateRight, int Left, int
↪ Right, int Root) {
    // 区间内直接返回
    if (OperateLeft <= Left && OperateRight >= Right) {
        return Sum[Root];
    }
    int Mid = (Left + Right) >> 1;
    // 下推标记
    PushDown(Root, Mid - Left + 1, Right - Mid);
    // 叠加结果
    int Ans = 0;
    if (OperateLeft <= Mid) {
        Ans += Query(OperateLeft, OperateRight, Left, Mid,
            ↪ Root << 1);
    }
    if (OperateRight > Mid) {
        Ans += Query(OperateLeft, OperateRight, Mid + 1,
            ↪ Right, Root << 1 | 1);
    }
    // 返回结果
    return Ans;
}
```

3.2.2 线段树-Struct

```
#include <bits/stdc++.h>

const int maxn = 1e5 + 5;

// 线段树节点
struct Node {
    int Left, Right;
    int Lazy, Tag;
    int Sum;
};

Node SegmentTree[maxn << 2];

// 更新节点信息
void PushUp(int Root) {
    SegmentTree[Root].Sum = SegmentTree[Root << 1].Sum +
        SegmentTree[Root << 1 | 1].Sum;
}

// 建树, Left、Right: 当前节点区间, Root: 当前节点编号
void Build(int Left, int Right, int Root) {
    SegmentTree[Root].Left = Left;
    SegmentTree[Root].Right = Right;
    SegmentTree[Root].Lazy = 0;
    SegmentTree[Root].Tag = 0;
    // 叶子节点
    if (Left == Right) {
        scanf("%d", &SegmentTree[Root].Sum);
        return;
    }
    // 左右子树
    int Mid = (Left + Right) >> 1;
    Build(Left, Mid, Root << 1);
    Build(Mid + 1, Right, Root << 1 | 1);
    // 更新
    PushUp(Root);
}

// 单点更新, Pos: 修改点位置, Value: 修改值, Root: 当前节点编号
void PointUpdate(int Pos, int Value, int Root) {
    SegmentTree[Root].Sum += Value;
```

```
if (SegmentTree[Root].Left == Pos &&  
    ↪ SegmentTree[Root].Right == Pos) {  
    return;  
}  
int Mid = (SegmentTree[Root].Left +  
    ↪ SegmentTree[Root].Right) >> 1;  
if (Pos <= Mid) {  
    PointUpdate(Pos, Value, Root << 1);  
}  
else {  
    PointUpdate(Pos, Value, Root << 1 | 1);  
}  
PushUp(Root);  
}
```

// 区间修改, *Left*、*Right*: 修改区间, *Value*: 修改值, *Root*: 当前节点
↪ 编号

```
void IntervalUpdate(int Left, int Right, int Value, int Root)  
↪ {  
    if (SegmentTree[Root].Left == Left &&  
        ↪ SegmentTree[Root].Right == Right) {  
        SegmentTree[Root].Lazy = 1;  
        SegmentTree[Root].Tag = Value;  
        SegmentTree[Root].Sum = (Right - Left + 1) * Value;  
        return;  
    }  
    int Mid = (SegmentTree[Root].Left +  
        ↪ SegmentTree[Root].Right) >> 1;  
    // 下推更新  
    if (SegmentTree[Root].Lazy == 1) {  
        SegmentTree[Root].Lazy = 0;  
        IntervalUpdate(SegmentTree[Root].Left, Mid,  
            ↪ SegmentTree[Root].Tag, Root << 1);  
        IntervalUpdate(Mid + 1, SegmentTree[Root].Right,  
            ↪ SegmentTree[Root].Tag, Root << 1 | 1);  
        SegmentTree[Root].Tag = 0;  
    }  
    if (Right <= Mid) {  
        IntervalUpdate(Left, Right, Value, Root << 1);  
    }  
    else if (Left > Mid) {  
        IntervalUpdate(Left, Right, Value, Root << 1 | 1);  
    }  
    else {
```

```

        IntervalUpdate(Left, Mid, Value, Root << 1);
        IntervalUpdate(Mid + 1, Right, Value, Root << 1 | 1);
    }
    PushUp(Root);
}

// 区间查询, Left、Right: 查询区间, Root: 当前节点编号
int Query(int Left, int Right, int Root) {
    if (Left == SegmentTree[Root].Left && Right ==
        ↪ SegmentTree[Root].Right) {
        return SegmentTree[Root].Sum;
    }
    int Mid = (SegmentTree[Root].Left +
        ↪ SegmentTree[Root].Right) >> 1;
    if (Right <= Mid) {
        return Query(Left, Right, Root << 1);
    }
    else if (Left > Mid) {
        return Query(Left, Right, Root << 1 | 1);
    }
    else {
        return Query(Left, Mid, Root << 1) + Query(Mid + 1,
            ↪ Right, Root << 1 | 1);
    }
}

```

3.3 字典树

```

#include <bits/stdc++.h>

const int maxn = 26;

// 字典树节点
struct Trie {
    // 指针数组指向下一层 (这里代表 26 个字母)
    Trie *Next[maxn];
    // 统计
    int Cnt;
    // 初始化
    Trie() {
        for (int i = 0; i < maxn; ++i) {
            Next[i] = NULL;
        }
        Cnt = 0;
    }
}

```

```
    }  
};  
  
// 根节点  
Trie *Root;  
  
// 插入字符串 Str  
void InsertTrie(char *Str) {  
    int Len = strlen(Str);  
    Trie *P = Root;  
    for (int i = 0; i < Len; ++i) {  
        int ID = Str[i] - 'a';  
        if (P -> Next[ID] == NULL) {  
            P -> Next[ID] = new Trie;  
        }  
        P = P -> Next[ID];  
        P -> Cnt++;  
    }  
}  
  
// 查找以 Str 字符串为前缀的字符串数量  
int FindTrie(char *Str) {  
    int Len = strlen(Str);  
    Trie *P = Root;  
    for (int i = 0; i < Len; ++i) {  
        int ID = Str[i] - 'a';  
        if (P -> Next[ID] == NULL) {  
            return 0;  
        }  
        P = P -> Next[ID];  
    }  
    return P -> Cnt;  
}  
  
// 释放字典树  
void DeleteTrie(Trie *Node) {  
    if (Node == NULL) {  
        return;  
    }  
    for (int i = 0; i < maxn; ++i) {  
        if (Node -> Next[i] != NULL) {  
            DeleteTrie(Node -> Next[i]);  
        }  
    }  
}
```

```
    free(Node);  
}
```

3.4 Dfs 序

```
#include <bits/stdc++.h>  
  
const int maxn = 1e5 + 5;  
  
// 链式前向星建图  
struct Link {  
    int V, Next;  
};  
  
Link edges[maxn << 1];  
int Head[maxn];  
int Tot = 0;  
  
void Init() {  
    Tot = 0;  
    memset(Head, -1, sizeof(Head));  
}  
  
void AddEdge(int U, int V) {  
    edges[++Tot] = Link {V, Head[U]};  
    Head[U] = Tot;  
    edges[++Tot] = Link {U, Head[V]};  
    Head[V] = Tot;  
}  
  
int Cnt;  
int InIndex[maxn], OutIndex[maxn];  
  
// Dfs 序  
void DfsSequence(int Node, int Pre) {  
    Cnt++;  
    InIndex[Node] = Cnt;  
    for (int i = Head[U]; i != -1; i = edges[i].Next) {  
        if (edges[i].V != Pre) {  
            DfsSequence(edges[i].V, Node);  
        }  
    }  
    OutIndex[U] = Cnt;  
}
```

3.5 最近公共祖先

3.5.1 在线 LCA

```
#include <bits/stdc++.h>

const int maxn = 1e5 + 5;

// 节点深度
int Rmq[maxn << 1];

struct ST {
    // 最小值对应下标
    int Dp[maxn << 1][20];
    // RMQ 初始化
    void init(int N) {
        for (int i = 1; i <= N; ++i) {
            Dp[i][0] = i;
        }
        for (int j = 1; (1 << j) <= N; ++j) {
            for (int i = 1; i + (1 << j) - 1 <= N; ++i) {
                Dp[i][j] = Rmq[Dp[i][j - 1]] < Rmq[Dp[i + (1
                    ↪ << (j - 1))] [j - 1]] ? Dp[i][j - 1] : Dp[i
                    ↪ + (1 << (j - 1))] [j - 1];
            }
        }
    }
    // RMQ 查询
    int Query(int A, int B) {
        if (A > B) {
            std::swap(A, B);
        }
        int K = int(log2(B - A + 1));
        return Rmq[Dp[A][K]] <= Rmq[Dp[B - (1 << K) + 1][K]] ?
            ↪ Dp[A][K] : Dp[B - (1 << K) + 1][K];
    }
};

// 边
struct Link {
    int V, Next;
};

// 链式前向星存树边图
```



```
Link edges[maxn << 1];
int Head[maxn];
int Tot;

// 深搜遍历顺序
int Vertex[maxn << 1];
// 节点在深搜中第一次出现的位置
int First[maxn];
// 遍历节点数量
int Cnt;
ST St;

// 链式前向星存图初始化
void Init() {
    Tot = 0;
    memset(Head, -1, sizeof(Head));
}

// 链式前向星存图添加一条由  $U$  至  $V$  的边
void AddEdge(int U, int V) {
    edges[Tot] = Link {V, Head[U]};
    Head[U] = Tot++;
}

// 深搜,  $U$ : 当前搜索节点,  $Pre:U$  的前驱节点,  $Depth$ : 树上深度
void Dfs(int U, int Pre, int Depth) {
    Vertex[++Cnt] = U;
    Rmq[Cnt] = Depth;
    First[U] = Cnt;
    for (int i = Head[U]; i != -1; i = edges[i].Next) {
        int V = edges[i].V;
        if (V == Pre) {
            continue;
        }
        Dfs(V, U, Depth + 1);
        Vertex[++Cnt] = U;
        Rmq[Cnt] = Depth;
    }
}

// LCA 查询前的初始化,  $Root$ : 根节点,  $NodeNum$ : 节点数量
void LCA_Init(int Root, int NodeNum) {
    Cnt = 0;
```

```
Dfs(Root, Root, 0);
St.init(2 * NodeNum - 1);
}

// 查询节点 U 和节点 V 的 LCA
int Query_LCA(int U, int V) {
    return Vertex[St.Query(First[U], First[V])];
}
```

3.5.2 离线 LCA

```
#include <bits/stdc++.h>

const int maxn = 1e5 + 5;

// 树边
struct Edge {
    int V, Next;
};

// 询问
struct Query {
    int Q, Next;
    int Index;
};

// 并查集数组
int Pre[maxn << 2];
// 树边
Edge edges[maxn << 2];
int Head[maxn];
int Tot;
// 询问
Query querys[maxn << 2];
int QHead[maxn];
int QTot;
// 访问标记
int Vis[maxn];
int Ancestor[maxn];
// 结果
int Answer[maxn];

// 并查集查找
int Find(int X) {
```

```
    int R = X;
    while (Pre[R] != -1) {
        R = Pre[R];
    }
    return R;
}

// 并查集合并
void Join(int U, int V) {
    int RU = Find(U);
    int RV = Find(V);
    if (RU != RV) {
        Pre[RU] = RV;
    }
}

// 添加树边
void AddEdge(int U, int V) {
    edges[Tot] = Edge {V, Head[U]};
    Head[U] = Tot++;
}

// 添加询问
void AddQuery(int U, int V, int Index) {
    queries[QTot] = Query {V, QHead[U], Index};
    QHead[U] = QTot++;
    queries[QTot] = Query {U, QHead[V], Index};
    QHead[V] = QTot++;
}

// 初始化
void Init() {
    Tot = 0;
    memset(Head, -1, sizeof(Head));
    QTot = 0;
    memset(QHead, -1, sizeof(QHead));
    memset(Vis, false, sizeof(Vis));
    memset(Pre, -1, sizeof(Pre));
    memset(Ancessor, 0, sizeof(Ancessor));
}

// LCA 离线 Tarjan 算法
void Tarjan(int Node) {
    Ancessor[Node] = Node;
```

```
Vis[Node] = true;
for (int i = Head[Node]; i != -1; i = edges[i].Next) {
    if (Vis[edges[i].V]) {
        continue;
    }
    Tarjan(edges[i].V);
    Join(Node, edges[i].V);
    Ancestor[Find(Node)] = Node;
}
for (int i = QHead[Node]; i != -1; i = querys[i].Next) {
    if (Vis[querys[i].Q]) {
        Answer[querys[i].Index] =
            Ancestor[Find(querys[i].Q)];
    }
}
}
```

4 图论

4.1 最小生成树

4.1.1 Prim-邻接表

```
#include <bits/stdc++.h>

const int INF = 0x3f3f3f3f;
const int maxn = 1e5 + 5;

struct Link {
    // V: 连接点, Dis: 边权
    int V, Dis;
    Link(int _V = 0, int _Dis = 0): V(_V), Dis(_Dis) {}
};

// N: 顶点数, E: 边数
int N, E;
// 松弛更新权值数组
int Dis[maxn];
// 访问标记数组
int Vis[maxn];
// 邻接表
std::vector<Link> Adj[maxn];

// 建图加边, U, V: 顶点, Weight: 权值
```

```
void AddEdge(int U, int V, int Weight) {
    Adj[U].push_back(Link (V, Weight));
    // 无向图反向建边
    Adj[V].push_back(Link (U, Weight));
}

// Prim 算法
int Prim(int Start) {
    memset(Dis, INF, sizeof(Dis));
    memset(Vis, 0, sizeof(Vis));
    Dis[Start] = 0;
    int Res = 0;
    for (int i = 1; i <= N; ++i) {
        // 选择距已生成树权值最小的顶点
        int U = -1, Min = INF;
        for (int j = 1; j <= N; ++j) {
            if (!Vis[j] && Dis[j] < Min) {
                U = j;
                Min = Dis[j];
            }
        }
        // 更新、标记
        Vis[U] = 1;
        Res += Min;
        // 松弛
        for (int j = 0; j < int(Adj[U].size()); ++j) {
            int V = Adj[U][j].V;
            if (!Vis[V] && Adj[U][j].Dis < Dis[V]) {
                Dis[V] = Adj[U][j].Dis;
            }
        }
    }
    // 返回结果
    return Res;
}
```

4.1.2 Kruskal

```
#include <bits/stdc++.h>

const int maxn = 1e5 + 5;

struct Edge {
    int U, V, Dis;
```

```
Edge(int _U = 0, int _V = 0, int _Dis = 0): U(_U), V(_V),
    ↪ Dis(_Dis) {}
};

// N: 顶点数, E: 边数, Pre 并查集
int N, E, Pre[maxn];
// edges: 边
Edge edges[maxn];

void Init() {
    // 并查集初始化
    for (int i = 0; i <= N; ++i) {
        Pre[i] = i;
    }
}

// 并查集查询
int Find(int X) {
    int R = X;
    while (Pre[R] != R) {
        R = Pre[R];
    }
    return R;
}

// 并查集合并
void Join(int X, int Y) {
    int XX = Find(X);
    int YY = Find(Y);
    if (XX != YY) {
        Pre[XX] = YY;
    }
}

// Kruskal 算法
int Kruskal() {
    // 贪心排序
    std::sort(edges + 1, edges + E + 1);
    Init();
    int Res = 0;
    // 选边计算
    for (int i = 1; i <= E; ++i) {
        Edge Temp = edges[i];
        if (Find(Temp.U) != Find(Temp.V)) {
```

```
        Join(Temp.U, Temp.V);
        Res += Temp.Dis;
    }
}
return Res;
}
```

4.2 最短路

4.2.1 Bellman-Ford(判负环)

```
#include <bits/stdc++.h>

const int INF = 0x3f3f3f3f;
const int maxn = 1e5 + 5;

struct Edge {
    // U, V: 顶点, Dis: 边权
    int U, V;
    int Dis;
    Edge(int _U = 0, int _V = 0, int _Dis = 0): U(_U), V(_V),
        Dis(_Dis) {}
};
// 松弛更新数组
int Dis[maxn];
// 边
std::vector<Edge> edges;

// Bellman_Ford 算法判断是否存在负环回路
bool BellmanFord(int Start, int N) {
    memset(Dis, INF, sizeof(Dis));
    Dis[Start] = 0;
    // 最多做 N-1 次
    for (int i = 1; i < N; ++i) {
        bool flag = false;
        for (int j = 0; j < int(edges.size()); ++j) {
            if (Dis[edges[j].V] > Dis[edges[j].U] +
                edges[j].Dis) {
                Dis[edges[j].V] = Dis[edges[j].U] +
                    edges[j].Dis;
                flag = true;
            }
        }
    }
    // 没有负环回路
```

```
        if (!flag) {
            return true;
        }
    }
    // 有负环回路
    for (int j = 0; j < int(edges.size()); ++j) {
        if (Dis[edges[j].V] > Dis[edges[j].U] + edges[j].Dis)
            ↪ {
                return false;
            }
    }
    // 没有负环回路
    return true;
}
```

4.2.2 Dijkstra-邻接表

```
#include <bits/stdc++.h>

const int INF = 0x3f3f3f3f;
const int maxn = 1e5 + 5;

struct Link {
    // V: 连接点, Dis: 边权
    int V, Dis;
    Link(int _V = 0, int _Dis = 0): V(_V), Dis(_Dis) {}
};

// N: 顶点数, E: 边数
int N, E;
// 松弛更新数组
int Dis[maxn];
// 访问标记数组
bool Vis[maxn];
// 邻接表
std::vector<Link> Adj[maxn];

// 建图加边, U, V: 顶点, Weight: 权值
void AddEdge(int U, int V, int Weight) {
    Adj[U].push_back(Link (V, Weight));
    // 无向图反向建边
    Adj[V].push_back(Link (U, Weight));
}
```



```
// Dijkstra 算法
int Dijkstra(int Start, int End) {
    memset(Dis, INF, sizeof(Dis));
    memset(Vis, 0, sizeof(Vis));
    Dis[Start] = 0;
    for (int i = 1; i <= N; ++i) {
        // 选择距起点权值和最小的顶点
        int U = -1, Min = INF;
        for (int j = 1; j <= N; ++j) {
            if (!Vis[j] && Dis[j] < Min) {
                U = j;
                Min = Dis[j];
            }
        }
        // 查询失败, 两点不相连
        if (U == -1) {
            return -1;
        }
        // 寻找到最短路
        else if (U == End) {
            return Dis[End];
        }
        // 标记
        Vis[U] = 1;
        // 松弛
        for (int j = 0; j < int(Adj[U].size()); ++j) {
            int V = Adj[U][j].V;
            if (!Vis[V] && Dis[U] + Adj[U][j].Dis < Dis[V]) {
                Dis[V] = Dis[U] + Adj[U][j].Dis;
            }
        }
    }
}
```

4.2.3 Dijkstra-堆优化-邻接表

```
#include <bits/stdc++.h>

const int INF = 0x3f3f3f3f;
const int maxn = 1e5 + 5;

struct Link {
    // V: 连接点, Dis: 边权
    int V, Dis;
```

```
    Link(int _V = 0, int _Dis = 0): V(_V), Dis(_Dis) {}
};

// N: 顶点数, E: 边数
int N, E;
// 松弛更新数组
int Dis[maxn];
// 邻接表
std::vector<Link> Adj[maxn];

// 建图加边, U, V: 顶点, Weight: 权值
void AddEdge(int U, int V, int Weight) {
    Adj[U].push_back(Link (V, Weight));
    // 无向图反向建边
    Adj[V].push_back(Link (U, Weight));
}

// Dijkstra 堆优化算法
void Dijkstra(int Start) {
    std::priority_queue<std::pair<int, int>,
        ↪ std::vector<std::pair<int, int> >,
        ↪ std::greater<std::pair<int, int> > > Que;
    memset(Dis, INF, sizeof(Dis));
    Dis[Start] = 0;
    Que.push(std::make_pair(0, Start));
    while (!Que.empty()) {
        std::pair<int, int> Keep = Que.top();
        Que.pop();
        int V = Keep.second;
        if (Dis[V] < Keep.first) {
            continue;
        }
        for (int i = 0; i < int(Adj[V].size()); ++i) {
            Link Temp = Adj[V][i];
            if (Dis[Temp.V] > Dis[V] + Temp.Dis) {
                Dis[Temp.V] = Dis[V] + Temp.Dis;
                Que.push(std::make_pair(Dis[Temp.V], Temp.V));
            }
        }
    }
}
```

4.2.4 Dijkstra-堆优化-链式前向星

```
#include <bits/stdc++.h>

const int maxn = 1e5 + 5;
const int INF = 0x3f3f3f3f;

// 边
struct Link {
    // V: 连接点, Weight: 权值, Next: 上一条边的编号
    int V, Weight, Next;
    Link(int _V = 0, int _Weight = 0, int _Next = 0): V(_V),
        ↪ Weight(_Weight), Next(_Next) {}
};

// 边, 一定要开到足够大
Link edges[maxn << 1];
// Head[i] 为点 i 上最后一条边的编号
int Head[maxn];
// 增加边时更新编号
int Tot;
// 松弛更新数组, 最短路
int Dis[maxn];

// 链式前向星初始化
void Init() {
    Tot = 0;
    memset(Head, -1, sizeof(Head));
}

// 添加一条 U 至 V 权值为 Weight 的边
void AddEdge(int U, int V, int Weight) {
    edges[Tot] = Link(V, Weight, Head[U]);
    Head[U] = Tot++;
}

// 最短路优化堆排序规则
struct Cmp {
    bool operator() (const int &A, const int &B) {
        return Dis[A] > Dis[B];
    }
};

// N: 顶点数, E: 边数
```

```
int N, E;

// Dijkstra 算法, Start: 起点
void Dijkstra(int Start) {
    std::priority_queue<int, std::vector<int>, Cmp> Que;
    memset(Dis, INF, sizeof(Dis));
    Dis[Start] = 0;
    Que.push(Start);
    while (!Que.empty()) {
        int U = Que.top(); Que.pop();
        for (int i = Head[U]; ~i; i = edges[i].Next) {
            if (Dis[edges[i].V] > Dis[U] + edges[i].Weight) {
                Dis[edges[i].V] = Dis[U] + edges[i].Weight;
                Que.push(edges[i].V);
            }
        }
    }
}
```

4.2.5 Spfa-邻接表

```
#include <bits/stdc++.h>

const int INF = 0x3f3f3f3f;
const int maxn = 1e3 + 5;

// 边
struct Edge {
    // V: 连接点, Dis: 边权
    int V, Dis;
    Edge(int _V = 0, int _Dis = 0): V(_V), Dis(_Dis) {}
};

// N: 顶点数, E: 边数
int N, E;
// 访问标记数组
bool Vis[maxn];
// 每个点的入队列次数
int Cnt[maxn];
// 最短路数组
int Dis[maxn];
// 邻接表
std::vector<Edge> Adj[maxn];
```

```
// 建图加边,  $U$   $V$  之间权值为  $Weight$  的边
void AddEdge (int U, int V, int Weight) {
    Adj[U].push_back(Edge (V, Weight));
    // 无向图建立反向边
    Adj[V].push_back(Edge (U, Weight));
}

// SPFA 算法,  $Start$ : 起点
bool SPFA(int Start) {
    memset(Vis, false, sizeof(Vis));
    memset(Dis, INF, sizeof(Dis));
    memset(Cnt, 0, sizeof(Cnt));
    Vis[Start] = true;
    Dis[Start] = 0;
    Cnt[Start] = 1;
    std::queue<int> Que;
    while (!Que.empty()) {
        Que.pop();
    }
    Que.push(Start);
    while (!Que.empty()) {
        int U = Que.front();
        Que.pop();
        Vis[U] = false;
        for (int i = 0; i < int(Adj[U].size()); ++i) {
            int V = Adj[U][i].V;
            if (Dis[V] > Dis[U] + Adj[U][i].Dis) {
                Dis[V] = Dis[U] + Adj[U][i].Dis;
                if (!Vis[V]) {
                    Vis[V] = true;
                    Que.push(V);
                    //  $Cnt[i]$  为  $i$  顶点入队列次数, 用来判定是否
                    // 存在负环回路
                    if (++Cnt[V] > N) {
                        return false;
                    }
                }
            }
        }
    }
    return true;
}
```

4.2.6 Floyd

```
#include <bits/stdc++.h>

const int maxn = 1e5 + 5;

// N: 顶点数
int N;
// Dis[i][j] 为 i 点到 j 点的最短路
int Dis[maxn][maxn];

// Floyd 算法
void Floyd() {
    for (int k = 1; k <= N; ++k) {
        for (int i = 1; i <= N; ++i) {
            for (int j = 1; j <= N; ++j) {
                Dis[i][j] = std::min(Dis[i][j], Dis[i][k] +
                    Dis[k][j]);
            }
        }
    }
}
```

4.3 第 K 短路

4.3.1 A*-链式前向星

```
#include <bits/stdc++.h>

const int INF = 0x3f3f3f3f;
const int maxn = 1e5 + 5;

struct Link {
    int V, Weight, Next;
};

Link edges[maxn << 1];
int Head[maxn];
int Tot;
// 反向边
Link Reverseedges[maxn << 1];
int ReverseHead[maxn];
int ReverseTot;

// 链式前向星存图初始化
```

```

void Init() {
    Tot = 0;
    memset(Head, -1, sizeof(Head));
    ReverseTot = 0;
    memset(ReverseHead, -1, sizeof(ReverseHead));
}

// 加边建图
void AddEdge(int U, int V, int Weight) {
    edges[++Tot] = Link {V, Weight, Head[U]};
    Head[U] = Tot;
    // 用反向边另建图
    Reverseedges[++ReverseTot] = Link {U, Weight,
        ↪ ReverseHead[V]};
    ReverseHead[V] = ReverseTot;
}

int Dis[maxn];

struct Cmp {
    bool operator() (const int &A, const int &B) {
        return Dis[A] > Dis[B];
    }
};

// 利用反向边图求各点到终点的最短路
void Dijkstra(int Start) {
    priority_queue<int, vector<int>, Cmp> Que;
    memset(Dis, INF, sizeof(Dis));
    Dis[Start] = 0;
    Que.push(Start);
    while (!Que.empty()) {
        int U = Que.top(); Que.pop();
        for (int i = ReverseHead[U]; i != -1; i =
            ↪ Reverseedges[i].Next) {
            if (Dis[Reverseedges[i].V] > Dis[U] +
                ↪ Reverseedges[i].Weight) {
                Dis[Reverseedges[i].V] = Dis[U] +
                    ↪ Reverseedges[i].Weight;
                Que.push(Reverseedges[i].V);
            }
        }
    }
}

```

```
}

struct AStarNode {
    int F, G, Point;
    // A* 核心:  $F=G+H(Point)$ , 这里  $H(Point)=Dis[Point]$ 
    bool operator < (const AStarNode &A) const {
        if (F == A.F) {
            return G > A.G;
        }
        return F > A.F;
    }
};

// A* 算法求起点 Start 到终点 End 的第 K 短路
int AStar(int Start, int End, int K) {
    int Cnt = 0;
    priority_queue<AStarNode> Que;
    // 注意特盘相同点是否算最短路
    if (Start == End) {
        K++;
    }
    // 起点与终点不连通
    if (Dis[Start] == INF) {
        return -1;
    }
    Que.push(AStarNode {Dis[Start], 0, Start});
    while (!Que.empty()) {
        AStarNode Keep = Que.top(); Que.pop();
        if (Keep.Point == End) {
            Cnt++;
            if (Cnt == K) {
                // 返回第 K 短路长度
                return Keep.G;
            }
        }
        for (int i = Head[Keep.Point]; i != -1; i =
            ↪ edges[i].Next) {
            AStarNode Temp;
            Temp.Point = edges[i].V;
            Temp.G = Keep.G + edges[i].Weight;
            Temp.F = Temp.G + Dis[Temp.Point];
            Que.push(Temp);
        }
    }
}
```



```
    }  
    return -1;  
}
```

4.4 最大流

4.4.1 Ford-Fulkerson-邻接矩阵

```
#include <bits/stdc++.h>  
// 正无穷  
const int INF = 0x3f3f3f3f;  
const int maxn = 20;  
  
// N: 顶点数, E: 边数  
int N, E;  
// 访问标记数组  
bool Vis[maxn];  
// 邻接矩阵  
int Adj[maxn][maxn];  
  
// Dfs 搜索增广路径, Vertex: 当前搜索顶点, End: 搜索终点,  
//    NowFlow: 当前最大流量  
int Dfs(int Vertex, int End, int NowFlow) {  
    // 搜索到终点结束  
    if (Vertex == End) {  
        return NowFlow;  
    }  
    // 标记访问过的顶点  
    Vis[Vertex] = true;  
    // 枚举寻找顶点  
    for (int i = 1; i <= N; ++i) {  
        if (!Vis[i] && Adj[Vertex][i]) {  
            int FindFlow = Dfs(i, End, NowFlow <  
                //    Adj[Vertex][i] ? NowFlow : Adj[Vertex][i]);  
            if (!FindFlow) {  
                continue;  
            }  
            // 找到增广路径后更新邻接矩阵残留网  
            Adj[Vertex][i] -= FindFlow;  
            Adj[i][Vertex] += FindFlow;  
            // 返回搜索结果  
            return FindFlow;  
        }  
    }  
}
```

```
    // 未找到增广路径, 搜索失败
    return false;
}

// Ford-Fulkerson 算法, Start: 起点, End: 终点
int FordFulkerson(int Start, int End) {
    // MaxFlow: 最大流, Flow: 搜索到的增广路径最大流
    int MaxFlow = 0, Flow = 0;
    memset(Vis, false, sizeof(Vis));
    // 搜索增广路径
    while (Flow = Dfs(Start, End, INF)) {
        MaxFlow += Flow;
        memset(Vis, false, sizeof(Vis));
    }
    // 返回结果
    return MaxFlow;
}
```

4.4.2 Dinic-邻接矩阵

```
#include <bits/stdc++.h>

const int INF = 0x3f3f3f3f;
const int maxn = 20;

// N: 顶点数, E: 边数
int N, E;
// 分层数组
int Depth[maxn];
// 邻接矩阵
int Adj[maxn][maxn];

// Bfs 搜索分层图, Start: 起点, End: 终点
bool Bfs(int Start, int End) {
    std::queue<int> Que;
    memset(Depth, -1, sizeof(Depth));
    Depth[Start] = 0;
    Que.push(Start);
    while (!Que.empty()) {
        int Vertex = Que.front();
        Que.pop();
        for (int i = 1; i <= N; ++i) {
            if (Depth[i] == -1 && Adj[Vertex][i]) {
                // 分层编号
            }
        }
    }
}
```

```
        Depth[i] = Depth[Vertex] + 1;
        Que.push(i);
    }
}
return Depth[End] > 0;
}

// Dfs 搜索增广路径, Vertex: 当前搜索顶点, End: 终点, NowFlow: 当前最大流量
↪
int Dfs(int Vertex, int End, int NowFlow) {
    // 搜索到终点结束
    if (Vertex == End) {
        return NowFlow;
    }
    int FindFlow = 0;
    // 枚举顶点
    for (int i = 1; i <= N; ++i) {
        if (Adj[Vertex][i] && Depth[i] == Depth[Vertex] + 1) {
            FindFlow = Dfs(i, End, std::min(NowFlow,
            ↪ Adj[Vertex][i]));
            if (FindFlow) {
                // 找到增广路径后更新邻接矩阵残留网
                Adj[Vertex][i] -= FindFlow;
                Adj[i][Vertex] += FindFlow;
                // 返回搜索结果
                return FindFlow;
            }
        }
    }
    // 炸点优化
    if (!FindFlow) {
        Depth[Vertex] = -2;
    }
    // 未找到增广路径
    return false;
}

// Dinic 算法, Start: 起点, End: 终点
int Dinic(int Start, int End) {
    // MaxFlow: 最大流
    int MaxFlow = 0;
    // 分层搜索增广路径直至终点无法分层
```

```
    while (Bfs(Start, End)) {
        MaxFlow += Dfs(Start, End, INF);
    }
    // 返回结果
    return MaxFlow;
}
```

4.4.3 Dinic-链式前向星

```
#include <bits/stdc++.h>

const int INF = 0x3f3f3f3f;
const int maxn = 1e5 + 5;

// 边
struct Link {
    // V: 连接点, Weight: 权值, Next: 上一条边的编号
    int V, Weight, Next;
    Link(int _V = 0, int _Weight = 0, int _Next = 0): V(_V),
        ↪ Weight(_Weight), Next(_Next) {}
};

// 边, 一定要开到足够大
Link edges[maxn << 1];
// Head[i] 为点 i 上最后一条边的编号
int Head[maxn];
// 增加边时更新编号
int Tot;
// N: 顶点数, E: 边数
int N, E;
// Bfs 分层深度
int Depth[maxn];
// 当前弧优化
int Current[maxn];

// 链式向前星初始化
void Init() {
    Tot = 0;
    memset(Head, -1, sizeof(Head));
}

// 添加一条由 U 至 V 权值为 Weight 的边
void AddEdge(int U, int V, int Weight, int ReverseWeight = 0)
    ↪ {
```

```

edges[Tot] = Link (V, Weight, Head[U]);
Head[U] = Tot++;
// 反向建边
edges[Tot] = Link (U, ReverseWeight, Head[V]);
Head[V] = Tot++;
}

// Bfs 搜索分层图, Start: 起点, End: 终点
bool Bfs(int Start, int End) {
    memset(Depth, -1, sizeof(Depth));
    std::queue<int> Que;
    Depth[Start] = 0;
    Que.push(Start);
    while (!Que.empty()) {
        int Vertex = Que.front();
        Que.pop();
        for (int i = Head[Vertex]; i != -1; i = edges[i].Next)
            ↪ {
                if (Depth[edges[i].V] == -1 && edges[i].Weight >
                    ↪ 0) {
                    Depth[edges[i].V] = Depth[Vertex] + 1;
                    Que.push(edges[i].V);
                }
            }
    }
    return Depth[End] != -1;
}

// Dfs 搜索增广路径, Vertex: 当前搜索顶点, End: 终点, NowFlow: 当
↪ 前最大流
int Dfs(int Vertex, int End, int NowFlow) {
    // 搜索到终点或者可用当前最大流为 0 返回
    if (Vertex == End || NowFlow == 0) {
        return NowFlow;
    }
    // UsableFlow: 可用流量, 当达到 NowFlow 时不可再增加,
    ↪ FindFlow: 递归深搜到的最大流
    int UsableFlow = 0, FindFlow;
    // &i=Current[Vertex] 为当前弧优化, 每次更新 Current[Vertex]
    for (int &i = Current[Vertex]; i != -1; i = edges[i].Next)
        ↪ {
            if (edges[i].Weight > 0 && Depth[edges[i].V] ==
                ↪ Depth[Vertex] + 1) {

```

```
        FindFlow = Dfs(edges[i].V, End, std::min(NowFlow -
        ↪ UsableFlow, edges[i].Weight));
    if (FindFlow > 0) {
        edges[i].Weight -= FindFlow;
        // 反边
        edges[i ^ 1].Weight += FindFlow;
        UsableFlow += FindFlow;
        if (UsableFlow == NowFlow) {
            return NowFlow;
        }
    }
}
// 炸点优化
if (!UsableFlow) {
    Depth[Vertex] = -2;
}
return UsableFlow;
}

// Dinic 算法, Start: 起点, End: 终点
int Dinic(int Start, int End) {
    int MaxFlow = 0;
    while (Bfs(Start, End)) {
        // 当前弧优化
        for (int i = 1; i <= N; ++i) {
            Current[i] = Head[i];
        }
        MaxFlow += Dfs(Start, End, INF);
    }
    // 返回结果
    return MaxFlow;
}
```

4.5 费用流

4.5.1 最小费用最大流-Spfa

```
#include <bits/stdc++.h>

const int INF = 0x3f3f3f3f;
const int maxn = 1e5 + 5;

// 边
```

```
struct Edge {
    // V: 连接点, Flow: 流量, Cost: 费用
    int V, Cap, Cost, Flow, Next;
};

// N: 顶点数, E: 边数
int N, E;
int Head[maxn];
// 前驱记录数组
int Path[maxn];
int Dis[maxn];
// 访问标记数组
bool Vis[maxn];
int Tot;
// 链式前向星
Edge edges[maxn];

// 链式前向星初始化
void Init() {
    Tot = 0;
    memset(Head, -1, sizeof(Head));
}

// 建图加边, U, V 之间建立一条费用为 Cost 的边
void AddEdge(int U, int V, int Cap, int Cost) {
    edges[++Tot] = Edge {V, Cap, Cost, 0, Head[U]};
    Head[U] = Tot;
    edges[++Tot] = Edge {U, 0, -Cost, 0, Head[V]};
    Head[V] = Tot;
}

// SPFA 算法, Start: 起点, End: 终点
bool SPFA(int Start, int End) {
    memset(Dis, INF, sizeof(Dis));
    memset(Vis, false, sizeof(Vis));
    memset(Path, -1, sizeof(Path));
    Dis[Start] = 0;
    Vis[Start] = true;
    std::queue<int> Que;
    while (!Que.empty()) {
        Que.pop();
    }
    Que.push(Start);
    while (!Que.empty()) {
```

```

    int U = Que.front();
    Que.pop();
    Vis[U] = false;
    for (int i = Head[U]; i != -1; i = edges[i].Next) {
        int V = edges[i].V;
        if (edges[i].Cap > edges[i].Flow && Dis[V] >
            ↪ Dis[U] + edges[i].Cost) {
            Dis[V] = Dis[U] + edges[i].Cost;
            Path[V] = i;
            if (!Vis[V]) {
                Vis[V] = true;
                Que.push(V);
            }
        }
    }
}
return Path[End] != -1;
}

```

```

// 最小费用最大流, Start: 起点, End: 终点, Cost: 最小费用
int MinCostMaxFlow(int Start, int End, int &MinCost) {
    int MaxFlow = 0;
    MinCost = 0;
    while (SPFA(Start, End)) {
        int Min = INF;
        for (int i = Path[End]; i != -1; i = Path[edges[i] ^
            ↪ 1].V]) {
            if (edges[i].Cap - edges[i].Flow < Min) {
                Min = edges[i].Cap - edges[i].Flow;
            }
        }
        for (int i = Path[End]; i != -1; i = Path[edges[i] ^
            ↪ 1].V]) {
            edges[i].Flow += Min;
            edges[i ^ 1].Flow -= Min;
            MinCost += edges[i].Cost * Min;
        }
        MaxFlow += Min;
    }
    // 返回最大流
    return MaxFlow;
}

```


5 计算几何

5.0.1 凸包

```
#include <bits/stdc++.h>

// 点
struct Point {
    // X: 横坐标, Y: 纵坐标
    double X, Y;
    Point(double _X = 0, double _Y = 0): X(_X), Y(_Y) {}
    void input() {
        scanf("%lf%lf", &X, &Y);
    }
    void output() {
        printf("%lf%lf", X, Y);
    }
    // 坐标减法
    Point operator - (const Point &B) const {
        return Point (X - B.X, Y - B.Y);
    }
    // 向量叉乘
    double operator ^ (const Point &B) const {
        return X * B.Y - Y * B.X;
    }
};

// 两点间距离
double Distance(Point A, Point B) {
    return hypot(A.X - B.X, A.Y - B.Y);
}

// 凸包, points: 所有点, 返回凸包总长度
double ConvexHull(std::vector<Point> points) {
    int N = int(points.size());
    // 特判点数小于等于 2 的情况
    if (N == 1) {
        return 0;
    }
    else if (N == 2) {
        return Distance(points[0], points[1]);
    }
    // 查找最左下角的基准点
    int Basic = 0;
```

```
for (int i = 0; i < N; ++i) {
    if (points[i].Y > points[Basic].Y ||
        (points[i].Y == points[Basic].Y && points[i].X <
         ⇨ points[Basic].X)) {
        Basic = i;
    }
}
std::swap(points[0], points[Basic]);
// 对其它点进行极角排序
std::sort(points.begin() + 1, points.end(), [&] (const
⇨ Point &A, const Point &B) {
    double Temp = (A - points[0]) ^ (B - points[0]);
    if (Temp > 0) {
        return true;
    }
    else if (!Temp && Distance(A, points[0]) < Distance(A,
⇨ points[0])) {
        return true;
    }
    return false;
});
// 凸包选点
std::vector<Point> Stack;
Stack.push_back(points[0]);
for (int i = 2; i < N; ++i) {
    while (Stack.size() >= 2 && ((Stack.back() -
⇨ Stack[int(Stack.size()) - 2]) ^ (points[i] -
⇨ Stack[int(Stack.size()) - 2])) <= 0) {
        Stack.pop_back();
    }
}
Stack.push_back(points[0]);
// 计算总长
double Ans = 0;
for (int i = 1; i < int(Stack.size()); ++i) {
    Ans += Distance(Stack[i], Stack[i - 1]);
}
// 返回结果
return Ans;
}
```

6 数论

6.1 素数

```
#include <bits/stdc++.h>

const int maxn = 1e6 + 5;

bool IsPrime[maxn];

void PrimeInit() {
    memset(IsPrime, true, sizeof(IsPrime));
    IsPrime[0] = IsPrime[1] = false;
    for (long long i = 2; i < maxn; ++i) {
        if (!IsPrime[i]) {
            for (long long j = i * i; j < maxn; j += i) {
                IsPrime[j] = false;
            }
        }
    }
}
```

6.2 母函数

```
#include <bits/stdc++.h>

const int maxn = 1e5 + 5;

void GeneratingFunction() {
    int n;
    int c1[maxn], c2[maxn];
    scanf("%d", &n);
    for (int i = 0; i < maxn; ++i) {
        c1[i] = 1;
        c2[i] = 0;
    }
    // c1[i] 为  $x^i$  的系数
    // c2 为中间变量
    for (int i = 2; i <= n; ++i) {
        for (int j = 0; j <= n; ++j) {
            for (int k = 0; k + j <= n; k += i) {
                c2[j + k] += c1[i];
            }
        }
    }
}
```

```
        for (int j = 0; j <= n; ++j) {
            c1[j] = c2[j];
            c2[j] = 0;
        }
    }
}
```

6.3 快速乘 + 快速幂

```
#include <bits/stdc++.h>

const int mod = 1e9 + 7;

// 快速乘求  $A*B\%mod$ 
long long QuickMul(long long A, long long B) {
    long long Ans = 0;
    while (B) {
        if (B & 1) {
            Ans = (Ans + A) % mod;
        }
        A = (A + A) % mod;
        B >>= 1;
    }
    return Ans;
}

// 快速幂求  $A^B\%mod$ 
long long QuickPow(long long A, long long B) {
    long long Ans = 1;
    while (B) {
        if (B & 1) {
            Ans = QuickMul(Ans, A) % mod;
        }
        A = QuickMul(A, A) % mod;
        B >>= 1;
    }
    return Ans;
}
```

6.4 卡特兰

```
#include <bits/stdc++.h>

const int maxn = 1e5 + 5;
```

```
long long Catalan[maxn];

// 递推求卡特兰数
void CalalanInit() {
    memset(Catalan, 0, sizeof(Catalan));
    Catalan[0] = Catalan[1] = 1;
    for (int i = 2; i < maxn; ++i) {
        Catalan[i] = Catalan[i - 1] * (4 * i - 2) / (i + 1);
    }
}
```

6.5 斯特林

```
#include <bits/stdc++.h>

const double pi = acos(-1.0);
const double e = 2.718281828459;

int Stirling(int x) {
    if (x <= 1) {
        return 1;
    }
    return int(ceil(log10(2 * pi * x) / 2 + x * log10(x /
        ↪ e)));
}
```

6.6 错排

```
#include <bits/stdc++.h>

const int maxn = 1e5 + 5;
const int mod = 1e9 + 7;

// Staggered: 错排数
long long Staggered[maxn];

// 求错排数
void StaggeredInit() {
    Staggered[1] = 0;
    Staggered[2] = 1;
    // 递推求错排数
    for (int i = 3; i < maxn; ++i) {
```

```
        Staggered[i] = (i - 1) * (Staggered[i - 1] +  
        ↪ Staggered[i - 2]) % mod;  
    }  
}
```

6.7 斐波那契-矩阵快速幂

```
#include <bits/stdc++.h>
```

```
const int mod = 1e9 + 7;
```

```
// 矩阵结构体
```

```
struct Matrix {  
    // 矩阵  
    long long Mat[2][2];  
    Matrix() {}  
    // 重载矩阵乘法  
    Matrix operator * (Matrix const &A) const {  
        Matrix Res;  
        memset(Res.Mat, 0, sizeof(Res.Mat));  
        for (int i = 0; i < 2; ++i) {  
            for (int j = 0; j < 2; ++j) {  
                for (int k = 0; k < 2; ++k) {  
                    Res.Mat[i][j] = (Res.Mat[i][j] + Mat[i][k]  
                    ↪ * A.Mat[k][j] % mod) % mod;  
                }  
            }  
        }  
        return Res;  
    }  
};
```

```
// 重载矩阵快速幂
```

```
Matrix operator ^ (Matrix Base, long long K) {  
    Matrix Res;  
    memset(Res.Mat, 0, sizeof(Res.Mat));  
    Res.Mat[0][0] = Res.Mat[1][1] = 1;  
    while (K) {  
        if (K & 1) {  
            Res = Res * Base;  
        }  
        Base = Base * Base;  
        K >>= 1;  
    }  
}
```

```
    return Res;
}

// 斐波那契数列中第  $x$  项
long long Fib(long long X) {
    Matrix Base;
    Base.Mat[0][0] = Base.Mat[1][0] = Base.Mat[0][1] = 1;
    Base.Mat[1][1] = 0;
    return (Base ^ X).Mat[0][1];
}
```

6.8 逆元

6.8.1 逆元-扩展欧几里得

```
#include <bits/stdc++.h>

// 扩展欧几里得,  $A*X+B*Y=D$ 
long long ExtendGcd(long long A, long long B, long long &X,
    ↪ long long &Y) {
    // 无最大公约数
    if (A == 0 && B == 0) {
        return -1;
    }
    if (B == 0) {
        X = 1;
        Y = 0;
        return A;
    }
    long long D = ExtendGcd(B, A % B, Y, X);
    Y -= A / B * X;
    return D;
}

// 逆元,  $AX = 1(mod M)$ 
long long Inv(long long A, long long N) {
    long long X, Y;
    long long D = ExtendGcd(A, N, X, Y);
    if (D == 1) {
        return (X % N + N) % N;
    }
    else {
        return -1;
    }
}
```

```
}
```

6.8.2 逆元-递推

```
#include <bits/stdc++.h>

const int maxn = 1e5 + 5;
const int mod = 1e9 + 7;

long long Inv[maxn];

// 递推求逆元
void InvInit() {
    Inv[1] = 1;
    for (int i = 2; i < maxn; ++i) {
        Inv[i] = (mod - mod / i) * Inv[mod % i] % mod;
    }
}
```

6.8.3 阶乘逆元

```
#include <bits/stdc++.h>

const int maxn = 1e5 + 5;
const int mod = 1e9 + 7;

// 快速乘
long long QuickMul(long long A, long long B) {
    long long Ans = 0;
    while (B) {
        if (B & 1) {
            Ans = (Ans + A) % mod;
        }
        A = (A + A) % mod;
        B >>= 1;
    }
    return Ans;
}
```

```
// 快速幂
long long QuickPow(long long A, long long B) {
    long long Ans = 1;
    while (B) {
        if (B & 1) {
```



```

        Ans = QuickMul(Ans, A) % mod;
    }
    A = QuickMul(A, A) % mod;
    B >>= 1;
}
return Ans;
}

// Factorial: 阶乘, FactorialInv: 阶乘逆元
long long Factorial[maxn], FactorialInv[maxn];

// 求阶乘逆元
void FactorialInvInit() {
    // 求阶乘
    Factorial[0] = 0;
    Factorial[1] = 1;
    for (int i = 2; i < maxn; ++i) {
        Factorial[i] = (Factorial[i - 1] * i) % mod;
    }
    // 飞马小定理求最大值阶乘逆元
    FactorialInv[maxn - 1] = QuickPow(Factorial[maxn - 1], mod
    ↪ - 2);
    // 递推求阶乘逆元
    for (int i = maxn - 2; i >= 0; --i) {
        FactorialInv[i] = (FactorialInv[i + 1] * (i + 1)) %
        ↪ mod;
    }
}

```

6.9 欧拉函数

6.9.1 欧拉函数-单独求解

```

#include <bits/stdc++.h>

// 单独求解欧拉函数
int Phi(int X) {
    int Ans = X;
    for (int i = 2; i <= sqrt(X); ++i) {
        if (!(X % i)) {
            Ans = Ans / i * (i - 1);
            while (!(X % i)) {
                X /= i;
            }
        }
    }
}

```

```
    }  
}  
if (X > 1) {  
    Ans = Ans / X * (X - 1);  
}  
return Ans;  
}
```

6.9.2 欧拉函数-筛法

```
#include <bits/stdc++.h>  
  
const int maxn = 1e5 + 5;  
  
// 欧拉函数  
int Phi[maxn];  
  
// 筛法求欧拉函数  
void Euler() {  
    for (int i = 1; i < maxn; ++i) {  
        Phi[i] = i;  
    }  
    for (int i = 2; i < maxn; i += 2) {  
        Phi[i] /= 2;  
    }  
    for (int i = 3; i < maxn; i += 2) {  
        if (Phi[i] == i) {  
            for (int j = i; j < maxn; j += i) {  
                Phi[j] = Phi[j] / i * (i - 1);  
            }  
        }  
    }  
}
```

6.9.3 欧拉函数-线性筛

```
#include <bits/stdc++.h>  
  
const int maxn = 1e5 + 5;  
  
// 素数标记  
bool IsPrime[maxn];  
// 欧拉函数  
int Phi[maxn];
```

```
// 素数
int Prime[maxn];
// 素数个数
int Tot;

// 同时求得欧拉函数和素数表
void PhiPrime() {
    memset(IsPrime, false, sizeof(IsPrime));
    Phi[1] = 1;
    Tot = 0;
    for (int i = 2; i < maxn; ++i) {
        if (!IsPrime[i]) {
            Prime[Tot++] = i;
            Phi[i] = i - 1;
        }
        for (int j = 0; j < Tot; ++j) {
            if (i * Prime[j] > maxn) {
                break;
            }
            IsPrime[i * Prime[j]] = true;
            if (!(i % Prime[j])) {
                Phi[i * Prime[j]] = Phi[i] * Prime[j];
                break;
            }
            else {
                Phi[i * Prime[j]] = Phi[i] * (Prime[j] - 1);
            }
        }
    }
}
```

7 其他

7.1 尼姆博弈

```
#include <bits/stdc++.h>

// 尼姆博弈
bool Nim(std::vector<int> Num) {
    int Ans = 0;
    for (int i = 0; i < int(Num.size()); ++i) {
        Ans ^= Num[i];
    }
    // ans 不为零则先手赢, 否则为后手赢
```

```
    return Ans != 0 ? true : false;
}
```

7.2 闰年

```
#include <bits/stdc++.h>

inline int Leep(int Year) {
    return (!(Year % 4) && (Year % 100)) || !(Year % 400);
}
```

7.3 阶乘-万进制数组模拟

```
#include <bits/stdc++.h>

void Factorial() {
    int res[10010];
    int Book = 1;
    int BaoFour = 0;
    res[Book] = 1;
    int n;
    scanf("%d", &n);
    // 乘法计算
    for (int i = 1; i <= n; ++i) {
        BaoFour = 0;
        for (int j = 1; j <= Book; ++j) {
            res[j] = res[j] * i + BaoFour;
            BaoFour = res[j] / 10000;
            res[j] = res[j] % 10000;
        }
        if (BaoFour > 0) {
            res[++Book] += BaoFour;
        }
    }
    printf("%d", res[Book]);
    // 补零输出
    for (int i = Book - 1; i > 0; --i) {
        if (res[i] >= 1000) {
            printf("%d", res[i]);
        }
        else if (res[i] >= 100) {
            printf("0%d", res[i]);
        }
        else if (res[i] >= 10) {

```

```
        printf("00%d",res[i]);
    }
    else {
        printf("000%d",res[i]);
    }
}
putchar('\n');
}
```

7.4 读写挂

```
#include <bits/stdc++.h>
```

```
// 普通读入挂
```

```
template <class T>
inline bool read(T &ret) {
    char c;
    int sgn;
    if (c = getchar(), c == EOF) {
        return false;
    }
    while (c != '-' && (c < '0' || c > '9')) {
        c = getchar();
    }
    sgn = (c == '-') ? -1 : 1;
    ret = (c == '-') ? 0 : (c - '0');
    while (c = getchar(), c >= '0' && c <= '9') {
        ret = ret * 10 + (c - '0');
    }
    ret *= sgn;
    return true;
}
```

```
// 普通输出挂
```

```
template <class T>
inline void out(T x) {
    if (x < 0) {
        putchar('-');
        x = -x;
    }
    if (x > 9) {
        out(x / 10);
    }
    putchar(x % 10 + '0');
}
```

```
}
```

```
// 牛逼读入挂
```

```
namespace fastIO {
    const int MX = 4e7;
    char buf[MX];
    int c, sz;
    void begin() {
        c = 0;
        sz = fread(buf, 1, MX, stdin);
    }
    template <class T>
    inline bool read(T &t) {
        while (c < sz && buf[c] != '-' && (buf[c] < '0' ||
        ↪ buf[c] > '9')) {
            c++;
        }
        if (c >= sz) {
            return false;
        }
        bool flag = 0;
        if (buf[c] == '-') {
            flag = 1;
            c++;
        }
        for (t = 0; c < sz && '0' <= buf[c] && buf[c] <= '9';
        ↪ ++c) {
            t = t * 10 + buf[c] - '0';
        }
        if (flag) {
            t = -t;
        }
        return true;
    }
}
```

```
// 超级读写挂
```

```
namespace IO{
#define BUF_SIZE 100000
#define OUT_SIZE 100000
#define ll long long
    //fread->read
```

```

bool IOerror=0;
inline char nc(){
    static char
    ↪ buf[BUF_SIZE],*p1=buf+BUF_SIZE,*pend=buf+BUF_SIZE;
    if (p1==pend){
        p1=buf; pend=buf+fread(buf,1,BUF_SIZE,stdin);
        if (pend==p1){IOerror=1;return -1;}
        //printf("IO error!\n");system("pause");for
        ↪ (;;;);exit(0);}
    }
    return *p1++;
}
inline bool blank(char ch){return ch=='
    ↪ '||ch=='\n' ||ch=='\r' ||ch=='\t';}
inline void read(int &x){
    bool sign=0; char ch=nc(); x=0;
    for (;blank(ch);ch=nc());
    if (IOerror)return;
    if (ch=='-')sign=1,ch=nc();
    for (;ch>='0'&&ch<='9';ch=nc())x=x*10+ch-'0';
    if (sign)x=-x;
}
inline void read(ll &x){
    bool sign=0; char ch=nc(); x=0;
    for (;blank(ch);ch=nc());
    if (IOerror)return;
    if (ch=='-')sign=1,ch=nc();
    for (;ch>='0'&&ch<='9';ch=nc())x=x*10+ch-'0';
    if (sign)x=-x;
}
inline void read(double &x){
    bool sign=0; char ch=nc(); x=0;
    for (;blank(ch);ch=nc());
    if (IOerror)return;
    if (ch=='-')sign=1,ch=nc();
    for (;ch>='0'&&ch<='9';ch=nc())x=x*10+ch-'0';
    if (ch=='.'){
        double tmp=1; ch=nc();
        for
        ↪ (;ch>='0'&&ch<='9';ch=nc())tmp/=10.0,x+=tmp*(ch-'0');
    }
    if (sign)x=-x;
}
inline void read(char *s){

```

```

    char ch=nc();
    for (;blank(ch);ch=nc());
    if (IOerror)return;
    for (;!blank(ch)&&!IOerror;ch=nc())*s++=ch;
    *s=0;
}
inline void read(char &c){
    for (c=nc();blank(c);c=nc());
    if (IOerror){c=-1;return;}
}
//fwrite->write
struct Ostream_fwrite{
    char *buf,*p1,*pend;
    Ostream_fwrite(){buf=new
        ↪ char[BUF_SIZE];p1=buf;pend=buf+BUF_SIZE;}
    void out(char ch){
        if (p1==pend){
            fwrite(buf,1,BUF_SIZE,stdout);p1=buf;
        }
        *p1++=ch;
    }
    void print(int x){
        static char s[15],*s1;s1=s;
        if (!x)*s1++='0';if (x<0)out('-'),x=-x;
        while(x)*s1++=x%10+'0',x/=10;
        while(s1--!=s)out(*s1);
    }
    void println(int x){
        static char s[15],*s1;s1=s;
        if (!x)*s1++='0';if (x<0)out('-'),x=-x;
        while(x)*s1++=x%10+'0',x/=10;
        while(s1--!=s)out(*s1); out('\n');
    }
    void print(ll x){
        static char s[25],*s1;s1=s;
        if (!x)*s1++='0';if (x<0)out('-'),x=-x;
        while(x)*s1++=x%10+'0',x/=10;
        while(s1--!=s)out(*s1);
    }
    void println(ll x){
        static char s[25],*s1;s1=s;
        if (!x)*s1++='0';if (x<0)out('-'),x=-x;
        while(x)*s1++=x%10+'0',x/=10;
        while(s1--!=s)out(*s1); out('\n');
    }
}

```


