

CSS: collegare il foglio di stile e i selettori

Da qui in poi il percorso passa dall'HTML (la struttura) al CSS (l'aspetto): come si collega, e come si scelgono gli elementi da stilizzare.

■ Tre modi di collegare il CSS

Il CSS può essere scritto in tre modi: **inline**, direttamente nell'attributo `style` di un tag (da evitare, perché mischia struttura e aspetto); **interno**, in un blocco `<style>` nell'`<head>`; **esterno**, in un file `.css` separato collegato con `<link>` — il metodo consigliato, perché separa i contenuti dallo stile e permette di riusare lo stesso foglio su più pagine.

```
<!-- nell'head del documento -->
<link rel="stylesheet" href="stile.css" />
```

■ I selettori di base

Un selettore indica a quali elementi si applica una regola. Si può selezionare per tag (`p { }`), per classe (`.evidenziato { }`, riutilizzabile su più elementi) o per id (`#titolo-principale { }`, unico nella pagina). I selettori si possono combinare: uno spazio indica un discendente, il simbolo `>` un figlio diretto.

```
p { color: #211d17; }
.evidenziato { background-color: yellow; }
#titolo-principale { font-size: 32px; }

/* selettori combinati */
nav a { text-decoration: none; }      /* tutti gli <a> dentro <nav> */
.scheda > h2 { margin-top: 0; }      /* solo gli <h2> figli diretti di .scheda */
```

■ Pseudo-classi e cascata

Le pseudo-classi selezionano un elemento in base a uno stato, non alla sua posizione: `:hover` quando il mouse ci passa sopra, `:first-child` per il primo figlio di un genitore, `:nth-child(2)` per una posizione specifica. Quando più regole si applicano allo stesso elemento, vince quella più **specificata** (un id batte una classe, che batte un tag) o, a parità di specificità, quella scritta per ultima.

```
a:hover { color: #ed4c05; }
li:first-child { font-weight: 700; }
tr:nth-child(even) { background-color: #f1ebe0; }
```

■ Caso d'uso: evidenziare la pagina attiva nel menu

Un problema molto comune: in un sito con più pagine, come far capire visivamente all'utente "in che pagina si trova" all'interno del menu di navigazione? Una soluzione semplice è aggiungere una classe (es. `class="attivo"`) al link della pagina corrente — decisa lato server o, in siti statici, scritta manualmente pagina per pagina — e poi stilizzarla in modo diverso dagli altri link.

```
.menu a {  
  color: #211d17;  
  text-decoration: none;  
}  
.menu a.attivo {  
  color: #ed4c05;  
  font-weight: 700;  
  border-bottom: 2px solid #ed4c05;  
}
```

Notiamo la specificità in azione: `.menu a.attivo` è più specifico di `.menu a` (due classi/tag contro uno), quindi vince e sovrascrive il colore di base — è esattamente il meccanismo di cascata descritto in questo documento, applicato a un problema reale.

ESERCIZI DI RIEPILOGO

1. Crea un file `stile.css` e collegalo a una pagina HTML esistente; verifica che le modifiche si vedano.
2. Scrivi tre regole: una per tag, una per classe, una per id, e applicale a una pagina di prova.
3. Aggiungi una regola `:hover` su tutti i link della pagina che ne cambi il colore, e una regola `:nth-child` che alterni lo sfondo delle righe di una tabella.