

CSS: display e posizionamento

Prima di arrivare a Flexbox e Grid, è importante capire come si comportano gli elementi “di default” e come si può alterare il loro posizionamento.

■ Block, inline e inline-block

Ogni elemento HTML ha un comportamento di default: gli elementi **block** (come `<p>`, `<div>`, `<h1>`) occupano tutta la larghezza disponibile e iniziano sempre su una nuova riga. Gli elementi **inline** (come `<span>`, `<a>`) occupano solo lo spazio del loro contenuto e stanno in linea col testo. La proprietà `display` permette di cambiare questo comportamento, incluso il valore ibrido `inline-block`, che sta in linea ma accetta larghezza, altezza e padding come un block.

```
span { display: inline; }
div { display: block; }

.etichetta {
  display: inline-block;
  padding: 4px 10px;
  border-radius: 999px;
}
```

■ Il posizionamento con `position`

Di default gli elementi seguono il **flusso normale** della pagina, uno dopo l'altro. La proprietà `position` permette di uscire da questo flusso: `relative` sposta l'elemento rispetto alla sua posizione originale (che resta comunque “riservata”); `absolute` lo posiziona rispetto al più vicino antenato con `position` diverso da `static`, uscendo completamente dal flusso; `fixed` lo blocca rispetto alla finestra del browser, anche durante lo scroll.

```
.contenitore {
  position: relative;
}
.badge {
  position: absolute;
  top: 8px;
  right: 8px;
}
.barra-in-alto {
  position: fixed;
  top: 0;
  width: 100%;
}
```

`position: absolute` è quasi sempre usato insieme a un genitore con `position: relative`: è la combinazione che permette di posizionare un elemento "dentro" un altro con precisione, come un badge nell'angolo di una scheda prodotto.

■ Caso d'uso: un badge di notifica su un'icona

Un pattern di interfaccia molto comune (carrello della spesa con un numero di articoli, icona di notifiche con un puntino rosso) si costruisce esattamente con la combinazione `position: relative` sul contenitore e `position: absolute` sul badge, vista in questo documento.

```
<span class="icona-carrello">
  
  <span class="badge">3</span>
</span>

<style>
.icona-carrello { position: relative; display: inline-block; }
.badge {
  position: absolute;
  top: -6px;
  right: -8px;
  background: #ed4c05;
  color: white;
  border-radius: 999px;
  font-size: 11px;
  padding: 1px 6px;
}
</style>
```

Perché funzioni, il contenitore `.icona-carrello` deve avere `position: relative`: senza, il badge con `position: absolute` si posizionerebbe rispetto al primo antenato posizionato che trova risalendo il documento — spesso l'intera pagina — finendo nell'angolo sbagliato dello schermo invece che sull'icona.

ESERCIZI DI RIEPILOGO

1. Crea tre `<span>` in linea con testo, poi trasformali in "tag" con `display: inline-block`, padding e bordo arrotondato.
2. Crea una scheda prodotto (`position: relative`) con un piccolo badge "Nuovo" posizionato in alto a destra con `position: absolute`.
3. Spiega la differenza pratica tra `position: absolute` e `position: fixed` con un esempio di quando useresti l'una e non l'altra.