

CSS avanzato: transizioni e variabili

Ultimo passo del percorso: rendere l'interfaccia più viva con transizioni morbide, e più facile da mantenere con le variabili CSS.

■ Le transizioni

La proprietà `transition` anima automaticamente il cambiamento di una proprietà CSS, invece di farlo scattare all'istante. Si indica quale proprietà animare, per quanto tempo e con quale "curva" di accelerazione (`ease`, `linear`...). È spesso usata insieme a `:hover`.

stato normale

`transition: 0.2s ease`

stato `:hover`

```
.pulsante {
  background-color: #211d17;
  transition: background-color 0.2s ease, transform 0.2s ease;
}
.pulsante:hover {
  background-color: #ed4c05;
  transform: translateY(-2px);
}
```

■ Variabili CSS (custom properties)

Le variabili CSS, definite con `--nome-variabile` e lette con `var(--nome-variabile)`, permettono di riutilizzare un valore (un colore, uno spazio) in più punti del foglio di stile, cambiandolo poi in un solo posto. Di solito si definiscono su `:root`, la radice del documento, per renderle disponibili ovunque.

```

:root {
  --colore-accento: #ed4c05;
  --spaziatura-base: 16px;
}

.pulsante {
  background-color: var(--colore-accento);
  padding: var(--spaziatura-base);
}

.link {
  color: var(--colore-accento);
}

```

Le variabili CSS non sono solo comode: essendo lette dal browser in tempo reale, possono anche essere cambiate con JavaScript per creare, ad esempio, un cambio di tema chiaro/scuro senza riscrivere tutto il CSS.

■ Caso d'uso: un tema chiaro/scuro con le variabili CSS

Le variabili CSS permettono di realizzare un cambio di tema (chiaro/scuro) senza duplicare il foglio di stile: si definiscono i colori come variabili in `:root`, e poi si ridefiniscono gli stessi nomi di variabile dentro una classe (es. `.tema-scuro`) applicata al `<body>` quando l'utente attiva il tema scuro.

```

:root {
  --colore-sfondo: #fbf7f0;
  --colore-testo: #211d17;
}

.tema-scuro {
  --colore-sfondo: #1a1a1a;
  --colore-testo: #f0f0f0;
}

body {
  background-color: var(--colore-sfondo);
  color: var(--colore-testo);
  transition: background-color 0.3s ease, color 0.3s ease;
}

```

La `transition` sul `<body>` è ciò che rende il cambio di tema morbido invece che uno scatto brusco: quando la classe `.tema-scuro` viene aggiunta o rimossa via JavaScript, i valori delle variabili cambiano, e il browser anima automaticamente il passaggio da un colore all'altro nel tempo indicato.

ESERCIZI DI RIEPILOGO

1. Aggiungi una transizione morbida (colore e leggero spostamento) a tutti i pulsanti di una pagina al passaggio del mouse.
2. Definisci in `:root` almeno tre variabili (un colore principale, un colore di accento, uno spazio base) e usale al posto dei valori scritti a mano in tutto il foglio di stile.
3. Come esercizio finale del percorso HTML & CSS: costruisci una pagina "Chi siamo" completa — struttura semantica, layout con Flexbox o Grid, responsive con almeno una media query, e una transizione su un elemento interattivo.