

Tabelle HTML

Le tabelle servono a rappresentare dati tabulari — righe e colonne — non a impaginare l'intero sito: è un errore comune (e ormai superato) usarle per il layout.

Struttura di base

Una tabella è racchiusa nel tag `<table>`. Ogni riga è un `<tr>` (table row). All'interno di una riga, le celle di intestazione sono `<th>` (table header, di solito in grassetto) e le celle di dati sono `<td>` (table data).

```
<table>
  <tr>
    <th>Prodotto</th>
    <th>Prezzo</th>
    <th>Disponibilità</th>
  </tr>
  <tr>
    <td>Quaderno</td>
    <td>2,50 €</td>
    <td>Sì</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>Penna</td>
    <td>1,20 €</td>
    <td>No</td>
  </tr>
</table>
```

Struttura semantica e celle unite

Le tabelle più curate separano l'intestazione dal corpo con `<thead>` e `<tbody>`: non cambia l'aspetto di default, ma rende il significato più chiaro e permette di applicare stili diversi con il CSS. Quando una cella deve occupare più colonne o più righe, si usano gli attributi `colspan` e `rowspan`.

Orario settimanale (colspan="3")		
Lunedì	Martedì	Mercoledì
rowspan="2"		

```
<table>
  <thead>
    <tr><th colspan="3">Orario settimanale</th></tr>
  </thead>
  <tbody>
    <tr><td rowspan="2">Mattina</td><td>Italiano</td><td>Storia</td></tr>
    <tr><td>Matematica</td><td>Informatica</td></tr>
  </tbody>
</table>
```

■ Caso d'uso: il listino prezzi di un'attività

Le tabelle restano lo strumento giusto ogni volta che i dati hanno davvero una natura a righe e colonne: un listino prezzi, un orario, un calendario di disponibilità. Un errore da evitare è l'opposto — usare `<table>` per impaginare un'intera pagina (mettere il menu in una cella, il contenuto in un'altra): è una pratica ereditata dai primi anni del Web, ormai sostituita da CSS (Flexbox e Grid, più avanti in questo percorso), perché rendeva le pagine rigide e poco accessibili.

Un listino prezzi reale ha spesso bisogno di celle unite: una categoria di servizi che si estende su più righe, oppure un'intestazione che copre più colonne per un periodo promozionale. Combinando `<thead>/<tbody>`, `colspan` e `rowspan` visti in questo documento, si può costruire un listino leggibile e semanticamente corretto.

```
<table>
  <thead>
    <tr><th colspan="2">Trattamenti – Listino 2026</th></tr>
  </thead>
  <tbody>
    <tr><td>Taglio</td><td>18 €</td></tr>
    <tr><td>Piega</td><td>15 €</td></tr>
    <tr><td>Colore</td><td>35 €</td></tr>
  </tbody>
</table>
```

ESERCIZI DI RIEPILOGO

1. Crea una tabella con almeno 4 colonne e 5 righe di dati inventati su un argomento a tua scelta, usando correttamente `thead` e `tbody`.
2. Modifica la tabella in modo che l'intestazione occupi tutte le colonne con una singola cella unita (`colspan`).
3. In una nuova tabella, usa `rowspan` per rappresentare una cella che copre due righe consecutive (es. due materie svolte nello stesso orario in giorni diversi).