

Contents

1 Basic	1
1.1 compile	1
1.2 default code	1
1.3 debug list	1
2 Dark Code	1
2.1 IO optimization	1
3 Geometry	1
3.1 2D point	1
3.2 兩線段交點	2
3.3 兩圓交點	2
3.4 Convex Hull	2
4 Flow	2
4.1 Dinic	2
4.2 min cost flow	3
5 Mathematics	3
5.1 ax+by=gcd(a,b)	3
5.2 BigInt	3
5.3 GaussElimination	4
5.4 Inverse	5
5.5 LinearPrime	5
5.6 Miller Rabin	5
5.7 Pollard's rho	5
5.8 數論基本工具	5
5.9 Mobius	5
5.10SG	6
5.11Theorem	6
6 Graph	6
6.1 BCC	6
6.2 Prim	7
6.3 Bellman Ford	7
6.4 Kruskal	7
6.5 Dijkstra	7
6.6 Strongly Connected Component(SCC)	8
6.7 Hungarian	8
6.8 KM	8
6.9 最小平均環	9
6.10偵測負環	9
6.11Tarjan	10
6.12Topological Sort	10
7 Data Structure	10
7.1 2D Range Tree	10
7.2 Sparse Table	11
7.3 Segment Tree	11
7.4 ZKW 線段樹	11
7.5 Lazy Tag	12
7.6 BIT 樹狀樹組	12
7.7 並查集 union find	12
8 String	12
8.1 KMP	12
8.2 smallest rotation	12
8.3 Suffix Array	13
8.4 Z-value	13
8.5 旋轉哈希	13
8.6 後綴自動機	13
9 Others	14
9.1 矩陣樹定理	14
9.2 1D/1D dp 優化	15
9.3 Theorm - DP optimization	15
9.4 Stable Marriage	15
9.5 莫隊	16
9.6 矩陣乘法	16
9.7 c++ 小抄	16
9.8 python 小抄	17
10 Persistence	17

1 Basic

1.1 compile

```
# preset before coding
echo "cd ~/Desktop" >> ~/.bashrc
gedit -> preference -> tab width: 4

# Editor
gedit a.cpp

# Compile
g++ a.cpp -std=c++11
```

```
**All file will be compiled to a.out unless you use -o(
    not recommended, just use a.out)**
# Run
./a.out

# Run with file input
./a.out < input.txt

# Run with file input and output
./a.out < input.txt > output.txt

# Python Run
python3 a.py < input.txt > output.txt

# Copy Paste In Ubuntu
* copy: ctrl+insert
* paste: shift+insert

# 比對文件相同
sdiff a.txt b.txt
```

1.2 default code

```
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
#define int long long
typedef pair<int,int> pii;

#ifdef ONLINE_JUDGE
#define cerr if(false) cerr
#endif

int32_t main(){
#ifdef ONLINE_JUDGE
    //freopen("input.txt", "r", stdin);
    freopen("output.txt", "w", stdout);
    freopen("debug.txt", "w", stderr);
#else
    ios_base::sync_with_stdio(0);
    cin.tie(false);
#endif
}
```

1.3 debug list

記得測試 python 的內建函數庫有哪些
bits/std++.h 跟 global variable y1 衝突，不能用
模板要記得 init
priority_queue 要清空
事先將把邊界測資加入測試
邊界條件（過程溢位，題目數據範圍），會不會爆 long long
是否讀錯題目，想不到時可以自己讀一次題目
比較容易有問題的地方換人寫
注意公式有沒有推錯或抄錯
精度誤差 sqrt(大大的東西) + EPS
喇分 random_shuffle 隨機演算法

2 Dark Code

2.1 IO optimization

```
*if output to much, consider put all output in array
    first, then output the array.
getchar() -> getchar_unlocked()
fread() -> fread_unlocked()
-----
inline char readchar() {
    const int S = 1<<20; // buffer size
    static char buf[S], *p = buf, *q = buf;
    if(p == q && (q = (p=buf)+fread(buf,1,S,stdin)) ==
        buf) return EOF;
    return *p++;
}
```

```

inline int nxtint() {
    // if readchar can't use, change readchar() to
    // getchar()
    int x = 0;
    int c = readchar(), neg = false;
    if (c == EOF) return -1;
    while (('0' > c || c > '9') && c != '-' && c != EOF)
        c = readchar();
    if (c == '-') neg = true, c = readchar();
    while ('0' <= c && c <= '9') x = x * 10 + (c ^ '0'),
        c = readchar();
    if (neg) x = -x;
    return x;
}

```

3 Geometry

3.1 2D point

```

typedef double Double;
struct Point {
    Double x,y;

    bool operator < (const Point &b)const{
        //return tie(x,y) < tie(b.x,b.y);
        return atan2(y,x) < atan2(b.y,b.x);
    }
    Point operator + (const Point &b)const{
        return (Point){x+b.x,y+b.y};
    }
    Point operator - (const Point &b)const{
        return (Point){x-b.x,y-b.y};
    }
    Point operator * (const Double &d)const{
        return Point(d*x,d*y);
    }
    Double operator * (const Point &b)const{
        return x*b.x + y*b.y;
    }
    Double operator % (const Point &b)const{
        return x*b.y - y*b.x;
    }
    friend Double abs2(const Point &p){
        return p.x*p.x + p.y*p.y;
    }
    friend Double abs(const Point &p){
        return sqrt( abs2(p) );
    }
};
typedef Point Vector;

struct Line{
    Point P; Vector v;
    bool operator < (const Line &b)const{
        return atan2(v.y,v.x) < atan2(b.v.y,b.v.x);
    }
};

```

3.2 兩線段交點

```

const Double EPS = 1e-9;

Double cross(Point p1, Point p2, Point q1) {
    return (p2.x - p1.x) * (q1.y - p1.y) - (p2.y - p1.y)
        * (q1.x - p1.x);
}

Point interPnt(Point p1, Point p2, Point q1, Point q2,
    bool &res){
    Double f1 = cross(p2, q1, p1);
    Double f2 = -cross(p2, q2, p1);
    Double f = (f1 + f2);

    if(fabs(f) < EPS) {
        res = false;
    }
}

```

```

return {};
}

res = true;
return (f2 / f) * q1 + (f1 / f) * q2;
}

```

3.3 兩圓交點

```

vector<Double> interCircle(Double o1, Double r1, Double
    o2, Double r2) {
    Double d2 = abs2(o1 - o2);
    Double d = sqrt(d2);
    if (d < fabs(r1-r2) || r1+r2 < d) return {};
    Double u = 0.5*(o1+o2) + ((r2*r2-r1*r1)/(2.0*d2))*(o1
        -o2);
    Double A = sqrt((r1+r2+d) * (r1-r2+d) * (r1+r2-d) *
        (-r1+r2+d));
    Double v = A / (2.0*d2) * Double(o1.S-o2.S, -o1.F+o2.
        F);
    return {u+v, u-v};
}

```

3.4 Convex Hull

```

#include "2Dpoint.cpp"

// return H, The first will occurred TWICE in vector H!
void ConvexHull(vector<Point> &P, vector<Point> &H){
    int n = P.size(), m=0;
    sort(P.begin(),P.end());
    H.clear();

    for (int i=0; i<n; i++){
        while (m>=2 && (P[i]-H[m-2]) % (H[m-1]-H[m-2])
            <0)H.pop_back(), m--;
        H.push_back(P[i]), m++;
    }

    for (int i=n-2; i>=0; i--){
        while (m>=2 && (P[i]-H[m-2]) % (H[m-1]-H[m-2])
            <0)H.pop_back(), m--;
        H.push_back(P[i]), m++;
    }
}

```

4 Flow

4.1 Dinic

- (a) Bounded Maxflow Construction:
1. add two node ss, tt
 2. add_edge(ss, tt, INF)
 3. for each edge u -> v with capacity [l, r]:
 - add_edge(u, tt, l)
 - add_edge(ss, v, l)
 - add_edge(u, v, r-l)
 4. see (b), check if it is possible.
 5. answer is maxflow(ss, tt) + maxflow(s, t)

(b) Bounded Possible Flow:

1. same construction method as (a)
2. run maxflow(ss, tt)
3. for every edge connected with ss or tt:
 - rule: check if their rest flow is exactly 0
4. answer is possible if every edge do satisfy the rule
 - ;
5. otherwise, it is NOT possible.

(c) Bounded Minimum Flow:

1. same construction method as (a)
2. answer is maxflow(ss, tt)

(d) Bounded Minimum Cost Flow:

* the concept is somewhat like bounded possible flow.
 1. same construction method as (a)
 2. answer is maxflow(ss, tt) + ($\sum 1 * \text{cost}$ for every edge)

 (e) Minimum Cut:

1. run maxflow(s, t)
 2. run cut(s)
 3. ss[i] = 1: node i is at the same side with s.
-

```
const long long INF = 1LL<<60;
struct Dinic { //O(VVE), with minimum cut
    static const int MAXN = 5003;
    struct Edge{
        int u, v;
        long long cap, rest;
    };

    int n, m, s, t, d[MAXN], cur[MAXN];
    vector<Edge> edges;
    vector<int> G[MAXN];

    void init(){
        edges.clear();
        for ( int i = 0 ; i < MAXN ; i++ ) G[i].clear();
    }

    // min cut start
    bool side[MAXN];
    void cut(int u) {
        side[u] = 1;
        for ( int i : G[u] ) {
            if ( !side[ edges[i].v ] && edges[i].rest )
                cut(edges[i].v);
        }
    }
    // min cut end

    void add_edge(int u, int v, long long cap){
        edges.push_back( {u, v, cap, cap} );
        edges.push_back( {v, u, 0, 0LL} );
        m = edges.size();
        G[u].push_back(m-2);
        G[v].push_back(m-1);
    }

    bool bfs(){
        memset(d, -1, sizeof(d));
        queue<int> que;
        que.push(s); d[s]=0;
        while (!que.empty()){
            int u = que.front(); que.pop();
            for (int ei : G[u]){
                Edge &e = edges[ei];
                if (d[e.v] < 0 && e.rest > 0){
                    d[e.v] = d[u] + 1;
                    que.push(e.v);
                }
            }
        }
        return d[t] >= 0;
    }

    long long dfs(int u, long long a){
        if ( u == t || a == 0 ) return a;
        long long flow = 0, f;
        for ( int &i=cur[u]; i < (int)G[u].size() ; i++ ) {
            Edge &e = edges[ G[u][i] ];
            if ( d[u] + 1 != d[e.v] ) continue;
            f = dfs(e.v, min(a, e.rest) );
            if ( f > 0 ) {
                e.rest -= f;
                edges[ G[u][i]^1 ].rest += f;
                flow += f;
                a -= f;
                if ( a == 0 ) break;
            }
        }
        return flow;
    }
};
```

```
}

long long maxflow(int s, int t){
    this->s = s, this->t = t;
    long long flow = 0, mf;
    while ( bfs() ){
        memset(cur, 0, sizeof(cur));
        while ( (mf = dfs(s, INF)) ) flow += mf;
    }
    return flow;
}
} dinic;
```

4.2 min cost flow

```
// Long Long version
typedef pair<long long, long long> pll;
struct CostFlow {
    static const int MAXN = 350;
    static const long long INF = 1LL<<60;
    struct Edge {
        int to, r;
        long long rest, c;
    };

    int n, pre[MAXN], preL[MAXN]; bool inq[MAXN];
    long long dis[MAXN], fl, cost;
    vector<Edge> G[MAXN];
    void init() {
        for ( int i = 0 ; i < MAXN ; i++ ) G[i].clear();
    }
    void add_edge(int u, int v, long long rest, long long c) {
        G[u].push_back({v, (int)G[v].size(), rest, c});
        G[v].push_back({u, (int)G[u].size()-1, 0, -c});
    }
    pll flow(int s, int t) {
        fl = cost = 0;
        while (true) {
            fill(dis, dis+MAXN, INF);
            fill(inq, inq+MAXN, 0);
            dis[s] = 0;
            queue<int> que;
            que.push(s);
            while ( !que.empty() ) {
                int u = que.front(); que.pop();
                inq[u] = 0;
                for ( int i = 0 ; i < (int)G[u].size() ; i++ ) {
                    int v = G[u][i].to;
                    long long w = G[u][i].c;
                    if ( G[u][i].rest > 0 && dis[v] > dis[u] + w ) {
                        pre[v] = u; preL[v] = i;
                        dis[v] = dis[u] + w;
                        if ( !inq[v] ) {
                            inq[v] = 1;
                            que.push(v);
                        }
                    }
                }
            }
            if (dis[t] == INF) break;
            long long tf = INF;
            for (int v = t, u, l ; v != s ; v = u ) {
                u = pre[v]; l = preL[v];
                tf = min(tf, G[u][l].rest);
            }
            for (int v = t, u, l ; v != s ; v = u ) {
                u = pre[v]; l = preL[v];
                G[u][l].rest -= tf;
                G[v][G[u][l].r].rest += tf;
            }
            cost += tf * dis[t];
            fl += tf;
        }
        return {fl, cost};
    }
};
```

5 Mathematics

5.1 $ax+by=\gcd(a,b)$

```
typedef pair<int, int> pii;

pii exgcd(int a, int b){
    if(b == 0) return make_pair(1, 0);
    else{
        int p = a / b;
        pii q = exgcd(b, a % b);
        int aa = q.second, bb = q.first - q.second * p;
        if(aa < 0) aa += b, bb -= a;
        return make_pair(aa, bb);
    }
}
```

5.2 BigInt

```
struct BigInt{
    static const int LEN = 60;
    static const int BIGMOD = 10000;
    int s;
    int vl, v[LEN];
    // vector<int> v;
    BigInt() : s(1) { vl = 0; }
    BigInt(long long a) {
        s = 1; vl = 0;
        if (a < 0) { s = -1; a = -a; }
        while (a) {
            push_back(a % BIGMOD);
            a /= BIGMOD;
        }
    }
    BigInt(string str) {
        s = 1; vl = 0;
        int stPos = 0, num = 0;
        if (!str.empty() && str[0] == '-') {
            stPos = 1;
            s = -1;
        }
        for (int i=SZ(str)-1, q=1; i>=stPos; i--) {
            num += (str[i] - '0') * q;
            if ((q *= 10) >= BIGMOD) {
                push_back(num);
                num = 0; q = 1;
            }
        }
        if (num) push_back(num);
    }
    int len() const { return vl; /* return SZ(v); */ }
    bool empty() const { return len() == 0; }
    void push_back(int x) { v[vl++] = x; /* v.PB(x); */ }
    void pop_back() { vl--; /* v.pop_back(); */ }
    int back() const { return v[vl-1]; /* return v.back() */ }
    void n() { while (!empty() && !back()) pop_back(); }
    void resize(int nl) {
        vl = nl; fill(v, v+vl, 0);
        // v.resize(nl); // fill(ALL(v), 0);
    }
    void print() const {
        if (empty()) { putchar('0'); return; }
        if (s == -1) putchar('-');
        printf("%d", back());
        for (int i=len()-2; i>=0; i--) printf("%.4d", v[i]);
    }
    friend std::ostream& operator << (std::ostream& out,
        const BigInt &a) {
        if (a.empty()) { out << "0"; return out; }
        if (a.s == -1) out << "-";
        out << a.back();
        for (int i=a.len()-2; i>=0; i--) {
            char str[10];
            snprintf(str, 5, "%.4d", a.v[i]);
            out << str;
        }
        return out;
    }
};
```

```

}
int cp3(const BigInt &b) const {
    if (s != b.s) return s > b.s ? 1 : -1;
    if (s == -1) return -(*this).cp3(-b);
    if (len() != b.len()) return len() > b.len() ? 1 : -1;
    for (int i=len()-1; i>=0; i--)
        if (v[i] != b.v[i]) return v[i] > b.v[i] ? 1 : -1;
    return 0;
}
bool operator < (const BigInt &b) const { return cp3(b) == -1; }
bool operator <= (const BigInt &b) const { return cp3(b) <= 0; }
bool operator >= (const BigInt &b) const { return cp3(b) >= 0; }
bool operator == (const BigInt &b) const { return cp3(b) == 0; }
bool operator != (const BigInt &b) const { return cp3(b) != 0; }
bool operator > (const BigInt &b) const { return cp3(b) == 1; }

BigInt operator - () const {
    BigInt r = (*this);
    r.s = -r.s;
    return r;
}

BigInt operator + (const BigInt &b) const {
    if (s == -1) return -(*this) + (-b);
    if (b.s == -1) return (*this) - (-b);
    BigInt r;
    int nl = max(len(), b.len());
    r.resize(nl + 1);
    for (int i=0; i<nl; i++) {
        if (i < len()) r.v[i] += v[i];
        if (i < b.len()) r.v[i] += b.v[i];
        if (r.v[i] >= BIGMOD) {
            r.v[i+1] += r.v[i] / BIGMOD;
            r.v[i] %= BIGMOD;
        }
    }
    r.n();
    return r;
}

BigInt operator - (const BigInt &b) const {
    if (s == -1) return -(*this) - (-b);
    if (b.s == -1) return (*this) + (-b);
    if ((*this) < b) return -(b - (*this));
    BigInt r;
    r.resize(len());
    for (int i=0; i<len(); i++) {
        r.v[i] += v[i];
        if (i < b.len()) r.v[i] -= b.v[i];
        if (r.v[i] < 0) {
            r.v[i] += BIGMOD;
            r.v[i+1]--;
        }
    }
    r.n();
    return r;
}

BigInt operator * (const BigInt &b) {
    BigInt r;
    r.resize(len() + b.len() + 1);
    r.s = s * b.s;
    for (int i=0; i<len(); i++) {
        for (int j=0; j<b.len(); j++) {
            r.v[i+j] += v[i] * b.v[j];
            if (r.v[i+j] >= BIGMOD) {
                r.v[i+j+1] += r.v[i+j] / BIGMOD;
                r.v[i+j] %= BIGMOD;
            }
        }
    }
    r.n();
    return r;
}

BigInt operator / (const BigInt &b) {
    BigInt r;
    r.resize(max(1, len()-b.len()+1));
    int oriS = s;
    BigInt b2 = b; // b2 = abs(b)
    s = b2.s = r.s = 1;
};
```

```

for (int i=r.len()-1; i>=0; i--) {
    int d=0, u=BIGMOD-1;
    while(d<u) {
        int m = (d+u+1)>>1;
        r.v[i] = m;
        if((r*b2) > (*this)) u = m-1;
        else d = m;
    }
    r.v[i] = d;
}
s = oriS;
r.s = s * b.s;
r.n();
return r;
}
Bigint operator % (const Bigint &b) {
    return (*this)-(*this)/b*b;
}
};

```

5.3 GaussElimination

```

// by bcw_codebook

const int MAXN = 300;
const double EPS = 1e-8;

int n;
double A[MAXN][MAXN];

void Gauss() {
    for(int i = 0; i < n; i++) {
        bool ok = 0;
        for(int j = i; j < n; j++) {
            if(fabs(A[j][i]) > EPS) {
                swap(A[j], A[i]);
                ok = 1;
                break;
            }
        }
        if(!ok) continue;

        double fs = A[i][i];
        for(int j = i+1; j < n; j++) {
            double r = A[j][i] / fs;
            for(int k = i; k < n; k++) {
                A[j][k] -= A[i][k] * r;
            }
        }
    }
}

template<class T>
void Gauss(vector<vector<T>> &A) {
    int n = A.size();
    for(int i = 0; i < n; i++) {
        bool ok = 0;
        for(int j = i; j < n; j++) {
            if(A[j][i] != 0) {
                swap(A[j], A[i]);
                ok = 1;
                break;
            }
        }
        if(!ok) continue;

        T fs = A[i][i];
        for(int j = i+1; j < n; j++) {
            T r = A[j][i] / fs;
            for(int k = i; k < n; k++) {
                A[j][k] -= A[i][k] * r;
            }
        }
    }
}

```

5.4 Inverse

```

int inverse[100000];
void invTable(int b, int p) {
    inverse[1] = 1;
    for( int i = 2; i <= b; i++ ) {
        inverse[i] = (long long)inverse[p%i] * (p-p/i) % p;
    }
}

int inv(int b, int p) {
    return b == 1 ? 1 : ((long long)inv(p % b, p) * (p-p/
        b) % p);
}

```

5.5 LinearPrime

```

const int MAXP = 100; //max prime
vector<int> P; // primes
void build_prime(){
    static bitset<MAXP> ok;
    int np=0;
    for (int i=2; i<MAXP; i++){
        if (ok[i]==0)P.push_back(i), np++;
        for (int j=0; j<np && i*P[j]<MAXP; j++){
            ok[ i*P[j] ] = 1;
            if ( i%P[j]==0 )break;
        }
    }
}

```

5.6 Miller Rabin

```

typedef long long LL;

inline LL bin_mul(LL a, LL n,const LL& MOD){
    LL re=0;
    while (n>0){
        if (n&1) re += a;
        a += a; if (a>=MOD) a-=MOD;
        n>>=1;
    }
    return re%MOD;
}

inline LL bin_pow(LL a, LL n,const LL& MOD){
    LL re=1;
    while (n>0){
        if (n&1) re = bin_mul(re,a,MOD);
        a = bin_mul(a,a,MOD);
        n>>=1;
    }
    return re;
}

bool is_prime(LL n){
    //static LL sprp[3] = { 2LL, 7LL, 61LL};
    static LL sprp[7] = { 2LL, 325LL, 9375LL,
        28178LL, 450775LL, 9780504LL,
        1795265022LL };
    if (n==1 || (n&1)==0 ) return n==2;
    int u=n-1, t=0;
    while ( (u&1)==0 ) u>>=1, t++;
    for (int i=0; i<3; i++){
        LL x = bin_pow( sprp[i]%n, u, n);
        if (x==0 || x==1 || x==n-1)continue;

        for (int j=1; j<t; j++){
            x=x*x%n;
            if (x==1 || x==n-1)break;
        }
        if (x==n-1)continue;
        return 0;
    }
    return 1;
}

```

5.7 Pollard's rho

```
// from PEC
// does not work when n is prime
Int f(Int x, Int mod){
    return add(mul(x, x, mod), 1, mod);
}
Int pollard_rho(Int n) {
    if ( ! (n & 1) ) return 2;
    while (true) {
        Int y = 2, x = rand()%(n-1) + 1, res = 1;
        for ( int sz = 2 ; res == 1 ; sz *= 2 ) {
            for ( int i = 0 ; i < sz && res <= 1 ; i++ ) {
                x = f(x, n);
                res = __gcd(abs(x-y), n);
            }
            y = x;
        }
        if ( res != 0 && res != n ) return res;
    }
}
```

5.8 數論基本工具

```
Int POW(Int a, Int n, Int mod){
    Int re=1;
    while (n>0){
        if (n&1LL) re = re*a%mod;
        a = a*a%mod;
        n>>=1;
    }
    return re;
}

Int C(Int n, Int m){
    if (m<0 || m>n) return 0;
    return J[n] * inv(J[m]*J[n-m]%MOD) %MOD;
}
```

5.9 Mobius

```
void mobius() {
    fill(isPrime, isPrime + MAXN, 1);
    mu[1] = 1, num = 0;
    for (int i = 2; i < MAXN; ++i) {
        if (isPrime[i]) primes[num++] = i, mu[i] = -1;
        static int d;
        for (int j = 0; j < num && (d = i * primes[j])
            < MAXN; ++j) {
            isPrime[d] = false;
            if (i % primes[j] == 0) {
                mu[d] = 0; break;
            } else mu[d] = -mu[i];
        }
    }
}
```

5.10 SG

Anti Nim (取走最後一個石子者敗)

先手必勝 if and only if

1. 「所有」堆的石子數都為 1 且遊戲的 SG 值為 0。
2. 「有些」堆的石子數大於 1 且遊戲的 SG 值不為 0。

Anti-SG (決策集合為空的遊戲者贏)

定義 SG 值為 0 時，遊戲結束，

則先手必勝 if and only if

1. 遊戲中沒有單一遊戲的 SG 函數大於 1 且遊戲的 SG 函數為 0。
2. 遊戲中某個單一遊戲的 SG 函數大於 1 且遊戲的 SG 函數不為 0。

Sprague-Grundy

1. 雙人、回合制
2. 資訊完全公開
3. 無隨機因素
4. 可在有限步內結束
5. 沒有和局
6. 雙方可採取的行動相同

SG(S) 的值為 0：後手(P)必勝
不為 0：先手(N)必勝

```
int mex(set S) {
    // find the min number >= 0 that not in the S
    // e.g. S = {0, 1, 3, 4} mex(S) = 2
}
```

```
state = []
int SG(A) {
    if (A not in state) {
        S = sub_states(A)
        if (len(S) > 1) state[A] = reduce(operator.xor, [
            SG(B) for B in S])
        else state[A] = mex(set(SG(B) for B in next_states(
            A)))
    }
    return state[A]
}
```

5.11 Theorem

```
/*
Lucas's Theorem
For non-negative integer n,m and prime P,
C(m,n) mod P = C(m/M,n/M) * C(m%M,n%M) mod P
= mult_i ( C(m_i,n_i) )
where m_i is the i-th digit of m in base P.
*/
```

Pick's Theorem

$$A = i + b/2 - 1$$

Kirchhoff's theorem

$$A_{ii} = \deg(i), A_{ij} = (i,j) \in E ? -1 : 0$$

Deleting any one row, one column, and cal the det(A)

Nth Catalan recursive function:

$$C_0 = 1, C_{n+1} = C_n * 2(2n + 1)/(n+2)$$

Mobius Formula

$$u(n) = 1, \text{ if } n = 1$$

$$(-1)^m, \text{ 若 } n \text{ 無平方數因數, 且 } n = p_1 * p_2 * p_3 * \dots * p_k$$

$$0, \text{ 若 } n \text{ 有大於 } 1 \text{ 的平方數因數}$$

- Property

$$1. (\text{積性函數}) u(a)u(b) = u(ab)$$

$$2. \sum_{d|n} u(d) = [n == 1]$$

Mobius Inversion Formula

$$\text{if } f(n) = \sum_{d|n} g(d) \\ \text{then } g(n) = \sum_{d|n} u(n/d)f(d) \\ = \sum_{d|n} u(d)f(n/d)$$

- Application

the number/power of gcd(i, j) = k

- Trick

分塊, $O(\sqrt{n})$

Chinese Remainder Theorem (m_i 兩兩互質)

$$x = a_1 \pmod{m_1}$$

$$x = a_2 \pmod{m_2}$$

....

$$x = a_i \pmod{m_i}$$

construct a solution:

$$\text{Let } M = m_1 * m_2 * m_3 * \dots * m_n$$

```

Let  $M_i = M / m_i$ 

 $t_i = 1 / M_i$ 
 $t_i * M_i = 1 \pmod{m_i}$ 

solution  $x = a_1 * t_1 * M_1 + a_2 * t_2 * M_2 + \dots$ 
 $+ a_n * t_n * M_n + k * M$ 
 $= k * M + \sum a_i * t_i * M_i$ ,  $k$  is positive integer.

under mod  $M$ , there is one solution  $x = \sum a_i * t_i * M_i$ 
-----
Burnside's Lemma
 $|G| * |X/G| = \sum (|X^g|)$  where  $g$  in  $G$ 
總方法數：每一種旋轉下不動點的個數總和 除以 旋轉的方法數
*/

```

6 Graph

6.1 BCC

邊雙連通

任意兩點間至少有兩條不重疊的路徑連接，找法：

1. 標記出所有的橋
2. 對全圖進行 DFS，不走橋，每一次 DFS 就是一個新的邊雙連通

```

// from BCW

struct BccEdge {
    static const int MXN = 100005;
    struct Edge { int v, eid; };
    int n, m, step, par[MXN], dfn[MXN], low[MXN];
    vector<Edge> E[MXN];
    DisjointSet djs;
    void init(int _n) {
        n = _n; m = 0;
        for (int i=0; i<n; i++) E[i].clear();
        djs.init(n);
    }
    void add_edge(int u, int v) {
        E[u].PB({v, m});
        E[v].PB({u, m});
        m++;
    }
    void DFS(int u, int f, int f_eid) {
        par[u] = f;
        dfn[u] = low[u] = step++;
        for (auto it:E[u]) {
            if (it.eid == f_eid) continue;
            int v = it.v;
            if (dfn[v] == -1) {
                DFS(v, u, it.eid);
                low[u] = min(low[u], low[v]);
            } else {
                low[u] = min(low[u], dfn[v]);
            }
        }
    }
    void solve() {
        step = 0;
        memset(dfn, -1, sizeof(int)*n);
        for (int i=0; i<n; i++) {
            if (dfn[i] == -1) DFS(i, i, -1);
        }
        djs.init(n);
        for (int i=0; i<n; i++) {
            if (low[i] < dfn[i]) djs.uni(i, par[i]);
        }
    }
}graph;

```

6.2 Prim

```

// edge struct
struct edge{
    int a, b;
    double data;
    bool operator <(const edge b)const{
        return data > b.data;
    }
};

// main prim algorithm
int n, m, root, aa, bb, cc;
while (cin >> n >> m){
    priority_queue<edge> yee;
    int visit[500] = {}, p[500] = {};
    double a[500][500] = {};
    //undirectional edge aa to bb is weighted cc
    for (int i = 0; i < m; i++){
        cin >> aa >> bb >> cc;
        a[aa][bb] = a[bb][aa] = cc;
    }
    cin >> root;
    yee.push({ 0, root, 0 });
    edge tmp;
    double total = 0;
    while (!yee.empty()){
        tmp = yee.top(); yee.pop();
        if (visit[tmp.b]) continue;
        total += tmp.data; p[tmp.b] = tmp.a; visit[tmp.b] = 1;
        for (int i = 1; i <= n; i++){
            if (a[tmp.b][i] != 0 && (!visit[i])){
                yee.push({tmp.b, i, a[tmp.b][i]});
            }
        }
    }
    cout << total << endl;
}

```

6.3 Bellman Ford

```

int a[100][100], d[100], p[100];

void bellman_ford(int root, int n){
    for (int i = 1; i <= n; i++) d[i] = 1e9;
    d[root] = 0, p[root] = 0;
    for (int i = 0; i < n - 1; i++){
        for (int j = 1; j <= n; j++){
            for (int k = 1; k <= n; k++){
                if (d[j] != 1e9 && a[j][k] != 1e9){
                    if (d[j] + a[j][k] < d[k]){
                        d[k] = d[j] + a[j][k], p[k] = j;
                    }
                }
            }
        }
    }
}

bool nega_cyc(int n){
    for (int i = 1; i <= n; i++){
        for (int j = 1; j <= n; j++){
            if (d[i] != 1e9 && a[i][j] != 1e9){
                if (d[i] + a[i][j] < d[j]){
                    return 0;
                }
            }
        }
    }
    return 1;
}

int main(){
    int n, m, aa, bb, dd;
    while (cin >> n >> m){
        for (int i = 0; i <= n; i++) for (int j = 0; j <= n; j++){
            a[i][j] = E9;
        }
        memset(p, 0, sizeof(p));
        for (int i = 0; i < m; i++){
            cin >> aa >> bb >> dd;

```



```

    a[aa][bb] = min(a[aa][bb], dd);
}
cin >> aa;
bellman_ford(aa, n);
int t = nega_cyc(n);
if(t){
    for (int i = 1; i <= n; i++)cout << d[i] << " \n"
        [i==n];
    for (int i = 1; i <= n; i++)cout << p[i] << " \n"
        [i==n];
}
else cout << "There is a negative weight cycle in
the graph\n";
}
}

```

6.4 Kruskal

```

struct v {
    int a, b, c;
};

int p[200001];v a[200001];

bool sor(v a, v b) {
    return a.c < b.c;
}

int find(int x) {
    return(x != p[x] ? (p[x] = find(p[x])) : x);
}

int main() {
    int n, m, i, j, sum;
    while (cin >> n >> m) {
        sum = 0;
        for (i = 0; i < 200001; i++)p[i] = i;
        for (i = 0; i < m; i++)cin >> a[i].a >> a[i].b >> a[i].c;
        sort(a, a + m, sor);
        for (i = 0, j = 0; j < m; j++) {
            if(find(a[j].a) != find(a[j].b)){
                i++;
                p[find(a[j].a)] = find(a[j].b);
                sum += a[j].c;
            }
        }
        cout << ((i==n-1)?sum:-1) << endl;
    }
}

```

6.5 Dijkstra

```

struct node {
    int num{}, w{};
    bool operator < (const node& other) const {
        return w > other.w;
    }
};

vector<int> dijkstra(int root, const vector<vector<node>
>> &graph) {
    vector<int> d(graph.size(), INT_MAX >> 1), p(graph.
size());
    priority_queue<node> pq;
    d[root] = p[root] = 0;
    pq.push({root, d[root]});
    while (!pq.empty()) {
        node tmp = pq.top(); pq.pop();
        for (const node &i : graph[tmp.num]) {
            if (d[i.num] > d[tmp.num] + i.w) {
                d[i.num] = d[tmp.num] + i.w;
                p[i.num] = tmp.num;
                pq.push({i.num, d[tmp.num]});
            }
        }
    }
    return d;
}

```

6.6 Strongly Connected Component(SCC)

```

#define MXN 100005
#define PB push_back
#define FZ(s) memset(s,0,sizeof(s))

struct Scc{
    int n, nScc, vst[MXN], bln[MXN];
    vector<int> E[MXN], rE[MXN], vec;
    void init(int _n){
        n = _n;
        for (int i=0; i<MXN; i++){
            E[i].clear();
            rE[i].clear();
        }
    }
    void add_edge(int u, int v){
        E[u].PB(v);
        rE[v].PB(u);
    }
    void DFS(int u){
        vst[u]=1;
        for (auto v : E[u])
            if (!vst[v]) DFS(v);
        vec.PB(u);
    }
    void rDFS(int u){
        vst[u] = 1;
        bln[u] = nScc;
        for (auto v : rE[u])
            if (!vst[v]) rDFS(v);
    }
    void solve(){
        nScc = 0;
        vec.clear();
        FZ(vst);
        for (int i=0; i<n; i++)
            if (!vst[i]) DFS(i);
        reverse(vec.begin(),vec.end());
        FZ(vst);
        for (auto v : vec){
            if (!vst[v]){
                rDFS(v);
                nScc++;
            }
        }
    }
};

```

6.7 Hungarian

```

// Maximum Cardinality Bipartite Matching

struct Graph {
    static const int MAXN = 5005;
    vector<int> G[MAXN];
    int n;
    int match[MAXN]; // Matching Result
    int vis[MAXN];

    void init(int _n) {
        n = _n;
        for (int i = 0 ; i < n ; i++ ) G[i].clear();
    }

    bool dfs(int u) {
        for ( auto v:G[u] ) {
            if (!vis[v]) {
                vis[v] = true;
                if (match[v] == -1 || dfs(match[v])) {
                    match[v] = u;
                    match[u] = v;
                    return true;
                }
            }
        }
    }
};

```



```

        return false;
    }

    int solve() {
        int res = 0;
        memset(match, -1, sizeof(match));
        for (int i = 0; i < n; i++) {
            if (match[i] == -1) {
                memset(vis, 0, sizeof(vis));
                if (dfs(i)) res += 1;
            }
        }
        return res;
    }
} graph;

```

6.8 KM

Detect non-perfect-matching:

1. set all `edge[i][j]` as INF
2. if `solve() >= INF`, it is **not** perfectmatching.

```

// Maximum Weight Perfect Bipartite Matching
// allow negative weight!

```

```

typedef long long Int;
struct KM {
    static const int MAXN = 1050;
    static const int INF = 1LL<<60;
    int n, match[MAXN], vx[MAXN], vy[MAXN];
    Int edge[MAXN][MAXN], lx[MAXN], ly[MAXN], slack[
        MAXN];
    void init(int _n){
        n = _n;
        for (int i = 0; i < n; i++)
            for (int j = 0; j < n; j++)
                edge[i][j] = 0;
    }
    void add_edge(int x, int y, Int w){
        edge[x][y] = w;
    }
    bool DFS(int x){
        vx[x] = 1;
        for (int y = 0; y < n; y++) {
            if (vy[y]) continue;
            if (lx[x] + ly[y] > edge[x][y]) {
                slack[y] = min(slack[y], lx[x] + ly[y]
                    - edge[x][y]);
            } else {
                vy[y] = 1;
                if (match[y] == -1 || DFS(match[y])) {
                    match[y] = x;
                    return true;
                }
            }
        }
        return false;
    }
    Int solve() {
        fill(match, match + n, -1);
        fill(lx, lx + n, -INF);
        fill(ly, ly + n, 0);
        for (int i = 0; i < n; i++)
            for (int j = 0; j < n; j++)
                lx[i] = max(lx[i], edge[i][j]);
        for (int i = 0; i < n; i++) {
            fill(slack, slack + n, INF);
            while (true) {
                fill(vx, vx + n, 0);
                fill(vy, vy + n, 0);
                if (DFS(i)) break;
                Int d = INF;
                for (int j = 0; j < n; j++)
                    if (!vy[j]) d = min(d, slack[j]);
                for (int j = 0; j < n; j++) {
                    if (vx[j]) lx[j] -= d;
                    if (vy[j]) ly[j] += d;
                    else slack[j] -= d;
                }
            }
        }
    }
}

```

```

    }
    Int res = 0;
    for (int i = 0; i < n; i++) {
        res += edge[match[i]][i];
    }
    return res;
}
} graph;

```

6.9 最小平均環

```

// from BCW

/* minimum mean cycle */
const int MAXE = 1805;
const int MAXN = 35;
const double inf = 1029384756;
const double eps = 1e-6;
struct Edge {
    int v, u;
    double c;
};
int n, m, prv[MAXN][MAXN], prve[MAXN][MAXN], vst[MAXN];
Edge e[MAXE];
vector<int> edgeID, cycle, rho;
double d[MAXN][MAXN];
inline void bellman_ford() {
    for(int i=0; i<n; i++) d[0][i]=0;
    for(int i=0; i<n; i++) {
        fill(d[i+1], d[i+1]+n, inf);
        for(int j=0; j<m; j++) {
            int v = e[j].v, u = e[j].u;
            if(d[i][v]<inf && d[i+1][u]>d[i][v]+e[j].c) {
                d[i+1][u] = d[i][v]+e[j].c;
                prv[i+1][u] = v;
                prve[i+1][u] = j;
            }
        }
    }
}
double karp_mmc() {
    // returns inf if no cycle, mmc otherwise
    double mmc=inf;
    int st = -1;
    bellman_ford();
    for(int i=0; i<n; i++) {
        double avg=-inf;
        for(int k=0; k<n; k++) {
            if(d[n][i]<inf-eps) avg=max(avg, (d[n][i]-d[k][i])
                /(n-k));
            else avg=max(avg, inf);
        }
        if (avg < mmc) tie(mmc, st) = tie(avg, i);
    }
    for(int i=0; i<n; i++) vst[i] = 0;
    edgeID.clear(); cycle.clear(); rho.clear();
    for (int i=n; !vst[st]; st=prv[i--][st]) {
        vst[st]++;
        edgeID.PB(prve[i][st]);
        rho.PB(st);
    }
    while (vst[st] != 2) {
        int v = rho.back(); rho.pop_back();
        cycle.PB(v);
        vst[v]++;
    }
    reverse(ALL(edgeID));
    edgeID.resize(SZ(cycle));
    return mmc;
}

```

6.10 偵測負環

```

#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;

const int INF = 1000000;
const int MAXN = 200;

```

```

int n, m, q;
int d[MAXN][MAXN];

int main () {
    while ( cin >> n >> m >> q && n ) {

        for ( int i = 0 ; i <= n ; i++ ) {
            for ( int j = 0 ; j <= n ; j++ ) d[i][j] =
                (i==j ? 0 : INF);
        }

        for ( int i = 0 ; i < m ; i++ ) {
            int a, b, c;
            cin >> a >> b >> c;
            d[a][b] = min(d[a][b], c);
        }

        for ( int k = 0 ; k < n ; k++ ) {
            for ( int i = 0 ; i < n ; i++ ) {
                for ( int j = 0 ; j < n ; j++ ) {

                    if ( d[i][j] > d[i][k] + d[k][j] &&
                        d[i][k] < INF && d[k][j] < INF ) {
                        //printf("%d > %d + %d\n", d[i]
                        //j, d[i][k], d[k][j]);
                        //if ( d[i][k] >= INF || d[k][j]
                        // >= INF ) cout << "NO : "
                        // << i << " " << j << " " <<
                        // k << "--";
                        d[i][j] = min(d[i][j], d[i][k]
                        + d[k][j]);
                    }
                }
            }
        }

        for ( int i = 0 ; i < n ; i++ ) {
            for ( int j = 0 ; j < n ; j++ ) {
                for ( int k = 0 ; k < n && d[i][j] != -
                INF ; k++ ) {
                    if ( d[k][k] < 0 && d[i][k] != INF
                        && d[k][j] != INF )
                        d[i][j] = -INF;
                }
            }
        }

        int u, v;
        for (int i=0;i<q;i++){
            scanf("%d%d",&u,&v);

            if (d[u][v] == INF) printf("Impossible\n");
            else if (d[u][v] == -INF) printf("-Infinity
            \n");
            else printf("%d\n",d[u][v]);
        }
        puts("");
    }
    return 0;
}

```

6.11 Tarjan

割點

點 u 為割點 **if and only if** 滿足 1. **or** 2.

1. u 為樹根，且 u 有多於一個子樹。
2. u 不為樹根，且滿足存在 (u,v) 為樹枝邊（或稱父子邊，即 u 為 v 在搜索樹中的父親），使得 $DFN(u) \leq Low(v)$ 。

橋

一條無向邊 (u,v) 是橋 **if and only if** (u,v) 為樹枝邊，且滿足 $DFN(u) < Low(v)$ 。

// 0 base

```

struct TarjanSCC{
    static const int MAXN = 1000006;
    int n, dfn[MAXN], low[MAXN], scc[MAXN], scn, count;

```

```

vector<int> G[MAXN];
stack<int> stk;
bool ins[MAXN];

void tarjan(int u){
    dfn[u] = low[u] = ++count;
    stk.push(u);
    ins[u] = true;

    for(auto v:G[u]){
        if(!dfn[v]){
            tarjan(v);
            low[u] = min(low[u], low[v]);
        } else if(ins[v]){
            low[u] = min(low[u], dfn[v]);
        }
    }

    if(dfn[u] == low[u]){
        int v;
        do {
            v = stk.top();
            stk.pop();
            scc[v] = scn;
            ins[v] = false;
        } while(v != u);
        scn++;
    }
}

void getSCC(){
    memset(dfn,0,sizeof(dfn));
    memset(low,0,sizeof(low));
    memset(ins,0,sizeof(ins));
    memset(scc,0,sizeof(scc));
    count = scn = 0;
    for(int i = 0 ; i < n ; i++ ){
        if(!dfn[i]) tarjan(i);
    }
}
}SCC;

```

6.12 Topological Sort

```
#define N 87
```

```

bool adj[N][N];           // adjacency matrix
int visit[N];             // record visited coordinations in
// DFS
int order[N], n;          // save the order

bool cycle;               // detect the cycle

```

```

void DFS(int s)
{
    // back edge occurred, detected the cycle
    if (visit[s] == 1) {cycle = true; return;}
    // forward edge and cross edge;C
    if (visit[s] == 2) return;

```

```

    visit[s] = 1;
    for (int t=0; t<N; ++t){
        if (adj[s][t]) DFS(t);
    }
    visit[s] = 2;
    order[n--] = s;        // record the order
}

```

```

void topological_ordering()
{
    memset(visit, 0, sizeof(visit));
    cycle = false;
    n = N - 1;

    for (int s=0; s<9; ++s)
        if (!v[s])
            DFS(s);

    if (cycle) cout << "The graph has the cycle!";

```

```

    else{
        for (int i=0; i<N; ++i)
            cout << order[i];
    }
}

```

7 Data Structure

7.1 2D Range Tree

```

// remember sort x !!!!!
typedef int T;
const int LGN = 20;
const int MAXN = 100005;

struct Point{
    T x, y;
    friend bool operator < (Point a, Point b){
        return tie(a.x,a.y) < tie(b.x,b.y);
    }
};

struct TREE{
    Point pt;
    int toleft;
}tree[LGN][MAXN];
struct SEG{
    T mx, Mx;
    int sz;
    TREE *st;
}seg[MAXN*4];

vector<Point> P;

void build(int l, int r, int o, int deep){
    seg[o].mx = P[l].x;
    seg[o].Mx = P[r].x;
    seg[o].sz = r-l+1;

    if(l == r){
        tree[deep][r].pt = P[r];
        tree[deep][r].toleft = 0;
        seg[o].st = &tree[deep][r];
        return;
    }
    int mid = (l+r)>>1;
    build(l,mid,o+o,deep+1);
    build(mid+1,r,o+o+1,deep+1);

    TREE *ptr = &tree[deep][l];
    TREE *pl = &tree[deep+1][l], *nl = &tree[deep+1][mid+1];
    TREE *pr = &tree[deep+1][mid+1], *nr = &tree[deep+1][r+1];

    int cnt = 0;
    while(pl != nl && pr != nr) {
        *(ptr) = pl->pt.y <= pr->pt.y ? cnt++, *(pl++):
            *(pr++);
        ptr -> toleft = cnt; ptr++;
    }
    while(pl != nl) *(ptr) = *(pl++), ptr -> toleft = ++cnt, ptr++;
    while(pr != nr) *(ptr) = *(pr++), ptr -> toleft = cnt, ptr++;
}

int main(){
    int n; cin >> n;
    for(int i = 0 ; i < n; i++){
        T x,y; cin >> x >> y;
        P.push_back((Point){x,y});
    }
    sort(P.begin(),P.end());
    build(0,n-1,1,0);
}

```

7.2 Sparse Table

```

const int MAXN = 200005;
const int lgN = 20;

struct SP{ //sparse table
    int Sp[MAXN][lgN];
    function<int(int,int)> opt;
    void build(int n, int *a){ // 0 base
        for (int i=0 ;i<n; i++) Sp[i][0]=a[i];

        for (int h=1; h<lgN; h++){
            int len = 1<<(h-1), i=0;
            for (; i+len<n; i++)
                Sp[i][h] = opt( Sp[i][h-1] , Sp[i+len][h-1] );
            for (; i<n; i++)
                Sp[i][h] = Sp[i][h-1];
        }
    }
    int query(int l, int r){
        int h = __lg(r-l+1);
        int len = 1<<h;
        return opt( Sp[l][h] , Sp[r-len+1][h] );
    }
};

```

7.3 Segment Tree

```

struct Node{
    int mx; // 區間最大值
    int tag; // 子樹裡所有人的'值'都要加上 tag
};

vector<Node> seg;

// 節點 id 的整個區間要加上 tag
void addtag(int tag, int id){
    seg[id].mx += tag; // 最大值會加上 tag
    seg[id].tag += tag; // 注意可能本來就有標記了，所以是 +=
}

// 更新子節點資訊並把標記移到子節點身上
void push(int id){
    addtag(seg[id].tag, lc);
    addtag(seg[id].tag, rc);
    seg[id].tag = 0; // 標記被移到子節點上所以要改成 0
}

// 區間 [L,R] 加上 v
void modify(int l, int r, int v, int L, int R, int id){
    if(l <= L && R <= r){
        addtag(v, id);
        return;
    }
    push(id);
    if(r <= M) modify(l, r, v, L, M, lc);
    else if(l > M) modify(l, r, v, M + 1, R, rc);
    else{
        modify(l, r, v, L, M, lc);
        modify(l, r, v, M + 1, R, rc);
    }
    seg[id].mx = max(seg[lc].mx, seg[rc].mx);
}

int query(int l, int r, int L, int R, int id){
    if(l <= L && R <= r) return seg[id].mx;
    push(id);
    int M = (L + R) / 2;
    if(r <= M) return query(l, r, L, M, lc);
    else if(l > M) return query(l, r, M + 1, R, rc);
    else return max(query(l, r, L, M, lc),
        query(l, r, M + 1, R, rc));
}

```

7.4 ZKW 線段樹

```

const int M=1e5+111;
int n,m,q;
int sum[M<<2],mn[M<<2],mx[M<<2],add[M<<2];

int read() {
    int x;
    cin >> x;
    return x;
}

void build(){
    for(m=1;m<=n;m<=1);
    for(int i=m+1;i<=m+n;++i)
        sum[i]=mn[i]=mx[i]=read();
    for(int i=m-1;i--i){
        sum[i]=sum[i<<1]+sum[i<<1|1];
        mn[i]=min(mn[i<<1],mn[i<<1|1]);
        mx[i]=max(mx[i<<1],mx[i<<1|1]);
        mx[i<<1]-=mx[i],mx[i<<1|1]-=mx[i];
    }
}

void update_node(int x,int v,int A=0){
    x+=m,mx[x]+=v,mn[x]+=v,sum[x]+=v;
    for(;x>1;x>>=1){
        sum[x]+=v;
        A=min(mn[x],mn[x^1]);
        mn[x]-=A,mn[x^1]-=A,mn[x>>1]+=A;
        A=max(mx[x],mx[x^1]);
        mx[x]-=A,mx[x^1]-=A,mx[x>>1]+=A;
    }
}

void update_part(int s,int t,int v){
    int A=0,lc=0,rc=0,len=1;
    for(s+=m-1,t+=m+1;s^t^1;s>>=1,t>>=1,len<=1){
        if(s&1^1) add[s^1]+=v,lc+=len, mn[s^1]+=v,mx[s^1]+=v;
        if(t&1) add[t^1]+=v,rc+=len, mn[t^1]+=v,mx[t^1]+=v;
        sum[s>>1]+=v*lc, sum[t>>1]+=v*rc;
        A=min(mn[s],mn[s^1]),mn[s]-=A,mn[s^1]-=A,mn[s>>1]+=A;
        A=min(mn[t],mn[t^1]),mn[t]-=A,mn[t^1]-=A,mn[t>>1]+=A;
        A=max(mx[s],mx[s^1]),mx[s]-=A,mx[s^1]-=A,mx[s>>1]+=A;
        A=max(mx[t],mx[t^1]),mx[t]-=A,mx[t^1]-=A,mx[t>>1]+=A;
    }
    for(lc+=rc;s>>=1){
        sum[s>>1]+=v*lc;
        A=min(mn[s],mn[s^1]),mn[s]-=A,mn[s^1]-=A,mn[s>>1]+=A;
        A=max(mx[s],mx[s^1]),mx[s]-=A,mx[s^1]-=A,mx[s>>1]+=A;
    }
}

int query_node(int x,int ans=0){
    for(x+=m;x>>=1) ans+=mn[x]; return ans;
}

int query_sum(int s,int t){
    int lc=0,rc=0,len=1,ans=0;
    for(s+=m-1,t+=m+1;s^t^1;s>>=1,t>>=1,len<=1){
        if(s&1^1) ans+=sum[s^1]+len*add[s^1],lc+=len;
        if(t&1) ans+=sum[t^1]+len*add[t^1],rc+=len;
        if(add[s>>1]) ans+=add[s>>1]*lc;
        if(add[t>>1]) ans+=add[t>>1]*rc;
    }
    for(lc+=rc,s>>=1;s>>=1) if(add[s]) ans+=add[s]*lc;
    return ans;
}

int query_min(int s,int t,int L=0,int R=0,int ans=0){
    if(s==t) return query_node(s);
    for(s+=m,t+=m;s^t^1;s>>=1,t>>=1){
        L+=mn[s],R+=mn[t];
        if(s&1^1) L=min(L,mn[s^1]);
        if(t&1) R=min(R,mn[t^1]);
    }
    for(ans=min(L,R),s>>=1;s>>=1) ans+=mn[s];
    return ans;
}

int query_max(int s,int t,int L=0,int R=0,int ans=0){

```

```

if(s==t) return query_node(s);
for(s+=m,t+=m;s^t^1;s>>=1,t>>=1){
    L+=mx[s],R+=mx[t];
    if(s&1^1) L=max(L,mx[s^1]);
    if(t&1) R=max(R,mx[t^1]);
}
for(ans=max(L,R),s>>=1;s>>=1) ans+=mx[s];
return ans;
}

```

7.5 Lazy Tag

```

void modify(type value, int l, int r, int L, int R,
            vertex v){
    if(l == L && r == R){
        //打懶標在v上;
        return;
    }
    int M = (L + R) / 2;
    if(r <= M) modify(value, l, r, L, M, //v的左子節點);
    else if(l > M) modify(value, l, r, M + 1, R, //v的右子節點);
    else{
        modify(value, l, M, L, M, v的左子節點);
        modify(value, M + 1, r, M + 1, R, //v的右子節點);
    }
    //用兩個子節點的答案更新v的答案;
}

```

7.6 BIT 樹狀樹組

```

class Bitree {
public:
    /* bit 一定是 1 indexed */
    vector<int> data;
    Bitree(const vector<int> &nums) {
        data.resize(nums.size() + 1, 0);
        for(int i = 0; i < nums.size(); i++) {
            update(i, nums[i]);
        }
    }
    void update(int x, int val) {
        x++; /*變成 1 indexed*/
        for(; x < data.size(); x += lowbit(x)) {
            data[x] += val;
        }
    }
    int query(int x) {
        x++; /*變成 1 indexed*/
        int result = 0;
        for(; x > 0; x -= lowbit(x)) {
            result += data[x];
        }
        return result;
    }
    static int lowbit(int x) {
        return x & (-x);
    }
};

```

7.7 並查集 union find

```

struct DisjointSet {
    vector<int> parent, sz; // parent[i] = 父節點, sz[i] = 集合大小
    void init(int n) {
        parent.resize(n + 1);
        sz.assign(n + 1, 1);
        for (int i = 0; i <= n; i++) {
            parent[i] = i;
        }
    }
}

```

```

int find(int x) {
    if (parent[x] != x) {
        parent[x] = find(parent[x]); // 路徑壓縮
    }
    return parent[x];
}
bool unite(int x, int y) {
    x = find(x);
    y = find(y);
    if (x == y) return false; // 已在同一集合
    // 啟發式合併：小的掛到大的下面
    if (sz[x] < sz[y]) swap(x, y);
    parent[y] = x;
    sz[x] += sz[y];
    return true;
}

bool same(int x, int y) {
    return find(x) == find(y);
}
};

```

8 String

8.1 KMP

```

template<typename T>
void build_KMP(int n, T *s, int *f){ // 1 base
    f[0]=-1, f[1]=0;
    for (int i=2; i<=n; i++){
        int w = f[i-1];
        while (w>=0 && s[w+1]!=s[i]) w = f[w];
        f[i]=w+1;
    }
}

template<typename T>
int KMP(int n, T *a, int m, T *b){
    build_KMP(m,b,f);
    int ans=0;

    for (int i=1, w=0; i<=n; i++){
        while (w>=0 && b[w+1]!=a[i]) w = f[w];
        w++;
        if (w==m){
            ans++;
            w=f[w];
        }
    }
    return ans;
}

```

8.2 smallest rotation

```

string mcp(string s){
    int n = s.length();
    s += s;
    int i=0, j=1;
    while (i<n && j<n){
        int k = 0;
        while (k < n && s[i+k] == s[j+k]) k++;
        if (s[i+k] <= s[j+k]) j += k+1;
        else i += k+1;
        if (i == j) j++;
    }
    int ans = i < n ? i : j;
    return s.substr(ans, n);
}
/*
Booth 演算法
用於尋找一個字串的字典序最小的循環旋轉
*/

```

Contact GitHub API Training Shop Blog About

8.3 Suffix Array

```

/*he[i]保存了在了後綴數組中相鄰兩個後綴的最長公共前綴長度
*sa[i]表示的是字典序排名為i的後綴是誰（字典序越小的排名越靠前）
*rk[i]表示的是後綴我所對應的排名是多少 */

const int MAX = 1020304;
int ct[MAX], he[MAX], rk[MAX];
int sa[MAX], tsa[MAX], tp[MAX][2];
void suffix_array(char *ip){
    int len = strlen(ip);
    int alp = 256;
    memset(ct, 0, sizeof(ct));
    for(int i=0;i<len;i++) ct[ip[i]+1]++;
    for(int i=1;i<alp;i++) ct[i]+=ct[i-1];
    for(int i=0;i<len;i++) rk[i]=ct[ip[i]];
    for(int i=1;i<len;i*=2){
        for(int j=0;j<len;j++){
            if(j+i>len) tp[j][1]=0;
            else tp[j][1]=rk[j+i]+1;
            tp[j][0]=rk[j];
        }
        memset(ct, 0, sizeof(ct));
        for(int j=0;j<len;j++) ct[tp[j][1]+1]++;
        for(int j=1;j<len+2;j++) ct[j]+=ct[j-1];
        for(int j=0;j<len;j++) tsa[ct[tp[j][1]]+=j]=j;
        memset(ct, 0, sizeof(ct));
        for(int j=0;j<len;j++) ct[tp[j][0]+1]++;
        for(int j=1;j<len+1;j++) ct[j]+=ct[j-1];
        for(int j=0;j<len;j++){
            sa[ct[tp[tsa[j]]][0]]+=tsa[j];
            rk[sa[0]]=0;
            for(int j=1;j<len;j++){
                if( tp[sa[j]][0] == tp[sa[j-1]][0] &&
                    tp[sa[j]][1] == tp[sa[j-1]][1] )
                    rk[sa[j]] = rk[sa[j-1]];
                else
                    rk[sa[j]] = j;
            }
        }
        for(int i=0,h=0;i<len;i++){
            if(rk[i]==0) h=0;
            else{
                int j=sa[rk[i]-1];
                h=max(0,h-1);
                for(;ip[i+h]==ip[j+h];h++);
            }
            he[rk[i]]=h;
        }
    }
}

```

8.4 Z-value

```

z[0] = 0;
for ( int bst = 0, i = 1; i < len ; i++ ) {
    if ( z[bst] + bst <= i ) z[i] = 0;
    else z[i] = min(z[i - bst], z[bst] + bst - i);
    while ( str[i + z[i]] == str[z[i]] ) z[i]++;
    if ( i + z[i] > bst + z[bst] ) bst = i;
}

// 回文版

void Zpal(const char *s, int len, int *z) {
    // Only odd palindrome len is considered
    // z[i] means that the longest odd palindrom
    // centered at
    // i is [i-z[i] .. i+z[i]]
    z[0] = 0;
    for (int b=0, i=1; i<len; i++) {
        if (z[b] + b >= i) z[i] = min(z[2*b-i], b+z[b]-i);
        else z[i] = 0;
        while (i+z[i]+1 < len and i-z[i]-1 >= 0 and
            s[i+z[i]+1] == s[i-z[i]-1]) z[i] ++;
        if (z[i] + i > z[b] + b) b = i;
    }
}

```

```
}
}
```

8.5 旋轉哈希

```
typedef unsigned __int128 ull1;

ull1 power(ull1 a, ull1 n, ull1 m) {
    ull1 re = 1;
    while (n > 0) {
        if (n & 1) re = re * a % m;
        a = a * a % m;
        n >>= 1;
    }
    return re;
}

ull1 inv(ull1 a, ull1 m) {
    return power(a, m - 2, m);
}

struct Rh {
    const ull1 p, mod;
    vector<ull1> ps{1};
    Rh(ull1 p, ull1 mod) : p(p), mod(mod) {}
    vector<ull1> build(const string &s) {
        vector<ull1> h(s.size() + 1);
        h[0] = 0;
        ps.resize(s.size() + 1);
        for (int i = 0; i < s.size(); i++) {
            ps[i + 1] = ps[i] * p % mod;
            h[i + 1] = (h[i] + s[i] * ps[i + 1] % mod)
                % mod;
        }
        return h;
    }
    ull1 subhash(const vector<ull1> &h, int l, int r) {
        // [l, r] 指原字符串
        return ((h[r + 1] - h[l]) * inv(ps[l], mod)) %
            mod;
    }
};

constexpr uint64_t mod = (1ull<<61) - 1;
uint64_t modmul(uint64_t a, uint64_t b){
    uint64_t l1 = (uint32_t)a, h1 = a>>32, l2 = (uint32_t)
        b, h2 = b>>32;
    uint64_t l = l1*l2, m = l1*h2 + l2*h1, h = h1*h2;
    uint64_t ret = (l&mod) + (l>>61) + (h << 3) + (m >>
        29) + (m << 35 >> 3) + 1;
    ret = (ret & mod) + (ret>>61);
    ret = (ret & mod) + (ret>>61);
    return ret-1;
}
```

8.6 後綴自動機

```
struct state {
    int len{}, link{};
    array<int, 26> next{};
};

struct SAM {
    int sz{}, last{};
    vector<state> st;
    SAM(int maxlen) : st(maxlen * 2) {
        st[0].len = 0;
        st[0].link = -1;
        sz++;
        last = 0;
    }
    void insert(char c) {
        insert_impl(c - 'a');
    }
    void insert_impl(char c) {
        int cur = sz++;
```

```
        st[cur].len = st[last].len + 1;
        int p = last;
        while(p != -1 && !st[p].next[c]) {
            st[p].next[c] = cur;
            p = st[p].link;
        }
        if(p == -1) {
            st[cur].link = 0;
        }
        else {
            int q = st[p].next[c];
            if(st[p].len + 1 == st[q].len) {
                st[cur].link = q;
            }
            else {
                int clone = sz++;
                st[clone].len = st[p].len + 1;
                st[clone].next = st[q].next;
                st[clone].link = st[q].link;
                while(p != -1 && st[p].next[c] == q) {
                    st[p].next[c] = clone;
                    p = st[p].link;
                }
                st[q].link = st[cur].link = clone;
            }
            last = cur;
        }
    }
};
```

9 Others

9.1 矩陣樹定理

新的方法介绍

下面我们介绍一种新的方法——Matrix-Tree定理(Kirchhoff矩阵-树定理)。

Matrix-Tree定理是解决生成树计数问题最有力的武器之一。它首先于1847年被Kirchhoff证明。在介绍定理之前，我们首先明确几个概念：

- 1、G的度数矩阵D[G]是一个n*n的矩阵，并且满足：当i≠j时， $d_{ij}=0$ ；当i=j时， d_{ij} 等于 v_i 的度数。
 - 2、G的邻接矩阵A[G]也是一个n*n的矩阵，并且满足：如果 v_i 、 v_j 之间有边直接相连，则 $a_{ij}=1$ ，否则为0。
- 我们定义G的Kirchhoff矩阵(也称为拉普拉斯算子)C[G]为 $C[G]=D[G]-A[G]$ ，则Matrix-Tree定理可以描述为：G的所有不同的生成树的个数等于其Kirchhoff矩阵C[G]任何一个n-1阶主子式的行列式的绝对值。

所谓n-1阶主子式，就是对于 $r(1 \leq r \leq n)$ ，将C[G]的第r行、第r列同时去掉后得到的新矩阵，用 $Cr[G]$ 表示。

生成树计数

算法步骤：

- 1、构建拉普拉斯矩阵

$$Matrix[i][j] = \begin{cases} degree(i), & i=j \\ -1, & i-j \text{ 有边} \\ 0, & \text{其他情况} \end{cases}$$
- 2、去掉第r行，第r列 (r任意)
- 3、计算矩阵的行列式

```
#include <stdio.h>
#include <string.h>
#include <algorithm>
#include <iostream>
#include <math.h>
using namespace std;
const double eps = 1e-8;
const int MAXN = 110;
int sgn(double x)
{
    if(fabs(x) < eps) return 0;
    if(x < 0) return -1;
```

```

    else return 1;
}
double b[MAXN][MAXN];
double det(double a[][MAXN], int n)
{
    int i, j, k, sign = 0;
    double ret = 1;
    for(i = 0; i < n; i++)
        for(j = 0; j < n; j++) b[i][j] = a[i][j];
    for(i = 0; i < n; i++)
    {
        if(sgn(b[i][i]) == 0)
        {
            for(j = i + 1; j < n; j++)
                if(sgn(b[j][i]) != 0) break;
            if(j == n) return 0;
            for(k = i; k < n; k++) swap(b[i][k], b[j][k]);
            sign++;
        }
        ret *= b[i][i];
        for(k = i + 1; k < n; k++) b[i][k] /= b[i][i];
        for(j = i + 1; j < n; j++)
            for(k = i + 1; k < n; k++) b[j][k] -= b[j][i] * b[i][k];
    }
    if(sign & 1) ret = -ret;
    return ret;
}
double a[MAXN][MAXN];
int g[MAXN][MAXN];
int main()
{
    int T;
    int n, m;
    int u, v;
    scanf("%d", &T);
    while(T--)
    {
        scanf("%d%d", &n, &m);
        memset(g, 0, sizeof(g));
        while(m--)
        {
            scanf("%d%d", &u, &v);
            u--; v--;
            g[u][v] = g[v][u] = 1;
        }
        memset(a, 0, sizeof(a));
        for(int i = 0; i < n; i++)
            for(int j = 0; j < n; j++)
                if(i != j && g[i][j])
                {
                    a[i][i]++;
                    a[i][j] = -1;
                }
        double ans = det(a, n-1);
        printf("%.0Lf\n", ans);
    }
    return 0;
}

```

9.2 1D/1D dp 優化

```

#include <bits/stdc++.h>

int t, n, L;
int p;
char s[MAXN][35];
ll sum[MAXN] = {0};
long double dp[MAXN] = {0};
int prevd[MAXN] = {0};

long double pw(long double a, int n) {
    if (n == 1) return a;
    long double b = pw(a, n/2);
    if (n & 1) return b*b*a;
    else return b*b;
}

long double f(int i, int j) {
    // cout << (sum[i] - sum[j] + i - j - 1 - L) << endl;
    return pw(abs(sum[i] - sum[j] + i - j - 1 - L), p) + dp[j];
}

```

```

}
struct INV {
    int L, R, pos;
};
INV stk[MAXN*10];
int top = 1, bot = 1;
void update(int i) {
    while (top > bot && i < stk[top].L && f(stk[top].L, i) < f(stk[top].L, stk[top].pos)) {
        stk[top-1].R = stk[top].R;
        top--;
    }
    int lo = stk[top].L, hi = stk[top].R, mid, pos = stk[top].pos;
    //if ( i >= lo ) lo = i + 1;
    while (lo != hi) {
        mid = lo + (hi - lo) / 2;
        if (f(mid, i) < f(mid, pos)) hi = mid;
        else lo = mid + 1;
    }
    if (hi < stk[top].R) {
        stk[top+1] = (INV) { hi, stk[top].R, i };
        stk[top++].R = hi;
    }
}

int main() {
    cin >> t;
    while (t--) {
        cin >> n >> L >> p;
        dp[0] = sum[0] = 0;
        for (int i = 1; i <= n; i++) {
            cin >> s[i];
            sum[i] = sum[i-1] + strlen(s[i]);
            dp[i] = numeric_limits<long double>::max();
        }
        stk[top] = (INV) { 1, n + 1, 0 };
        for (int i = 1; i <= n; i++) {
            if (i >= stk[bot].R) bot++;
            dp[i] = f(i, stk[bot].pos);
            update(i);
        }
        // cout << (LL) f(i, stk[bot].pos) << endl;
        if (dp[n] > 1e18) {
            cout << "Too hard to arrange" << endl;
        } else {
            vector<PI> as;
            cout << (ll) dp[n] << endl;
        }
    }
    return 0;
}

```

9.3 Theorm - DP optimization

Monotonicity & 1D/1D DP & 2D/1D DP

Definition xD/yD

1D/1D $DP[j] = \min_{0 \leq i < j} \{ DP[i] + w(i, j) \}$; $DP[0] = k$
 2D/1D $DP[i][j] = \min_{i < k \leq j} \{ DP[i][k-1] + DP[k][j] \} + w(i, j)$; $DP[i][i] = 0$

Monotonicity

	c	d
a	$w(a, c)$	$w(a, d)$
b	$w(b, c)$	$w(b, d)$

Monge Condition

Concave (凹四邊形不等式): $w(a, c) + w(b, d) \geq w(a, d) + w(b, c)$

Convex (凸四邊形不等式): $w(a, c) + w(b, d) \leq w(a, d) + w(b, c)$

Totally Monotone

Concave (凹單調): $w(a, c) \leq w(b, d) \rightarrow w(a, d) \leq w(b, c)$

Convex (凸單調): $w(a, c) \geq w(b, d) \rightarrow w(a, d) \geq w(b, c)$


```

-----
1D/1D DP  $O(n^2) \rightarrow O(n \lg n)$ 
**CONSIDER THE TRANSITION POINT**
Solve 1D/1D Concave by Stack
Solve 1D/1D Convex by Deque
-----
2D/1D Convex DP (Totally Monotone)  $O(n^3) \rightarrow O(n^2)$ 
 $h(i, j - 1) \leq h(i, j) \leq h(i + 1, j)$ 

```

9.4 Stable Marriage

```

// normal stable marriage problem
// input:
//3
//Albert Laura Nancy Marcy
//Brad Marcy Nancy Laura
//Chuck Laura Marcy Nancy
//Laura Chuck Albert Brad
//Marcy Albert Chuck Brad
//Nancy Brad Albert Chuck

#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
const int MAXN = 505;

int n;
int favor[MAXN][MAXN]; // favor[boy_id][rank] = girl_id;
int order[MAXN][MAXN]; // order[girl_id][boy_id] = rank;
int current[MAXN]; // current[boy_id] = rank; boy_id
// will pursue current[boy_id] girl.
int girl_current[MAXN]; // girl[girl_id] = boy_id;

void initialize() {
    for (int i = 0; i < n; i++) {
        current[i] = 0;
        girl_current[i] = n;
        order[i][n] = n;
    }
}

map<string, int> male, female;
string bname[MAXN], gname[MAXN];
int fit = 0;

void stable_marriage() {
    queue<int> que;
    for (int i = 0; i < n; i++) que.push(i);
    while (!que.empty()) {
        int boy_id = que.front();
        que.pop();

        int girl_id = favor[boy_id][current[boy_id]];
        current[boy_id]++;

        if (order[girl_id][boy_id] < order[girl_id][
            girl_current[girl_id]]) {
            if (girl_current[girl_id] < n) que.push(
                girl_current[girl_id]); // if not the first
                time
            girl_current[girl_id] = boy_id;
        } else {
            que.push(boy_id);
        }
    }
}

int main() {
    cin >> n;

    for (int i = 0; i < n; i++) {
        string p, t;
        cin >> p;
        male[p] = i;
        bname[i] = p;
        for (int j = 0; j < n; j++) {
            cin >> t;

```

```

            if (!female.count(t)) {
                gname[fit] = t;
                female[t] = fit++;
            }
            favor[i][j] = female[t];
        }
    }

    for (int i = 0; i < n; i++) {
        string p, t;
        cin >> p;
        for (int j = 0; j < n; j++) {
            cin >> t;
            order[female[p]][male[t]] = j;
        }
    }

    initialize();
    stable_marriage();

    for (int i = 0; i < n; i++) {
        cout << bname[i] << " " << gname[favor[i][current[i]
            ] - 1] << endl;
    }
}

```

9.5 莫隊

```

/* nums 長度 N ;; query 長度為 M */
/*  $O(N * \sqrt{M})$  */

struct Query {
    int l, r, id;
};

void add(int pos) {
    /*更新狀態*/
    /*將pos所在的移入集合*/
}

void del(int pos) {
    /*更新狀態*/
    /*將pos所在的移出集合*/
}

int bsz = n / sqrt(m); /*分塊大小 block size*/
sort(query.begin(), query.end(), [bsz](const Query &a,
    const Query &b){
    if(a.l / bsz != b.l / bsz) {
        return a.l < b.l;
    }
    return (a.l / bsz) & 1 ? a.r < b.r : a.r > b.r;
});

int l = 1;
int r = 0;

vector<pair<int, int>> res(m);

for(int i = 0; i < query.size(); i++) {
    auto &q = query[i];
    /*順序不能換*/
    while (l > q.l) add(--l);
    while (r < q.r) add(++r);
    while (l < q.l) del(l--);
    while (r > q.r) del(r--);
    res[q.id] = /*根據當前狀態求解*/
}

```

9.6 矩陣乘法

```

#define MOD INT_MAX
vector<vector<int>> operator *(const vector<vector<int>
    >> &a, const vector<vector<int>> &b) {
    vector<vector<int>> re(a.size(), vector<int>(b[0].
        size()));

```

```

    for (int i = 0; i < a.size(); i++) {
        for (int j = 0; j < b[0].size(); j++) {
            for (int k = 0; k < b.size(); k++) {
                re[i][j] += (a[i][k] * b[k][j]) % MOD;
            }
        }
    }
    return re;
}

```

9.7 c++ 小抄

```

//pbds tree
#include <ext/pb_ds/assoc_container.hpp>
#include <ext/pb_ds/tree_policy.hpp>
using namespace __gnu_pbds;

tree<int, null_type, less<int>, rb_tree_tag,
    tree_order_statistics_node_update> tr;

tree::find_by_order(k) // O(LogN) 取得第k大的元素
tree::order_of_key(ele) // O(LogN) 得到ele是tree中第幾
    大(有幾個元素小於ele)

//pbds pair priority_queue
#include <ext/pb_ds/assoc_container.hpp>
#include <ext/pb_ds/priority_queue.hpp>
using namespace __gnu_pbds;

priority_queue<int, less<int>, pairing_heap_tag> pq;
auto it = pq.push(x);
// type of it = priority_queue<int, less<int>,
    pairing_heap_tag>::point_iterator
pq.pop();
pq.top();
pq.join(b);
pq.empty();
pq.size();
pq.modify(it,6); // O(LogN)
pq.erase(it);

//builtin functions
__builtin_popcount(x); // 1的個數
__builtin_popcountll(x); // for Long Long
__builtin_clz(x); // 前導0的個數
__builtin_ctz(x); // 後導0的個數
__builtin_parity(x); // 奇偶性

//溢位檢查
ret = __builtin_add_overflow(a, b, &res) // if ret = 1
    a+b 溢位
ret = __builtin_sub_overflow(a, b, &res) // if ret = 1
    a-b 溢位
ret = __builtin_mul_overflow(a, b, &res) // if ret = 1
    a*b 溢位
ret = __builtin_add_overflow_p(a, b, 0LL) // if ret = 1
    溢位 第三個參數是判斷的類型

//vector SIMD
typedef int v4si __attribute__((vector_size(4 * sizeof
    (int))));

//大質數表
{1000000007, 1000000009, 1000000021, 1000000033,
    1000000087, 1000000093, 1000000097, 1000000123,
    1000000321};

//mt19937
#include <random>
#include <chrono>

int getRandom(int l, int r) {
    static auto seed = std::chrono::system_clock::now()
        .time_since_epoch().count();
    static std::mt19937 gen(seed);
    std::uniform_int_distribution<int> dis(l, r);
    return dis(gen);
}

```

```

}

//sorted vector 去重
vec.erase(unique(vec.begin(), vec.end()), vec.end());

//std::valarray
valarray<int> a(初始值, 數量);
valarray<int> a(10);
valarray<int> b(10);
valarray<int> c = a + b;
valarray<int> d = a * b;
valarray<int> e = a + 10;
valarray<int> f = a * 10;
valarray<int> g = a.cshift(1); //循環左移
valarray<bool> equal = a == b;
int sum = a.sum();
int max = a.max();
int min = a.min();
std::valarray<int> g = a.apply([](int x) { return x * x
    ; });

//regex ***very slow***
#include <regex>
using namespace std;
bool res = regex_match("abc", regex("a.c"));
bool res = regex_match("abc", regex("A.c", regex::icase
    )); //忽略大小寫

```

9.8 python 小抄

```

#!/usr/bin/env python3

# 帕斯卡三角形
n = 10
dp = [ [1 for j in range(n)] for i in range(n) ]
for i in range(1,n):
    for j in range(1,n):
        dp[i][j] = dp[i][j-1] + dp[i-1][j]

for i in range(n):
    print( ' '.join( '{:5d}'.format(x) for x in dp[i] )
        )

# EOF1
while True:
    try:
        n, m = map(int, input().split())
    except:
        break

# EOF2
import sys
for s in sys.stdin:
    print(eval(s.replace("/", "///")))

# input a sequence of number
a = [ int(x) for x in input().split() ]
a.sort()
print( ' '.join( str(x)+' ' for x in a ) )

# LCS
ncase = int( input() )
for _ in range(ncase):
    n, m = [int(x) for x in input().split()]
    a, b = "$"+input(), "$"+input()
    dp = [ [int(0) for j in range(m+1)] for i in range(
        n+1) ]
    for i in range(1,n+1):
        for j in range(1,m+1):
            dp[i][j] = max(dp[i-1][j], dp[i][j-1])
            if a[i]==b[j]:
                dp[i][j] = max(dp[i][j], dp[i-1][j-1]+1)

    for i in range(1,n+1):
        print(dp[i][1:])
    print( 'a={:s}, b={:s}, /LCS(a,b)/={:d}'.format(a
        [1:], b[1:], dp[n][m]))

# list, dict, string
a = [1, 3, 4, 65, 65]

```

```
b = list.copy() # b = [1, 3, 4, 65], list a 跟 list b
互相獨立
cnt = list.count(65) # cnt == 2
loc = list.index(65) # loc == 3, find the leftmost
element, if not found then return ERROR
list.sort(reverse = True|False, key = None|lambda x:x
[1]) # list.sort has side effect but no return
value

# stack # C++
stack = [3,4,5]
stack.append(6) # push()
stack.pop() # pop()
stack[-1] # top()
len(stack) # size() O(1)

# queue # C++
from collections import deque
queue = deque([3,4,5])
queue.append(6) # push()
queue.popleft() # pop()
queue[0] # front()
len(queue) # size() O(1)
```

10 Persistence