

# Demo requirements

## Requirements

1. 增加一个命令，`playback {filename.cmd}`
2. 运行该命令后，从一个指定的`{filename.cmd}`文件中读取命令序列，并依次执行
3. 效果与从键盘读入命令执行一样
4. 每个命令执行后需要延迟一秒，再执行下一个命令

## Attention

1. 键盘读入和文件读入需要同时支持  
| 文件读入后仍需要支持键盘读入
2. 测试时命令行输入：

代码块

```
1  java Main
2  playback test1.cmd
3  2 //切换棋盘2
4  playback test2.cmd
5  3 //切换棋盘3
6  playback test3.cmd
```

3. 序列文件中不会包含该棋盘规则以外的输入（比如切换棋盘，添加游戏等操作）
4. 序列文件中仍会包含越界、无法落子位置的测试，有些同学的实现报错后需要再按一下回车或者其他操作，请注意调整，否则无法通过测试文件
5. 请同学们注意删减或调整掉不必要的功能，比如输入用户名、棋盘大小等
6. 其他的功能将进行随机测试（比如切换棋盘，添加游戏等操作）

## Running Examples

| 具体运行实例见elearning demo演示视频

1. 运行playback test1.cmd后

```

  A B C D E F G H
1 ● ● ● ● ● ● ● ●
2 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
3 ● ● ● ● ● ● ● ●
4 ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○
5 ● ● ● ● ○ ● ● ●
6 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
7 ● ● ● ● ● ● ● ●
8 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
游戏结束!
请玩家 [Tom]输入游戏编号 (1-3) / 新游戏类型 (peace/reversi/gomoku) / 退出程序 (quit):

```

Game 1

Player1 [Tom] ●

Player2 [Jerry]

Game List

1. peace

2. reversi

3. gomoku

2. 运行playback test2.cmd后

```

  A B C D E F G H
1 ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ●
2 ● ○ ● ○ ○ ○ ● ●
3 ● ● ○ ● ○ ○ ○ ●
4 ● ○ ○ ○ ● ○ ○ ●
5 ● ○ ○ ○ ● ○ ○ ●
6 ● ● ○ ○ ○ ● ● ●
7 ● ● ● ● ● ○ ○ ●
8 ● ● ● ● ● ○ ○ ○
游戏结束!
Player1 [Tom] ● 36
Player2 [Jerry] ○ 28
Player1 [Tom] 获胜!
请玩家 [Tom]输入游戏编号 (1-3) / 新游戏类型 (peace/reversi/gomoku) / 退出程序 (quit):

```

Game 2

Player1 [Tom] ● 36

Player2 [Jerry] ○ 28

Game List

1. peace

2. reversi

3. gomoku

3. 运行playback test3.cmd后

```

  A B C D E F G H I J K L M N O
1 @ @ . . . . . . . . . .
2 @ @ . . . . . . . . . .
3 @ ○ . . . # . . . . . .
4 ● . . . . . . . . . .
5 ○ ● . . . . . . . . . .
6 ○ . ● . . . . . . . . .
7 ○ . . ● . . . . . . . .
8 . . . . ● . # . . . . .
9 . . . . . # . . . . . .
A . . . . . . . . . . . .
B . . . . . . . . . . . .
C . . . . . . . . . # . .
D . . . . . . . . . . . .
E . . . . . . . . . . . .
F . . . . . . . . . . . .
游戏结束! 玩家 [Tom] 获胜!
请玩家 [Jerry]输入游戏编号 (1-3) / 新游戏类型 (peace/reversi/gomoku) / 退出程序 (quit):

```

Game 3

Player1 [Tom]

Player2 [Jerry] ○

Current round: 10

Bombs

0

0

Game List

1. peace

2. reversi

3. gomoku