

Less, un preprocesador CSS

Adolfo Sanz De Diego

Septiembre 2016

1 El autor

1.1 Adolfo Sanz De Diego

- Empecé **desarrollando aplicaciones web**, hasta que di el salto a la docencia.
- Actualmente soy **Asesor Técnico Docente** en el servicio TIC de la D.G de Infraestructuras y Servicios de la Consejería de Educación, Juventud y Deporte de la Comunidad de Madrid.
- Además colaboro como **formador especializado en tecnologías de desarrollo**.

1.2 Algunos proyectos

- **Hackathon Lovers** <http://hackathonlovers.com>: un grupo creado para emprendedores y desarrolladores amantes de los hackathones.
- **Password Manager Generator** <http://pasmangen.github.io>: un gestor de contraseñas online.
- **MarkdownSlides**
<https://github.com/asanzdiego/markdownslides>: un script para crear slides a partir de ficheros MD.

1.3 ¿Donde encontrarme?

- Mi nick: **asanzdiego**
 - AboutMe: <http://about.me/asanzdiego>
 - GitHub: <http://github.com/asanzdiego>
 - Twitter: <http://twitter.com/asanzdiego>
 - Blog: <http://asanzdiego.blogspot.com.es>
 - LinkedIn: <http://www.linkedin.com/in/asanzdiego>
 - Google+: <http://plus.google.com/+AdolfoSanzDeDiego>

2 Introducción

2.1 ¿Qué es?

- Less es un **pre-procesador de CSS**.
- Añade características como **variables, mixins, funciones, etc.**

2.2 Ventajas

- El CSS es así más fácil de mantener, personalizable y extensible.
- Less (con respecto a otros pre-procesadores CSS) tiene una sintaxis parecida a CSS.

2.3 Características

- Less se puede ejecutar desde NodeJS, desde un navegador, o desde Rhino.
- Además existen muchas herramientas que permiten compilar los archivos y ver los cambios en caliente.

3 Usando Less

3.1 Instalación

- La forma más sencilla de instalar Less, es **a través de npm**, el gestor de paquetes de NodeJS:

```
$ npm install -g less
```

3.2 Línea de comandos

- Una vez instalado, se puede compilar desde la línea de comandos:

```
$ lessc styles.less > styles.css
```

3.3 Desde el navegador (I)

- Es la forma más fácil para empezar, pero **no es recomendable usarlo así en producción.**
- Descargar:
<https://github.com/less/less.js/archive/master.zip>

3.4 Desde el navegador (II)

- Enlazar tu archivo less que quieras precompilar, y luego el js de less:

```
<link rel="stylesheet/less" type="text/css" href="styles.less" />  
<script src="less.js" type="text/javascript"></script>
```

4 Características

4.1 Variables (I)

- El siguiente código:

```
@nice-blue: #5B83AD;  
@light-blue: @nice-blue + #111;  
  
#header {  
    color: @light-blue;  
}
```


4.2 Variables (II)

- Les compila a:

```
#header {  
  color: #6c94be;  
}
```

- Nota: las variables son en realidad "constantes" ya que sólo pueden ser definidas una vez.

4.3 Extend

- Son una forma de **herencia**:

```
.animal {  
  background-color: black;  
  color: white;  
}  
.bear {  
  &:extend(.animal);  
  background-color: brown;  
}
```

4.4 Mixins (I)

- Los Mixins son una forma de **reutilizar propiedades ya definidas**:
- Imaginemos la clase `.bordered`:

```
.bordered {  
  border-top: dotted 1px black;  
  border-bottom: solid 2px black;  
}
```

4.5 Mixins (II)

- Lo podemos usar así:

```
#menu a {  
  color: #111;  
  .bordered;  
}  
  
.post a {  
  color: red;  
  .bordered;  
}
```

- **Nota:** Además de clases, también se pueden utilizar **#ids** como mixins.

4.6 Reglas anidadas (I)

- Supongamos que tenemos el siguiente CSS:

```
#header {  
  color: black;  
}  
#header a {  
  color: blue;  
}  
#header a:hover {  
  color: red;  
}
```

4.7 Reglas anidadas (II)

- Pues con Less se puede escribir así:

```
#header {  
  color: black;  
  a {  
    color: blue;  
    &:hover {  
      color: red;  
    }  
  }  
}
```

- Se pueden usar pseudo-elementos, y llamar al selector padre actual, con &:

4.8 Medias Queries anidadas (I)

- El siguiente código:

```
@media screen {  
  .screencolor { color: green; }  
}  
@media screen and (min-width: 768px) {  
  .screencolor { color: red; }  
}  
@media tv {  
  .screencolor { color: black; }  
}
```

4.9 Medias Queries anidadas (II)

- Se podría escribir:

```
.screencolor{  
  @media screen {  
    color: green;  
    @media (min-width:768px) {  
      color: red;  
    }  
  }  
  @media tv {  
    color: black;  
  }  
}
```


4.10 Operaciones (I)

- Less puede hacer operaciones con números, colores o variables.
- Además **sabe diferenciar cuando es un número o un color.**

4.11 Operaciones (II)

```
@base: 5%;  
@filler: @base * 2;  
@other: @base + @filler;  
@base-color: #888 / 4;  
  
background-color: @base-color + #111;  
height: 100% / 2 + @other;
```

4.12 Funciones

- Less dispone de una variedad de funciones matemáticas, que manipulan cadenas, y que transforman los colores:

```
@base: #f04615;  
@list: 200, 500, 1200;  
  
.class {  
  width: extract(@list, 3);  
  color: saturate(@base, 5%);  
  background-color:  
    lighten(@base, 25%);  
}
```

4.13 Namespaces (I)

- A veces, podemos querer **agrupar mixins**, por motivos de organización, o simplemente para encapsularlos.

4.14 Namespaces (II)

- Veamos como podemos agrupar varios mixins:

```
#bundle {  
  .button {  
    border: 1px solid black;  
    background-color: grey;  
  }  
  .tab { ... }  
  .citation { ... }  
}
```

4.15 Namespaces (III)

- Ahora podemos utilizar el mixin `.button` que está en el namespace `#bundle` de esta forma:

```
#header a {  
  color: orange;  
  #bundle > .button;  
}
```

4.16 Scope

- Los **ámbitos de las variables** en Less es muy similar a otros lenguajes:

```
@var: red;

#page {
  @var: white;
  #header {
    color: @var; // white
  }
}
```

4.17 Imports

```
// foo.less is imported
@import "foo";

// foo.less is imported
@import "foo.less";

// foo.php imported as a less file
@import "foo.php";

// foo.css imported as a css file
@import "foo.css";
```


5 *Acerca de*

5.1 Licencia

- Estas transparencias están hechas con:
 - MarkdownSlides:
<https://github.com/asanzdiego/markdownslides>
- Estas transparencias están bajo una licencia Creative Commons Reconocimiento-CompartirIgual 3.0:
 - <http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/es>

5.2 Fuentes

- Transparencias:
 - <https://github.com/asanzdiego/curso-interfaces-web-2016/tree/master/04-less/slides>
- Código:
 - <https://github.com/asanzdiego/curso-interfaces-web-2016/tree/master/01-less/src>

5.3 Bibliografía

- Documentación oficial de Less
 - <http://lesscss.org>