Universidad Hispanoamericana

Escuela de Ingeniería

Documentación técnica de la API del proyecto 1

Profesor: Ing. Jonathan Salgado Vega

Dilan Alexis Durán Díaz, Yudi Mariel Fallas Calderón, Santiago Fonseca Chinchilla, Camila de los Ángeles Rodríguez Coronado y Anthony Emanuel Villalobos Hidalgo

23 de febrero de 2026

Índice

Índice 2

Introducción 4

Endpoints 5

Citas: 5

Get: 5

Post: 7

Put: 8

Delete: 9

Doctores 10

GET: 10

GET: 11

POST: 12

PUT: 13

DELETE: 14

Especialidades: 15

GET: 15

Pacientes: 16

GET: 16

GET: 17

POST: 18

PUT: 19

DELETE: 20

Introducción

La siguiente documentación tiene como meta desarrollar la documentación técnica de la API desarrollada para el proyecto 1 del curso de programación 5, el actual documento sirve como complemento a la documentación del repositorio de github.

Endpoints

Citas:

URL: /api/citas

Get:

URL: /api/citas/Listar

Endpoint encargado de obtener la lista completa de las citas registradas, este método al encargarse de devolver toda la lista no recibe ningún parámetro, la respuesta que vamos a recibir es algo similar a esto:

"citaId": 1,

"pacienteId": 35,

"pacienteNombre": "Randy Jiménez",

"doctorId": 2,

"doctorNombre": "Dra. Sofía Martínez",

"fechaCita": "2026-02-27",

"horaCita": "08:30:00",

"motivo": "Consulta pediátrica",

"estado": 1

Dentro de los métodos get contamos con uno el cual nos permite buscar por ID de cita.

URL: /api/citas/Buscar?id=

Para este método como podemos ver se nos pide un parámetro en este caso el id de una cita, este id es de tipo entero y nos genera una respuesta como la siguiente:


```
{
    "citaId": 5,
    "pacienteId": 11,
    "pacienteNombre": "Andrés López",
    "doctorId": 6,
    "doctorNombre": "Dra. Irene Solís",
    "fechaCita": "2026-02-25",
    "horaCita": "09:30:00",
    "motivo": "Revisión de tratamiento",
    "estado": 1
}
```

Post:

URL: /api/citas/Crear

Este método se encarga de crear una nueva cita médica, para este endpoint debemos de enviar un cuerpo como el siguiente:

{

"citaId": ,

"pacienteId": 11,

"pacienteNombre": "Andrés López",

"doctorId": 6,

"doctorNombre": "Dra. Irene Solís",

"fechaCita": "2026-02-25",

"horaCita": "09:30:00",

"motivo": "Revisión de tratamiento",

"estado": 1

}

Hay que tomar en cuenta que la fecha no puede ser menor a la actual y el doctor debe de existir, si falla retorna 400.

Put:

URL: /api/citas/Actualizar?id=

Este método se encarga de actualizar una cita existente, requiere de un parámetro en este caso del id de una cita, en este caso debe de ser un valor de tipo entero. Para este endpoint debemos de enviar un cuerpo como el del POST


```
{
    "citaId": ,
    "pacienteId": 11,
    "pacienteNombre": "Andrés López",
    "doctorId": 6,
    "doctorNombre": "Dra. Irene Solís",
    "fechaCita": "2026-02-25",
    "horaCita": "09:30:00",
    "motivo": "Revisión de tratamiento",
    "estado": 1
}
```


En caso de fallas devuelve un 404 not found.

Delete:

URL: /api/citas/Eliminar?id=

Este método se encarga de eliminar una cita, recibe como parámetro un id, este debe de ser un valor de tipo entero. Para este endpoint como no estamos retornando o pidiendo nada más a parte del id de la cita para eliminarlo, este va a devolver un código 200 con un mensaje que nos indica que la cita con el id especificado fue eliminada.

Doctores

URL: /api/doctores

GET:

URL: /api/doctores/Listar

Este endpoint se encarga de devolvernos una lista con todos los doctores, al ser un método encargado de devolver todos los doctores no requiere ningún parámetro, este nos devuelve una lista con objetos como el siguiente:


```
[{
    "doctorId": 1,
    "nombre": "Dr. Álvaro Rojas",
    "especialidadId": 1,
    "especialidadNombre": "Cardiología",
    "telefono": "+506 2221-1001",
    "email": "dr..alvaro.rojas@clinicacr.com",
    "activo": true
  }]
```

GET:

URL: /api/doctores/Buscar?id=

Este endpoint se encarga de devolver un doctor en específico, este lo busca por medio de su id, debido a esto este endpoint tiene un parámetro, dicho parámetro es un valor o un numero de tipo entero, al buscar un valor correcto recibimos una respuesta como la siguiente:

{

"doctorId": 2,

"nombre": "Dra. Sofía Martínez",

"especialidadId": 2,

"especialidadNombre": "Pediatría",

"telefono": "+506 2222-1002",

"email": "dra..sofia.martinez@clinicacr.com",

"activo": true

}

En caso de que el valor enviado como parámetro sea erróneo o inexistente recibimos el código 404 not found.

POST:

URL: /api/doctores/Crear

Este método nos permite la creación de un registro de tipo doctor, como tal no se pide un parámetro, pero si se pide que se envié un cuerpo como el siguiente:

{

"doctorId": 8,

"nombre": "nombre",

"especialidadId": 2,

"especialidadNombre": "Pediatría",

"telefono": "+506 2222-1002",

"email": "dra..sofia.martinez@clinicacr.com",

"activo": true

}

PUT:

URL: /api/doctores/Actualizar?id=

Este método es encargado de actualizar un record ya existente, esto lo hacemos enviando como parámetro el id de un doctor y se nos pide un cuerpo como el siguiente:

{

"doctorId": 8,

"nombre": "nombre",

"especialidadId": 2,

"especialidadNombre": "Pediatría",

"telefono": "+506 2222-1002",

"email": "dra..sofia.martinez@clinicacr.com",

"activo": true

}

En caso de ser actualizado correctamente se menciona, en caso de no haberse encontrado el objeto especifico se obtiene un código 404.

DELETE:

URL: /api/doctores/Eliminar?id=

Este método se encarga de eliminar un doctor, recibe como parámetro un id, este debe de ser un valor de tipo entero. Para este endpoint como no estamos retornando o pidiendo nada más a parte del id del doctor para eliminarlo, este va a devolver un código 200 con un mensaje que nos indica que la cita con el id especificado fue eliminada.

Especialidades:

URL: /api/especialidades

GET:

URL: /api/especialidades/Listar

Este método se encarga de devolver la lista completa de especialidades, no tiene ningún parámetro y nos devuelve una lista con objetos como el siguiente:

{

"especialidadId": 1,

"nombre": "Cardiología",

"activo": true

}

Pacientes:

URL: /api/pacientes

GET:

URL: /api/pacientes/Listar

Este endpoint se encarga de devolvernos una lista con todos los pacientes, al ser un método encargado de devolver todos los pacientes no requiere ningún parámetro, este nos devuelve una lista con objetos como el siguiente:


```
{
    "pacienteId": 1,
    "nombre": "Juan Pérez",
    "edad": 82,
    "telefono": "+506 8881-1001",
    "email": "juan.perez@email.com",
    "activo": true
  }
```

GET:

URL: /api/pacientes/Buscar?id=

Este endpoint se encarga de devolver un paciente en específico, este lo busca por medio de su id, debido a esto este endpoint tiene un parámetro, dicho parámetro es un valor o un numero de tipo entero, al buscar un valor correcto recibimos una respuesta como la siguiente:

{

"pacienteId": 1,

"nombre": "Juan Pérez",

"edad": 82,

"telefono": "+506 8881-1001",

"email": "juan.perez@email.com",

"activo": true

}

POST:

URL: /api/pacientes/Crear

Este método nos permite la creación de un registro de tipo paciente, como tal no se pide un parámetro, pero si se pide que se envié un cuerpo como el siguiente:

{

"pacienteId": 1,

"nombre": "Juan Pérez",

"edad": 82,

"telefono": "+506 8881-1001",

"email": "juan.perez@email.com",

"activo": true

}

PUT:

URL: /api/pacientes/Actualizar?id=

Este método es encargado de actualizar un record ya existente, esto lo hacemos enviando como parámetro el id de un paciente y se nos pide un cuerpo como el siguiente:

{

"pacienteId": 1,

"nombre": "Juan Pérez",

"edad": 82,

"telefono": "+506 8881-1001",

"email": "juan.perez@email.com",

"activo": true

}

En caso de ser actualizado correctamente se menciona, en caso de no haberse encontrado el objeto especifico se obtiene un código 404.

DELETE:

URL: /api/pacientes/Eliminar?id=

Este método se encarga de eliminar un paciente, recibe como parámetro un id, este debe de ser un valor de tipo entero. Para este endpoint como no estamos retornando o pidiendo nada más a parte del id del paciente para eliminarlo, este va a devolver un código 200 con un mensaje que nos indica que la cita con el id especificado fue eliminada.