

ToDoDoo Mobilapp

Cookie- och lagringsinventering

Version 1 · Genererad 2026-07-03

Denna inventering gäller endast den aktuella produktionskoden för ToDoDoo Mobilapp (Expo SDK 54, React Native 0.81, version 1.0.1). På mobil plattform motsvarar AsyncStorage (och på web/PWA localStorage) de lagringsmekanismer som cookies används för i webbläsaren, i enlighet med integritetspolicyn. Ingen marknadsförings- eller analysspårning är integrerad i appen. Tredjepartscookies kan förekomma endast i inbäddad Google Maps-karta (native WebView).

Sammanfattning

12 poster · 7 nödvändiga · 5 funktionella · 0 marknadsföring/analys

Nödvändiga

Krävs för inloggning, juridikgodkännande, onboarding, favoriter och kartfunktion (inkl. eventuella Google Maps-cookies i WebView).

Funktionella

Förbättrar upplevelsen: tema, cache för geokodning och bilder, notishistorik för favoriter, samt webbsplash i sessionStorage.

Detaljerad förteckning

1. toodoo_auth_token

Typ: AsyncStorage (iOS/Android), localStorage (web/PWA)

Kategori: Nödvändig

Syfte: Lagrar åtkomsttoken (JWT) för inloggad session så att användaren förblir inloggad mellan appstarter.

Varaktighet: Tills utloggning eller att lagringen rensas manuellt.

När den sätts: Vid lyckad inloggning eller tokenförnyelse.

Omfattning: Endast inloggade användare.

2. toodoo_auth_refresh_token

Typ: AsyncStorage (iOS/Android), localStorage (web/PWA)

Kategori: Nödvändig

Syfte: Lagrar refresh-token för att förnya åtkomsttoken utan ny inloggning.

Varaktighet: Tills utloggning eller att lagringen rensas manuellt.

När den sätts: Vid lyckad inloggning om backend skickar refresh-token.

Omfattning: Endast inloggade användare (när refresh-token utfärdas).

3. toodoo_auth_role

Typ: AsyncStorage (iOS/Android), localStorage (web/PWA)

Kategori: Nödvändig

Syfte: Lagrar användarroll (t.ex. USER eller COMPANY) för att visa rätt funktioner i appen.

Varaktighet: Tills utloggning eller att lagringen rensas manuellt.

När den sätts: Vid lyckad inloggning.

Omfattning: Endast inloggade användare.

4. toodoo.legalConsentAccepted

Typ: AsyncStorage (iOS/Android), localStorage (web/PWA)

Kategori: Nödvändig

Syfte: Minns att användaren godkänt användarvillkor och integritetspolicy vid första start.

Varaktighet: Tills appen avinstalleras eller lagring rensas.

När den sätts: När användaren kryssar i godkännande och trycker Fortsätt i juridikdialogen.

Omfattning: Alla användare (första start).

5. toodoo.onboardingSeen

Typ: AsyncStorage (iOS/Android), localStorage (web/PWA)

Kategori: Nödvändig

Syfte: Minns att introduktions/onboarding-vyn har visats så att den inte upprepas varje gång.

Varaktighet: Tills appen avinstalleras eller lagring rensas.

När den sätts: När användaren slutför eller hoppar över onboarding.

Omfattning: Alla användare (efter juridikgodkännande).

6. toodoo_favorite_business_ids_{användarId}

Typ: AsyncStorage (iOS/Android), localStorage (web/PWA)

Kategori: Nödvändig

Syfte: Lokal kopia av användarens favoritmarkerade företag för snabb visning och som reserv om API-svar saknar favoritlista.

Varaktighet: Tills utloggning, borttagning av favorit eller att lagring rensas. Nyckeln innehåller användarens id eller e-post.

När den sätts: Vid hämtning av /user/me eller när användaren togglar favorit.

Omfattning: Inloggade användare med roll USER.

7. Google Maps (inbäddad karta, WebView)

Typ: HTTP-cookie / DOM-lagring (tredjepart i WebView, iOS/Android)

Kategori: Nödvändig

Syfte: Google Maps kan sätta egna cookies och lokal lagring i WebView när företagskartan visas under Hitta hit. Appen sätter inte dessa cookies själv.

Varaktighet: Enligt Googles policy; gäller under och efter kartvisning i WebView.

När den sätts: När användaren öppnar företagsdetalj med inbäddad karta (ej web-exportens iframe på samma sätt).

Omfattning: Alla som visar kartan i native-appen.

8. toodoo.themeMode

Typ: AsyncStorage (iOS/Android), localStorage (web/PWA)

Kategori: Funktionell

Syfte: Sparar valt färgtema (ljus, mörk eller följ system).

Varaktighet: Tills användaren byter tema eller lagring rensas.

När den sätts: När användaren ändrar utseende i appen.

Omfattning: Alla användare.

9. toodoo_geocode_{normaliseradAdress}

Typ: AsyncStorage (endast iOS/Android)

Kategori: Funktionell

Syfte: Cache av geokodade koordinater för adresser (avstånd Nära dig), minskar upprepade nätverksanrop.

Varaktighet: Tills lagring rensas eller appen avinstalleras; även misslyckade sökningar kan cachas.

När den sätts: Vid geokodning av företagsadress på native.

Omfattning: Alla som använder platsbaserade avstånd (native).

10. toodoo_business_image_url_{företagsId}

Typ: AsyncStorage (iOS/Android), localStorage (web/PWA)

Kategori: Funktionell

Syfte: Cache av bild-URL per företag för snabbare listor och erbjudandekort.

Varaktighet: Tills lagring rensas eller appen avinstalleras.

När den sätts: När appen hämtar eller hydrerar företagsbilder.

Omfattning: Alla användare.

11. toodoo_seen_offer_ids_{användarId}

Typ: AsyncStorage (endast iOS/Android)

Kategori: Funktionell

Syfte: Håller reda på vilka erbjudande-id:n som redan setts för att undvika upprepade lokala notiser om nya erbjudanden från favoriter.

Varaktighet: Tills lagring rensas eller appen avinstalleras.

När den sätts: Vid bakgrundsskanning av favoritföretags erbjudanden (efter inloggning).

Omfattning: Inloggade USER på native; kräver notisbehörighet för leverans.

12. toodoo_splash_seen

Typ: sessionStorage (endast web/PWA)

Kategori: Funktionell

Syfte: Minns att uppstartssplash/intro redan visats i aktuell webbläsarflik så att den inte upprepas vid omladdning.

Varaktighet: Tills webbläsarfliken stängs (sessionslagring).

När den sätts: Efter första genomförda uppstartssplash på web.

Omfattning: Web/PWA-användare.

Teknisk not

Granskning genomförd genom statisk kodanalys av TooDoo/ (Expo Router-app). Varje post har spårats från appstart (app/_layout.tsx) via providers och moduler som faktiskt skriver lagring. AsyncStorage-importer i filer utan setItem (t.ex. app/(tabs)/index.tsx) ingår inte. Native iOS/Android-release byggs via EAS (eas.json); web/PWA via expo export + Workbox.

Granskade källfiler:

- lib/auth-session.ts
- lib/legal-consent-storage.ts
- lib/onboarding-storage.ts
- context/favorites-context.tsx
- context/favorite-offer-notifications.tsx
- context/theme-preference-context.tsx
- lib/geo.ts
- lib/business-image.ts
- app/_layout.tsx
- components/ui/offer-map.native.tsx
- package.json / app.json (beroenden)

Explicit undantagna (ej i förteckningen):

- expo-secure-store / Keychain / MMKV — inte integrerat.
- Sentry, Firebase Analytics, Amplitude, Mixpanel, Facebook SDK, AppsFlyer, OneSignal — inga SDK:er i package.json.
- toodoo_user_email, toodoo_business_id, inbjudningstokens (manager/worker) — används i webbportalen, inte i mobilappen.
- Minnes-cache (home-list-cache, catalog-cache, company-detail-cache) — sparas inte på enhet mellan sessioner.
- Registreringsdata (pendingRegistration) — endast i RAM under registreringsflödet.
- Expo push-token — hämtas vid behov och skickas till backend; ingen egen AsyncStorage-nyckel.
- expo-image disk-cache — hanteras av SDK utan appdefinierade nycklar.
- Workbox precache (web build) — Cache API för statiska filer, inga namngivna cookie/localStorage-nycklar.
- Lightning-intro WebView — lokal HTML, inga externa cookies.
- Webbläsarcookies från Vercel/App Store/Play Store — infrastruktur utanför appen.