

# RACK M, 19"-1HE, CORE i3, INTEL HD GRAFIK

## MERKMALE

- Robuster 19" -1HE-Vision-PC im Stahlblech-Gehäuse mit 400 W Netzteil
- Intel® Core™ i3-6100TE CPU, 4 GB RAM
- 128 GB SSD
- Industrie-Mainboard mit H110-Chipsatz (Skylake)
- Intel HD Grafik 530
- 2 x Intel® Gigabit-LAN
- Schnittstellen: 4 x DP, 2 x LAN, 2 x USB3.0, 4 x USB2.0, Audio, 2 x PS/2

toobox



# RACK M, 19"-1HE, CORE i3, INTEL HD GRAFIK

## SYSTEM

Industrie-Main-board	für 24h/7d Industrie-Einsatz, langzeitverfügbar bis 12/2019
CPU-Sockel	LGA1151 für Intel® Core™ i7/i5/i3 / Pentium® / Celeron® CPUs (Skylake)
Prozessor	Intel® Core™ i3-6100TE 2,7 GHz, Dual-Core, 35 W TDP
Chipsatz	Intel® H110 Express
RAM-Sockel	2 x 280-Pin DIMM, max. 32 GB
Hauptspeicher	belegt mit 1 x 4 GB DDR4-RAM
HW Überwachung	Watchdog mit 256 Stufen

## CONTROLLER

Grafik	Intel HD Grafik 530 - 350 MHz - 1,0 GHz - 1 x 4096 x 2304 (4K-Auflösung) - 1 x 1920 x 1200 - OpenGL 4.4, DirectX 12.0
Netzwerk	- 1 x Intel® i219LM (vPro) Gigabit-LAN (Jumbo Frames) - 1 x Intel® i210AT Gigabit-LAN (Jumbo Frames)
Audio	Realtek ALC671 HD Audio

## LAUFWERKE

Anschlüsse	4 x SATA-6G
Systemlaufwerk	- 1 x 2,5" SATA-6G - 256 GB SSD mit PowerGuard

## SCHNITTSTELLEN

Rückseitig	- 1 x DisplayPort 1.2 - 1 x DVI-D (inaktiv) - 2 x RJ45 - 2 x USB3.0 - 4 x USB2.0 - 3 x Audio - 2 x PS/2
Frontseitig	- 2 x USB3.0
Intern (nicht aktiviert)	- 1 x COM - 1 x LPT

## ANSICHT INNEN



(Abbildung ähnlich)

## ANSICHT ONBOARD SCHNITTSTELLEN



# RACK M, 19"-1HE, CORE i3, INTEL HD GRAFIK

## MECHANIK & UMGEBUNGSBEDINGUNGEN

Gehäuse	<ul style="list-style-type: none"> <li>- robustes 19"-1HE-Gehäuse aus Stahlblech</li> <li>- Laufwerkskäfig für 1 x 3,5" und 1 x 5,25" von vorn zugänglich, sowie 1 x 3,5" interne Laufwerke</li> <li>- 2 x 40 mm Lüfter an der Vorderseite, 3 x 40 mm Lüfter an der Seite</li> <li>- Bedienung: 1 x Power, 1 x Reset, 2 x USB2.0</li> <li>- Anzeige (LEDs): Power, HDD, Lüfter, Temperatur</li> <li>- Farbe: schwarz</li> </ul>
Maße (BxHxT)	483 x 44 x 450 mm
Gewicht	ca. 12 kg
Netzteil	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 400 W, ATX, Netzteil, 80plus Gold</li> <li>- Eingang: 90 - 264 VAC Full Range</li> <li>- Ausgang (max.): 16A@5V, 18A@12V, 0,5A@-12V, 14A@3,3V, 3,0A@5VSB</li> <li>- Für 24/7-Dauerbetrieb @ 40°C</li> </ul>
Klima	Betriebstemperatur: 0°C bis +50°C Relative Luftfeuchtigkeit: 5% bis 90%, nicht kondensierend
Betriebssystem	ohne
Gewährleistung	24 Monate
Zertifizierung	CE

## BESTELLBEZEICHNUNG

### Nr. 155532 RACK M

19"-1HE, Core i3, Intel HD Grafik