RACK L, 19"-2HE, CORE i5, NVIDIA QUADRO P2000

MERKMALE

- Robuster 19"-2HE-Vision-PC im Stahlblech-Gehäuse mit 500 W
- Intel® Core™ i5-6500 CPU, 8 GB RAM
- 256 GB SSD
- Industrie-Mainboard mit H110-Chipsatz (Skylake) und 1 x PCIe(x16)
- Profi-Grafikkarte Nvidia Quadro P2000
- 2 x Intel® Gigabit-LAN
- Schnittstellen: 4 x DP, 2 x LAN,
 2 x USB3.0, 4 x USB2.0, Audio, 2 x PS/2





RACK L, 19"-2HE, CORE i5, NVIDIA QUADRO P2000

SYSTEM

Industrie-Main- board	für 24h/7d Industrie-Einsatz, langzeitverfügbar bis 12/2019
CPU-Sockel	LGA1151 für Intel® Core™ i7/i5/i3 / Pentium® / Celeron® CPUs (Skylake)
Prozessor	Intel® Core™ i5-6500 3,2 GHz, Quad-Core, 65 W TDP
Chipsatz	Intel® H110 Express
RAM-Sockel	2 x 280-Pin DIMM, max. 32 GB
Hauptspeicher	belegt mit 1 x 8 GB DDR4-RAM
HW Überwachung	Watchdog mit 256 Stufen

LAUFWERKE

Anschlüsse	4 x SATA-6G
Systemlaufwerk	- 1 x 2,5" SATA-6G - 256 GB SSD mit PowerGuard

CONTROLLER

Grafik	PNY Nvidia Quadro P2000 - Nvidia Pascal GPU - 4 x DP 1.4 Anschlüsse (inkl. 4 x DP/ DVI-Adapter - 5 GB GDDR5 VRAM, 160 Bit - max. 140 GB/s Memory Bandbreite - 1024 CUDA Kerne - PCle(x16) 3.0 - 75 Watt max. Verlustleistung, aktive Kühlung - 4 x 5120 x 2880 (5K-Auflösung) - 4 x 4096 x 2160 (4K-Auflösung) - 4 x 1920 x 1200 (DVI-SL) - Shader Model 5.1, OpenGL 4.5, DirectX 12.0, Vulkan 1.0
Netzwerk	- 1 x Intel® i219LM (vPro) Gigabit-LAN (Jumbo Frames) - 1 x Intel® i210AT Gigabit-LAN (Jumbo Frames)
Audio	Realtek ALC671 HD Audio

SCHNITTSTELLEN

Rückseitig	- 4 x DisplayPort1.4 - 1 x DVI-D - 2 x RJ45 - 2 x USB3.0 - 4 x USB2.0 - 3 x Audio - 2 x PS/2
Frontseitig	- 2 x USB3.0
Intern (nicht aktiviert)	- 1 x COM - 1 x LPT

ERWEITERUNGSSTECKPLÄTZE

PCI-Express	- 1 x PCle(x16) 3.0
-------------	---------------------

ANSICHT ONBOARD SCHNITTSTELLEN



RACK XL, 19"-4HE, CORE i7, NVIDIA QUADRO P4000

MECHANIK & UMGEBUNGSBEDINGUNGEN

 robustes 19"-2HE-Gehäuse aus Stahlblech geeignet für 1 Einsteckkarte (via Riser Karte) 1 x 3,5" und 1 x 5,25" von vorn zugängliche, sowie 2 x 3,5" interne Laufwerke 2 x 80 mm Lüfter an der Vorder- und Rückseite Bedienung: 1 x Power, 1 x Reset, 2 x USB3.0 Anzeige (LEDs): Power, HDD, Lüfter, Temperatur Farbe: schwarz
482 x 88 x 457 mm
ca. 10 kg
- 500 W, ATX, Netzteil, 80plus Platinium - Eingang: 90 - 264 VAC Full Range - Ausgang (max.): 20A@5V, 18A@12V, 0,5A@-12V, 24A@3,3V, 3,0A@5VSB - Für 24/7-Dauerbetrieb @ 40°C
Betriebstemperatur: 0°C bis +50°C Relative Luftfeuchtigkeit: 5% bis 90%, nicht kondensierend
ohne
24 Monate
CE

BESTELLBEZEICHNUNG

Nr. 155534 RACK L

19"-2HE-Vision-PC, Intel® Core™ i5, Nvidia Quadro P2000

ANSICHT INNEN

