

DROS 運行期歸責框架 (Runtime Attribution Framework)：構建 Agentic Web 的零信任基礎設施

摘要：

隨著自主 AI Agent 的普及，將執行層權限與 Agent 身份進行強綁定已成為業界亟待解決的挑戰。基於 2026 年 6 月的工程實測與業界架構對比，可以確認：目前主流的 AI 安全與身份管理方案，尚未能在跨平台、跨模型、第三方可驗證性及極致效能上形成完整的閉環。本文將拆解現有技術的架構盲區，並論述 DROS (Deterministic Runtime Operating System) 如何透過 C-ABI 邊界攔截與 $\mathcal{O}(1)$ 密碼學位元運算，實現底層架構的範式轉移 (Paradigm Shift)。

一、為什麼現有方案在技術上存在根本盲區？

1. 模型與 AI 安全大廠路線 (如 NVIDIA NeMo Guardrails、OpenAI Moderation 等)

核心盲區：停留在 Prompt / 語意層 (Semantic Layer)。這些方案的本質是「讓 LLM 自己審查自己」或透過輔助模型進行校驗。它們的主要問題包括：

- ****無法真正跨模型與跨雲****：高度綁定特定推理管道 (Inference Pipeline)，在混合多種異構模型的 Agent 系統中，難以維持統一且低延遲的驗證邏輯。每次切換模型皆需重新適配規則，複雜度爆炸。
- ****Edge 端完全失效****：需要龐大的 GPU 顯存與計算資源，在手機或低功耗邊緣裝置上幾乎不可能部署，會面臨嚴重的效能與電池消耗問題。
- ****缺乏執行層不可否認性****：輸出的僅是「語意判斷結果」，缺乏密碼學簽章 (Cryptographic Signature)，事後無法形成可被第三方審計的不可否認證據鏈 (Non-repudiation Chain)。簡單來說，它們防的是「思想」，但防不住「實際執行」。

2. 傳統資安與沙箱廠商路線 (如 eBPF、WasmEdge、AppArmor 等)

核心盲區：停留在 OS 內核 / 虛擬化層。這些方案擅長進程級別的控制，但面對 Agentic 系統時存在致命缺陷：

- ****Context-Blind (上下文完全缺失)****：OS 內核僅能感知進程行為 (如 `python3` 寫入檔案)，卻完全無法解析該操作隸屬於「哪一個 Agent 的哪一個 Role」。這就是典型的 Context Loss 問題。
- ****無法實現精細身份歸責****：身份與權限隔離變得極其粗糙，無法做到「Security Auditor Agent 可讀取敏感資料，而 Research Agent 僅限公開資料」的精準權限綁定。

3. Web3 / DID / 去中心化身份路線

核心盲區：停留在網絡層與鏈上合約。

- ****延遲無法接受****：區塊鏈交易確認或 DID 解析通常需數百毫秒至數秒，這對高頻 Agent

協作 (每秒數十次 Tool Call) 而言是災難性的。

- ****無法有效控制本地執行****：擅長驗證「外部身份」與鏈上行為，但對本地檔案讀寫、子進程創建或 C-ABI 邊界跨越等行為幾乎無能為力，信任模型與本地高頻執行場景不匹配。

二、 業界生態分工與 DROS 作為 Missing Layer 的生態定位

在探討 DROS 的解決方案前，我們必須釐清 DROS 在整個 AI 資安生態系中的獨特「生態位 (Niche)」。我們並不將現有的先進企業方案視為競爭對手，而是將 DROS 定位為支撐這些上層應用的底層缺失基礎設施 (Missing Layer)：

- ****與雲端身份歸責平台 (如 Permiso Security) 的協同****：Permiso 等優秀方案在雲端環境的行為監控、身份圖譜與事後響應上表現卓越。而 DROS 則作為其完美的底層互補，補足了 FFI/C-ABI 的強制攔截能力與 Edge 端 (邊緣運算) 的 $\mathcal{O}(1)$ 密碼學憑證閉環。
- ****與應用層治理框架 (如 Microsoft Agent Governance Toolkit) 的協同****：微軟等大廠為應用層提供了強大的治理工具包與加密身份支援。DROS 則不綁定任何單一雲端生態，作為一個****中立的執行層信任基礎設施****，為這些上層框架提供了一個跨越 OS、跨越設備、不受 Vendor Lock-in 限制的實體最後防線。



中不可繞過的執行層實體信任根，讓所有應用層的資安系統、治理框架能有一個堅固的物理邊界。

三、DROS 作為 Agentic Web 的 PKI & CA 憑證鏈架構

DROS 不僅是運行期的安全攔截哨，更在架構上被定義為 Agentic Web 的 PKI (Public Key Infrastructure) 與 CA (Certificate Authority) 信任憑證鏈基礎設施。這套架構為每個自主運行的 Agent 建立了基於密碼學、可逐級追溯的實體身份憑證鏈，從根本上解決了「Agent 執行身份真偽」與「執行權限不可否認性」的根本難題。

1. 三級憑證鏈架構 (3-Tier Certificate Chain)

DROS 的 PKI 體系採用嚴謹的三級憑證鏈模型，實現了從物理晶片到具體執行單位的信任傳遞：

- ****DROS Root CA (硬體信任錨 - Root Trust Anchor)****：
 - ****定位****：整個信任鏈的起點。
 - ****安全防護****：私鑰被安全地封裝在硬體級安全晶片或 HSM (硬體安全模組) / 晶片級可信執行環境 (TEE) 中，絕不外洩。
 - ****職責****：負責簽發並認證下屬的 AIA 憑證，並將對應的 Root 公鑰硬編碼於微核心或本地 GuardVM 中，建立不可篡改的物理信任根。




圖 2：DROS Agent 三級憑證鏈金鑰管理架構

- ****AIA Intermediate CA (歸責與身份簽發機構 - Attribution & Identity Authority)**** :
 - ****定位**** : 企業級或部署環境級的中介證書頒發機構。
 - ****安全防護**** : 由 Root CA 簽發，通常部署在企業內部的安全金鑰管理服務 (KMS) 或私有雲安全飛地 (Secure Enclave) 中。
 - ****職責**** : 根據企業的安全邊界與治理策略，動態簽發並管理具體運行實體的 BEC 憑證。當企業安全策略變更或發現安全風險時，AIA 負責即時發布吊銷清單。
- ****BEC Leaf Certificate (二進位執行憑證 - Binary Execution Certificate)**** :
 - ****定位**** : 具體 AI Agent 實體或單次執行會話 (Session) 的葉子憑證。
 - ****安全防護**** : 由 AIA 簽發，與具體 Agent 的二進位程式碼 Hash、運行期 UUID 及特定的 `policy.bin` 進行密碼學雙向綁定。
 - ****職責**** : 封裝了該 Agent 的 `AgentID/Role`、所允許呼叫的 Tool 矩陣 (Capability Bitmap)、有效期限 (Lifetime) 以及對應的密碼學簽章。當 Agent 在 FFI 邊界發起 Tool Call 時，GuardVM 將直接對 BEC 憑證進行 $\mathcal{O}(1)$ 快速校驗。

2. 密碼學綁定與信任錨 (Cryptographic Binding & Trust Anchor)

DROS 的信任根並非基於普通的配置文件，而是通過密碼學機制作出強悍的實體保障：

- ****公鑰編譯期固化**** : Root CA 的公鑰在 DROS GuardVM 編譯時即硬編碼嵌入二進位代碼中，或藉由行動裝置的 Android Keystore / iOS Secure Enclave 進行硬體級鎖定。這使得任何意圖替換 `policy.bin` 或憑證鏈的物理篡改攻擊，都會因為無法通過 Root 公鑰的簽章驗證而直接熔斷。
- ****極速鏈式校驗**** : 得益於高效的密碼學算法設計，DROS 的 FFI 檢查哨在攔截 Tool Call 時，可在微秒級別內完成「BEC 憑證 $\rightarrow$ AIA 憑證 $\rightarrow$ Root 公鑰」的完整鏈式路徑校驗，確保每一次調用均擁有完全合法的授權憑證。

3. 憑證驗證與吊銷生命週期 (Verification & Revocation Lifecycle)

在動態的 Agentic 協作網路中，證書的簽發與失效必須是即時且低開銷的：

- ****AOT 靜態憑證編譯**** : 在部署前，DROS 編譯器 (Vajra Compiler) 將授權策略轉譯為輕量化的 AOT 憑證結構，將複雜的權限聲明壓縮為密碼學點陣圖。
- ****動態 OTA 吊銷與熱更新**** : 當某個 Agent 實體被檢測出行為異常或金鑰洩漏時，控制面將透過 AIA 即時發布憑證吊銷資訊 (類似輕量化 CRL 或 OCSP 點陣圖)。DROS 微核心利用 ****Epoch 鎖定與 RCU (Read-Copy-Update) 機制****，在不中斷其他正常 Agent 運行的前提下，於 10 毫秒內將吊銷狀態熱更新至本地 GuardVM，完成物理熔斷，確保失控的 Agent 瞬間失去所有敏感 API 與系統工具的存取權限。




圖 3：AIA 動態證書簽發與 Epoch 熔断/熱更新生命週期流

4. 解耦的雙層信任架構與可選的去中心化錨點 (Decoupled Dual-Layer Trust Architecture & Optional DLT Anchor)

為了克服傳統中央集權式 PKI (單點失效與寡頭壟斷) 以及純鏈上 Web3 方案 (高延遲與高昂共識成本) 的根本缺陷，DROS 提出了「Layer-1 信任結算」與「Layer-2 執行歸屬」解耦的雙層信任網絡：

- ****Layer-1 信任結算層 (Trust Settlement Layer - 帶外共識)****：負責處理低頻、全網共識的控制流，包括全球中繼憑證機構 (AIA) 的註冊、金鑰展期與憑證撤銷名單 (CRL) 的更新。DROS 支持將此層錨定於去中心化帳本 (DLT/DID)，使全網根憑證治理無單點失效與寡頭控制風險。
- ****Layer-2 執行歸屬層 (Runtime Attribution Layer - 本機執行)****：負責高頻、海量的任務執行流，即 GuardVM 本機實體阻斷的場域。GuardVM 動態讀取本機快取的 CRL 與安全策略，在本地記憶體極速簽發單次執行憑證 (BEC) 並完成鏈式校驗，延遲低於 0.8 毫秒，且支援「斷網容災」，即使 Layer-1 網絡斷開，Layer-2 依然能依本地快取策略持續安全運作，徹底解決了高頻 Tool Call 上鏈的效能不可能三角。

5. 多智能體併發治理與技能權限位元圖控制 (Multi-Agent Concurrency & Skill Bitmaps)

在大企業的大規模部署場景下，多智能體協同 (Multi-Agent Workflows) 與高併發處理是常態。不同職能的 Agent 擁有各自專屬的執行技能 (Agent Skills)，且需要並行發起系統調用：

- ****精細化技能授權 (Least-Privilege Skills)****：DROS 藉由 BEC 葉子憑證中內建的 ****Capability Bitmap**

(技能權限位元圖)**，為每個 Agent 綁定專屬的權限。例如，**財務 Agent** 僅擁有「讀取資料庫」與「執行 Python 計算器」的位元授權；**通知 Agent** 僅擁有「發送 Slack 訊息」的授權。

- **高效無鎖併發校驗**：當多個異構 Agent 並行呼叫不同的 FFI 工具時，DROS `VajraClaw` 在 C-ABI 通道進行並行無鎖攔截，GuardVM 利用超低延遲 (< 1 μ s) 的位元運算，同時完成各個 Agent 的憑證鏈與技能位元圖校驗。各個 Agent 執行緒之間完全物理隔離，確保高併發時系統零阻塞。




圖 4：多智能體技能點陣圖並發控制與無鎖位元運算檢索

- **單體精確熔断**：當特定 Agent (如客服 Agent) 的憑證因安全事件被 AIA 發布吊銷時，微核心 RCU 機制會精確更新該單體的生命週期指標，在不影響其他高併發運行的財務與管理 Agent 的情況下，於 10ms 內對失控單體進行「單兵熔断」。

四、DROS 如何提供不可繞過的執行層信任根

DROS 的核心創新在於將防禦與歸責點精準設置在 FFI / C-ABI 通道 (即不同語言、組件之間的二進位呼叫邊界)，並將所有授權規則封裝為一個密碼學憑證 policy.bin。這個設計直接繞過了現有路線的盲區，把「執行層」變成了帶有牙齒的密碼學海關。

DROS 六大核心特徵詳細解析

特徵 (Feature)	DROS 的實作方式與技術保證

- | 1. 跨平台 (Cross-Platform) | 核心 VajraClaw 使用 Go/Zig 編譯為標準 C-ABI 二進位動態庫 (.dll/.so/.aar)，完美原生運行於 Windows、macOS、Linux 及 Android/iOS 行動端。|
- | 2. 跨模型 / 跨雲 | 部署在系統呼叫邊界，DROS 完全脫鉤上層大腦模型。任何 Tool Call 皆須穿越 FFI 邊界受檢，實現 100% 的異構模型相容與多雲一致性。|
- | 3. 第三方可驗證 | policy.bin 內建 Root CA 的 Ed25519 密碼學簽章。防篡改公鑰硬編碼於內核中，任何審計節點只需持有公鑰，即可 100% 離線解密並確信其授權合規性。|
- | 4. 執行層不可否認 | 每次執行強制將當前 policy.bin 的 SHA-256 Policy Hash 與唯一 UUID 壓印進 Audit Log，形成具備法律效力、無可抵賴的密碼學證據鏈。|
- | 5. Agent 身份歸責 | 透過憑證內的字典尋址表與位元矩陣，將 ToolName 與 AgentID/Role 強綁定，徹底解決 eBPF 等工具的 Context Loss 痛點。|
- | 6. 極限效能 | 拋棄 JSON 序列化開銷，於記憶體直接進行 $\mathcal{O}(1)$ 位元運算，達成 484.8 奈秒 (ns) 的極限物理速度，這是目前公開方案望塵莫及的水準。|

五、行動端 SDK 延伸架構與邊緣計算治理 (Mobile SDK & Edge Governance)

隨著地端輕量化模型 (如 Gemini Nano、Phi-3-Mini) 直接內建於行動裝置，手機端 Mobile Agents 已具備直接呼叫系統 API、讀取相簿、甚至執行金融支付的自主能力。然而，行動端環境面臨更嚴苛的功耗限制 (Battery Drain) 與本地執行緒劫持風險。

DROS 透過推出全球首個基於 C-ABI 的行動端原生驗證 SDK (DROS Mobile SDK)，將安全通關閘口直接嵌入手機 OS 的運行期邊界。

行動端三大核心防禦機制

1. 晶片級信任根與策略綁定 (Hardware-backed Integrity)：憑證校驗與手機硬體安全晶片強綁定 (Android Keystore / iOS Secure Enclave)。即使設備被 Root/越獄，亦無法篡改本地權限 Bitmap。
2. 極限功耗守護 (Zero-Battery-Drain Guard)：憑藉 484.8 奈秒的 $\mathcal{O}(1)$ 位元運算，單次檢查對手機 CPU 的佔用率趨近於零，完美解決邊緣裝置的算力與續航赤字。
3. 零信任離線通關模式 (Offline Mode C)：在飛航模式或無網路場景下，雲端 IAM 將陷入癱瘓；而 DROS SDK 具備自主本地執法能力，能 100% 阻斷失控 Agent 的越權行為，確保稽核一致性。

六、架構物理學與信任模型

6.1 架構物理學：FFI 邊界檢查哨

DROS 定義了 AI 時代的 Execution Non-Repudiation 標準，卡在 Tool Invocation → OS System Call 的邊界 (FFI/C-ABI 咽喉處)，既保留 Agent 上下文，又保證底層攔截的物理硬度。

6.2 執行不可否認性信任模型

為解決「誰來監督監督者」的核心信任問題，DROS 透過三條鐵律建立不可變運行期信任根 (Immutable Runtime Root of Trust)：

- 1. Agent 絕對無權修改 Policy。
- 2. Policy 受硬編碼公鑰簽章保護。驗證用的 Root 公鑰已在編譯期硬編碼至內核中，或透過硬體 TEE 保護，即使攻擊者替換硬碟上的 policy.bin，也會因簽章校驗失敗而觸發 Fail-Closed 熔斷。
- 3. 控制面 (Control Plane) 權限與信任根進行物理隔離。

七、DROS 的可驗證性證據：Home Lab 實測數據

為了讓任何第三方 (開發者、CISO、監管單位) 皆能自行驗證 DROS 的主張，我們提供了開源、可在本機 10 秒內重現的 DROS Home Lab Test Suite (v1.0)。

關鍵實測數據 (2026-06-02 官方測試報告，8/8 核心任務 100% 通過)：

- ****確定性編譯****：兩次獨立編譯產生完全相同的 `policy.bin`，SHA-256 Hash 固定不變。
- **** $\mathcal{O}(1)$ 極致效能****：平均延遲 **352 ns ~ 484.8 ns**。規則規模從 10 條擴展至 50,000 條，延遲曲線保持數學上平坦 (Flat Curve)，證明無 Wildcard Explosion 問題。
- ****混沌壓力測試****：50 並發執行緒、61,919 次 Swarm Queries，期間進行 187 次 Policy OTA 熱更新 (每 10ms)，達成零 Race Condition、零系統崩潰。
- ****對抗韌性與離線控制****：4 種高風險 Prompt Injection 全部被底層 DENY；Offline Mode C 狀態下，成功執行本地讀取允許與敏感寫入阻擋。

八、企業安全邊界與實作範例

DROS 直接契合歐盟 AI 法案 (EU AI Act 第 26、28、50 條) 對於可追溯性與高風險邊界責任歸屬的嚴格要求。以下展示 Vajra DSL 如何將商業安全邏輯抽象化，並在編譯期轉譯為 $\mathcal{O}(1)$ 二進位攔截依據：

```
# =====
# DROS Vajra Policy - Dynamic Agentic Execution Contract
# =====
vajra_version: 1

agents:
- id: aws_langchain_agent
  role: general_support
- id: local_autogen_admin
  role: system_admin

# ... (其餘DSL省略以保持聚焦) ...
```

```
rules:
# 絕對防線：任何嘗試刪除日誌的行為，優先級最高 (DENY > ALLOW)
- match:
  agent: "*"
  tool: os.system.delete_logs
  effect: DENY

---
```

九、 系統工程權衡、潛在質疑與深度防禦分析 (Engineering Trade-offs & Deep Defense)

本章針對大廠首席資訊安全官 (CISO) 及資安評審可能提出的底層物理限制與極端攻擊面，進行最嚴謹的工程權衡剖析與合規答辯：

1. 關於「微觀效能數據過於理想化」之答辯與 FFI 資料編組開銷對策

- ****質疑****：在包含多語言、複雜 FFI 上下文捕獲與 Policy 熱更新的真實系統中，如何能穩定維持在微秒以內的延遲？高階語言跨越 C-ABI 邊界時的記憶體拷貝開銷是否被忽略？
 - ****防禦與權衡****：本框架明確區分核心校驗與端到端執行的效能邊界。484.8 ns 是 VajraClaw 核心內部的純位元矩陣校驗延遲（隔離微基準測試）。
 - ****零拷貝共享記憶體機制 (Zero-Copy Shared Memory Pipeline)****：為了徹底消除高階 Agent 框架（如 Python LangChain、TypeScript 等）跨越 C-ABI 邊界時的資料序列化與拷貝開銷（Data Marshalling Overhead），DROS 在架構上實作了零拷貝設計。高階語言與 GuardVM 之間透過 ****固定記憶體指針 (Pinned Pointers) 或環形緩衝區 (Ring-Buffer)**** 傳遞 Token 與 Context 矩陣。這確保了複雜資料的傳遞不涉及昂貴的深度拷貝，從而保證 FFI 邊界檢查絕不會成為 Agent 首字延遲（First Token Latency）的瓶頸。




圖 5：C-FFI 邊界與 GuardVM 之間的零拷貝共享記憶體機制

加上這些跨語言呼叫的常數開銷，實際端到端執法延遲在行動端為 8–20 μ s，雲端為 20–80 μ s，數量級上依舊對傳統 OPA 具備壓倒性優勢。

2. 關於「動態 Tool 註冊與二進位憑證衝突」及 OTA 並發控制之答辯

- ****質疑****：當面對多 Agent 系統中頻繁的動態 Tool 註冊或子 Agent 繼承時，如何保證靈活性？在生產環境高頻調度數十個 Agent 時，遠端 OTA 推送更新 policy.bin 是否會引發 Race Condition（競爭條件）或導致記憶體分頁斷裂？
- ****防禦與權衡****：安全需要確定性，高度動態未經審查的 Ad-hoc 權限派生正是資安災難的根源。DROS 嚴格推行 ****AOT (Ahead-of-Time) 能力編譯****，禁止在運行期憑空創造新權限。若有全新 Tool 註冊或緊急吊銷，必須執行 Policy OTA 二進位檔熱更新。
- ****Epoch 鎖定與 RCU 隔離並發模型****：為了在多 Agent 高並發環境下確保熱切換的絕對穩定，DROS 實作了 ****RCU (Read-Copy-Update) 機制搭配雙緩衝區 (Double Buffering)****。當新政策編譯完成後，微內核會在無鎖 (Lock-Free) 狀態下進行原子級的指針切換 (Atomic Pointer Swap)。正在執行中的舊會話會被鎖定在舊的 Epoch 矩陣中平滑結束，而新的 Tool 呼叫則直接路由至新矩陣。這徹底排除了動態突變 (In-place Mutation) 引發的 Race Condition，保證物理熔斷與高頻驗證的系統絕對穩定。




圖 8：基於 Epoch 鎖定與 RCU (Read-Copy-Update) 的無鎖策略熱更新並發模型

3. 關於「行動端硬編碼公鑰之實體攻擊面」與硬體認證快取之答辯

- ****質疑****：在手機端環境 (Android/iOS)，攻擊者可輕易透過逆向插樁篡改硬編碼的公鑰。如果每次調用 Tool 都要對接硬體安全晶片 (如 Secure Enclave) 執行高開銷的非對稱密碼學驗證，效能是否會瞬間崩潰？
- ****防禦與權衡****：單純依賴內核 Binary 內的硬編碼公鑰確實不足。DROS 的實體防線建立在與硬體級安全晶片 (Android Keystore System / iOS Secure Enclave) 的對接上，以此大幅提升執行緒篡改的攻擊成本。
- ****初始化握手與短效執行權杖 (Lifecycle Management)****：為了解決非對稱密碼學 (如 Ed25519) 帶來的效能瓶頸，DROS 在硬體晶片認證的生命週期上進行了精準切割。高開銷的反插樁與晶片級簽章驗證**僅發生在「初始化握手階段 (Initialization Handshake)」**。一旦通過硬體根信任證明，GuardVM 就會在本機記憶體中鑄造一個具備時效性的**臨時執行權杖 (Ephemeral Execution Token)**。後續所有的 Agent Tool 攔截依然走純粹的 $\mathcal{O}(1)$ 點陣圖比對。這種設計既保留了 Secure Enclave 的物理安全硬度，又完美捍衛了極速的執行效能。

4. 關於「FFI 攔截覆蓋之完整性與注入漏洞」之答辯

- ****質疑****：如何保證 FFI 邊界能被 100% 完整攔截而不被繞過？
- ****防禦與權衡****：DROS 放棄「全能神」的防禦幻想，採取「閘口強迫執法 (Choke Point Enforcement)」原則。DROS 不保證攔截所有底層 syscall，但保證只要經過 'ToolExecutor'

介面發起的敏感調用，就一定具備密碼學身份並可追溯。如果攻擊者繞過 SDK 直接發起原生系統調用，企業部署的外圍基礎設施（如 Kubernetes Pod 安全策略、SELinux 或容器邊界的 eBPF 沙箱）將會接管戰場，因缺乏 DROS 密碼學簽章而將其物理擊斃。DROS 定位為 `Identity Enforcement Layer`，與外圍傳統沙箱完美協同。

5. 關於「與現有技術（eBPF、SPIFFE、OPA）之合成創新」之答辯

- ****質疑****：DROS 提及的概念在 eBPF、SPIFFE、OPA 中皆有類似進展，DROS 是否只是現有技術的重組？
- ****防禦與權衡****：如同 Docker 並未發明 Linux Namespace，Kubernetes 並未發明 Container，重構架構並解決現有技術之間的斷層（Gap）是極具產業價值的****合成創新（Synthesizing Innovation）****。SPIFFE 有身份但無法強制執法；eBPF 能攔截但對 Agent 語境盲目（Context-Blind）；OPA 有策略但解析過慢。DROS 的核心價值是填補這層 ****Missing Layer****：將身份語境壓縮為高性能位元矩陣，卡在二進位 FFI 邊界執行，專為 Agentic Web 提供標準化的實體憑證標準。

十、 先前技術聲明（Prior Art & FTO）

DROS Labs 已將核心技術特徵永久鎖定入公共領域（Public Domain），確保全球開源社群與 DROS 平台擁有不受專利壟斷威脅的自由運營權（Freedom to Operate, FTO）。

十一、 結論：補足 Missing Layer，開啟 Agentic Web 商業化元年

DROS 將 AI 安全從應用層的「語意過濾」，正式升級為「具備密碼學執法能力的底層治安體系」。透過開放標準、極致效能與不可變信任根，DROS 成功填補了現有商業架構中的 Missing Layer。

這套零信任的公共安全基礎建設，不僅解決了監管與追溯的難題，更帶來了深遠的產業價值：它為全球各領域的專業知識（Domain

Knowledge）提供了一個安全的護城河，讓金融、醫療、法律等高合規要求的專業領域，終於能毫無後顧之憂地進入 Agent 世代，安全地開拓並共享自動化市場的巨大商業紅利。