

齐鲁工业大学《Java 程序设计》2023-2024 年

第一学期期末试卷

姓名: _____ 考场号: _____ 座位号: _____ 得分 _____

(内容:全册 ; 满分 100 分 ; 考试时间 120 分钟)

试卷卷面成绩						课程考 核成绩 占%	平时成 绩占%	课程考 核成绩
题号	一	二	三	四	五	六		
得分								

注意事项:

- 1.答题前填写好自己的姓名、班级、考号等信息
- 2.请将答案正确填写在答题卡上

一、单项选择题（本大题共 10 小题，每小题 2 分，共 20 分）

1. 以下哪个是 Java 的基本数据类型？（ ）
A. String
B. int
C. Integer
D. ArrayList
2. 关于 Java 类的构造方法，正确的说法是？（ ）
A. 构造方法可以有返回值
B. 构造方法必须与类名相同
C. 每个类只能有一个构造方法
D. 构造方法不能被重载
3. 以下哪条语句可以正确创建一个整数数组？（ ）
A. `int[] arr = new int[5];`
B. `int arr = new int[5];`
C. `int[] arr = new int();`
D. `int arr[] = new int{5};`
4. 若类 A 继承类 B，类 B 继承类 C，则类 A 可以访问类 C 的（ ）成员（假设成员访问权限为 public）。（ ）
A. 仅构造方法
B. 所有
C. 仅静态方法
D. 仅非静态方法
5. Java 中，用于终止当前循环的关键字是？（ ）
A. break
B. continue
C. return

- D. exit
6. 以下关于接口的描述，错误的是？（ ）
- A. 接口中的方法默认是 public abstract
 - B. 接口可以继承多个接口
 - C. 接口中的变量默认是 public static final
 - D. 接口可以被类直接实例化
7. 下列代码的输出结果是？（ ）
- ```
```java
int i = 5;
System.out.println(i++ + ++i);
```
```
- A. 10
  - B. 11
  - C. 12
  - D. 13
8. 以下哪个类属于 java.lang 包？（ ）
- A. ArrayList
  - B. Scanner
  - C. String
  - D. File
9. 多线程编程中，通过继承 Thread 类实现线程时，需要重写的方法是？（ ）
- A. start()
  - B. run()
  - C. sleep()
  - D. interrupt()
10. 以下关于异常处理的描述，正确的是？（ ）
- A. try 块后必须有 catch 块
  - B. finally 块中的代码一定会执行（除非 JVM 退出）
  - C. 一个 try 块可以对应多个 catch 块，但异常类型必须相同
  - D. 运行时异常（RuntimeException）必须显式处理

## 二、多项选择题（本大题共 5 小题，每小题 3 分，共 15 分。每题有 2-4 个正

确选项，错选、漏选均不得分）

1. 以下属于 Java 集合框架中的接口的是？（ ）
- A. List
  - B. ArrayList
  - C. Set
  - D. Map
2. 关于 Java 的访问修饰符，以下说法正确的是？（ ）
- A. public 修饰的成员可以被所有类访问
  - B. protected 修饰的成员可以被同一包中的类和子类访问
  - C. 默认（无修饰符）的成员只能被同一类访问

- D. private 修饰的成员可以被子类访问
3. 以下可以实现多线程的方式是？（ ）
- A. 继承 Thread 类并重写 run()方法
  - B. 实现 Runnable 接口并重写 run()方法
  - C. 实现 Callable 接口并重写 call()方法
  - D. 继承 Object 类并重写 start()方法
4. 以下关于 String 类的描述，正确的是？（ ）
- A. String 对象是不可变的
  - B. "abc" + "def"会创建新的 String 对象
  - C. String 类实现了 Comparable 接口
  - D. String 的 equals()方法与==运算符作用相同
5. 以下哪些关键字可以修饰类？（ ）
- A. abstract
  - B. final
  - C. private
  - D. static

### 三、判断题（本大题共 10 小题，每小题 1 分，共 10 分。正确填“√”，错误填“×”）

1. Java 是完全面向对象的语言，没有基本数据类型。（ ）
2. 一个 Java 源文件中可以定义多个类，但只能有一个 public 类。（ ）
3. 数组的长度在创建后可以修改。（ ）
4. 子类可以继承父类的所有方法和属性（包括 private 修饰的）。（ ）
5. 接口中不能定义构造方法。（ ）
6. Math 类的 sqrt()方法可以计算平方根，返回值类型是 int。（ ）
7. 使用 throws 关键字声明异常时，调用该方法的代码必须处理该异常。（ ）
8. HashMap 存储键值对时，键可以为 null，值也可以为 null。（ ）
9. 线程的 start()方法会立即执行 run()方法中的代码。（ ）
10. 泛型可以在运行时限制集合中元素的类型，避免类型转换异常。（ ）

### 四、填空题（本大题共 5 小题，每空 2 分，共 20 分）

1. Java 程序的入口方法是\_\_\_\_\_。
2. 继承中，使用\_\_\_\_\_关键字调用父类的构造方法。
3. 用于捕获异常的代码块是\_\_\_\_\_。
4. List 接口的实现类中，\_\_\_\_\_是线程安全的（写出一个即可）。
5. 定义枚举类型时，使用的关键字是\_\_\_\_\_。

### 五、简答题（本大题共 3 小题，每小题 5 分，共 15 分）

1. 简述 Java 中接口和抽象类的区别（至少列出 3 点）。
2. 说明 Java 异常处理中 try-catch-finally 结构的执行流程（若 try 块中抛出异常且被

catch 捕获)。

3. 解释 Java 中“多态”的概念，并举例说明（要求包含父类、子类和方法重写）。

## 六、综合应用题（本大题共 1 小题，20 分）

设计一个 Java 程序，实现学生成绩管理功能，要求如下：

- (1) 定义 Student 类，包含属性：学号 (String)、姓名 (String)、数学成绩 (double)、英语成绩 (double)；
- (2) 在主类 ScoreManager 中实现以下功能：
  - ① 添加学生信息（通过控制台输入，需处理输入非数字的异常）；
  - ② 显示所有学生的信息（包括学号、姓名、数学成绩、英语成绩、总分）；
  - ③ 按总分从高到低排序并显示学生信息；
- (3) 代码需结构清晰，包含必要注释，关键功能需处理异常（如输入格式错误）。