

齐鲁工业大学《Java 程序设计语言》2023-2024 年

第一学期期末试卷

姓名: _____ 考场号: _____ 座位号: _____ 得分 _____

(内容:全册 ; 满分 100 分 ; 考试时间 120 分钟)

试卷卷面成绩						课程考 核成绩 占%	平时成 绩占%	课程考 核成绩
题号	一	二	三	四	五	六		
得分								

注意事项:

- 1.答题前填写好自己的姓名、班级、考号等信息
- 2.请将答案正确填写在答题卡上

一、单项选择题（共 10 小题，每小题 2 分，共 20 分）

1. 下列关于 Java 语言特性的描述中，错误的是？（ ）
 - A. Java 程序的执行过程是“编译+解释”的混合模式
 - B. Java 支持单继承，但通过接口实现多继承效果
 - C. Java 的基本数据类型包括 String
 - D. Java 的类加载器（ClassLoader）负责动态加载类文件
2. 以下哪条语句可以正确创建一个 Integer 类型的对象？（ ）
 - A. Integer i = new Integer("123");
 - B. Integer i = "123";
 - C. Integer i = 123;
 - D. Integer i = Integer(123);
3. 关于 Java 方法重载（Overload）的描述，正确的是？（ ）
 - A. 方法名相同，参数列表不同，返回值类型必须相同
 - B. 方法名相同，参数列表相同，返回值类型可以不同
 - C. 方法名相同，参数列表不同，返回值类型可以不同
 - D. 方法名不同，参数列表相同，返回值类型必须相同
4. 以下哪一个关键字用于终止当前循环的本次迭代，直接进入下一次循环？（ ）
 - A. break
 - B. continue
 - C. return
 - D. exit
5. 若要将字符串"hello"转换为字符数组，正确的方法是？（ ）
 - A. "hello".charAt();
 - B. "hello".toCharArray();
 - C. "hello".getBytes();
 - D. "hello".split("");

6. 关于 Java 异常处理的描述，错误的是？（ ）
- A. try 块后可以没有 catch 块，但必须有 finally 块
 - B. 多个 catch 块的顺序应遵循“从子类到父类”的原则
 - C. RuntimeException 属于非检查型异常（Unchecked Exception）
 - D. throw 关键字用于手动抛出异常对象

7. 以下代码中，变量 a 的作用域是？（ ）

```
```java
public class Test {
 public static void main(String[] args) {
 if (true) {
 int a = 10;
 }
 System.out.println(a);
 }
}
```
```

- A. 整个 main 方法
 - B. if 语句块内
 - C. 整个 Test 类
 - D. 编译错误，无作用域
8. 关于 Java 集合框架的描述，正确的是？（ ）
- A. ArrayList 基于数组实现，查询效率高
 - B. LinkedList 基于哈希表实现，插入效率高
 - C. HashSet 允许存储重复元素
 - D. HashMap 的键可以为 null，但值不能为 null
9. 以下代码的输出结果是？（ ）

```
```java
int x = 5;
int y = x++ + ++x;
System.out.println(y);
```
```

- A. 10
 - B. 11
 - C. 12
 - D. 13
10. 若要定义一个只能被本类访问的方法，应使用的访问修饰符是？（ ）
- A. public
 - B. protected
 - C. private
 - D. 默认（包访问）

二、多项选择题（共 5 小题，每小题 3 分，共 15 分。每题至少有 2 个正确选项，错选、漏选均不得分）

1. 以下关于 Java 类和对象的描述中，正确的有？（ ）
 - A. 类是对象的模板，对象是类的实例
 - B. 一个类可以创建多个对象
 - C. 类的构造方法可以被重载
 - D. 类的静态成员（static）可以通过对象名访问
2. 以下哪些属于 Java 的访问修饰符？（ ）
 - A. static
 - B. public
 - C. private
 - D. protected
3. 关于 Java 多态的实现条件，正确的有？（ ）
 - A. 存在继承关系（或实现接口）
 - B. 子类重写父类的方法
 - C. 父类引用指向子类对象
 - D. 方法必须被 static 修饰
4. 以下可以用作 Java 标识符的有？（ ）
 - A. \$var
 - B. 123var
 - C. _var
 - D. var-123
5. 关于 Java 线程的描述，正确的有？（ ）
 - A. 线程的生命周期包括新建、就绪、运行、阻塞、终止
 - B. start()方法用于启动线程，run()方法定义线程执行逻辑
 - C. 多个线程可以共享进程的资源
 - D. 线程的优先级范围是 1-10，默认优先级为 5

三、判断题（共 10 小题，每小题 1 分，共 10 分。正确的打“√”，错误的打“×”）

1. Java 中，接口可以继承多个接口。（ ）
2. 基本数据类型的变量存储的是值，引用数据类型的变量存储的是对象的地址。（ ）
3. String 类是不可变类，其对象创建后内容不可修改。（ ）
4. 用 final 修饰的变量必须在声明时初始化。（ ）
5. 抽象类中必须包含抽象方法。（ ）
6. try 块中抛出异常后，后续代码不会执行，但会跳转到对应的 catch 块。（ ）
7. HashMap 的键是无序的，而 LinkedHashMap 的键是有序的。（ ）
8. 数组的长度是固定的，集合的长度是可变的。（ ）
9. 子类构造方法中默认调用父类的无参构造方法。（ ）
10. Java 程序的入口是 main 方法，其签名必须为 public static void main(String[] args)。（ ）

四、填空题（共 5 小题，每小题 3 分，共 15 分）

1. Java 中用于实现多态的两个核心机制是方法重写和_____。
2. 若要在子类中调用父类被重写的方法，需使用_____关键字。
3. 集合框架中，_____接口的实现类允许存储重复元素且有序。
4. 异常处理中，无论是否发生异常，_____块中的代码都会执行。
5. 定义泛型类时，通常使用_____作为类型参数的通配符（如 List<?>）。

五、程序分析题（共 3 小题，每小题 10 分，共 30 分）

1. 阅读以下代码，写出运行结果。

```
```java
class Animal {
 public void sound() {
 System.out.println("Animal makes sound");
 }
}

class Cat extends Animal {
 @Override
 public void sound() {
 System.out.println("Cat meows");
 }
}

public class Test {
 public static void main(String[] args) {
 Animal a = new Animal();
 Animal b = new Cat();
 a.sound();
 b.sound();
 }
}
```
```

2. 阅读以下代码，写出运行结果，并说明原因。

```
```java
public class Test {
 public static void main(String[] args) {
 int i = 1;
 switch (i) {
 case 1:
 System.out.println("One");
 case 2:
 System.out.println("Two");
 break;
 default:
 System.out.println("Default");
 }
 }
}
```
```

```
}  
}  
...
```

3. 阅读以下代码，写出运行结果，并解释 finally 块的执行顺序。

```
```java  
public class Test {
 public static int test() {
 try {
 return 1;
 } catch (Exception e) {
 return 2;
 } finally {
 System.out.println("Finally");
 }
 }
 public static void main(String[] args) {
 System.out.println(test());
 }
}
```
```

六、综合设计题（共 1 小题，10 分）

设计一个 Java 程序，实现“学生信息管理系统”的基础功能，要求如下：

- 1、定义 Student 类，包含属性：学号（String）、姓名（String）、年龄（int）、成绩（double 数组，用于存储多门课程成绩）。为该类提供必要的构造方法、getter 和 setter 方法，以及一个计算平均成绩的方法 double calculateAverageGrade()。
- 2、定义 StudentManager 类，用于管理学生信息。该类中要有一个 ArrayList<Student> 类型的成员变量来存储学生对象。实现以下方法：
 - (1) void addStudent(Student student): 向系统中添加一个学生对象。
 - (2) Student findStudentByID(String id): 根据学号查找并返回对应的学生对象，如果未找到则返回 null。
 - (3) void displayAllStudents(): 遍历并打印出系统中所有学生的信息，包括学号、姓名、年龄、每门课程成绩及平均成绩，格式需清晰易读。
- 3、在 main 方法中，创建 StudentManager 对象，添加至少 3 名学生，调用 findStudentByID 方法查找一名学生并打印其信息，最后调用 displayAllStudents 方法展示所有学生信息。