

齐鲁工业大学《移动软件开发》
2023-2024 年期末试卷

本试题满分 100 分，考试时间 120 分钟

题号	一	二	三	四	五	总分
得分						
阅卷人						

注意事项：

- 本卷为试卷，考生解题作答必须在答题卡上，答案书写在答题卡上相应的位置上，在试卷、草稿纸上作答无效。
- 考试结束后，请作答在答题卡和试卷一并交回

一、单选题（每小题 2 分，共 20 分）

- 在 Android 开发中，用于定义用户界面布局的文件扩展名是（ ）。
A. .java
B. .xml
C. .kt
D. .gradle
- iOS 开发中，Swift 语言的主要优势不包括（ ）。
A. 高性能
B. 安全性高
C. 与 Objective-C 完全兼容
D. 开发效率高
- 在移动应用开发中，MVC 架构模式中的“C”代表（ ）。
A. Model
B. View

- C. Controller
 - D. Component
4. 在 Android 中，用于处理用户交互事件的主要机制是（ ）。
- A. Intent
 - B. Listener
 - C. Activity
 - D. Service
5. 在 iOS 开发中，Storyboard 主要用于（ ）。
- A. 编写代码逻辑
 - B. 设计用户界面
 - C. 管理应用数据
 - D. 配置应用权限
6. 在移动应用开发中，API 级别越高，通常意味着（ ）。
- A. 应用兼容性更好
 - B. 应用性能更高
 - C. 支持的功能更丰富
 - D. 开发难度更低
7. 在 Android 开发中，用于实现数据持久化的组件是（ ）。
- A. Activity
 - B. Service
 - C. BroadcastReceiver
 - D. ContentProvider
8. 在 iOS 开发中，用于实现多线程编程的技术是（ ）。
- A. Grand Central Dispatch (GCD)
 - B. UIKit
 - C. Core Data
 - D. Foundation
9. 在移动应用开发中，以下不属于用户体验（UX）设计原则的是（ ）。
- A. 界面简洁

- B. 操作便捷
 - C. 功能复杂
 - D. 响应快速
10. 在 Android 开发中，用于实现应用间通信的组件是（ ）。
- A. Activity
 - B. Service
 - C. Intent
 - D. BroadcastReceiver

二、多选题（每小题 2 分，共 10 分）

1. 在移动应用开发中，常用的跨平台开发框架有（ ）。
- A. React Native
 - B. Flutter
 - C. Xamarin
 - D. Vue.js
2. 在 Android 开发中，以下属于 Activity 生命周期方法的是（ ）。
- A. onCreate()
 - B. onStart()
 - C. onPause()
 - D. onDestroy()
3. 在 iOS 开发中，以下属于 Swift 语言的特性的是（ ）。
- A. 支持闭包
 - B. 支持泛型

- C. 支持元组
 - D. 支持指针操作
4. 在移动应用开发中，以下属于性能优化的措施的是（ ）。
- A. 减少不必要的网络请求
 - B. 使用高效的算法
 - C. 减少 UI 更新频率
 - D. 增加应用的启动动画
5. 在 Android 开发中，以下属于 AndroidManifest.xml 文件的作用的是（ ）。
- A. 定义应用的权限
 - B. 声明应用的组件
 - C. 配置应用的图标和名称
 - D. 管理应用的资源文件

三、简答题（每小题 5 分，共 20 分）

1. 简述 Android 开发中 Activity 的生命周期及其主要方法的作用。

2. 在 iOS 开发中,Storyboard 和 XIB 文件有何区别? 请简述它们的使用场景。

3. 简述移动应用开发中, 用户体验 (UX) 设计的重要性。

4. 在移动应用开发中, 如何实现应用的国际化 (i18n) 支持? 请简述主要步骤。

四、编程题（共 20 分）

1. Android 开发

编写一个简单的 Android 应用，实现以下功能：

- 创建一个包含两个按钮的用户界面。
- 点击第一个按钮时，弹出一个 Toast 提示“按钮 1 被点击”。
- 点击第二个按钮时，跳转到一个新的 Activity，并在新 Activity 中显示“欢迎来到第二个页面”。
- 提供完整的代码实现，包括布局文件和 Java/Kotlin 代码。

2. iOS 开发

编写一个简单的 iOS 应用，实现以下功能：

- 创建一个包含两个按钮的用户界面。
- 点击第一个按钮时，弹出一个 Alert 提示“按钮 1 被点击”。
- 点击第二个按钮时，跳转到一个新的 ViewController，并在新 ViewController 中显示“欢迎来到第二个页面”。
- 提供完整的代码实现，包括 Storyboard 文件和 Swift 代码。

五、案例纠错题（共 30 分）

案例纠错题 1：移动应用的性能优化问题

案例描述

小明是一名移动应用开发者，最近他正在开发一款社交类移动应用。在开发过程中，他遇到了一些性能问题，于是采取了以下措施：

1. 为了减少应用的启动时间，他将所有资源文件（如图片、音频等）都放在了应用的主目录下，以便在启动时快速加载。
2. 在应用的首页，他使用了多个高分辨率的图片作为背景，以提升用户的视觉体验。
3. 为了提高应用的响应速度，他在代码中大量使用了同步加载的方式，确保数据能够及时显示。
4. 他还发现，应用在后台运行时会频繁地与服务器进行数据交互，因此他决定将所有后台数据交互都放在主线程中执行，以避免线程切换带来的性能损耗。

纠错问题

请指出小明在开发过程中可能存在的错误，并说明原因及正确的做法。

案例纠错题 2：移动应用的用户体验设计问题

案例描述

小李是一名移动应用的 UI/UX 设计师，最近他负责设计一款电商类移动应用的界面。在设计过程中，他采用了以下设计方案：

1. 为了吸引用户，他在应用的首页设计了大量动态效果，如轮播图、动画按钮等。
2. 为了方便用户查找商品，他将商品分类菜单设计成多级嵌套的下拉菜单，用户需要点击多次才能找到目标分类。
3. 为了突出应用的品牌特色，他采用了非常独特的字体和配色方案，与常见的电商应用风格差异较大。
4. 他还发现，用户在购物过程中可能会频繁切换页面，因此他决定将购物车图标放在屏幕的最下方，用户需要频繁滚动页面才能找到购物车入口。

纠错问题

请指出小李在设计过程中可能存在的错误，并说明原因及正确的做法。