

Tegnsettprobe

```
# Hva ser R-prosessen quarto starter, og overlever norske tegn + hardt  
# mellomrom veien gjennom kable -> markdown -> typst -> PDF?  
cat("l10n_info:\n"); print(l10n_info())
```

```
l10n_info:
```

```
$MBCS
```

```
[1] TRUE
```

```
$`UTF-8`
```

```
[1] TRUE
```

```
$`Latin-1`
```

```
[1] FALSE
```

```
$codepage
```

```
[1] 65001
```

```
$system.codepage
```

```
[1] 65001
```

```
cat("locale:", Sys.getlocale("LC_CTYPE"), "\n")
```

```
locale: Norwegian Bokmål_Norway.utf8
```

```
cat("env LANG/LC_ALL/LC_CTYPE:", Sys.getenv("LANG"), "|",  
    Sys.getenv("LC_ALL"), "|", Sys.getenv("LC_CTYPE"), "\n")
```

```
env LANG/LC_ALL/LC_CTYPE: nb_NO.UTF-8 | |
```

```
knitr::kable(data.frame(tekst = "m\u00e5ned \u00e6\u00f8\u00e5",  
                        tall = "3\u00a0\u0022"))
```

tekst	tall
måned æøå	3 022

Løpende tekst rett fra kilden: måned æøå og 3 022.