

Tegnsettprobe 2: bisektering av kab()- og figurveien

```
NBSP <- "\u00a0"
nb <- function(x, d = 0) formatC(x, format = "f", digits = d,
                                big.mark = NBSP, decimal.mark = ",")
nb_akse <- function(x, d = 0) {
  ut <- rep(NA_character_, length(x)); e <- is.finite(x)
  ut[e] <- formatC(x[e], format = "f", digits = d, big.mark = NBSP,
                  decimal.mark = ","); ut
}
df_str <- data.frame(`Intervallskår` = c("måned æøå", nb(20849)),
                    check.names = FALSE)
df_num <- data.frame(`Intervallskår` = c(20849, 7082), check.names = FALSE)
```

A — kable av nb()-strenger, UTEN format.args (som probe 1):

```
knitr::kable(df_str)
```

Intervallskår

måned æøå

20 849

B — kable av numerisk, MED format.args (nøyaktig som kab() i hoveddokumentet):

```
knitr::kable(df_num, format.args = list(big.mark = NBSP, decimal.mark = ","))
```

Intervallskår

20 849

7 082

C — kable av nb()-strenger, MED format.args (tabell 17-situasjonen):

```
knitr::kable(df_str, format.args = list(big.mark = NBSP, decimal.mark = ","))
```

Intervallskår

måned æøå

20 849

D — base::format og prettyNum direkte:

```
cat("format():   ", format(20849, big.mark = NBSP, scientific = FALSE), "\n")
```

```
format():      20 849
```

```
cat("prettyNum():", prettyNum(20849, big.mark = NBSP), "\n")
```

```
prettyNum(): 20 849
```

```
cat("formatC():   ", formatC(20849, format = "f", digits = 0, big.mark = NBSP),  
    "\n")
```

```
formatC():      20 849
```

E — figurveien: æøå i aksetikett og nb_akse på merkene:

```
library(ggplot2)  
ggplot(data.frame(x = 1:3, y = c(19000, 20849, 15588)), aes(x, y)) +  
  geom_line() +  
  scale_y_continuous(labels = nb_akse) +  
  labs(x = "måned æøå", y = "mottakere på nivå")
```

