

Simple API

Mit der **Simple API** können Sie Daten Ihrer Veranstaltungsdatei über einen statischen Link verfügbar machen. Über den Link können die Daten abgerufen werden, ohne sich in den Kundenaccount einzuloggen.

Einstellungen hierfür nehmen Sie unter *Grundeinstellungen* -> *Zugriffsrechte/Freigabe* vor. Wählen Sie zunächst, welche Art von Daten Sie zur Verfügung stellen möchten und wählen dann die Liste oder geben den entsprechenden Ausdruck ein.

FREIGABE (SIMPLEAPI)							
<i>i</i> Hier können Sie verschiedene Objekte freigeben, die dann über statische Links abgerufen werden können.							
Aktiv	Typ	Details			Bezeichnung	Link	
☒	Liste	▼	m/w	▼ JSON ▼			
☒	Statistik	▼	Altersklassenstatistik	▼ PDF ▼			
☒	Einstellungen	▼	EventName,EventDate,EventStreet,EventZip,EventLocation,EventCountry				
☒	Counter	▼	Marathon	▼			
☒	Benutzerdefiniert	▼	part/savefields				
	☒	▼					

Das Symbol in der *Link*-Spalte führt Sie zum statischen Link, über den die Daten abgerufen werden können.

APIs werden für 10-30 Sekunden zwischengespeichert, sodass eine häufigere Abfrage nicht zwangsläufig eine korrekte Aktualisierung der Daten bedeutet.

Die Simple API ist auf eine Abruftrate von 1 Call pro Sekunde je eindeutiger API URL begrenzt. Wenn ihr Skript die API häufiger abruft, erhalten Sie eine 406 Fehlermeldung. Wenn Sie eine häufigere Abruftrate benötigen, wenden Sie sich bitte an den Support.

1. Listen API

Über die Listen-API kann jede beliebige **Ausgabe-Liste** über einen statischen Link geteilt werden. Wählen Sie das Format der Liste oder fügen Sie das Format als URL-Parameter an die URL an.

Ausgabeformate

Standard: TXT, HTML, PDF, CSV, XML, XLSX (Excel)

Entwicklerorientiert: JSON, JSON ext (beinhaltet vollständige Daten über Formatierung aus den Listeneinstellungen)

FREIGABE (SIMPLEAPI)							
<i>i</i> Hier können Sie verschiedene Objekte freigeben, die dann über statische Links abgerufen werden können.							
Aktiv	Typ	Details			Bezeichnung	Link	
☒	Liste	▼	m/w	▼ JSON ▼			
	☒	▼					

Anwendungsfall: Teilen Sie Live-Ergebnisse per Link im Format JSON mit dem Produzenten eines Livestreams, damit diese Daten dort grafisch aufbereitet werden können.

2. Statistik API

Wählen Sie bei der Statistik API aus den angelegten [Statistiken](#) (u.a. Altersklassenstatistik, Startgeldstatistik).

Format: PDF oder XLS.

FREIGABE (SIMPLEAPI)					
Hier können Sie verschiedene Objekte freigeben, die dann über statische Links abgerufen werden können.					
Aktiv	Typ	Details	Bezeichnung	Link	
☒	Statistik	Altersklassenstatistik	PDF		
☒					

Anwendungsfall: Geben Sie dem Veranstalter einen Link zum selbständigen Abrufen der Verkaufszahlen des Merchandise, anstatt diese Liste regelmäßig abzurufen und per E-Mail verschicken zu müssen.

3. Einstellungs-API

Die Einstellungs-API ermöglicht Ihnen, bestimmte Veranstaltungsdaten abzurufen. Wählen Sie hierfür als Typ *Einstellungen* und geben kommagetrennt die gewünschten Werte an.

Die folgenden Daten und Felder können hierüber abgerufen werden:

Grundeinstellungen

Feld	Einstellung
EventName	Veranstaltungsname
EventDate	Veranstaltungsdatum von
EventDate2	Veranstaltungsdatum bis
EventLocation	Veranstaltungsort
EventZip	Veranstaltungs-Postleitzahl
EventCountry	Veranstaltungsland
EventStreet	Veranstaltungsstraße
EventLogo	Veranstaltungslogo
SpecialDateFormat	Spezielles Datumsformat

Dashboard Übersicht

Field	Einstellung
OverviewNotes	Notizen
OverviewContact	Kontakdaten
OverviewTodos	ToDo-Liste

Abgeleitete Einstellungen

Field	Einstellung
PortalID	Event ID
PortalPublishEvent	Checkbox "Veranstaltung im my.raceresult.com Portal anzeigen"
LastDataAnalysis	Zeitstempel der letzten Datenanalyse

EventLocationLat	Latitude der Eventlocation
EventLocationLng	Longitude der Eventlocation

FREIGABE (SIMPLEAPI)

Hier können Sie verschiedene Objekte freigeben, die dann über statische Links abgerufen werden können.

Aktiv	Typ	Details	Bezeichnung	Link
☒	Einstellungen	▼ EventName, EventDate, EventStreet, EventZip, EventLocation, EventCountry		 
☒		▼		

Anwendungsfall: Synchronisieren Sie Veranstaltungs-Metadaten mit externen Websites oder Anwendungen, ohne die Daten manuell hinterlegen zu müssen.

4. Counter API

Die Counter API ist ein schlanker Abruf und liefert eine einzelne Ganzzahl: die Anzahl gemeldeter Teilnehmer. Unterscheiden Sie zwischen Teilnehmern aller Wettbewerbe oder wählen Sie einen einzelnen Wettbewerb aus.

FREIGABE (SIMPLEAPI)

Hier können Sie verschiedene Objekte freigeben, die dann über statische Links abgerufen werden können.

Aktiv	Typ	Details	Bezeichnung	Link
☒	Counter	▼ Marathon	▼	 
☒		▼		

Anwendungsbeispiel: Ein "Anmeldecouter" auf der Veranstalterwebseite, der die freien Startplätze anzeigt. Dies wird durch Subtraktion des Counters vom Meldelimit erreicht.

5. Benutzerdefinierte APIs

Benutzerdefinierte APIs ermöglichen Ihnen eine weitere Verfeinerung von API Ausgaben sowie weitere, fortgeschrittene Funktionen.

Die nachfolgende Dokumentation stellt einige der Funktionen von benutzerdefinierten APIs vor. Haben Sie besondere Anforderungen, wenden Sie sich mit diesen an den raceresult Support.

5.1. Eigene Counter

So wie die voreingestellten Counter die Teilnehmer des ausgewählten Wettbewerbs zählen, so können Sie einen beliebigen Filter anwenden, um eine Anzahl Teilnehmer über die API zu übermitteln.

Hierfür schreiben Sie eine benutzerdefinierte API mit:

Data/count?filter=

Nun können Sie einen gewöhnlichen Ausdruck als Filter verwenden (Vorsicht: Ausdruck muss auf Englisch sein), z.B. [Contest]=1 AND [Firstname]="Max". Der Ausdruck allerdings muss URL encoded sein.

Im Beispiel wird daraus: %5BContest%5D%3D1AND%5BFirstname%5D%3D%22Max%22

Der gesamte Filter lautet also:

Data/count?filter=%5BContest%5D%3D1AND%5BFirstname%5D%3D%22Max%22

5.2. Daten aus Listen

Daten aus Listen

In manchen Fällen möchten Sie lediglich weitere Filter auf Ausgabelisten legen oder anpassen, ohne jeweils weitere Ausgabelisten anzulegen. Um per Simple API auf Daten aus Listen zuzugreifen, erstellen Sie eine benutzerdefinierte API mit:

data/list?

An diesen Ausdruck können Sie weitere Parameter anhängen. Parameter können entweder im API Ausdruck in RACE RESULT 14 angehängt werden, wenn sie sich auf alle API Aufrufe beziehen sollen, oder an die URL angehängt werden, wenn der Parameter nur für diesen Aufruf gelten soll. Wenn Sie den Ausdruck an die URL anhängen, setzen Sie ein "?" vor den ersten Parameter. Beachten Sie, dass die Standard-Feldnamen im String Englisch sein müssen.

&fields=

Bestimmt, welche Felder aufgelistet werden. Mehrere Felder müssen mit "%2C", dem URL codierten Format von ",", verbunden werden.

&sort=

Bestimmt, wie die Daten sortiert werden.

&filterbib=

Filtert die Liste nach der Startnr.

&filter=

Ermöglicht das Filtern. Mehrere Filter können über AND verbunden werden, Sonderzeichen im String müssen mit dem entsprechend URL codierten Äquivalent geschrieben.

&listformat=

Bestimmt das Format der Liste (z.B. Simple, CSV, XML, JSON)

&separator=

Bestimmt das Trennzeichen im TEXT- oder CSV-Format

Beispiel:

API Details: data/list?

lang=de&fields=RiderID%2CFirstName%2CLastName%2CMaleFemale%2CDateOfBirth%2CATF12%2CATF13

URL: <https://api.raceresult.com/111952/6XENXE0KZY1NBFJDB57UQWS14R0L6R2H>

Liefert eine Liste aller Fahrer mit der RiderID (ZTF), Vorname, Nachname, Männer/Frauen (benutzerdef. Feld), Geburtstag, ZTF12 und ZTF13 in einem Standard TEXT Format.

Durch Anhängen weiterer Parameter kann die Liste beim Aufruf nach der Startnummer gefiltert und das Format zu XML angepasst werden.

[https://api.raceresult.com/111952/6XENXE0KZY1NBFJDB57UQWS14R0L6R2H?](https://api.raceresult.com/111952/6XENXE0KZY1NBFJDB57UQWS14R0L6R2H?&filterbib=11&listformat=XML)

[&filterbib=11&listformat=XML](https://api.raceresult.com/111952/6XENXE0KZY1NBFJDB57UQWS14R0L6R2H?&filterbib=11&listformat=XML)

5.3. Felder aktualisieren

Sie können Werte in RACE RESULT 14 durch benutzerdefinierte API Aufrufe ändern. Änderungen können in sämtlichen Feldern vorgenommen werden, inkl. Teilnehmerdaten, Zusatzfeldern, Status, Kommentar u.v.m.

Um Änderungen durchzuführen, nutzen Sie eine benutzerdefinierte API mit:

part/savevalue?

An diesen Ausdruck können Sie weitere Parameter anhängen. Parameter können entweder im API Ausdruck in RACE RESULT 14 angehängt werden, wenn sie sich auf alle API Aufrufe beziehen sollen, oder an die URL angehängt werden, wenn der Parameter nur für diesen Aufruf gelten soll. Wenn Sie den Ausdruck an die URL anhängen, setzen Sie ein "?" vor den ersten Parameter. Beachten Sie, dass die Standard-Feldnamen im String Englisch sein müssen.

&bib=

Die Startnummer, für die Werte aktualisiert werden sollen. Änderungen können auf diese Weise immer nur für eine Startnummer vorgenommen werden.

&fieldname=

Das Feld, dessen Inhalt geändert werden soll.

&value=

Der neue Wert für das Feld.

&nohistory=

Wenn die Änderung in der Teilnehmerhistorie gespeichert werden soll, setzen Sie den Wert auf 0, ansonsten auf 1.

Beispiel:

API Details: part/savevalue?lang=en

URL: [https://api.raceresult.com/111952/FCMAAKQOYEI6YHU7JBAM6YLK8J5485TG?](https://api.raceresult.com/111952/FCMAAKQOYEI6YHU7JBAM6YLK8J5485TG?&bib=11&fieldname=Status&value=4&nohistory=0)

[&bib=11&fieldname=Status&value=4&nohistory=0](https://api.raceresult.com/111952/FCMAAKQOYEI6YHU7JBAM6YLK8J5485TG?&bib=11&fieldname=Status&value=4&nohistory=0)

Setzt den Status-Wert von Startnummer 11 auf 4 (DNS). Die Änderung wird in der Teilnehmerhistorie gespeichert.

5.4. Teilnehmer einfügen / aktualisieren

Teilnehmer können über eine POST-Anfrage, die die Teilnehmerdaten im Body enthält, in RACE RESULT 14 geschrieben werden. Die Anfrage führt auch Änderungen an bereits bestehenden Teilnehmerdaten basierend auf der Startnummer als eindeutiges Kriterium durch. Wenn Sie Teilnehmer updaten, werden Altersklassen nicht automatisch angepasst. Diese müssen manuell aktualisiert werden.

Um Teilnehmer zu schreiben / aktualisieren, verwenden Sie eine benutzerdefinierte API mit:

part/savefields?&lang=en

Body

Teilnehmerdaten sollten im JSON Format geparsed werden. Sie können eine beliebige Anzahl Felder senden. Nur die aufgeführten Felder werden beschrieben / aktualisiert. Beachten Sie, dass die Startnummer als eindeutige ID immer gesendet werden muss. Das Format sieht wie folgt aus:

```
{"Bib":"123","CreatedBy":"Username","Lastname":"Doe","Firstname":"John","DateOfBirth":"1993-01-01","Sex":"m","Contest":"1","ATF1":"Red"}
```

Um mehrere Teilnehmer auf einmal zu senden, wird das Format wie folgt erweitert:

```
[{ Participant Data 1.....},{ Participant Data 2.....},{ Participant Data 3.....}]
```

Der gesamte Body ist in eckige Klammern gehüllt, mit Kommata zwischen den einzelnen Teilnehmern.

5.5. Ausnahmen bei Feldern in benutzerdefinierten APIs

APIs können verwendet werden, um jedes beliebige Eingabe-Datenfeld abzurufen und zu ändern.

Abgeleitete/Berechnete Felder können nicht über APIs beschrieben oder upgedated werden.

Da APIs direkt mit der Datenbank verbunden sind, gibt es einige Felder, die intern einen anderen Namen haben, als bspw. beim Abrufen in Ausgabelisten.

Gender - Intern als *Sex* angelegt

State - Lediglich für Amerikanische Bundesstaaten ist die Abkürzung intern als *State2* angelegt.

5.6. Eventdaten

Sie können auf bestimmte Listen oder Eventeinstellungen über API-Links zugreifen. Dies kann nützlich sein, wenn Sie diese in externe Anmeldeplattformen o.ä. einbinden möchten.

Unterstützte Listen:

- Rawdata/get
- Contests/get
- Timingpoints/get
- Ranks/get
- Results/get

5.7. Versand von Email-Vorlage

Über die Simple API kann der Versand von vordefinierten Email-Vorlagen getriggert werden. Dies ist vor allem nützlich für semi-permanente Veranstaltungen, bei denen Teilnehmer automatisch eine Finisher-Email erhalten sollen, da der Browser nicht dauerhaft geöffnet bleiben muss. Für übliche Veranstaltungen ist InstantPush hierfür die bessere Option, da dies aber dauerhaft geöffnet bleiben muss, ist es für länger währende Veranstaltungen nur bedingt zu empfehlen.

Der Versand von SMS ist aufgrund von weiteren Sicherheitseinstellungen über die Simple API nicht möglich.

Um EMail-Vorlagen über die Simple API zu verschicken, erstellen Sie eine benutzerdefinierte API mit folgenden Parametern:

emailtemplates/send?

Hieran müssen Sie weitere Parameter anfügen. Entweder direkt in den API-Einstellungen in RACE RESULT 14, wenn diese Parameter für alle API-Calls gültig sind, oder fügen Sie die Parameter an das Ende der API-URL, wenn sie nur für diesen einen Call gelten sollen. Wenn Sie Parameter an die URL anhängen, setzen Sie ein "?" vor den ersten Parameter.

&name=

Bestimmt den Namen der EMail-Vorlage, die verwendet werden soll.

&filter=

Bestimmt, an welche Teilnehmer die Vorlage versendet werden soll. Fügen Sie Standard-Filter hinzu, und denken Sie an die korrekte URL-Enkodierung. Mehrere Filter können per AND kombiniert werden.

6. RaceMap Access

Um Teilnehmerdaten an Racemap zu übertragen, müssen Sie die entsprechende Simple API unter **Grundeinstellungen > Zugriffsrechte/Freigaben** einrichten. Wählen Sie den Typ "Racemap Access".

FREIGABE (SIMPLEAPI)

Hier können Sie verschiedene Objekte freigeben, die dann über statische Links abgerufen werden können.

Aktiv	Typ	Details	Bezeichnung	Link
☒	RaceMap Access	Id: ID RaceNr: Startnr Transponder1: Transponder1 Transponder2: Transponder2 Firstname: Vorname Lastname: Nachname Age: Alter Sex: Geschlecht Club: Verein Nationality: Nation.IOC Contest: Wettbewerb.Name Visibility: "public" Status: StatusText Start: format(T0;"UTC") Finish: format([DezimalZeit]+T0;"UTC") Custom:		

☒

Die benötigten Felder werden standardmäßig gesetzt. Für die meisten Veranstaltungen sind diese Standardeinstellungen ausreichend, Sie können diese aber wo benötigt ändern.

- **Id:** muss einen numerischen Wert beinhalten, der für jeden Teilnehmer eindeutig in der Veranstaltungsdatei ist und sich nicht ändern kann.
- **RaceNr:** dieses Feld wird in der Visualisierung im Teilnehmer-Fähnchen angezeigt. Üblicherweise ist es die Startnummer, kann aber auch alles andere sein (auch Text oder Emoji) und muss nicht eindeutig sein.
- **Transponder1 and Transponder2:** Chip codes, die dem Teilnehmer über die entsprechenden Datenfelder zugewiesen sind. Wenn Sie ein Chip File verwenden, ersetzen Sie Transponder1 durch TransponderInChipFile.
- **Contest:** Üblicherweise der Wettbewerb, wie er in der Veranstaltungsdatei verwendet wird. Sie können Teilnehmer in diesem Feld aber beliebig gruppieren, z.B. wenn Teilnehmer des gleichen Wettbewerbs unterschiedliche Strecken absolvieren.
- **Visibility:** lassen Sie diesen Wert auf "public", damit Teilnehmer in Racemap angezeigt werden.
- **Start and Finish:** müssen die Start- und Zielzeit der Teilnehmer als Tageszeit in UTC beinhalten oder leer bleiben. Wenn ausgefüllt, ignoriert Racemap Trackpings vor Start oder nach Zieleinlauf. Es ist daher sehr wichtig, diese Felder korrekt auszufüllen.
- **Custom:** Hier können Sie jegliche Informationen hinzufügen. Setzen Sie sich mit Racemap in Verbindung, wie diese Daten in Racemap eingesetzt werden können.