

3、全局配置文件

笔记本: spring

创建时间: 2022/4/4 17:25

作者: 雷丰阳

URL: file:///C:/Users/lfy/Desktop/%E5%B0%9A%E7%A1%85%E8%B0%B7%E6%A...

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<!DOCTYPE configuration
PUBLIC "-//mybatis.org//DTD Config 3.0//EN"
"http://mybatis.org/dtd/mybatis-3-config.dtd">
<configuration>

  <environments default="development">
    <environment id="development">
      <transactionManager type="JDBC"/>
      <!-- 配置连接池 -->
      <dataSource type="POOLED">
        <property name="driver" value="com.mysql.jdbc.Driver"/>
        <property name="url"
value="jdbc:mysql://localhost:3306/mybatis_0325"/>
        <property name="username" value="root"/>
        <property name="password" value="123456"/>
      </dataSource>
    </environment>
  </environments>

  <!-- mappers中注册我们所有写的dao接口的实现文件-->
  <mappers>
    <mapper resource="EmployeeDao.xml"/>
  </mappers>
</configuration>
```

全局配置文件;

configuration 配置

- [properties](#) 属性
- **settings** 设置
- [typeAliases](#) 类型命名
- [typeHandlers](#) 类型处理器
- [objectFactory](#) 对象工厂,
- [plugins](#) 插件,
- [environments](#) 环境
 - [environment](#) 环境变量
 - [transactionManager](#) 事务管理器
 - [dataSource](#) 数据源
- [databasesIdProvider](#) 数据库厂商标识
- [mappers](#) 映射器

原生jdbc执行sql; 或者封装结果集

```
Connection connection = dataSource.getConnection();
String sql = "insert into t_employee(empname,email,gender) value(?,?,?)";
PreparedStatement ps = connection.prepareStatement(sql);
ps.setString(0,"admin");
ps.setString(1,"aaa@qq.com");
ps.setInt(2,12);
int i = ps.executeUpdate()
```

```
//ps.close();connection.close();
```
