

Restauració Base Dades

Introducció:

Disposar d'un pla de restauració documentat és obligatori en un entorn crític per assegurar la continuïtat del servei 24/7 davant de qualsevol incident o pèrdua de dades. S'ha creat un script en "Bash" que permet a l'administrador actuar ràpidament segons la gravetat del problema, minimitzant el temps de parada tècnica.

Escenaris de Restauració (restore_postgres.sh):

- Restauració Total (Recuperació davant desastres): S'aplica en cas de fallada crítica del servidor físic o corrupció total del sistema. L'script atura les connexions dels usuaris, neteja el clúster actual i executa l'ordre "pg_restore" agafant el darrer backup vàlid de /var/backups/postgresql. Això reconstrueix la base de dades des de zero (estructures, usuaris, índexs i historial).
- Restauració Parcial (Recuperació de taules crítiques): S'aplica en cas d'error humà (per exemple, si un usuari esborra accidentalment dades mèdiques). L'script permet extreure del backup local exclusivament les dues taules més importants del nostre esquema: Pacients i Visites. Es fa un bolcat selectiu demanant confirmació, recuperant la informació crítica en pocs minuts sense necessitat de sobreesciure ni alterar la resta de la base de dades de l'hospital.

Comandes:

- **Resturació total:**

```
pg_restore -U usuari_admin -d postgres -C --clean  
/var/backups/postgresql/backup_hospital.dump
```

- **Restauracio parcial:**

```
pg_restore -U usuari_admin -d base_dades_hospital -t pacients -t visites  
/var/backups/postgresql/backup_hospital.dump
```