

Configuració Backups

Introducció:

Es important implementar un sistema de còpies de seguretat automatitzat al nostre hospital per garantir la seguretat de la informació. Es farà servir un script programat amb “Bash” que s’executarà de manera desatesa al Server.

Aquest procés el que fa es que aprofitem la nostra arquitectura multi-disc (Raid 10), guardant els resultat en format de fitxers al volum “lv_pgbackup” (muntat a “/var/backups/postgresql”). Amb això el que aconseguim es no afectar el rendiment del disc principal de dades.

Funcionament Script (“**backup_postgres.sh**”):

- **Definició de variables:** Es configuren de forma clara les rutes de destí, el nom de la base de dades i el format de la data per anomenar el fitxer (Exemple: “**hospital_backup_20260506.sql.gz**”).
- **Extracció de dades en calent:** S'executa l'eina nativa “**pg_dump**”. Això permet extreure tota l'estructura i dades (incloses les 100k visites) sense necessitat d'aturar el motor de PostgreSQL 18.3 ni tallar el servei de l'hospital.
- **Compressió en temps real:** Es canalitza la sortida del dump directament amb “**gzip**” per reduir al màxim l'espai ocupat al disc local i accelerar la pujada per xarxa.
- **Rotació de seguretat (Regla de les 5 còpies):** L'script comprova el directori i, si detecta que hi ha més de 5 fitxers de backup, esborra automàticament el més antic per evitar que el disc s'ompli.
- **Sincronització amb el Cloud:** Un cop creat el fitxer en local, es fa servir l'eina “**aws s3 cp**” per pujar el backup cap al núvol d'AWS de forma xifrada a través del nostre túnel VPN Site-To-Site.

Planificació (Cron):

- Perquè el procés es realitzi de forma automàtica, es programarà una tasca al dimoni “**cron**” de Linux a nivell d'usuari root/postgres.
- L'horari escollit serà cada matinada a les **02:00 h**, ja que és la franja horària amb menys afluència de pacients a urgències.
- La línia configurada al crontab serà:

```
0 2 * * * /usr/local/bin/backup_postgres.sh >> /var/log/postgresql/cron_backup.log 2>&1
```

(Els resultats de l'execució es guardaran al volum **lv_pglogs** per poder fer auditories).