

Авторизация пользователя

Обновлено 28.08.2026

Содержание:

- [Общие сведения](#)
- [Авторизация по логину и паролю](#)
 - [Запрос метода](#)
 - [Структура запроса](#)
 - [Описание параметров](#)
 - [Request](#)
 - [Ответ метода](#)
 - [Структура ответа](#)
 - [Описание параметров](#)
 - [Response](#)
 - [Обработка ошибок](#)
- [Авторизация по токену](#)
 - [Запрос метода](#)
 - [Структура запроса](#)
 - [Описание параметров](#)
 - [Request](#)
 - [Ответ метода](#)
 - [Обработка ошибок](#)
- [Удаление сессии авторизации](#)
 - [Запрос метода](#)
 - [Структура запроса](#)
 - [Описание параметров](#)
 - [Request](#)
 - [Ответ метода](#)
 - [Структура ответа](#)
 - [Описание параметров](#)
 - [Response](#)
 - [Обработка ошибок](#)
- [Данные сессии](#)
 - [Запрос метода](#)
 - [Структура запроса](#)
 - [Описание параметров](#)
 - [Request](#)
 - [Ответ метода](#)
 - [Структура ответа](#)
 - [Описание параметров](#)
 - [Response](#)
 - [Data](#)
 - [Обработка ошибок](#)

Общие сведения

Сервис позволяет:

- авторизовать пользователя;
- закрыть текущую сессию авторизации;
- получить данные текущей сессии.

Предусмотрено два способа авторизации - при помощи логина и пароля от личного кабинета сайта dellin.ru (см. метод "[Авторизация по логину и паролю](#)") и при помощи токена (см. метод "[Авторизация по токену](#)"). Использование токена позволяет не раскрывать логин и пароль сторонним сервисам, использующим Public API.

Авторизация пользователя (получение идентификатора сессии – sessionId) предоставляет следующие возможности:

- учитывать персональные скидки контрагента при [расчете стоимости перевозки](#) (к контрагенту должен быть получен [полный доступ](#) в Личном кабинете Деловых Линий);
- просматривать созданные заказы с помощью API в Личном кабинете до приема груза к перевозке;

- вносить [доступные изменения](#) в заказ согласно этапу перевозки;
- получать [печатные формы](#) документов;
- оформлять заявки на перевозки [малотоннажным транспортом](#);
- оформлять заявки на [почасовую аренду транспорта](#);
- оформлять [мультизаявки](#);
- оформлять [пакетный заказ](#);
- получать полную информации о заказах в [Журнале заказов](#);
- искать заказы по артикулу грузового места в [Журнале заказов](#);
- получать [статистическую отчетность](#);
- управлять подписками на [получение уведомлений о событиях](#), происходящих с заказами;
- получать данные [адресной книги](#) Личного кабинета;
- получать данные о [взаиморасчетах с контрагентами](#);
- получать [этикетки для маркировки груза](#);
- получать [список доступных личных кабинетов операторов электронного документооборота \(ЭДО\)](#);
- [при оформлении заказа](#) запрашивать отправку черновика электронного поручения экспедитору в личный кабинет системы ЭДО (дополнительное требование – [полный доступ](#) к заказчику перевозки);
- использовать "[Суперсервис](#)" для работы с электронными экспедиторскими документами [при оформлении заказа](#) (дополнительное требование – [полный доступ](#) к заказчику перевозки).

Авторизация по логину и паролю

Запрос метода

Структура запроса

Адрес метода: https://api.dellin.ru/v3/auth/login.json
<pre>{ "apikey": "00000000-0000-0000-0000-000000000000", "login": "+79999999999", "password": "Password1"}</pre>

Описание параметров

Request			
Request			
Параметр	Обязательный	Тип	Описание
apikey	Да	string	Ключ приложения. Для получения ключа необходимо пройти регистрацию
login	Да	string	Логин от Личного кабинета (1). В качестве логина используется номер телефона. Формат: "+7XXXXXXXXX" – 12 символов, начиная с "+7". Если в Личном кабинете на сайте компании " Деловые Линии " отсутствует номер телефона, следует привязать его в настройках
password	Да	string	Пароль от Личного кабинета (1)

Примечания:

1. Чтобы получить логин и пароль, следует зарегистрироваться на сайте компании "[Деловые Линии](#)"

Ответ метода

Структура ответа

<pre>{ "metadata":{ "status":200, "generated_at":"2015-06-18 12:37:28" }, "data":{ "sessionID":"00000000-0000-0000-0000-000000000000" }}</pre>

Описание параметров

Response
Response

Параметр	Тип	Описание
metadata	object	Системная информация
— metadata.status	integer	Эмуляция http-кода состояния. В случае успешного выполнения возвращается код "200" (OK)
— metadata.generated_at	string	Дата и время генерации ответа сервера. Формат: "ГГГГ-ММ-ДД ЧЧ:ММ:СС"
data	object	Данные сессии
— data.sessionID	string	ID сессии для запросов к данным Личного кабинета

 Срок действия сессии – 30 дней

Обработка ошибок

Авторизация по токену

Структура запроса

Описание параметров

Ответ метода

Обработка ошибок

Удаление сессии авторизации

Структура запроса

Адрес метода: <https://api.dellin.ru/v3/auth/logout.json>

```
{
  "appkey": "00000000-0000-0000-0000-000000000000",
  "sessionID": "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
}
```

Описание параметров

Request

Request

Параметр	Обязательный	Тип	Описание
appkey	Да	string	Ключ приложения. Для получения ключа необходимо пройти регистрацию
sessionID	Да	string	ID сессии для запросов к данным Личного кабинета

Ответ метода

Структура ответа

```
{
  "metadata": {
    "status": 200,
    "generated_at": "2015-06-18 12:37:28"
  },
  "data": {
    "state": "success"
  }
}
```

Описание параметров

Response

Response

Параметр	Тип	Описание
metadata	object	Системная информация
— metadata.status	integer	Эмуляция http-кода состояния. В случае успешного выполнения возвращается код "200" (ОК)
— metadata.generated_at	string	Дата и время генерации ответа сервера. Формат: "ГГГГ-ММ-ДД ЧЧ:ММ:СС"
data	object	Подтверждение успешности операции
— data.state	string	Статус обработки запроса. Возможное значение - "success" (операция успешно завершена)

Обработка ошибок

В методе используются общие ошибки API, описание формата и перечень ошибок см. в документе "[Ошибки методов API](#)".

Данные сессии

Отслеживание состояния текущей сессии можно использовать для предварительного возобновления сессии перед отправкой запроса к API Личного кабинета.

Запрос метода

Структура запроса

Адрес метода: https://api.dellin.ru/v3/auth/session_info.json

```
{
  "appkey": "00000000-0000-0000-0000-000000000000",
  "sessionID": "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
}
```

Описание параметров

Request

Request

Параметр	Обязательный	Тип	Описание
apikey	Да	string	Ключ приложения. Для получения ключа необходимо пройти регистрацию
sessionID	Да	string	ID сессии для запросов к данным Личного кабинета

Ответ метода

Структура ответа

```
{
  "metadata": {
    "status": 200,
    "generated_at": "2015-06-18 12:37:28"
  },
  "data": {
    "session": {
      "expireTime": "2014-04-12 18:01",
      "expired": false
    }
  }
}
```

Описание параметров

Response

Response

Параметр	Тип	Описание
metadata	object	Системная информация
— metadata.status	integer	Эмуляция http-кода состояния. В случае успешного выполнения возвращается код "200" (OK)
— metadata.generated_at	string	Дата и время генерации ответа сервера. Формат: "ГГГГ-ММ-ДД ЧЧ:ММ:СС"
data	Data	Данные сессии

Data

Data

Параметр	Тип	Описание
session	object	Данные текущей сессии
— session.expireTime	string	Дата окончания действия сессии. Если сессия истекла, то значение параметра - null. Формат: "ГГГГ-ММ-ДД ЧЧ:ММ"
— session.expired	boolean	Состояние сессии. Возможные значения: • "false" - сессия активна; • "true" - сессия истекла

Обработка ошибок

В методе используются общие ошибки API, описание формата и перечень ошибок см. в документе ["Ошибки методов API"](#).