Общая информация (/api/)

Сценарии использования методов (/api/scenarios/)

Коллекция запросов Postman (/api/postman_collection/)

Changelog (/changelog/)

OpenAPI - swagger (/api/swagger)

Авторизация

Авторизация пользователя

Список контрагентов (/api/auth/counteragents/)

Выполнение расчета

Калькулятор стоимости и сроков (/api/calculation/calculator/)

Калькулятор услуги Доставка (/api/calculation/delivery/)

Оформление заказов

Перевозка сборных грузов (/api/ordering/ltl-request/)

Междугородняя перевозка еврофурой (/api/ordering/ftl-request/)

Перевозка малотоннажным транспортом (/api/ordering/mkt/)

Почасовая аренда транспорта (/api/ordering/timerent/)

Дополнение заказа доставкой (/api/ordering/sfrequest/)

Мульт

Пакет

Инфо

Журна

Истор

history

Истор

Печат

Уведомления о событиях по заказам (/api/orders/webhook/)

Подробные статусы заказов (/api/orders/detailed-statuses/)

Управление заказом

Повтор заказа (/api/order/repeat/)

Доступные изменения (/api/order/check/)

Изменение получателя (/api/order/change-receiver/)

Подписывайтесь на наш канал об инструментах API

Анонсы релизов, кейсы, рекомендации по настройкам, введение ЭДО в логистике — в нашем телеграм-канале

Подписаться (tg://resolve?domain=dellin_API)

Авторизация пользователя

Обновлено 28.08.2026 | Скачать в PDF (https://assets-rgw.dellin.ru/integra-assets/pdf_files/page.type.30_YRCctfa.zip) 171 кб

Содержание:

- Общие сведения
- Авторизация по логину и паролю
  - Запрос метода
    - Структура запроса
    - Описание параметров
      - Request
  - Ответ метода
    - Структура ответа
    - Описание параметров
      - Response
  - Обработка ошибок
- Авторизация по токену
  - Запрос метода
    - Структура запроса
    - Описание параметров
      - Request
  - Ответ метода
  - Обработка ошибок
- Удаление сессии авторизации
  - Запрос метода
    - Структура запроса
    - Описание параметров
      - Request
  - Ответ метода
    - Структура ответа
    - Описание параметров
      - Response
  - Обработка ошибок
- Данные сессии
  - Запрос метода
    - Структура запроса
    - Описание параметров
      - Request
  - Ответ метода
    - Структура ответа
    - Описание параметров
      - Response
      - Data
  - Обработка ошибок

Изменение плательщика (/api/order/change-payer/)

Изменение контактной информации (/api/order/change-contacts/)

Изменение адреса и времени отправки (/api/order/change-pickup/)

Изменение адреса и времени доставки (/api/order/change-delivery/)

Отмена заказа и доставки груза (/api/order/cancel/)

Приостановка и возобновление выдачи (/api/order/suspend/)

Добавление в Избранное (/api/order/favorites/)

Адресная книга

Контрагенты (/api/book/counteragents/)

Контактные данные (/api/book/contact-details/)

Адреса (/api/book/addresses/)

Удаление объектов (/api/book/delete/)

Платежи

Взаиморасчеты (/api/payments/accounting/)

Периоды взаиморасчётов (/api/payments/periods/)

Получение ссылки на оплату (/api/payments/link/)

Терминалы

Справочник терминалов (/api/terminals/directory/)

Поиск терминалов (/api/terminals/search/)

Терминалы на карте (/api/terminals/map/)

Местоположения

Географические справочники (/api/places/directories/)

Поиск географических объектов (/api/places/search/)

Подбор адресов (/api/places/address-selection/)

Справочные методы

Подбо
dates/

Подбо
dates/

Подбо
(/api/c

Прове
conditi

Подбо
packag

Поиск

Поиск характера груза (/api/catalogs/freight-types/)

Параметры негабаритного груза (/api/catalogs/oversized-dimensions/)

Виды упаковки клиента (/api/catalogs/client-packaging/)

Доступные ЛК операторов ЭДО (/api/catalogs/edms-accounts/)

Справочники (/api/catalogs/directories/)

Самостоятельная маркировка груза

Маркировка грузовых мест (/api/marking/labels/)

Подписывайтесь на наш канал об инструментах API

Анонсы релизов, кейсы, рекомендации по настройкам, введение ЭДО в логистике — в нашем телеграм-канале

Подписаться (tg://resolve?domain=dellin_API)

Общие сведения

Сервис позволяет:

- авторизовать пользователя;
- закрыть текущую сессию авторизации;
- получить данные текущей сессии.

Предусмотрено два способа авторизации - при помощи логина и пароля от личного кабинета сайта dellin.ru (https://w
метод "Авторизация по логину и паролю (/api/auth/login/#_header2)") и при помощи токена (см. метод "Авторизация по
(/api/auth/login/#_header12)"). Использование токена позволяет не раскрывать логин и пароль сторонним сервисам, и
Public API.

Авторизация пользователя (получение идентификатора сессии – sessionID) предоставляет следующие возможности:

- учитывать персональные скидки контрагента при расчете стоимости перевозки (/api/calculation/calculator/) (к контр
быть получен полный доступ
(https://www.dellin.ru/articles/192/#:~:text=%D0%9E%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%
%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%87%D1%91%D1%82%20%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B8%D0%BC%D0%BE
в Личном кабинете Деловых Линий);
- просматривать созданные заказы с помощью API в Личном кабинете до приема груза к перевозке;
- вносить доступные изменения (/api/order/check/) в заказ согласно этапу перевозки;
- получать печатные формы (/api/orders/print/) документов;
- оформлять заявки на перевозки малотоннажным транспортом (/api/ordering/mkt/);
- оформлять заявки на почасовую аренду транспорта (/api/ordering/timerent/);
- оформлять мультизаявки (/api/ordering/multi-request/);
- оформлять пакетный заказ (/api/ordering/pre-alert/);
- получать полную информации о заказах в Журнале заказов (/api/orders/search/);
- искать заказы по артикулу грузового места в Журнале заказов (/api/orders/search/);
- получать статистическую отчетность (/api/orders/create-report/);
- управлять подписками на получение уведомлений о событиях (/api/orders/webhook/), происходящих с заказами;
- получать данные адресной книги (/api/book/counteragents/) Личного кабинета;
- получать данные о взаиморасчетах с контрагентами (/api/payments/accounting/);
- получать этикетки для маркировки груза (/api/marking/labels/);
- получать список доступных личных кабинетов операторов электронного документооборота (ЭДО) (/api/catalogs/ed
- при оформлении заказа (/api/ordering/ltl-request/) запрашивать отправку черновика электронного поручения экспед
кабинет системы ЭДО (дополнительное требование – полный доступ (https://www.dellin.ru/articles/192/#full) к заказч
- использовать "Суперсервис (https://www.dellin.ru/client/epd-script/#superservice)" для работы с электронными экспе
документами при оформлении заказа (/api/ordering/ltl-request/) (дополнительное требование – полный доступ
(https://www.dellin.ru/articles/192/#full) к заказчику перевозки).

Авторизация по логину и паролю

Запрос метода

Структура запроса

JSON XML

Адрес метода: https://api.dellin.ru/v3/auth/login.json (https://api.dellin.ru/v3/auth/login.json)

```
{
    "appkey":"00000000-0000-0000-0000-000000000000",
    "login":"+79999999999",
    "password":"Password1"
}
```

Описание параметров

Request

Request

Параметр	Обязательный	Тип	Описание
appkey	Да	string	Ключ приложения ключа необходимо пройти регистрац

Манипуляционные знаки (/api/marking/marks/)
Маркировка упаковки (/api/marking/packaging/)
Примеры запросов
Расчет стоимости перевозки (/api/examples/calculation/)
Регистрация (/registration/)
Оформление заказа (/api/examples/request/)

Ошибки методов API

Ошибки методов API (/api/errors/)

Authorization

User authorization (/api/en_auth/user-authorization/)
Available counterparties (/api/en_auth/available-counterparties/)

Calculation

Shipping Cost and Time Calculator (/api/en_calculation/calculator/)

Placing an order

Placing LTL orders (/api/en_ordering/ltl-request/)
Placing FTL orders (/api/en_ordering/ftl-request/)
Adding delivery to address (/api/en_ordering/adding-delivery-to-address/)
Multi-request (/api/en_ordering/multi-request/)
Pre-Alert batch order (/api/en_ordering/pre-alert/)

Order Information

Orders list (/api/en_orders/orders-search/)
Order status history (/api/en_orders/statuses-history/)
Order change history (/api/en_orders/history/)
Order event notifications (/api/en_orders/webhook/)
Detailed order statuses (/api/en_orders/detailed-statuses/)

Managing orders

Order
Possib
availab
Chang
(/api/e
Chang
(/api/e
Updati
(/api/e
Chang
(/api/e
Changing the delivery address/time (/api/en_order/change-delivery/)
Cancel
Suspension and resumption (/api/en_order/suspend/)
Favorite orders (/api/en_order/favorites/)

Address book

Counterparties (/api/en_book/counterparties/)
Contact details (/api/en_book/contact-details/)

Подписывайтесь на наш канал об инструментах API

Анонсы версий, кейсы, рекомендации по настройкам, введение ЭДО в логистике — в нашем телеграм-канале

Подписаться (tg://resolve?domain=dellin_API)

login	Да	string	Логин от Личного к В качестве логина номер телефона. Формат: "+7XXXX символов, начина Если в Личном каб компании "Деловы (https://www.dellin. номер телефона, его в настройках
password	Да	string	Пароль от Личного

Примечания:

1. Чтобы получить логин и пароль, следует зарегистрироваться на сайте компании "Деловые Линии (https://www.dellin.ru/#registration

Ответ метода

Структура ответа

JSON | XML

```
{
   "metadata":{
      "status":200,
      "generated_at":"2015-06-18 12:37:28"
   },
   "data":{
      "sessionID":"00000000-0000-0000-0000-000000000000"
   }
}
```

Описание параметров

Response

Response		
Параметр	Тип	Описание
metadata	object	Системная информация
metadata.status	integer	Эмуляция http-кода состояния. успешного выполнения возвра (OK)
metadata.generated_at	string	Дата и время генерации ответа Формат: "ГГГГ-ММ-ДД ЧЧ:ММ:С
data	object	Данные сессии
data.sessionID	string	ID сессии для запросов к данны кабинета Срок действия сессии

Обработка ошибок

В методе используются общие ошибки API, описание формата и перечень ошибок см. в документе "Ошибки методов (/api/errors/)".

Авторизация по токену

Запрос метода

Структура запроса

JSON | XML

Addresses (/api/en_book/addresses/)
Разработчикам (/)
Deleting objects from address book (/api/en_book/delete/)
API (/API/) 1C (/1C/) ECOM (/ECOM/) CRM (/CRM/) IFRAME (/IFRAME/) НОВОСТИ (/NEWS/) CHANGELOG (/CHANGELOG/) FAQ (/FAQ/)
Payments
Settlements (/api/en_payments/settlements/)
Регистрация (/registration/)
Settlements periods (/api/en_payments/settlements-periods/)
Terminals
Terminals directory (/api/en_terminals/terminals-directory/)
Terminals for the selected location (/api/en_terminals/terminals-search/)
Terminals on the map (/api/en_terminals/terminals-map/)
Auxiliary
Dispatch dates (/api/en_catalogs/dispatch-dates/)
Delivery dates (/api/en_catalogs/delivery-dates/)
Cargo handover intervals (/api/en_catalogs/time-interval/)
Order limitations (/api/en_catalogs/request-condition/)
Search of forms of organization (/api/en_catalogs/opf/)
Nature of cargo search (/api/en_catalogs/freight-types/)
Oversized cargo thresholds (/api/en_catalogs/oversized-cargo-thresholds/)
Client packaging types (/api/en_catalogs/client-packaging/)
Countries of origin search (/api/en_catalogs/origin-countries/)
Available EDMS personal accounts (/api/en_catalogs/edms-accounts/)
Directories (/api/en_catalogs/directories/)
Marking
Cargo places labeling (/api/en_marking/labels/)
Handli
Packa
Exam
Calcul
Order
Errors
Errors
metho

Адрес метода: https://api.dellin.ru/v4/auth/login.json (https://api.dellin.ru/v4/auth/login.json)


```
{
   "appkey":"00000000-0000-0000-0000-000000000000",
   "pat":"dl-api-0000000000000000000000000000000000000000"
}
```


Описание параметров

Request

Request

Параметр	Обязательный	Тип	Описание
appkey	Да	string	Ключ приложения ключа необходимо пройти регистрац
pat	Да	string	Токен. Сгенериров личном кабинете (https://www.dellin. pat/). Срок действия ток 6 дней до истечен токена на электро СМС будет напра уведомление

Ответ метода

Ответ метода "Авторизация по токену" аналогичен ответу метода "Авторизация по логину и паролю (/api/auth/login/#_

Обработка ошибок

В методе используются общие ошибки API, описание формата и перечень ошибок см. в документе "Ошибки методов (/api/errors/)".

Удаление сессии авторизации

Запрос метода

Структура запроса

JSON XML

Адрес метода: https://api.dellin.ru/v3/auth/logout.json (https://api.dellin.ru/v3/auth/logout.json)


```
{
   "appkey":"00000000-0000-0000-0000-000000000000",
   "sessionID":"00000000-0000-0000-0000-000000000000"
}
```


Описание параметров

Request

Request

Параметр	Обязательный	Тип	Описание
appkey	Да	string	Ключ приложения ключа необходимо пройти регистрац
sessionID	Да	string	ID сессии для зап Личного кабинета

Ответ метода

Структура ответа

Подписывайтесь на наш канал об инструментах API

Анонсы релизов, кейсы, рекомендации по настройкам, введение ЭДО в логистике — в нашем телеграм-канале

Подписаться (tg://resolve?domain=dellin_API)

JSON XML

```
{
    "metadata":{
        "status":200,
        "generated_at":"2015-06-18 12:37:28"
    },
    "data":{
        "state" : "success"
    }
}
```

Описание параметров

Response

Response		
Параметр	Тип	Описание
metadata	object	Системная информация
metadata.status	integer	Эмуляция http-кода состояния. В случае успешного выполнения возвращается код "200" (OK)
metadata.generated_at	string	Дата и время генерации ответа сервера. Формат: "ГГГГ-ММ-ДД ЧЧ:ММ:СС"
data	object	Подтверждение успешности операции
data.state	string	Статус обработки запроса. Возможное значение – "success" (операция успешно завершена)

Обработка ошибок

В методе используются общие ошибки API, описание формата и перечень ошибок см. в документе "Ошибки методов API (/api/errors/)".

Данные сессии

Отслеживание состояния текущей сессии можно использовать для предварительного возобновления сессии перед отправкой запроса к API Личного кабинета.

Запрос метода

Структура запроса

Ap n_info.json (https://api.dellin.ru/v3/auth/session_info.json)

```
{
                    0000000000",
                    -000000000000"
}
```

Опис

Requ

Request

Параметр	Обязательный	Тип	Описание
appkey	Да	string	Ключ приложения. Для получения ключа необходимо пройти регистрацию (/registration)
sessionID	Да	string	ID сессии для запросов к данным Личного кабинета

Подписывайтесь на наш канал об инструментах API

Анонсы релизов, кейсы, рекомендации по настройкам, введение ЭДО в логистике — в нашем телеграм-канале

Подписаться (tg://resolve?domain=dellin_API)

Ответ метода


```
{
   "metadata":{
      "status":200,
      "generated_at":"2015-06-18 12:37:28"
   },
   "data":{
      "session":{
         "expireTime":"2014-04-12 18:01",
         "expired":false
      }
   }
}
```


Описание параметров

Response

Response		
Параметр	Тип	Описание
metadata	object	Системная информация
metadata.status	integer	Эмуляция http-кода состояния. В случае успешного выполнения возвращается код "200" (OK)
metadata.generated_at	string	Дата и время генерации ответа сервера. Формат: "ГГГГ-ММ-ДД ЧЧ:ММ:СС"
data	Data	Данные сессии

Data

Data		
Параметр	Тип	Описание
session	object	Данные текущей сессии
session.expireTime	string	Дата окончания действия сессии. Если сессия истекла, то значение параметра – null. Формат: "ГГГГ-ММ-ДД ЧЧ:ММ"
session.expired	boolean	Состояние сессии. Возможные значения: • "false" – сессия активна; • "true" – сессия истекла

Обр

В мет исание формата и перечень ошибок см. в документе "Ошибки методов API (/api/e

Подписывайтесь на наш канал об инструментах API

Анонсы релизов, кейсы, рекомендации по настройкам, введение ЭДО в логистике — в нашем телеграм-канале

Подписаться (tg://resolve?domain=dellin_API)

(https://www.dellin.ru/)

© Группа компаний «Деловые Линии», 2001—2026
196210, Санкт-Петербург, ул. Стартовая, д. 8, лит. А.

Разработано в БИАТЕХ