Рубежный контроль 1

по курсу ПиК ЯП

Выполнил: Плотников Константин Владимирович
Группа: ИУ5-36Б
Вариант запросов: Д. Вариант предметной области: 24.
Предметная область: «Глава — Книга».

Цель работы

Реализовать на Python связи «один-ко-многим», «многие-ко-многим» и запросы варианта Д.

Описание классов и связей

Chapter — глава (id, title, number_pages, id_book); number_pages — количественный признак (количество страниц).
Book — книга (id, name).
ChapterBook — связь глав с книгами (chap_id, book_id).

Запросы варианта Д

Д1. Связь «один-ко-многим»: вывести список названий глав, в названии которых присутствует буква «е», и названия книг, в которых они находятся.

Д2. Связь «один-ко-многим»: вывести список книг со средним количеством страниц в главах, отсортированный по возрастанию среднего значения (отдельной функции вычисления среднего значения в Python нет, используется комбинация sum и len, результат округляется до 2 знаков с помощью round).

Д3. Связь «многие-ко-многим»: вывести список всех книг, у которых название начинается на букву «А» (в вашем случае, так как таких книг нет, для демонстрации используется буква «Б»), и список связанных с ними глав.

Вариант 24. Вариант Д

```
from operator import itemgetter

class Chapter:
    def __init__(self, id, title, number_pages, id_book):
        self.id = id
        self.title = title
        self.number_pages = number_pages
        self.id_book = id_book

class Book:
    def __init__(self, id, name):
        self.id = id
        self.name = name

class ChapterBook:
    def __init__(self, chap_id, book_id):
        self.chap_id = chap_id
        self.book_id = book_id

books = [
    Book(1, "Бандитский Петербург"),
    Book(2, "Улитка на склоне"),
    Book(3, "Норма")
]

chapter = [
    Chapter(1, "Государство в государстве", 50, 1),
    Chapter(2, "Время великой легализации", 50, 1),
    Chapter(3, "Перец", 20, 2),
    Chapter(4, "Перец", 20, 2),
    Chapter(5, "Кандид", 20, 2),
    Chapter(6, "Нормальная жизнь", 15, 3),
    Chapter(7, "Летучка", 15, 3)
]

chapt_book = [
```

```
    ChapterBook(1, 1),
    ChapterBook(2, 1),
    ChapterBook(3, 2),
    ChapterBook(4, 2),
    ChapterBook(5, 3),
    ChapterBook(6, 3),

    ChapterBook(3, 1),
    ChapterBook(5, 2),
    ChapterBook(1, 3)
]

def main():

    one_to_many = [(c.title, c.number_pages, b.name)
                   for c in chapter
                   for b in books
                   if c.id_book == b.id
                   ]

    print("Задание Д1")
    # Вывести название глав, в которых есть буква 'e' и книги, в которых они находятся

    spisok_1 = [n[::2] for n in list(filter(lambda i: 'e' in itemgetter(0)(i), one_to_many))]
    print(spisok_1)

    print("Задание Д2")
    # Ввести список книг, отсортированные по среднему кол-ву страниц всех глав и среднее кол-во страниц

    spisok_2 = list()

    for n in set(i[2] for i in one_to_many):
        pages = [k[1] for k in list(filter(lambda x: x[2] == n, one_to_many))]
        pages = round(sum(pages) / len(pages), 2)
        spisok_2.append([n, pages])
```

```
    spisok_2 = sorted(spisok_2, key= lambda x: x[1])

    print(spisok_2)

    print("Задание Д3")
    # Вывести список всех книг, у которых название начинается с буквы "Б", и список глав в них (связь многие-ко-многим)

    # Соединение данных многие-ко-многим (книга - глава)
    many_to_many_temp = [(b.name, cb.book_id, cb.chap_id)
                         for b in books
                         for cb in chapt_book
                         if b.id == cb.book_id]

    many_to_many = [(c.title, c.number_pages, book_name)
                    for book_name, book_id, chap_id in many_to_many_temp
                    for c in chapter if c.id == chap_id]

    res_3 = {}
    # Перебираем все книги
    for b in books:
        if b.name.startswith('Б'):
            # Список глав этой книги
            b_chaps = list(filter(lambda i: i[2] == b.name, many_to_many))
            # Только названия глав
            b_chaps_names = [x for x, _, _ in b_chaps]
            res_3[b.name] = b_chaps_names

    print(res_3)

if __name__ == '__main__':
    main()
```

Результат работы программы

Задание Д1

[('Государство в государстве', 'Бандитский Петербург'), ('Время великой легализации', 'Бандитский Петербург'), ('Перец', 'Улитка на склоне'), ('Перец', 'Улитка на склоне'), ('Летучка', 'Норма')]

Задание Д2

[['Улитка на склоне', 20.0], ['Бандитский Петербург', 50.0], ['Норма', 15.0]]

(.RK) tima@MSI:~/PaLP/PaLP/RK1$ python3 RK1.py

Задание Д1

[('Государство в государстве', 'Бандитский Петербург'), ('Время великой легализации', 'Бандитский Петербург'), ('Перец', 'Улитка на склоне'), ('Перец', 'Улитка на склоне'), ('Летучка', 'Норма')]

Задание Д2

[['Норма', 15.0], ['Улитка на склоне', 20.0], ['Бандитский Петербург', 50.0]]