

1. Используя команду cat в терминале операционной системы Linux, создать два файла Домашние животные (заполнив файл собаками, кошками, хомяками) и Выючные животными заполнив файл Лошадьми, верблюдами и осли), а затем объединить их. Просмотреть содержимое созданного файла. Переименовать файл, дав ему новое имя (Друзья человека).

```
cat > 'Домашние животные'
```

```
Собаки
```

```
Кошки
```

```
Хомяки
```

```
cat > 'Выючные животные'
```

```
Лошади
```

```
Верблюды
```

```
Ослы
```

```
cat 'Домашние животные' 'Выючные животные' > new_file
```

```
cat new_file
```

```
mv new_file 'Друзья человека'
```

2. Создать директорию, переместить файл туда.

```
mkdir Animals && mv 'Друзья человека' Animals
```

3. Подключить дополнительный репозиторий MySQL. Установить любой пакет из этого репозитория.

4. Установить и удалить deb-пакет с помощью dpkg.

```
cd /tmp
```

```
wget -c https://dev.mysql.com/get/mysql-apt-config_0.8.24-1_all.deb
```

```
ls -fla | grep mysql
```

```
dpkg -i mysql-apt-config_0.8.24-1_all.deb
```

```
apt-get update
```

```
apt-get install mysql-server
```

```
dpkg -P mysql-server
```