

Ejercicios de Pseudocódigo

=====

Ejercicio 1

=====

1. primero = pedir un número al usuario
2. segundo = pedir un número al usuario
3. primero_temporal = primero
4. segundo_temporal = segundo
5. Si primero_temporal > segundo_temporal:
 - a. primero_temporal = segundo
 - b. segundo_temporal = primero
 - c. muestra primero_temporal y segundo_temporal
6. Si primero_temporal < segundo_temporal:
 - a. muestra primero_temporal y segundo_temporal

=====

Ejercicio 2

=====

En este ejercicio vamos a resolver la lógica matemática.

Si tenemos que:

$$\frac{1km}{h} = \frac{1000m}{3600s} = \frac{1m}{3.6s}$$

por lo que basta en multiplicar la velocidad en km/h por $\frac{1m}{3.6s}$.

1. km_h = pedir velocidad en km/h
2. m_s = km_h / 3.6
3. mostrar m_s

=====

Ejercicio 3

=====

1. contador = 1 # definimos contado igual 1
2. hombres = 0 #definimos porcentaje inicial de los hombres
3. mujeres = 0 #definimos porcentaje inicial de las mujeres
4. porcentaje = (1/6) * 100 # este es el porcentaje que vale cada persona
- 5.
6. mientras contador <= 6:
 - a. sexo = pedimos al usuario 1 si es mujer o dos si es hombre
 - b. si sexo == 1:
 - i. mujeres += porcentaje
 - c. sino sexo == 2:
 - i. hombres += porcentaje
 - d. contador += 1
7. mostrar porcentaje de hombre y de mujeres.