IPV6
ÁLLOMÁSCÍMEK GENERÁLÁSA LEHETŐSÉGEK

• Statikus megadás: kézzel megadsz egy címet

• Véletlenszám: állomások használják, hogy ne lehessen őket követni az állomáscím alapján
• EUI-64: ekkor az eszköz a MAC-címéből állítja elő a 64 bites állomáscímet, mindig ugyanaz az állomáscím jön ki egy eszköznek
EUI-64

• Állomáscím készítésének menete:

• Kiindulás a MAC címből pl: 00:1a:2b:3c:4d:5e
• A MAC cím 7. bitjét 0-ból 1-re alakítja (7. bit speciális jelentésű és minden állomás esetében 0 az értéke. Emlékszel arra, hogy mi is az?) • Tehát 02:1a:2b:3c:4d:5e lett. EUI-64

• Mivel a MAC-cím csak 48 bites meg kell toldani 16 bittel. Ez úgy

történik, hogy a közepére (az OUI rész után) beszúrják az FFFE hexadecimális számot. • Tehát: 02:1a:2b:FF:FE:3c:4d:5e
• Ez már 64 bites és csak át kell rendezni IPv6
formátumúra: 021a:2bff:fe3c:4d5e
• Rövidítve: 21a:2bff:fe3c:4de5

EUI-64 CÍM MEGADÁSA ROUTEREN

• Az adott interfész címét lehet EUI-64 eljárással létrehozni a

routeren, természetesenaz adott interfész konfigurációs
módjában:
• R1(config-if):# ipv6 address a:b:c:d::/64 eui-64 • Ekkor az interfésznek az a:b:c:d::/64 hálózatban generál IPv6 állomáscímet EUI-64 eljárással. Ekkor az interfész címe NEM a:b:c:d:: lesz! • Ha valaki megnézi a link-local címet, akkor láthatja, hogy a router alapértelmezés szerint EUI-64-el generálja a link-local címet is.