

An abstract graphic on the left side of the slide, consisting of white lines and circles on a blue gradient background, resembling a circuit board or network diagram.

DHCP — LINUX

UBUNTU 24.04 SERVER

TELEPÍTÉS

- Először frissíteni kell a repositoryt:

```
sudo apt update
```

- Frissítés, ha szükséges (nem kötelező)

```
sudo apt upgrade
```

- Webszerver telepítése

```
sudo apt install isc-dhcp-server
```

- Ha kérdez valamit akkor: |

DHCP BEÁLLÍTÁSA – FIX IP CÍM

- A DHCP megfelelő működéséhez szükséges a fix cím
- Először létre kell hozni egy új IP konfigurációt:

```
sudo nano /etc/netplan/01-netcfg.yaml
```

- Ennek a fájlnak kötött a formátuma figyelni kell a szóközökre (TAB) és a pontos szövegre is!
- Nagyon pontosan kell beírni!
- Tartalom a következő dián

DHCP BEÁLLÍTÁSA – FIX IP CÍM

```
GNU nano 7.2
network:
  version: 2
  renderer: networkd
  ethernets:
    enp0s3:
      dhcp4: no
      addresses:
        - 192.168.1.2/24
      routes:
        - to: default
          via: 192.168.1.254
      nameservers:
        addresses: [192.168.1.1]
        search: [vizsgaremek.local]
```

Kilépés: CTRL-X

Majd: Y

Végül: ENTER

DHCP BEÁLLÍTÁSA – FIX IP CÍM

- Ez után be kell állítani az új konfigurációhoz a jogosultságokat:

```
sudo chmod 600 /etc/netplan/01-netcfg.yaml
```

- Ki kell törölni a régi beállításokat:

```
sudo mv /etc/netplan/50-cloud-init.yaml /etc/netplan/50-cloud-init.old
```

- Majd elmenteni a változásokat:

```
sudo netplan apply
```

```
~$ sudo chmod 600 /etc/netplan/01-netcfg.yaml
~$ sudo mv /etc/netplan/50-cloud-init.yaml /etc/netplan/50-cloud-init.old
~$ sudo netplan apply
~$
```

- Ha nincs hibaüzenet akkor jó. Ha van, akkor ellenőrizd a fájlt az előző oldalról, mert valamit elírtál! Ha kijavítottad, akkor csak menteni kell a változásokat!

DHCP BEÁLLÍTÁSA

- Ennek csak akkor kezdj neki ha az előző parancs gond nélkül lefutott!
- Ha „Bridgelt kártya” a hálózati beállítása linuxnak a Virtualboxban akkor állítsd át Belső hálózatra!
- A DHCP beállítását a következő fájlt szerkesztésével lehet megoldani:

```
sudo nano /etc/dhcp/dhcpd.conf
```

DHCP BEÁLLÍTÁSA

- A felső piros résznél kell megadni a DNS beállításokat
- Az első sor a tartománynév
- A második sor a DNS szerver címe
- Ez mindig a Windows tartomány és a szerver IP címe
- Az alsó rész a DHCP pool – ez ki van kommentelve alapértelmezetten, visszaállítod (ki kell törölni a hashtageket a sor elején)!
- Az „subnet” sorban a hálózatot kell megadni
- A „range” sorban a kezdő és a végcímet
- A „option” sorban pedig az átjárót

```
GNU nano 7.2 /etc/dh
# dhcpd.conf
#
# Sample configuration file for ISC dhcpd
#
# Attention: If /etc/ltsp/dhcpd.conf exists, that will be used as
# configuration file instead of this file.
#
# option definitions common to all supported networks...
option domain-name "vizsgaremek.local";
option domain-name-servers 192.168.1.1;

default-lease-time 600;
max-lease-time 7200;

# The ddns-updates-style parameter controls whether or not the server will
# attempt to do a DNS update when a lease is confirmed. We default to the
# behavior of the version 2 packages ('none', since DHCP v2 didn't
# have support for DDNS.)
ddns-update-style none;

# If this DHCP server is the official DHCP server for the local
# network, the authoritative directive should be uncommented.
#authoritative;

# Use this to send dhcp log messages to a different log file (you also
# have to hack syslog.conf to complete the redirection).
#log-facility local7;

# No service will be given on this subnet, but declaring it helps the
# DHCP server to understand the network topology.

#subnet 10.152.187.0 netmask 255.255.255.0 {
#}

# This is a very basic subnet declaration.

subnet 192.168.1.0 netmask 255.255.255.0 {
    range 192.168.1.10 192.168.1.250;
    option routers 192.168.1.254;
}

# This declaration allows BOOTP clients to get dynamic addresses,
# which we don't really recommend.
```

DHCP BEÁLLÍTÁSA

- Ha kész a szerkesztés:
- Végül mentés CTRL-X
- Majd: Y
- Végül: ENTER
- Végül újra kell indítani a DHCP szerver folyamatot:
`sudo service isc-dhcp-server restart`