DOCUMENTATION TECHNIQUE

Outil de Maintenance du Parc — WAPT

CPAM des Bouches-du-Rhône

Étudiant	Thomas VITI
Formation	BTS SIO – Option SISR	Campus CCI Vaucluse
Lieu de stage	CPAM des Bouches-du-Rhône – Sites et agences de la région
Outil documenté	WAPT – Web Application Packaging Tool
Objectif	Gérer, déployer et maintenir le parc informatique de la CPAM 13 à distance

I. Présentation de WAPT

1.1 Qu'est-ce que WAPT ?

WAPT (Web Application Packaging Tool) est une solution open-source de gestion de parc informatique développée par Tranquil IT. Elle permet de centraliser et d'automatiser le déploiement de logiciels, la prise en main à distance et l'inventaire des postes sur l'ensemble des sites de la CPAM 13.

À la CPAM des Bouches-du-Rhône, WAPT est l'outil principal utilisé par l'équipe support pour intervenir sur les postes agents sans avoir à se déplacer physiquement.

1.2 Architecture de la solution

WAPT repose sur une architecture client-serveur :

Composant	Rôle
Serveur WAPT	Héberge le dépôt de paquets et la console d'administration centrale
Agent WAPT (client)	Installé sur chaque poste – exécute les tâches demandées par le serveur
Console WAPT	Interface de gestion utilisée par les techniciens pour piloter l'ensemble du parc
Dépôt de paquets	Stockage centralisé des logiciels et scripts de déploiement (.wapt)

1.3 Cas d'usage à la CPAM 13

WAPT intervient dans quatre grandes situations au quotidien :

- Prise en main à distance des postes agents pour le support (N1 / N2)
- Déploiement et mise à jour silencieux des logiciels métiers
- Inventaire matériel et logiciel du parc informatique
- Exécution de scripts de maintenance à distance (sans intervention physique)

II. Prise en Main à Distance

2.1 Prérequis et conditions d'utilisation

La prise en main à distance via WAPT est soumise à des règles strictes garantissant la sécurité et le respect de la vie privée des agents.

▸ Prérequis techniques

- L'agent WAPT doit être installé et actif sur le poste cible
- Le poste doit être allumé et connecté au réseau de la CPAM (ou VPN pour les télétravailleurs)
- Le technicien doit disposer des droits d'administration WAPT

▸ Conditions réglementaires

- L'accord explicite de l'utilisateur est obligatoire avant toute prise de contrôle
- La session est tracée dans GLPI via le ticket associé
- Aucune intervention sans numéro de ticket valide et ouvert

2.2 Procédure de prise en main à distance

▸ Étape 1 — Localiser le poste dans la console WAPT

- Ouvrir la console WAPT sur le poste du technicien
- Rechercher le poste via son nom (ex : P111301XXYYYZZZ) ou le nom de l'agent
- Vérifier que le statut de l'agent est « Connecté » (pastille verte)

▸ Étape 2 — Demander l'autorisation à l'utilisateur

Avant toute action, contacter l'utilisateur par téléphone/Zoom pour l'informer de la prise en main imminente. L'agent voit une notification s'afficher sur son écran et doit l'accepter.

▸ Étape 3 — Démarrer la session de télémaintenance

- Dans la console, faire un clic droit sur le poste → « Prendre la main »
- Une fenêtre de visualisation du bureau distant s'ouvre
- Le technicien peut désormais agir comme s'il était physiquement devant le poste

▶ Étape 4 — Résoudre l'incident

Actions possibles depuis la session distante :

- Visualiser le message d'erreur exact et les journaux d'événements
- Réinstaller ou reconfigurer un pilote ou un logiciel
- Exécuter des commandes PowerShell ou CMD en mode administrateur
- Redémarrer des services Windows

▶ Étape 5 — Clôturer la session

- Fermer la session de télémaintenance depuis la console
- Rédiger le compte-rendu détaillé dans le ticket GLPI
- Passer le ticket en statut « Résolu »

2.3 Avantages de la prise en main à distance via WAPT

Avantage	Impact opérationnel
Pas de déplacement nécessaire	Réduction du temps d'exécution/réparation
Couverture multi-sites	Postes hors de Marseille accessibles sans tournée
Traçabilité complète	Toute session est associée à un ticket GLPI
Support aux télétravailleurs	Intervention possible via VPN depuis le domicile de l'agent

III. Déploiement et Mise à Jour des Logiciels

3.1 Principe du déploiement WAPT

WAPT permet de déployer des logiciels sur un ou plusieurs postes simultanément, sans interruption visible pour l'utilisateur (installation silencieuse). Les logiciels sont conditionnés en paquets au format. WAPT, stockés sur le serveur central.

À la CPAM 13, cette fonctionnalité est utilisée pour maintenir à jour les applications métiers (consultation de droits, outils de signature, etc.) sur l'ensemble du parc sans intervention manuelle poste par poste.

3.2 Procédure de déploiement d'un logiciel

▶ Cas 1 — Mise à jour standard (paquet disponible sur le dépôt)

- Ouvrir la console WAPT et sélectionner le ou les postes cibles
- Aller dans l'onglet « Paquets » → sélectionner le logiciel à déployer
- Clic droit → « Installer / Mettre à jour »
- WAPT envoie l'ordre à l'agent client ; l'installation s'effectue en arrière-plan
- Vérifier dans l'onglet « Tâches » que l'installation s'est terminée avec succès

Cas 2 — Conflit de version (ancienne et nouvelle version incompatibles)

Lorsque l'envoi de la mise à jour échoue en raison d'un conflit entre versions :

- Via la prise en main à distance, désinstaller manuellement l'ancienne version depuis le Panneau de configuration
- Depuis la console WAPT, pousser le nouveau paquet propre
- Vérifier le bon démarrage de l'application et le bon numéro de version

IV. Inventaire et Supervision du Parc

4.1 Inventaire automatique des postes

WAPT collecte automatiquement et régulièrement un inventaire complet de chaque poste connecté au serveur. Ces informations sont disponibles en temps réel dans la console.

Informations collectées

Catégorie	Données remontées
Matériel	Processeur, RAM, disques, numéro de série, modèle
Système	Version Windows, niveau de mise à jour, domaine AD
Logiciels	Liste et version de tous les logiciels installés (y compris hors WAPT)
Réseau	Adresse IP, adresse MAC, nom DNS, état de la connexion

4.2 Utilisation de l'inventaire pour le support

L'inventaire WAPT est un outil de diagnostic puissant qui évite de nombreuses questions préliminaires lors de la réception d'un ticket :

- Identifier rapidement si un logiciel manquant ou obsolète est à l'origine d'un incident
- Vérifier la compatibilité matérielle avant un déploiement
- Confirmer qu'un poste est bien joint au domaine Active Directory
- Détecter les postes n'ayant pas reçu les dernières mises à jour

V. Sécurité et Bonnes Pratiques

5.1 Respect de la vie privée des agents

L'utilisation de WAPT dans un environnement manipulant des données de santé impose un cadre strict, conforme au RGPD et aux directives de la CNIL.

Règles impératives

- Ne jamais prendre la main à distance sans accord préalable explicite de l'agent
- Fermer immédiatement toute session si des données personnelles d'assurés sont visibles à l'écran
- Ne jamais consulter les fichiers personnels de l'agent, même en cas d'incident
- Toute session distante doit être tracée dans GLPI avec mention de l'accord de l'utilisateur

5.2 Gestion des droits d'administration WAPT

L'accès à la console WAPT est restreint aux techniciens habilités. Les droits sont segmentés selon le niveau de responsabilité :

Profil	Droits accordés
Technicien N1 / N2	Prise en main à distance, déploiement de paquets validés, inventaire en lecture
Administrateur système	Création / signature de paquets, gestion du dépôt, administration complète

5.3 Traçabilité des actions

Chaque action réalisée via WAPT doit être documentée dans le ticket GLPI correspondant. Le compte-rendu doit préciser :

- Le nom du poste et de l'agent concerné
- L'action réalisée (PMAD, déploiement, script)
- Le résultat constaté et la validation par l'utilisateur