



Les variables superglobales

PHP

Dylan TAILDEMAN 04 août 2022

Superglobale?

C'est quoi?

103030303030303

.

- Variable prédéfinie par PHP,
- Accessible partout et tout le temps,
- De type Array,
- Toujours en majuscules,
- Commence par un underscore (à l'exception de \$GLOBALS)

\$GLOBALS

Référence automatiquement toutes les variables déclarées dans un contexte global.

\$_SERVER

Contient les variables définies par le serveur, ainsi que les informations relatives à l'exécution du script.

\$_GET et \$_POST

Variables issues de formulaires HTML, elles contiendront respectivement les informations envoyées via la méthode GET et par la méthode POST.

\$_COOKIE

Contient les variables passées par cookies HTTP.



\$_FILES

Contiendra toutes les variables relatives au téléchargement de fichiers via HTTP (taille, nom, type, etc).

\$_REQUEST

Référence les variables issues de la requête HTTP, Elle regroupe les variables de \$_COOKIE, \$_GET et \$_POST.

\$_ENV

Contiendra les informations liées à l'environnement dans lequel s'exécute le script.

\$_SESSION

Référence toutes les variables définies dans la session.

\$GLOBALS

```
watch.php
     <!DOCTYPE html>
      <html lang="en">
         <meta charset="UTF-8">
         <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
         <title>Watch</title>
             $nickname = "Dkeagle";
             $discriminator = 9765;
             function display_with_global_keyword(){
                  global $nickname, $discriminator;
             function display_with_GLOBALS_superglobal(){
                  echo $GLOBALS["nickname"]."#".$GLOBALS["discriminator"];
             display_with_parameters($nickname, $discriminator);
             display_with_global_keyword();
             display_with_GLOBALS_superglobal();
     </html>
```



\$_SERVER

```
m watch.php X
m watch.php
      <!DOCTYPE html>
      <html lang="en">
          <meta charset="UTF-8">
          <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
          <title>Watch</title>
          <?php
              // Afficher le nom du fichier contenant le script:
              echo $_SERVER["PHP_SELF"]."<br>";
                                                     // output: /watch.php
              // Afficher le nom du serveur:
              echo $ SERVER["SERVER NAME"]."<br>;
                                                          // output: projects (nom de mon serveur de dev)
              // Afficher l'addresse IP du serveur:
              echo $ SERVER["SERVER ADDR"]."<br>";
                                                          // output: ::1 (localhost)
              // Afficher l'address IP du visiteur de la page:
              echo $ SERVER["REMOTE ADDR"]."<br>";
                                                          // output: ::1 (localhost)
              // Afficher le temps UNIX du début de la requête:
              echo $ SERVER["REQUEST TIME"]." <br/>// output: 1659606556
              echo date("Y-m-d H:i:s e", $ SERVER["REQUEST TIME"]);
                                                                         // output: 2022-08-04 09:49:16 UTC
```



\$_GET et \$_POST


```
m watch.php X
e watch.php
       <!DOCTYPE html>
       <html lang="en">
           <meta charset="UTF-8">
           <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
           <title>Watch</title>
               if($ SERVER["REQUEST METHOD"] == "GET"){
                   if(isset($ GET["nickname"])){
                       echo $ GET["nickname"];
                   if(isset($ GET["discriminator"])){
           <form action="watch.php" method="GET">
               <label for="nickname"> Nickname: </label>
               <input type="text" name="nickname" id="nickname">
               <label for="nickname"> Discriminator: </label>
               <input type="text" name="discriminator" id="discriminator">
               <input type="submit" value="Upload" name="Submit">
```

```
m watch.php X
watch.php
      <!DOCTYPE html>
       <html lang="en">
           <meta charset="UTF-8">
           <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
           <title>Watch</title>
               if($ SERVER["REQUEST METHOD"] == "POST"){
                   if(isset($ POST["nickname"])){
                       echo $ POST["nickname"];
                  if(isset($ POST["discriminator"])){
                       echo $ POST["discriminator"];
           <form action="watch.php" method="POST">
               <label for="nickname"> Nickname: </label>
               <input type="text" name="nickname" id="nickname">
               <label for="nickname"> Discriminator: </label>
               <input type="text" name="discriminator" id="discriminator">
               <input type="submit" value="Upload" name="Submit">
```

\$_COOKIE

Welcome, stranger!

```
m watch.php X
e watch.php
      <!DOCTYPE html>
      <html lang="en">
           <meta charset="UTF-8">
           <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
           <title>Watch</title>
              if(isset($_COOKIE["nickname"])){
                  echo "Welcome back, ".$ COOKIE["nickname"]."!";
               } else {
                  echo "Welcome, stranger!";
                  setcookie("nickname", "dkeagle");
              // On pensera à ajouter une popup pour signaler l'utilisation des cookies.
              // GDPR tout ça, tout ça...
```



Welcome back, dkeagle!

\$_FILES

```
m watch.php X
e watch.php
       <!DOCTYPE html>
       <html lang="en">
           <meta charset="UTF-8">
           <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
           <title>Watch</title>
                                                               Array
           <?php
                                                                   [name] => Sans titre.png
               if($ SERVER["REQUEST METHOD"] == "POST"){
                                                                   [type] => image/png
                                                                   [tmp name] => C:\wamp64\tmp\phpC560.tmp
                   if(isset($ FILES["document"])){
                                                                   [error] => 0
                       echo "";
                                                                   [size] => 85475
                       print r($ FILES["document"]);
                       echo "";
                                                               Uploader un document: Choisir un fichier Aucun fichier choisi
                                                                                                                       Upload
           <form action="watch.php" method="POST" enctype="multipart/form-data">
               <label for="document"> Uploader un document: </label>
               <input type="file" name="document" id="document">
               <input type="submit" value="Upload" name="Submit">
           </form>
       </body>
 24
```

\$_ENV


```
match.php X
watch.php
      <!DOCTYPE html>
      <html lang="en">
          <meta charset="UTF-8">
          <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
          <title>Watch</title>
      </head>
          <?php
              echo $_ENV["USER"]." exécute actuellement ce script.";
              // output: dkeagle
 12
 13
      </body>
```

ATTENTION : Les variables d'environnement peuvent ne pas être accessible selon la configuration du serveur !



\$_SESSION

```
m watch.php ×
watch.php
      <!DOCTYPE html>
       <html lang="en">
           <meta charset="UTF-8">
           <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
           <title>Watch</title>
               if(!isset($_SESSION["nickname"])){
                  $ SESSION["nickname"] = "dkeagle";
                  echo "Added your nickname to the SESSION superglobal!";
secret.php X
secret.php
      <!DOCTYPE html>
       <html lang="en">
           <meta charset="UTF-8">
           <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
           <title>Secret</title>
              if(!isset($ SESSION["nickname"])){
                  echo "You're not supposed to be here! Go away!";
               } else {
                  echo "Oh, it's you ".$_SESSION["nickname"]."!";
      </html>
```






Ne vous trompez pas de variables!

44

Si tu mets le gâteau dans le frigo, et que tu cherches le gâteau dans l'armoire, tu le trouveras jamais. Les variables, c'est pareil.

- Dylan, un beau jour d'été 2022

"





Merci pour votre attention!