

Installation

Configuration Système :

- `apt-get update && apt-get -y upgrade`
`timedatectl set-timezone Europe/Paris`

Installation et Activation de Docker :

- `curl -fsSL https://get.docker.com -o get-docker.sh`
`sh get-docker.sh`

```
+ sh -c 'docker version'
Client: Docker Engine - Community
 Version: 29.1.3
 API version: 1.52
 Go version: go1.25.5
 Git commit: f52814d
 Built: Fri Dec 12 14:49:51 2025
 OS/Arch: linux/amd64
 Context: default

Server: Docker Engine - Community
 Engine:
  Version: 29.1.3
  API version: 1.52 (minimum version 1.44)
  Go version: go1.25.5
  Git commit: fb3ed2
  Built: Fri Dec 12 14:49:51 2025
  OS/Arch: linux/amd64
  Experimental: false
 containerd:
  Version: v2.2.1
  GitCommit: dea7da592f5d1d2b7755e3a161be07f43fad8f75
 runc:
  Version: 1.3.4
  GitCommit: v1.3.4-0-gd6d73eb8
 docker-init:
  Version: 0.19.0
  GitCommit: de40ad0

=====

To run Docker as a non-privileged user, consider setting up the
Docker daemon in rootless mode for your user:

    dockerd-rootless-setuptool.sh install

Visit https://docs.docker.com/go/rootless/ to learn about rootless mode.

To run the Docker daemon as a fully privileged service, but granting non-root
users access, refer to https://docs.docker.com/go/daemon-access/

WARNING: Access to the remote API on a privileged Docker daemon is equivalent
to root access on the host. Refer to the 'Docker daemon attack surface'
documentation for details: https://docs.docker.com/go/attack-surface/

=====
```

`systemctl enable docker`

`systemctl start docker`

Gestion du Stockage (LVM) :

- `umount /home`
`e2fsck -f /dev/mapper/templatedebian--vg-home`
`resize2fs /dev/mapper/templatedebian--vg-home 40G`
`lvreduce -L 40G /dev/mapper/templatedebian--vg-home`
`mount /home`
`lvextend -L +30G /dev/mapper/templatedebian--vg-var`
`resize2fs /dev/mapper/templatedebian--vg-var`

Configuration de Containerd :

- `mkdir -p /var/lib/containerd/io.containerd.content.v1.content/ingest`
`mkdir -p /var/lib/containerd/io.containerd.snapshotter.v1.overlayfs/snapshots`
`mkdir -p /var/lib/containerd/io.containerd.content.v1.content/ingest`
`mkdir -p /var/lib/containerd/tmpmounts`
`chown -R root:root /var/lib/containerd`
`chmod -R 755 /var/lib/containerd`

Optimisation Noyau

- `sysctl -w vm.max_map_count=262144`

```
root@shuffle:~# apt install docker-compose-plugin -y
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances... Fait
Lecture des informations d'état... Fait
docker-compose-plugin est déjà la version la plus récente (5.0.0-1~debian.12~bookworm).
0 mis à jour, 0 nouvellement installés, 0 à enlever et 0 non mis à jour.
```

```
root@shuffle:~# usermod -aG docker $USER
root@shuffle:~# newgrp docker
```

Création de notre dockercompose :

```
GNU nano 7.2                                     docker-compose.yml
version: "3"

services:
  n8n:
    image: n8nio/n8n:latest
    container_name: n8n
    restart: always
    ports:
      - 5678:5678
    environment:
      - N8N_SECURE_COOKIE=false
      - N8N_HOST=0.0.0.0
      - N8N_PORT=5678
      - N8N_PROTOCOL=http
      - NODE_ENV=production
      - N8N_LISTEN_ADDRESS=0.0.0.0
      - WEBHOOK_URL=http://192.168.20.3:5678/
    volumes:
      - n8n_data:/home/node/.n8n

volumes:
  n8n_data:
```

```

root@shuffle:/n8n# docker compose up -d
WARN[0000] /n8n/docker-compose.yml: the attribute `version` is obsolete, it will be ignored, please remove it to avoid potential confusion
root@shuffle:/n8n# docker logs -f n8n
Initializing n8n process
n8n ready on 0.0.0.0, port 5678
n8n Task Broker ready on 127.0.0.1, port 5679
Failed to start Python task runner in internal mode, because Python 3 is missing from this system. Launching a Python runner in internal mode is intended only for debugging and is not recommended for production. Users are encouraged to deploy in external mode. See: https://docs.n8n.io/hosting/configuration/task-runners/#setting-up-external-mode
[license SDK] Skipping renewal on init: license cert is not initialized
Registered runner "JS Task Runner" (deu1QEcdMJxSLhXyosoTo)
Version: 2.4.6

Editor is now accessible via:
http://192.168.20.3:5678

```

Mise en place sur le site :

Get paid features for free (forever)

Receive a free activation key for the advanced features below - lifetime access.

- 
Advanced debugging
Easily fix any workflow execution that's errored, then re-run it
- 
Execution search and tagging
Search and organize past workflow executions for easier review
- 
Folders
Organize your workflows in a nested folder structure

Enter email to receive your license key *

Included features may change, but once unlocked, you'll keep them forever. [More info](#)

Skip

Send me a free license key

Licence community edition

Une fois cette étape franchie, nous avons créé notre premier workflow.


Personal / SOC INFRA + Add tag

(VOUS TROUVEREZ DES EXEMPLES DE CONFIGURATION EN DESSOUS, POUR LA CONFIGURATION FINALE, PRENEZ DIRECTEMENT LE JSON DU WORKFLOW ET IMPORTEZ LE SUR N8N, IL EST POSSIBLE QUE LES PARAMETRES DES BLOCS CI-DESSOUS ONT CHANGE ENTRE TEMPS)

Notre objectif :

L'objectif principal de ce projet est la mise en place d'une architecture SOAR (Security Orchestration, Automation and Response) visant à transformer une détection passive en une défense active et coordonnée.

Présentation générale


Ce workflow n8n a pour objectif d'automatiser l'analyse et la remédiation des alertes de sécurité. Il connecte un système de détection (Wazuh) à une plateforme d'analyse (Cortex) et de partage de menaces (MISP), tout en assurant une notification en temps réel via Discord.

Description Détaillée du Workflow SOAR

1. Ingestion, Filtrage et Corrélation de Menaces

Le cycle de vie de l'incident débute par la réception de logs bruts via un Webhook en provenance du SIEM Wazuh.

- Filtrage par sévérité : Un premier nœud logique (If3) évalue la criticité de l'alerte. Seuls les événements ayant un niveau de règle supérieur ou égal à 9 (alertes critiques) sont conservés pour traitement.
- Corrélation MISP (Menaces connues) : Le flux interroge ensuite la base de Threat Intelligence MISP (Search Attribute).
 - Si l'indicateur est déjà connu : Un nœud MISP Get Event récupère les détails du dossier existant pour enrichissement. Simultanément, une notification est envoyée sur Discord pour signaler la réapparition d'une menace répertoriée.
 - Si l'indicateur est inconnu : Le workflow bascule vers l'étape d'analyse approfondie (Étape 2).



Search Attribut

INPUT

Sch

Parameters

Settings

Execute step

If3

Credential to connect with

MISP account

Resource

Attribute

Operation

Search

Use JSON to Specify Fields

No i

Execute to view

Value

```
{{ $('Webhook').item.json.body.syscheck?.sha256_after || $('Webhook').item.json.body.data?.audit?.execve?.a1 || $('Webhook').item.json.body.data?.srcip }}
```

If2

INPUT

Schema

Table

JSON

Parameters

Settings

Execute step

Search Attribut

Conditions

```
{{ $('Search Attribut').item.json.event_id }}
```

T exists

Get Event

INPUT

Sch

Parameters

Settings

Execute step

If2

Credential to connect with

MISP account

Resource

Event

Operation

Get

Event ID

```
fx {{ $('Search Attribut').item.json.event_id }}
```

Discord1

INPUT

Sch

Parameters

Settings

Execute step

If2

Connection Type

Webhook

Credential for Discord Webhook

Discord Webhook account

Operation

Send a Message

Message

⚠️ **RÉCURRENCE : MENACE CONNUE DÉTECTÉE**

```
fx **Valeur :** `{{ $('Webhook').item.json.body.syscheck?.sha256_after || $('Webhook').item.json.body.data?.audit?.execve?.a1 || $('Webhook').item.json.body.data?.srcip }}`  
**Type:** `{{ $('Webhook').item.json.body.syscheck?.sha256`
```

**⚠️ RÉCURRENCE : MENACE
CONNUE DÉTECTÉE**

Valeur : 43.165.62.189
Type : domain/ip

Historique MISP :

- Événement :
- Niveau de menace : ● Faible
- Date de création : 30/01/2026

Contexte Wazuh :

- Agent : DVWA
- Action : curl

[Consulter l'événement MISP](#)

2. Analyse de la Menace et Enrichissement via Cortex

Pour les menaces inédites, le workflow automatise l'investigation en s'appuyant sur l'écosystème TheHive/Cortex :

- Gestion d'incidents (TheHive) : Une alerte est automatiquement créée dans TheHive pour assurer la traçabilité.
- Extraction et Classification : Un module de code JavaScript isole l'observable (IP, Hash ou Domaine) et identifie son type. Cette classification est indispensable pour sélectionner l'analyseur approprié.
- Orchestration de l'Analyse : Le nœud Execute an analyzer sollicite Cortex pour soumettre l'observable à VirusTotal.
- Temporisation et Récupération : Un nœud Wait de 60 secondes est configuré pour respecter les délais de traitement de l'API externe, avant que le nœud Get a job report ne récupère les résultats détaillés de l'analyse (scores, détections, rapports).

Classification des observables par script JS et orchestration de l'analyse antivirus via Cortex

Create alert

INPUT

Sch

ParametersSettings

Execute step

If2

No i

Execute

to view

Title

fx

{{ \$('Webhook').item.json.body.rule.description }} | MISP: {{ \$('Get Event').isExecuted ? \$('Get Event').item.json.info : 'Inconnu' }}

Description

fx

Alerte technique Wazuh.
Agent : {{ \$('Webhook').item.json.body.agent.name }}
Fichier : {{ \$('Webhook').item.json.body.syscheck.path || "N/A" }}
Élément détecté : ** {{ \$('Webhook').item.json.body.syscheck.sha256_after || \$('Webhook').item.json.body.data?.audit?.execve?.a1 || \$('Webhook').item.json.body.data?.srcip || "N/A" }}

Severity

Medium

Date

fx

{{ \$('Webhook').item.json.body.timestamp }}

Tags

fx

Wazuh, {{ \$('Webhook').item.json.body.agent.name }}, SOC-Automation

Get observable

INPUT

Sch

ParametersSettings

Execute step

Create alert

Credential to connect with

The Hive account

Resource

Observable


Operation Name or ID

Get

Observable ID

fx

{{ \$('Create alert').item.json.id }}



Intégrant le code suivant :

```
// On cible directement le nœud nommé 'Webhook'
const webhookData = $('Webhook').item.json;
const body = webhookData.body || webhookData;
let value = "";
let type = "other";
// 1. Test FIM
if (body.syscheck && body.syscheck.sha256_after) {
    value = body.syscheck.sha256_after;
    type = "hash";
}
// 2. Test Auditd (ton curl test.com)
else if (body.data && body.data.audit && body.data.audit.execve) {
    value = body.data.audit.execve.a1 || "";
    value = value.replace(/\[/g, "");
    type = (/^(?:[0-9]{1,3}\.){3}[0-9]{1,3}$/i.test(value)) ? "ip" : "domain";
}
// 3. Test Réseau
else if (body.data && body.data.srcip) {
    value = body.data.srcip;
    type = "ip";
}
// 4. Test Windows
else if (body.data && body.data.win && body.data.win.eventdata) {
```

```

value = body.data.win.eventdata.destinationIp || body.data.win.eventdata.targetObject || "";
type = (/^(?:[0-9]{1,3}\.){3}[0-9]{1,3}$/i.test(value)) ? "ip" : "domain";
}

```

 Execute an analyzer

INPUT

Sch

Parameters

Settings

Execute step

Code in JavaScript

No i

Execute

to view

Credential to connect with

Cortex account

Resource

Analyzer

Operation

Execute

Analyzer Type Name or ID

VirusTotal_GetReport_3_1

Observable Type Name or ID

fx {{ \$('Code in JavaScript').item.json.observableType }}

Observable Value

fx {{ \$('Code in JavaScript').item.json.observableValue }}

 Wait

INPUT

Sch

Parameters

Settings

Execute step

Execute an ana

Resume

After Time Interval

Wait Amount

60.00

Wait Unit

Seconds

 Get a job report

INPUT

Sch

Parameters

Settings

Execute step

Wait

Credential to connect with

Cortex account

Resource

Job

Operation

Report

Job ID

fx {{ \$('Execute an analyzer').item.json.id }}

3. Évaluation du Risque et Remédiation

Le nœud décisionnel if malicious traite le rapport fourni par Cortex pour déterminer la réponse à adopter :

- Branche "True" (Incident Confirmé) : Si le score de dangerosité dépasse le seuil défini, l'alerte est promue en case dans TheHive. La menace est alors partagée dans MISP (création d'événement, d'attributs et de tags) pour prévenir de futures attaques. Une alerte critique est immédiatement diffusée sur Discord.
- Branche "False" (Bruit/Faux Positif) : Si la menace n'est pas confirmée, l'alerte est clôturée et archivée avec un tag spécifique, évitant ainsi la saturation des analystes.

Évaluation du score de dangerosité et automatisation de la création d'incidents dans TheHive

 if malicious

INPUT

Sch

Parameters

Settings

Execute step

Get a job report

Conditions

fx {{ \$json.report.full.attributes.last_analysis_stats.malicious }}

is greater than

0

Discord

INPUT

Sch

Parameters

Settings

Execute step

if malicious

Connection Type

Webhook

Credential for Discord Webhook

Discord Webhook account

Operation

Send a Message

Message

🔴 **ALERTE SOC DETECTEE**

fx

Titre : {{ \$('Create alert').item.json.title }}

Niveau Wazuh : {{ \$('Webhook').item.json.body.rule.level }}

Agent : {{ \$('Webhook').item.json.body.agent.name }}

No i

Execute

to view

🔴

ALERTE SOC DETECTEE

Titre : Outil de téléchargement suspect détecté sur DVWA : /usr/bin/curl 43.165.62.189 | MISP: Inconnu

Niveau Wazuh : 📈 10

Agent : 🖥️ DVWA

Analyse Technique :

• Cible suspecte : 43.165.62.189

• Type détecté : ip

• Action système : curl

Verdict Analyseur :

• Score Malicieux : 10 antivirus

Promote alert

INPUT

Sch

Parameters

Settings

Execute step

if malicious

Credential to connect with

The Hive account

Resource

Alert

Operation Name or ID

Promote

Alert ID

`fx {{ $('Create alert').item.json.id }}`

Create an event

INPUT

Sch

Parameters

Settings

Execute step

Promote alert

Credential to connect with

MISP account

Resource

Event

Operation

Create

Organization Name or ID

ORGNAME

Information

`fx Alerte Malware détectée par Wazuh/Cortex : {{ $('Code in JavaScript').item.json.observableValue }}`

No i

Execute

to view

Create an attribute3

INPUT

Schedule

Parameters

Settings

Execute step

Create an event

Credential to connect with

MISP account

Resource

Attribute

Operation

Create

Event UUID

fx {{ \$json.uuid }}

Type

fx {{ \$('Code in JavaScript').item.json.observableType === 'ip' ? 'ip-dst' : \$('Code in JavaScript').item.json.observableType }}

Value

fx {{ \$('Code in JavaScript').item.json.observableValue }}

No input

Execute step to view

Add a tag to an event1

INPUT

Schedule

Parameters

Settings

Execute step

Create an attribute

Credential to connect with

MISP account

Resource

Event Tag

Operation

Add

Event ID

fx {{ \$('Create an event').item.json.uuid }}

Tag Name or ID

tlp:amber

No input

Execute step

Si faux

Update alert

INPUT

Sch

Parameters

Settings

Execute step

if malicious

Credential to connect with

The Hive account

Resource

Alert

Operation Name or ID

Update

Alert ID

fx {{ \$('Create alert').item.json.id }}

Add a tag to an event2

INPUT

Sch

Parameters

Settings

Execute step

Update alert

Credential to connect with

MISP account

Resource

Event Tag

Operation

Add

Event ID

fx {{ \$('Update alert').item.json.id }}

4. Automatisation de la Défense Périmétrique (En développement)

En cas de menace avérée (IP, Hash ou domain malveillante), le workflow assure la phase de confinement :

- Stockage Persistant : L'adresse IP est inscrite dans un fichier local (blocklist.txt) au sein du serveur n8n.
- Interconnexion pfSense : Ce fichier est exposé dynamiquement via un second Webhook. Le pare-feu pfSense, configuré avec une URL Table, vient lire cette liste à intervalles réguliers pour mettre à jour ses règles de blocage de manière autonome.

Génération de la blocklist dynamique et interconnexion automatisée avec le pare-feu pfSense

Et voici le Workflow :



Finalement nous avons réussi à mettre en place une remédiation automatique via la REST API de pfsense. Cette opération était délicate étant donné qu'il a fallu faire 2 mises à jour du firewall pour pouvoir utiliser l'API.

Header Auth account
Header Auth

Connection

Sharing

Details

Need help filling out these fields? [Open docs](#)

Name

X-API-Key

Value

.....

To send multiple headers, use a "Custom Auth" credential instead

Allowed HTTP Request Domains

All

Enterprise plan users can pull in credentials from external vaults. [More info](#)

On a besoin tout d'abord d'un bloc HTTP en mode GET pour récupérer toutes les IPs de notre alias, ce qui permettra d'éviter d'écraser les IPs existantes lors de l'ajout d'une nouvelle via la méthode HTTP Patch :

import <name>

Method

GET

URL

https://192.168.10.1/api/v2/firewall/alias

Authentication

Generic Credential Type

Generic Auth Type

Header Auth

Header Auth

Header Auth account

Send Query Parameters



Specify Query Parameters

Using Fields Below

Query Parameters

Name

id

Value

5

Send Headers



Specify Headers

Using Fields Below

Headers

Name

Accept

Value

application/json

Add Header

Send Body




Options

Ignore SSL Issues (Insecure)



On a mis ensuite un bloc JS pour bien traiter les éléments :



The screenshot shows a JavaScript code editor with the following settings: Mode set to 'Run Once for All Items' and Language set to 'JavaScript'. The code is as follows:

```
1 // Récupère la réponse du GET pfSense (Alias ID 5)
2 const response = $('HTTP Request1').first().json;
3
4 // Extrait la liste actuelle depuis l'objet data (selon la doc API)
5 let currentIPs = [];
6 if (response.data && response.data.address) {
7   currentIPs = response.data.address;
8 }
9
10 // Récupère l'IP technique depuis le nœud
11 const newIP = $('if malicious').first().json.data;
12
13 // Fusion sans doublons
14 if (newIP && !currentIPs.includes(newIP)) {
15   currentIPs.push(newIP);
16 }
```

Below the code editor, there is a yellow tooltip that reads: "Type \$ for a list of special vars/methods. Debug by using console.log() statements and viewing their output in the browser console."

```
// Renvoie le tableau complet pour le PATCH final
return { all_ips: currentIPs };
```

Enfin un bloc PATCH pour ajouter la nouvelle IP malveillante :

Parameters

Settings

Execute step

Import cURL

Method

PATCH

URL

https://192.168.10.1/api/v2/firewall/alias

Authentication

Generic Credential Type

Generic Auth Type

Header Auth

Header Auth

Header Auth account

Send Query Parameters



Send Headers



Specify Headers

Using Fields Below

Headers

Name

Accept

Value

application/json

Add Header

Send Body

☒

Body Content Type

JSON

Specify Body

Using JSON

JSON

```
fx
{
  "id": 5,
  "name": "n8n_block",
  "address": "{{ JSON.stringify($json.all_ips) }}",
  "descr": "Bloque par workflow",
  "apply": true
}
```

Options

Ignore SSL Issues (Insecure)


☒

Response

Include Response Headers and Status

☐

Voici ce qu'on obtient (en ajoutant après une notification discord finale) :



Nous avons aussi réussi finalement à mettre en place de l'IA pour améliorer la qualité de la réponse et remédiation automatique. Choix de Mistral en local :

```

root@shuffle:/n8n# curl -fsSL https://ollama.com/install.sh | sh
>>> Installing ollama to /usr/local
>>> Downloading ollama-linux-amd64.tar.zst
##### 100.0%
>>> Creating ollama user...
>>> Adding ollama user to render group...
>>> Adding ollama user to video group...
>>> Adding current user to ollama group...
>>> Creating ollama systemd service...
>>> Enabling and starting ollama service...
Created symlink /etc/systemd/system/default.target.wants/ollama.service → /etc/systemd/system/ollama.service.
>>> The Ollama API is now available at 127.0.0.1:11434.
>>> Install complete. Run "ollama" from the command line.
WARNING: No NVIDIA/AMD GPU detected. Ollama will run in CPU-only mode.

```

```

root@shuffle:/n8n# ss -tulnp
Netid State Recv-Q Send-Q Local Address:Port Peer Address:Port Process
tcp LISTEN 0 128 0.0.0.0:22 0.0.0.0:* users:(("sshd",pid=696,fd=3))
tcp LISTEN 0 4096 0.0.0.0:5678 0.0.0.0:* users:(("docker-proxy",pid=7642,fd=7))
tcp LISTEN 0 4096 127.0.0.1:11434 0.0.0.0:* users:(("ollama",pid=17680,fd=3))

```

```

root@shuffle:/n8n# mkdir -p /etc/systemd/system/ollama.service.d
root@shuffle:/n8n# echo -e "[Service]\nEnvironment=\"OLLAMA_HOST=0.0.0.0\" \" | tee /etc/systemd/system/ollama.service.d/override.conf
[Service]
Environment="OLLAMA_HOST=0.0.0.0"

```

```

root@shuffle:/n8n# systemctl daemon-reload
root@shuffle:/n8n# systemctl restart ollama
root@shuffle:/n8n# ss -tulnp
Netid State Recv-Q Send-Q Local Address:Port Peer Address:Port Process
tcp LISTEN 0 128 0.0.0.0:22 0.0.0.0:* users:(("sshd",pid=696,fd=3))
tcp LISTEN 0 4096 0.0.0.0:5678 0.0.0.0:* users:(("docker-proxy",pid=7642,fd=7))
tcp LISTEN 0 4096 0.0.0.0:11434 0.0.0.0:* users:(("ollama",pid=17876,fd=3))

```



Ollama account

Ollama

Saved

Connection

Sharing

Details

Connection tested successfully

Retry

Need help filling out these fields? [Open docs](#)

Base URL *


http://192.168.20.3:11434

```

root@shuffle:/n8n# ollama list
NAME ID SIZE MODIFIED
root@shuffle:/n8n# ollama pull mistral
pulling manifest
pulling f5074b1221da: 100%
pulling 43070e2d4e53: 100%
pulling 1ff5b64b61b9: 100%
pulling ed11eda7790d: 100%
pulling 1064e17101bd: 100%
verifying sha256 digest
writing manifest
success
root@shuffle:/n8n# ollama list
NAME ID SIZE MODIFIED
mistral:latest 6577803aa9a0 4.4 GB 9 seconds ago

```

Utilisation sur le workflow :



Détail Bloc IA :

Parameters

Settings

Execute step

Tip: Get a feel for agents with our quick [tutorial](#) or see an [example](#) of how this node works

Source for Prompt (User Message)

Define below

Prompt (User Message)

fx

Analyse cette alerte de securite : Titre : {{ \$json.title }} | Description : {{ \$json.description }}

Require Specific Output Format

Connect an **output parser** on the canvas to specify the output format you require

Enable Fallback Model

Options

System Message

fx

"Tu es un Analyste SOC expert. Ton role est d'analyser les alertes Wazuh pour d2cider si une IP doit etre bloquee sur pfSense.

Instructions :
1. Analyse le titre et la description fournis
2. Si l'IP semble mener une attaque (comme l'IP {{ \$json.title }} dans ton log actuel) ok

Ollama Chat Model

Parameters

Settings

INPUT

Mapping

From AI

Schema

Table

JSON

Create alert

Execute previous nodes to view input data

If2

Search Attribut

If3

Webhook

Variables and context

Preview

Credential to connect with

Ollama account

Model

mistral:latest

Options

Sampling Temperature

0.2

Keep Alive

30m

Low VRAM Mode

Context Length

2048

Max Tokens to Generate

150

Number of CPU Threads

3

Output Format

JSON

Simple Memory

INPUT

Mapping

From AI

Schema

Table

JSON

Parameters

Settings

Create alert

Execute previous nodes to view input data

If2

Search Attribut

If3

Webhook

Variables and context

Preview

This node stores memory locally in the n8n instance. It is not compatible with Queue Mode or Multi-Main setups, as memory will not be shared across workers. For production use with scaling, consider using an external memory store such as Redis, Postgres, or another persistent memory node.

Session ID

Define below

Key

`fx {{ $json.id }}`

Context Window Length

5

How many past interactions the model receives as context

<> Structured Output Parser

INPUT

Mapping

From AI

Schema

Table

JSON

Parameters

Settings

Create alert

Execute previous nodes to view input data

If2

Search Attribut

If3

Webhook

Variables and context

Preview

Schema Type

Generate From JSON Example

JSON Example

```

1  {
2    "verdict": "BLOCK",
3    "score": 8,
4    "reason": "Texte explicatif"
5  }

```

Voici un aperçu du workflow final lors de la détection d'une nouvelle IP malveillante :

