

Connexion au workflow n8n

Déploiement de Webhook Wazuh avec réalisation de script à la main (pas d'intégration par défaut/automatique contrairement à Shuffle là-dessus malheureusement) :

The screenshot shows the n8n Webhook node configuration interface. The left sidebar contains a 'Webhook' icon and a 'Listen for test event' button. The main panel has two tabs: 'Parameters' and 'Settings'. The 'Parameters' tab is active, showing the following configuration:

- Webhook URLs:** A section with 'Test URL' and 'Production URL' tabs. The 'Test URL' is selected, showing a POST request to `http://192.168.20.3:5678/webhook-test/6b8a75e1-2792-4b3a-b325-0274e1737fd8`.
- HTTP Method:** A dropdown menu set to 'POST'.
- Path:** A text input field containing `6b8a75e1-2792-4b3a-b325-0274e1737fd8`.
- Authentication:** A dropdown menu set to 'None'.
- Respond:** A dropdown menu set to 'Immediately'.
- Options:** A section with 'No properties' and an 'Add option' button.

The right sidebar shows the 'OUTPUT' section, which is currently empty. At the bottom of the interface, there is a 'When will this node trigger my workflow?' section and a 'I wish this node would...' section.

Sur Wazuh (création de scripts pour l'intégration : envoi de tout le contenu des alertes Wazuh) :

```
GNU nano 7.2 custom-n8n.py
#!/usr/bin/env python3

import sys
import requests
import json

alert_file = sys.argv[1]
hook_url = sys.argv[3]

with open(alert_file) as f:
    alert_json = json.load(f)

try :
    response = requests.post(hook_url, json=alert_json, headers={"Content-Type": "application/json"}, timeout=10)
    if response.status_code != 200:
        print(f"Erreur lors de l'envoi à n8n : {response.status_code} {response.text}")
except Exception as e:
    print(f"Exception lors de l'envoi à n8n : {e}")

sys.exit(0)
```

```
GNU nano 7.2 custom-n8n
#!/bin/sh

PYTHON_BIN="/usr/bin/python3"
SCRIPT_PATH_NAME="$0"
DIR_NAME="$(cd $(dirname ${SCRIPT_PATH_NAME}); pwd -P)"
PYTHON_SCRIPT="${DIR_NAME}/custom-n8n.py"

${PYTHON_BIN} ${PYTHON_SCRIPT} "$@"
```

```
root@siem:/var/ossec/integrations# ls
custom-n8n      custom-w2thehive  maltiverse  pagerduty  shuffle  slack  virustotal  wazuh-integrations-main
custom-n8n.py  custom-w2thehive.py  maltiverse.py  pagerduty.py  shuffle.py  slack.py  virustotal.py
```

Dans le fichier ossec.conf, on ajoute ce bloc pour l'intégration (avec le hook_url correspondant à l'url de production fourni par n8n) :

```
GNU nano 7.2 ossec.conf

<integration>
  <name>custom-n8n</name>
  <hook_url>http://192.168.20.3:5678/webhook/6b8a75e1-2792-4b3a-b325-0274e1234567</hook_url>
  <level>3</level>
  <alert_format>json</alert_format>
</integration>
```

<level> : indique le niveau minimal d'alerte Wazuh à envoyer à n8n. Par exemple :

- 3 → avertissements modérés
- 10 → seulement les plus critiques

restart wazuh-manager

Test de la connexion entre les 2 services :

```
root@siem:/home/templatedebian# curl -X POST -d '{"TEST":"ok"}' http://192.168.20.3:5678/webhook-test/6b8a75e1-2792-4b3a-b325-0274e1234567
{"message":"Workflow was started"}root@siem:/home/templatedebian#
```

Sur n8n, cela fonctionne. On reçoit bien les alertes :

Personal / SOC INFRA + Add tag

Editor

Executions

Evaluations

Jan 27, 17:34:58

Succeeded in 3.309s

