

本文主要记录隐私计算中的同态加密（Homomorphic Encryption, HE）技术，包括部分同态加密（RSA、GM、ElGamal、Paillier）、近似同态加密（BGN）、有限级数全同态加密和全同态加密（DGHV、BGV、BFV、CKKS、GSW、FHEW、TFHE）等技术，**仅供参考**。

由于篇幅限制，将同态加密技术的介绍分为四个部分，**第一部分**讲述部分同态加密和近似同态加密技术；**第二部分**讲述 Bootstrapping 和 DGHV、BGV 全同态加密方案；**第三部分**讲述 SIMD 打包技术与 BFV、CKKS 全同态加密方案；**第四部分**讲述 GSW、FHEW、TFHE 全同态加密方案。

在本文中为**简化表示**，将加密记为  $Enc(\cdot)$ ，解密记为  $Dec(\cdot)$ ，不标明使用的公钥和私钥代表只有一对公私钥。本文中介绍的加密方案基本都依赖于各种**计算难题**，在之前的文章中有过介绍。

## 一、同态加密介绍

### 1. 简单介绍

加密技术一般用来保护重要的隐私信息，只能实现安全的**存储**信息。而同态加密是一种特殊的加密技术，额外提供了对信息进行**计算**的功能。

“同态”可以理解为：明文运算后的密文可以由明文对应的密文直接运算得到，即**不需要解密**就可以实现明文对应的运算。一般可分为**加法同态**和**乘法同态**（也会存在其他的同态性质，这里以加法和乘法为例）。

- **加法同态**：对于两个消息  $m_0, m_1$ ，设其在某种加法同态加密算法下的密文分别为  $c_0, c_1$ 。存在一种函数运算，如  $f(x, y) = x + y$ ，使得： $f(c_0, c_1) = c_0 + c_1 = Enc(m_0 + m_1)$ 。
- **乘法同态**：对于两个消息  $m_0, m_1$ ，设其在某种加法同态加密算法下的密文分别为  $c_0, c_1$ 。存在一种函数运算， $f(x, y) = x \times y$ ，使得： $f(c_0, c_1) = c_0 \times c_1 = Enc(m_0 \times m_1)$ 。

传统加密方式要通过  $c_0, c_1$  得到  $m_0 + m_1$  的结果，只能先解密再运算： $m_0 + m_1 = Dec(m_0) + Dec(m_1)$ ，这样解密会**泄露明文**  $m_0, m_1$  的信息。

通过同态加密可以实现  $m_0 + m_1 = Dec(f(c_0, c_1))$ ，可以在不泄露明文  $m_0, m_1$  的信息的情况下得到最终结果，这是使用同态加密实现隐私计算的基本原理。

### 2. 同态加密分类

同态加密一般可以分为四类：**部分同态加密**（Partially Homomorphic Encryption）、**近似同态加密**（Somewhat Homomorphic Encryption）、**有限级数全同态加密**（Leveled Fully Homomorphic Encryption）、**全同态加密**（Fully Homomorphic Encryption）。

- **部分同态加密**：可以简单的理解为只支持加法同态或乘法同态**其中一种**（可计算的函数只能包含特定的运算操作）。
- **近似同态加密**：一般指支持**无限次**加法同态和**少量**乘法同态（可计算的函数包含的运算操作不能随意组合）。
- **有限级数全同态加密**：支持加法同态和乘法同态，但同态**运算次数有限**（可计算的函数包含的运算可以随意组合，但总体复杂度有限制）。
- **全同态加密**：支持**无限次**加法同态和乘法同态运算（能实现任意功能的函数操作）。

## 二、部分同态加密

本文主要介绍四种部分同态加密技术：RSA加密、GM加密、ElGamal加密、Paillier加密。

### 1. RSA加密方案

RSA 加密方案由 Rivest、Shamir 和 Adleman 在 1978 发表<sup>[1]</sup>（似乎在1973年 Clifford Cocks 就给出了类似的加密方案，但因为工作保密没有发表）。

## 1.1 密钥生成算法

- 选取两个不同的大素数  $p, q$ ，计算  $n = pq$ ， $\varphi(n) = (p - 1)(q - 1)$ ，其中  $\varphi(\cdot)$  为欧拉函数。
- 选取两个正整数  $e, d$  使得  $ed \equiv 1 \pmod{\varphi(n)}$ ，即  $ed = k \cdot \varphi(n) + 1$ 。可通过随机取与  $\varphi(n)$  互素的正整数  $e$ ，并计算逆元得到  $d \equiv e^{-1} \pmod{\varphi(n)}$ 。
- 公钥为  $e, n$ ，私钥为  $d$ 。

## 1.2 加密算法

对于消息  $m$ （ $m$  为小于  $n$  的正整数），使用公钥加密得到密文  $c$  的过程如下：

$$c = \text{Enc}(m) = m^e \pmod{n}$$

## 1.3 解密算法

对于密文  $c$ ，使用私钥解密得到明文消息  $m$  的过程如下：

$$m = \text{Dec}(c) = c^d \pmod{n}$$

## 正确性

可以验证： $c^d = m^{ed} = m^{k \cdot \varphi(n) + 1} = (m^{\varphi(n)})^k \cdot m = m \pmod{n}$ 。

其中，根据欧拉定理， $m^{\varphi(n)} \equiv 1 \pmod{n}$ 。

## 安全性

RSA 加密方案的安全性依赖于**大数分解问题**。在密钥生成时，私钥  $d$  的安全性由  $\varphi(n)$  决定，而  $\varphi(n)$  的计算直接依赖于  $p, q$ 。因此只要无法根据  $n$  计算出  $p, q, \varphi(n)$ ，那么私钥  $d$  就无法被破解。

上述 RSA 加密方案**不满足语义安全性**，因为对于同一个消息  $m$ ，使用上述加密算法每次加密得到的**密文是确定的**，在实际应用中可以通过随机填充或引入哈希函数来弥补这个缺陷。

## 乘法同态性

RSA 加密方案具有**乘法同态性**，在模  $n$  意义下，有：

$$\text{Enc}(m_0) \cdot \text{Enc}(m_1) = m_0^e \cdot m_1^e = (m_0 m_1)^e = \text{Enc}(m_0 m_1)$$

## 2. GM 加密方案

GM 加密方案由 Goldwasser 和 Micali 在 1982 年发表<sup>[2]</sup>，该方案只能对一个比特进行加密，具有**异或同态性**，实用性有限。

在了解 GM 方案之前需要先了解一些前置知识：**Legendre 符号** 和 **Jacobi 符号**，简单介绍如下：

**Legendre 符号**：对于奇素数  $p$ ，对于小于  $p$  的正整数  $a$ ，其 Legendre 符号记为  $\left(\frac{a}{p}\right)$ ，在本文中简记为  $L_p(a)$ 。当  $a$  为模  $p$  的二次剩余时， $L_p(a)$  为 1，否则  $L_p(a)$  为 0。（本文中只考虑  $a < p$  的情况）。

**Jacobi 符号**：对于奇正整数  $n$ ，对于小于  $n$  且与  $n$  互素的正整数  $a$ ，其 Jacobi 符号在本文中简记为  $J_n(a)$ 。若  $n$  的质因数分解为  $n = p_1^{e_1} p_2^{e_2} \cdots p_k^{e_k}$ ，则  $J_n(a) = \prod_{i=1}^k (L_{p_i}(a))^{e_i}$ 。当  $n$  为奇素数时， $J_n(a) = L_n(a)$ 。

Jacobi 符号在模数  $n$  为奇素数时和 Legendre 符号一样可以用来判断  $a$  是否为二次剩余：当  $J_n(a) = 1$  时， $a$  一定是二次剩余。

当奇正整数  $n$  不为素数时，Jacobi 符号无法直接用来判断  $a$  是否为二次剩余：当  $J_n(a) = 1$  时， $a$  可能不是二次剩余，将满足这种性质的  $a$  称为**伪二次剩余**。

Jacobi 符号有如下几个性质：

1. 当  $n$  为奇素数时， $J_n(a) = a^{\frac{n-1}{2}} \bmod n$ 。

**证明：**乘法群  $Z_n^* = \{1, 2, 3, \dots, n-1\}$ ，设其一个生成元为  $g$ ，则  $Z_n^* = \{g^0, g^1, \dots, g^{n-2}\}$  ( $g^{n-1} = 1 = g^0$ )，对其中每个元素平方后可以得到二次剩余集合  $\{g^0, g^2, \dots, g^{n-3}\}$ ，即得到的每个二次剩余都是  $g$  的偶数次方。

对于任意一个二次剩余  $g^{2k}$ ，在模  $n$  意义下可以验证  $J_n(g^{2k}) = (g^{2k})^{\frac{n-1}{2}} = g^{(n-1)k} = 1$ 。

对于任意一个二次非剩余  $g^{2k+1}$ ，在模  $n$  意义下可以验证  $J_n(g^{2k+1}) = (g^{2k+1})^{\frac{n-1}{2}} = g^{(n-1)k} \cdot g^{\frac{n-1}{2}} = g^{\frac{n-1}{2}}$ 。由于  $g^{n-1} = 1$ ，则  $g^{\frac{n-1}{2}} = \pm 1$ 。考虑到生成元  $g$  的阶为  $n-1$ ，这说明  $g^{\frac{n-1}{2}} \neq 1$ ，因此  $J_n(g^{2k+1}) = g^{\frac{n-1}{2}} = -1$ 。

综上所述，可以证明  $J_n(a) = a^{\frac{n-1}{2}} \bmod n$  成立。

2. 当  $n$  为奇素数时， $J_n(ab) = J_n(a)J_n(b)$ 。

**证明：** $J_n(ab) = (ab)^{\frac{n-1}{2}} = a^{\frac{n-1}{2}} \cdot b^{\frac{n-1}{2}} = J_n(a)J_n(b)$ 。

3. 当  $n = pq$ ，其中  $p, q$  为大素数时， $J_n(ab) = J_n(a)J_n(b)$ 。

**证明：** $J_n(ab) = J_p(ab) \cdot J_q(ab) = J_p(a)J_p(b) \cdot J_q(a)J_q(b) = J_n(a)J_n(b)$ 。

---

## 2.1 密钥生成算法

- 选取两个不同的大素数  $p, q$ ，计算  $n = pq$ ，可以得到模  $n$  意义下的乘法群  $Z_n^*$  (小于  $n$  且与  $n$  互素的正整数组成的集合)。
- 选取正整数  $x \in Z_n^*$  使得  $x$  是模  $n$  意义下的一个伪二次剩余。
- 公钥为  $n, x$ ，私钥为  $p, q$ 。

## 2.2 加密算法

对于消息  $m \in \{0, 1\}$ ，随机选取  $r \in Z_n^*$ ，使用公钥加密得到密文  $c$  的过程如下：

$$c = Enc(m) = x^m \cdot r^2 \bmod n$$

## 2.3 解密算法

对于密文  $c$ ，记  $c_p = c \bmod p$  且  $c_q = c \bmod q$ ，使用私钥解密得到明文消息  $m$  的过程如下：

- 若  $J_p(c_p) = 1$  且  $J_q(c_q) = 1$  时， $m = 0$ ；
- 其余情况， $m = 1$ 。

---

## 正确性

记  $r_p = r \bmod p$  且  $r_q = r \bmod q$ ，则

- 当  $m = 0$  时， $c = r^2$ ，此时  $c = r^2 \equiv r_p^2 \pmod{p}$ ，即  $c_p \equiv r_p^2 \pmod{p}$ ，即  $c_p$  为模  $p$  二次剩余，则  $J_p(c_p) = 1$ 。同理： $J_q(c_q) = 1$ 。
- 当  $m = 1$  时， $c = x \cdot r^2 \bmod n$ ，由于  $x$  不是模  $n$  的二次剩余，则  $c$  也不是模  $n$  的二次剩余。此时一定可以得到  $c_p$  不是模  $p$  的二次剩余，且  $c_q$  不是模  $q$  的二次剩余，即  $J_p(c_p) = J_q(c_q) = -1$ 。

**证明：**可以计算出  $J_n(c) = J_n(x) \cdot J_n(r^2) = 1$ ，从而得到  $J_p(c_p)J_q(c_q) = J_n(c) = 1$ ，因此可以解出： $J_p(c_p) = J_q(c_q) = 1$  或  $J_p(c_p) = J_q(c_q) = -1$ 。

当  $J_p(c_p) = J_q(c_q) = 1$  时，即  $c$  为模  $p$  和模  $q$  的二次剩余，此时有  $c \equiv t_p^2 \pmod{p}$  和  $c \equiv t_q^2 \pmod{q}$  成立，根据中国剩余定理可以构造出模  $n$  意义下唯一的  $t$  满足  $t \equiv t_p \pmod{p}$  且  $t \equiv t_q \pmod{q}$ 。因此可以得到  $c \equiv t^2 \pmod{p}$  和  $c \equiv t^2 \pmod{q}$  成立，从而得到  $c \equiv t^2 \pmod{n}$  成立，说明  $c$  是模  $n$  意义下的二次剩余，出现矛盾。因此  $J_p(c_p) = J_q(c_q) = -1$  得证。

## 安全性

GM 加密算法的安全性依赖于在不知道  $p, q$  具体取值的情况下，只根据  $n$  判断正整数  $c$  是否为模  $p$  和  $q$  的二次剩余是困难的。

在密钥生成算法中，注意到  $x$  必须是模  $n$  意义下的一个**伪二次剩余**，即要求  $J_n(x) = 1$  且  $x$  不为模  $n$  的二次剩余。这是出于正确性和安全性的考虑，原因如下：

- 若  $x$  为模  $n$  的二次剩余，显然密文  $c = x^m \cdot r^2$  无论  $m$  取何值， $c$  都为模  $n$  意义下的二次剩余，则也为模  $p$  和  $q$  意义下的二次剩余，此时  $J_p(c_p) = 1$  且  $J_q(c_q) = 1$  恒成立，就**失去了解密手段**。
- 若  $x$  不为模  $n$  的二次剩余，但不要求  $J_n(x) = 1$ ，由于 Jacobi 符号的计算存在多项式时间内的算法，此时根据  $c = x^m \cdot r^2$  可以在多项式时间内计算出  $J_n(c) = J_n(x^m) \cdot J_n(r^2) = J_n(x^m)$  的取值，显然当  $m = 0$  时， $J_n(x) = 1$ ，否则  $J_n(x) \neq 1$ 。攻击方可以在多项式时间内根据 Jacobi 符号暴露出的信息获取明文  $m$  的取值，就**失去了安全性**。

该方案满足语义安全性，因为每次加密都会**随机选取**  $r$ ，可以保证同一消息的多次重复加密结果不确定。

## 异或（模2加法）同态性

GM 加密方案具有**异或同态性**，在模  $n$  意义下，有：

$$Enc(m_0) \cdot Enc(m_1) = x_0^{m_0} \cdot r_0^2 \cdot x_1^{m_1} \cdot r_1^2 = x_0^{m_0} \cdot x_1^{m_1} \cdot (r_0 r_1)^2 = Enc(m_0 \oplus m_1)$$

根据 GM 加密方案的正确性，易证只有当  $m_0 = m_1$  时，密文  $c = Enc(m_0 \oplus m_1)$  才满足  $J_p(c_p) = 1$  且  $J_q(c_q) = 1$ 。

## 3. ElGamal 加密方案

ElGamal 加密方案由 T. ElGamal 于 1985 年发表<sup>[3]</sup>，该方案基于 Diffie-Hellman 密钥交换的思想，其安全性本质上依赖于离散对数问题难解。ElGamal 加密方案一般可以在循环群或椭圆曲线上实现，两种实现方式思想一样，本文只介绍在循环群上的加密方案。

### 3.1 密钥生成算法

对于大素数  $p$ ，有模  $p$  乘法循环群  $\mathbb{Z}_p^*$ ，设  $g$  为该群的一个生成元，随机取群中元素  $g^a$ 。

公钥为  $p, g, g^a$ ，私钥为  $a$ 。

### 3.2 加密算法

对于消息  $m$ ，随机取小于  $p$  的正整数  $b$ ，则使用公钥加密得到密文  $c = (c_1, c_2)$  的过程如下：

$$(c_1, c_2) = Enc(m) = (g^b, g^{ab} \cdot m) \bmod p$$

### 3.3 解密算法

对于密文  $c = (c_1, c_2)$ ，使用私钥解密得到明文消息  $m$  的过程如下：

$$m = Dec(c) = c_2 \cdot (c_1^a)^{-1} \bmod p$$

## 正确性

可以验证： $c_2 \cdot (c_1^a)^{-1} = m \cdot g^{ab} \cdot (g^{ab})^{-1} = m \pmod{p}$ 。

## 安全性

ElGamal 加密方案的安全性在于在已知  $g$  的情况下，公开  $g^a$  和  $g^{ab}$  难以求得  $g^b$ ，只要离散对数问题的求解是困难的，该加密方案就是安全的。

该方案同时满足语义安全性，因为每次加密都会**随机选取**  $b$ ，可以保证同一消息的多次重复加密结果不确定。

## 乘法同态性

ElGamal 加密方案具有**乘法同态性**，在模  $p$  意义下，有：

$$Enc(m_0) \cdot Enc(m_1) = (g^{b_0+b_1}, g^{a(b_0+b_1)}) \cdot m_0 \cdot m_1 = Enc(m_0 m_1)$$

## 4. Paillier 加密方案

Paillier 加密方案由 Pascal Paillier 在 1999 年发表<sup>[4]</sup>，后经过多次优化，是目前效率较高的加法同态加密方案。

### 4.1 密钥生成算法

1. 选取两个不同的大素数  $p, q$ ，计算  $n = pq$ ，以及  $\lambda = lcm(p-1, q-1)$ 。
2. 随机选择  $g \in \mathbb{Z}_n^*$ ，满足  $gcd(\frac{g^\lambda \bmod n^2 - 1}{n}, n) = 1$ 。
3. 公钥为  $n, g$ ，私钥为  $\lambda$ 。

几点个人理解：

- $\lambda$  的选取目的是为了要满足方程  $g^\lambda \equiv 1 \pmod{n}$ ，并不一定非要取  $\lambda = lcm(p-1, q-1)$ 。

由欧拉定理可以得到  $g^{\varphi(n)} = g^{(p-1)(q-1)} \equiv 1 \pmod{n}$ ，取  $\lambda = \varphi(n)$  也是没问题的。

这里取  $\lambda = lcm(p-1, q-1)$  的主要目的是为了**减少计算量**，因为  $\lambda$  是  $\mathbb{Z}_n^*$  里元素的**最高阶**，即  $\lambda$  为满足  $g^x \equiv 1 \pmod{n}$  中的  $x$  可取的最**小值**（可以用中国剩余定理证明），显然指数越小计算复杂度越小。

事实上，RSA 加密方案中也可以使用  $\lambda = lcm(p-1, q-1)$  来替代  $\varphi(n)$  来优化计算。

- $g$  的选取看上去很复杂，但实际上只是为了满足一些条件。考虑到  $g^\lambda \equiv 1 \pmod{n}$ ，即可以写成  $g^\lambda = 1 + kn$  的形式，那么  $\frac{g^\lambda \bmod n^2 - 1}{n} = k$ 。这里选取  $g$  的条件是满足  $k$  和  $n$  互素，因为在后面解密算法中要求  $k$  在模  $n$  意义下的逆元，**不互素逆元不存在**。

考虑到  $g$  作为公钥是公开的，因此在实际应用中可以直接取  $g = 1 + n$ ，就符合选取条件了。

### 4.2 加密算法

对于明文  $m \in \mathbb{Z}_n$ ，随机选择  $r \in \mathbb{Z}_n^*$ ，使用公钥进行加密得到密文  $c$  的过程如下：

$$c = Enc(m) = g^m r^n \bmod n^2$$

当选择  $g = 1 + n$  时，对  $(1 + n)^m$  在模  $n^2$  的意义下进行二项式展开，加密过程可以简化为：

$$c = (1 + n)^m r^n \bmod n^2 = (1 + mn) r^n \bmod n^2$$

### 4.3 解密算法

对于密文  $c$ ，使用私钥解密得到明文消息  $m$  的过程如下：

$$m = Dec(c) = \frac{c^\lambda \bmod n^2 - 1}{n} \cdot \left( \frac{g^\lambda \bmod n^2 - 1}{n} \right)^{-1} \bmod n$$

## 正确性

不妨设  $g^\lambda \bmod n^2 = 1 + kn$ ，可以计算出：

$$c^\lambda \bmod n^2 = g^{m\lambda} \cdot r^{n\lambda} = (1 + kn)^m \cdot 1 = 1 + kmn$$

其中  $r^{n\lambda} = 1$  是因为  $r^\lambda = 1 \pmod n$ 。此时在模  $n$  意义下可以验证：

$$Dec(c) = \frac{c^\lambda \bmod n^2 - 1}{n} \cdot \left( \frac{g^\lambda \bmod n^2 - 1}{n} \right)^{-1} = km \cdot k^{-1} = m$$

## 安全性

Paillier 加密方案的安全性依赖于复杂剩余判断问题，此处即判断一个数是模  $n^2$  的  $n$  次剩余是困难的。

如果模  $n^2$  的  $n$  次剩余判断是可以快速解决的，那么 Paillier 加密方案就**不满足语义安全**，即不满足在**选择明文攻击**（Chosen-Plaintext Attack, CPA）下的安全性。

简单理解就是当攻击方拥有两个明文  $m_0, m_1$  时，给出其中一个明文的密文  $c_b$ ，攻击方可以判断出该密文是由哪个明文加密而来的。

一个**不严谨的证明**：不妨设密文为  $c_0 = g^{m_0} r_0^n \bmod n^2$ ，攻击方可以计算  $t_0 = c_0 \cdot (g^{m_0})^{-1} = r_0^n$  以及  $t_1 = c_0 \cdot (g^{m_1})^{-1} = g^{m_0 - m_1} \cdot r_0^n$ 。显然  $t_0$  是一个模  $n^2$  的  $n$  次剩余，而  $t_1$  不是（或者大概率不是？没有证明过），攻击方如果可以快速判断  $n$  次剩余，就可以区分出密文由哪个明文加密而来的了。

## 加法同态性

Paillier 加密方案具有**加法同态性**，在模  $n^2$  意义下，有：

$$Enc(m_0) \cdot Enc(m_1) = g^{m_0} r_0^n \cdot g^{m_1} r_1^n = g^{m_0 + m_1} \cdot (r_0 r_1)^n = Enc(m_0 + m_1)$$

## 三、近似同态加密

本文主要介绍一个近似同态加密技术：BGN加密。

### 1. BGN 加密方案

BGN 加密方案由 Boneh、Goh 和 Nissim 在 2005 年发表<sup>[5]</sup>，该方案构造一个双线性映射，具有无限次加法同态和一次乘法同态操作。

#### 1.1 密钥生成算法

1. 选取两个不同的大素数  $p, q$ ，计算  $n = pq$ 。
2. 选择两个  $n$  阶循环群  $G, G_1$ ，取  $g$  为  $G$  的一个生成元，构造双线性映射  $e : G \times G \rightarrow G_1$ ，满足：
  - **双线性**：  $\forall a, b \in \mathbb{Z}_n$ ，有：  $e(g^a, g^b) = e(g, g)^{ab}$ 。也即  $\forall u, v \in G$ ，有：  $e(u^a, v^b) = e(u, v)^{ab}$ 。
  - **非退化性**：  $e(g, g) \neq 1$ 。在 BGN 加密中还要求  $e(g, g)$  为  $G_1$  的一个生成元。
  - **可计算性**：  $\forall u, v \in G$ ，存在高效算法计算  $e(u, v)$ 。
3. 取  $u$  为  $G$  的另一个生成元，计算  $h = u^q$ ，则  $h$  为群  $G$  中的  $p$  阶元素，即  $h^p = u^{pq} = u^n = 1$ 。（模  $n$  意义下）
4. 公钥为  $n, G, G_1, e, g, h$ ，私钥为  $p$ 。

## 1.2 加密算法

对于明文  $m \in \mathbb{Z}_k$ ，随机选择  $r \in \mathbb{Z}_n$ ，使用公钥进行加密得到密文  $c$  的过程如下：

$$c = \text{Enc}(m) = g^m h^r \bmod n$$

**注意：**  $k$  应当取一个较小的值才能进行解密，例如  $m \in \mathbb{Z}_1 = \{0, 1\}$ 。

## 1.3 解密算法

对于密文  $c$ ，使用私钥解密得到明文消息  $m$  的过程如下：

$$m = \text{Dec}(c) = \log_{g^p} c^p$$

**注意：**  $m$  的取值空间较小时才能解密。

---

## 正确性

可以验证：

$$\text{Dec}(c) = \log_{g^p} c^p = \log_{g^p} (g^{mp} h^{rp}) = \log_{g^p} g^{mp} = m$$

由于离散对数的计算困难，只有  $m$  的取值空间较小时可以通过枚举解出  $m$  的值。

## 安全性

BGN 加密方案只有在子群判定问题困难的情况下才是语义安全的，可以参考 Paillier 加密算法的安全性分析。BGN 加密采用  $h^r$  来混淆，如果能快速判断  $h^r$  是否属于  $G$  的  $p$  阶子群，那么攻击方就可以区分出密文由哪个明文加密而来。

## 加法同态性

BGN 加密方案具有**加法同态性**，类似于 Paillier 加密方案，在模  $n$  意义下，有：

$$\text{Enc}(m_0) \cdot \text{Enc}(m_1) = g^{m_0} h^{r_0} \cdot g^{m_1} h^{r_1} = g^{m_0+m_1} \cdot h^{r_0+r_1} = \text{Enc}(m_0 + m_1)$$

## 乘法同态性

BGN 加密方案具有一次**乘法同态性**，不妨设  $h = u^q = g^{aq}$ ， $g_1 = e(g, g)$ ， $h_1 = e(g, h) = e(g, g^{aq}) = g_1^{aq}$ 。随机取  $r \in \mathbb{Z}_n$ ，则乘法同态操作为：

$$\begin{aligned} e(c_0, c_1) \cdot h_1^r &= e(g^{m_0} h^{r_0}, g^{m_1} h^{r_1}) \cdot h_1^r \\ &= e(g^{m_0+aq r_0}, g^{m_1+aq r_1}) \cdot h_1^r \\ &= g_1^{m_0 m_1 + m_0 aq r_1 + m_1 aq r_0 + aq q r_0 r_1} \cdot h_1^r \\ &= g_1^{m_0 m_1} \cdot g_1^{aq(m_0 r_1 + m_1 r_0 + aq r_0 r_1)} \cdot h_1^r \\ &= g_1^{m_0 m_1} \cdot h_1^{m_0 r_1 + m_1 r_0 + aq r_0 r_1 + r} \\ &= \text{Enc}_{G_1}(m_0 m_1) \end{aligned}$$

最终可以获得群  $G_1$  中  $m_0 m_1$  的加密密文，由于乘法同态使用双线性映射将密文空间从  $G$  转移至  $G_1$ ，且该转移只能进行一次，因此**乘法同态操作只有一次**。值得注意的是在转移后仍然支持无限次加法同态操作。

---

下一部分将介绍 Bootstrapping 和 DGHV、BGV 全同态加密方案。

## 参考文献

- [1] R. L. Rivest, A. Shamir, and L. Adleman, "A method for obtaining digital signatures and public-key cryptosystems," Commun. ACM, vol. 21, no. 2, pp. 120–126, Feb. 1978.
  - [2] S. Goldwasser and S. Micali, "Probabilistic encryption & how to play mental poker keeping secret all partial information," in Proceedings of the fourteenth annual ACM symposium on Theory of computing – STOC '82, San Francisco, California, United States: ACM Press, 1982, pp. 365–377.
  - [3] T. Elgamal, "A public key cryptosystem and a signature scheme based on discrete logarithms," IEEE Transactions on Information Theory, vol. 31, no. 4, pp. 469–472, Jul. 1985.
  - [4] P. Paillier, "Public-Key Cryptosystems Based on Composite Degree Residuosity Classes," in Advances in Cryptology — EUROCRYPT '99, J. Stern, Ed., Berlin, Heidelberg: Springer, 1999, pp. 223–238.
  - [5] D. Boneh, E.-J. Goh, and K. Nissim, "Evaluating 2-DNF Formulas on Ciphertexts," in Theory of Cryptography, J. Kilian, Ed., Berlin, Heidelberg: Springer, 2005, pp. 325–341.
- 

本文为作者在学习相关知识时的一种记录，便于以后的回顾。作者并没有系统地学习过密码学，因此在表述上可能会存在不严谨甚至出错的地方，文章仅供参考，欢迎大家与我交流，一起进步！

其他平台：

- 知乎（Totoro）：<https://www.zhihu.com/people/totoro-14-60>
- CSDN（\_Totoro\_）：[https://blog.csdn.net/orz\\_Totoro](https://blog.csdn.net/orz_Totoro)
- B站（Totoro\_134）：<https://space.bilibili.com/279377771>
- Github（Totoro134）：<https://github.com/Totoro134>
- 公众号（知识长生所）