# FAECO：面向预布局门级时序 ECO 的候选探索与失效刻画

佟亚龙、刘畅

（国防科技大学计算机学院，长沙 410073）

E-mail：chancews@qq.com（通信作者）

**摘　要：**随着集成电路规模与设计复杂度持续提升，时序收敛已成为数字芯片设计流程中的关键挑战。工程变更命令（engineering change order，ECO）通过在已有设计上做局部修改，可降低重新综合与物理实现带来的迭代成本。其中，预布局门级时序 ECO 在布局布线前探索局部网表修改方案，但受候选空间限制、候选级评估开销较高。为此提出候选探索与失效刻画框架 FAECO：在违例路径局部逻辑上以多特征加权割与关键路径覆盖割生成并排序四类局部修改候选——逻辑等价替换（R）、门尺寸调整（G）、缓冲器插入（B）与联合修改（JOINT）；将候选失效刻画为六类，作为搜索诊断与消融分析的依据；候选按轮提交，依次经函数与结构检查、时序分析与最终等价性检查。其核心思想是通过组织多类型候选空间并安排评估顺序，提高有限验证预算下的搜索效率。在 ISCAS89、ITC-99 和 PicoRV32 上，8/8、18/19 和 2/2 个实例取得预布局理想线网 WNS 改善（PicoRV32 第三个子模块无 setup 路径，不参与改善判定），其余无退化。固定权重、20 轮迭代下，混合候选平均改善 1.07 ns，高于仅门尺寸调整的 0.16 ns。消融实验进一步分析候选反馈机制与结构重综合候选对搜索效果的影响；实验结果表明，候选空间扩展与候选排序是预布局 ECO 搜索效果的重要影响因素。

**关键词：**时序 ECO；局部门级修改；多特征加权割；类型化失效刻画；分层验证；预布局时序优化

中图法分类号：TP391.41

# FAECO: Candidate Exploration and Failure Characterization for Pre-Placement Gate-Level Timing ECO

Tong Yalong, Liu Chang

*(College of Computer Science, National University of Defense Technology, Changsha 410073, China)*

**Abstract:** Timing closure has become a critical challenge in digital chip design as circuit scale and design complexity continue to grow. Engineering change order (ECO) techniques reduce the iteration cost of re-synthesis and physical implementation by applying localized modifications to an existing design. Among them, pre-placement gate-level timing ECO explores local netlist modifications before placement and routing, but its candidate space is limited and per-candidate evaluation is costly. FAECO is a framework for candidate exploration and failure characterization. It builds and ranks four types of local modification candidates — logic-equivalent replacement (R), gate sizing (G), buffer insertion (B), and joint modification (JOINT) — over the local logic around violating paths via a multi-feature weighted cut and a critical-path cover cut, characterizes candidate failures into six types used for search diagnosis and ablation analysis, and commits candidates round by round through function and structural checks, timing analysis and final equivalence checking. Its core idea is to organize the multi-type candidate space and the evaluation order so as to improve search efficiency under a limited verification budget. On ISCAS89, ITC-99 and PicoRV32, 8/8, 18/19 and 2/2 instances achieve pre-placement ideal-net WNS improvement (the third PicoRV32 module has no setup path and is excluded), with no regression on the rest. Under fixed weights and 20 rounds, mixed candidates improve WNS by 1.07 ns on average versus 0.16 ns for gate sizing alone. Ablations further analyze the effects of the failure-feedback mechanism and structure-resynthesis candidates on search performance. These results highlight the importance of candidate exploration and ranking in pre-placement ECO search.

**Key words:** gate-level timing ECO; gate-level local modification; multi-feature weighted cut; typed failure characterization; layered verification; pre-placement timing optimization

## 1　引言

### 1.1　背景与问题

随着集成电路规模与设计复杂度持续提升，时序收敛已成为数字芯片设计流程中的关键挑战。工程变更命令（engineering change order，ECO）通过在已有设计上做局部修改避免完整重新综合与物理实现，是降低设计迭代成本的重要手段。按修复目标，ECO 可分为功能与时序两类：前者修复逻辑功能错

误，后者修复时序违例。本文聚焦综合后、布局布线前的门级时序 ECO。本文将“局部门级修改”定义为在已映射网表的违例扇入锥上执行等价单元替换（结构替换）、门尺寸调整与缓冲器插入（B/G 优化）以及少量多门组合。传统时序 ECO 主要依赖缓冲器插入（buffer insertion，B）与门尺寸调整（gate sizing，G），通过改变单元驱动能力及路径负载改善最差负松弛（worst negative slack，WNS）与总负松弛（total negative slack，TNS）。在严重路径违例下，B/G 优化能力不足，其结构重映射仍受候选空间限制 [1,2,3]。先进工艺下布局后修改的代价持续上升，使设计迭代越来越依赖尽早、尽量完整的 ECO；但预布局阶段缺少物理信息，传统方法对“改什么、按什么顺序试”缺乏系统手段。

除 B/G 外，已有研究还通过技术重映射和局部逻辑补丁扩大 ECO 的结构调整空间；此类方法能够改变局部逻辑实现，但通常需要额外的功能等价验证与候选筛选。逻辑补丁构造与物理优化的协同关系直接影响功能等价验证和时序收益。

现有预布局门级时序 ECO 方法受候选类型单一与候选评估成本高的共同限制：B/G 只能改变驱动能力与负载，结构重映射又缺少对大量候选的组织与排序手段。因此，预布局门级 ECO 仍需要解决三个问题：第一，如何扩大深层逻辑的局部门级候选空间；第二，如何控制候选的功能、时序和物理验证成本；第三，如何对候选失效进行类型化刻画，以及这些失效信息在搜索诊断与分析中的作用。针对上述三个问题，本文以候选探索框架扩展深层逻辑的候选空间（§3.3）、以分层验证流程减少候选级评估开销（§3.6），并通过类型化候选失效刻画支撑搜索分析（§3.5）。

本文将预布局门级时序 ECO 中围绕违例逻辑窗口生成、筛选和排序多类型局部修改方案的过程定义为候选探索（candidate exploration）。与针对单一修改类型的传统 ECO 优化不同，候选探索关注如何组织多个可能的结构调整方向，并在有限验证预算下优先评估具有时序潜力的候选。

因此，预布局门级时序 ECO 的核心问题并非缺少单一优化动作，而是在缺少物理信息的条件下，如何组织多类型局部修改候选并有效分配有限验证资源。

### 1.2 研究动机

本文面向预布局门级时序 ECO，研究如何在违例扇入锥内构造更多局部修改候选，并利用关键路径信息安排候选评估顺序。由于预布局 ECO 需要在多个候选方案之间进行搜索，大量候选会在功能、结构或时序验证阶段失败。这些失败并非无效信息，而能够反映当前搜索空间与候选排序的问题。因此，本文进一步对候选失败进行类型化刻画，用于分析搜索瓶颈。FAECO 通过多特征加权割与关键路径覆盖割生成候选，并对验证失败的候选进行分类，以支持后续搜索分析。

实验对象为已映射到公开 SKY130 HD 标准单元库的 ISCAS89 [4]、ITC-99 [5] 与 PicoRV32[1] 三个测试集；候选时序收益由理想线网 STA 评估，部分实验进一步采用简化 SPEF 复测，并对最终修复网表执行独立顺序 SEC 检查。

### 1.3 主要贡献

本文围绕预布局门级时序 ECO 中的候选探索问题展开，主要贡献如下：

1. 候选探索框架：作为本文的核心贡献，提出面向预布局门级时序 ECO 的候选探索框架：针对预布局阶段缺少物理信息、候选类型单一的问题，以违例路径的局部逻辑窗口为输入，由多特征加权割与关键路径覆盖割生成 R/G/B/JOINT 多类型候选，并按割代价、关键路径覆盖和策略优先级融合排序，从而扩展局部修改空间并减少候选级评估开销。

2. 候选失效刻画与搜索分析：作为该框架在搜索分析层面的辅助贡献，建立候选失效刻画机制，将验证失败划分为功能与结构、边界、尺寸、时序收益、验证超时和物理复测六类（F1–F6），用于分析候选搜索瓶颈，并为候选生成策略的调整提供依据。

在上述贡献之外，本文构建基于公开 EDA 工具链的实现与验证平台作为实验基础：采用按轮提交的门级 ECO 流程与统一数据流——每轮基于更新后的网表重新提取违例锥并生成候选，候选依次经函数与结构检查、理想线网 STA 评估和简化 SPEF 复测，最终修复网表再经独立顺序 SEC 验证。在 ISCAS89、ITC-99 和 PicoRV32 测试集上，分别有 8/8、18/19 和 2/2 个实例取得严格 WNS 改善（PicoRV32 第三个子模块无 setup 路径）。

## 2 相关工作

### 2.1 结构重映射与逻辑补丁

现有 ECO 方法主要涉及结构重映射、逻辑补丁构造和 B/G 物理优化等方向。

[1] https://github.com/YosysHQ/picorv32

结构重映射通过替换局部单元及调整逻辑实现改善时序，部分方法结合缓冲器插入和门尺寸调整 [1]，或以符号采样搜索修正点 [6]。FAECO 在候选生成阶段利用 Liberty 函数匹配筛选可替换单元，再进行时序评估；全局顺序等价性检查（sequential equivalence checking，SEC）作为独立验证环节。例如，[1] 的备用单元分配以布线后负载为输入，FAECO 则在预布局阶段完成候选构造；[6] 的符号采样扩大搜索范围，并通过验证结果筛选修正点。

逻辑补丁构造通常先围绕目标修正点提取局部逻辑窗口；随后利用功能约简与反相器图（functionally reduced and-inverter graph，FRAIG）表示候选逻辑，再通过 SAT 证明筛选与原逻辑功能等价的补丁，以修复功能错误 [7,8]。

后续工作进一步将资源代价纳入补丁生成，并采用 SAT 或组合等价性检查（combinational equivalence checking，CEC）进行复核 [8,9]。FAECO 将可计算的局部功能保持信息提前用于候选排序，并把理想线网时序测量作为独立接受信号。

当等价性验证失败时，代表性流程通常需要扩大搜索窗口或增加补丁规模重新枚举 [10]；窗口扩展与补丁重新枚举会增加候选生成及验证开销。

B/G 物理优化近年来主要沿门尺寸调整、联合 B/G 和物理感知方向发展 [2,3,11,12]，学习驱动方法 [3,12] 进一步提升了其效率。这类方法主要通过调整单元驱动能力和网络负载改善时序，通常不涉及布尔功能重构；FAECO 则在已映射网表的违例扇入锥上构造多类局部候选，并利用关键路径信息对候选进行排序。

### 2.2 B/G 物理优化与研究定位

上述相关工作中的若干方法依赖商用 EDA 引擎或内部工业流程；本文选择公开的 Yosys[2]、OpenSTA[3] 与 OpenROAD [13]，在 SKY130 HD[4] 上实现并评估门级候选搜索。FAECO 流程覆盖映射网表、候选生成、理想线网静态时序分析（STA）和布局及全局布线寄生估计核验；顺序主实验采用构造级状态保持检查，独立的全网表 SEC 作为后续验证环节。

从应用阶段看，结构重映射与 B/G 物理优化通常用于布局后或布线阶段的物理微调，逻辑补丁构造则多在综合后、布局前执行功能修复。FAECO 面向已映射网表，将局部候选搜索与预布局时序评估结合：在已映射网表上进行局部门级修改，同时用理想线网 STA 和简化线载模型进行预布局筛选。

[2] https://yosyshq.net/yosys/

[3] https://github.com/parallaxsw/OpenSTA

[4] https://github.com/google/skywater-pdk

由于不同方法依赖不同的输入阶段与评价目标，本文基于公开工具链建立统一实验环境，在统一的映射与约束条件下评估，重点比较候选空间扩展、候选排序与评估开销；各方法的主要差异见表 2。

上述四类方法的主要侧重点汇总如表 1。

**表 1 四类方法的主要侧重点**

| 方法 | 主要技术特点 | 适用问题 |
|---|---|---|
| 结构重映射 | 改变局部逻辑拓扑 | 深层逻辑和结构性时序违例 |
| 逻辑补丁 | 局部逻辑修改并支持 SAT/CEC 验证 | 功能 ECO 或功能—时序联合修复 |
| B/G 优化 | 利用驱动与负载信息进行物理微调 | 后布局的小幅时序违例 |
| FAECO | 加权割生成候选并按失效类型刻画与诊断 | 预布局已映射网表的局部时序 ECO |

**表 2 与相关工作直接定量比较的主要障碍**

| 方法类别 | 直接定量比较的主要障碍 |
|---|---|
| 结构重映射 | 备用单元分配以布线后负载与备用单元布局为输入，收益依赖实际布局信息 |
| 逻辑补丁构造 | 以功能等价性（SAT/CEC）而非 WNS 改善为接受判据，评价目标不同 |
| B/G 物理优化 | 学习驱动方法需训练环境与训练数据，物理流程多依赖商用引擎或内部流程 |
| FAECO（本文） | 采用公开工具链与公开工艺库，流程与参数随补充材料发布 |

## 3 方法

### 3.1 问题定义

给定映射网表 $G'$、目标周期 $T$、时序约束和工艺库 $\mathcal{L}$，FAECO 在违例端点的扇入锥上搜索局部候选 $p$，得到修复网表 $G^*$。主实验以 $\Delta_{\mathrm{WNS}}(p) > 0$ 作为候选的时序接受条件，并通过独立顺序 SEC 检查最终修复网表与基线网表的功能等价性；启用物理门控时，还需满足 §3.6 所述 SPEF 复测条件。可选的 TNS 感知配置仅在 WNS 持平且 TNS 改善时接受候选。四类局部变换为：R（排除纯驱动尺寸变化后的跨等价单元/逻辑实现替换；同功能族内仅改变驱动强度的替换归入 G）、G（驱动尺寸调整）、B（恒等缓冲器插入）和 JOINT（联合枚举）。顺序实验不修改 D 触发器、时钟或复位单元。

候选 $p$ 由局部门集合及其边界端口构成，且仅在不含三态、时钟门控和复位逻辑的组合局部上生成。候选构造使用库函数匹配和结构规则进行前置筛选，最终功能保持由独立顺序 SEC 验证。加权割构造见 §3.3，符号见表 3。

**表 3 符号表**

| 符号 | 定义 |
|---|---|
| $G=(V,E)$ | 门级网图，顶点为门/端口，边为信号线 |
| $C(G,t)\subseteq V$ | 目标输出 $t$ 的扇入锥 |
| $K(G,t)$ | 由每个门的输入/输出容量边与扇入依赖边构成的 $s$-$t$ 分裂图 |
| $C_w$ | 加权最小割候选边界（式(2)控制） |
| $C_c$ | 关键路径覆盖割候选边界（与 $C_w$ 互补，$\lambda_c$ 用于覆盖排序与节点代价深度折扣） |
| $\mathrm{cost}(v)$ | 门 $v$ 的节点代价，见式(2) |
| $s(v)$、$n_C=\lvert C(G,t)\rvert$、$S_2=\sum_u s(u)^2$ | 门 $v$ 的局部扇入锥规模、目标锥门数与锥内规模平方和 |
| $\lambda_b,\lambda_s,\lambda_v,\lambda_c,\lambda_f$ | 搜索权重；$\lambda_b,\lambda_s,\lambda_v,\lambda_f$ 作为代价项进入加权最小割的节点代价（式(2)），$\lambda_c$ 作为深度折扣项进入同一代价的归一化分母，并参与关键路径覆盖候选的排序反馈 |

## 3.2 方法总览

FAECO 包含映射准备、候选生成和时序验证三个阶段，如图 1 所示。候选策略为 R、G、B 和 JOINT。

(a) 映射准备：经 Yosys 两步流程生成 SKY130 HD 映射网表 $G'$；Liberty 文件提供单元逻辑和时序信息[5]，BLIF 归一化与 ABC `cec` [14] 用于组合网表回验。

(b) 加权割与候选生成：在扇入锥 $C(G,t)$ 上构建 s-t 分裂图。Liberty 函数匹配生成 R 候选集；无 R 候选的门降低关键路径奖励并转向 G/B。候选由加权最小割和关键路径覆盖割产生，按割代价、路径覆盖和策略优先级排序；OpenSTA 结果用于接受判定，F1–F6 用于失效刻画，并在启用反馈控制时参与权重更新。

(c) 验证与接受：候选经库函数和结构规则筛选后，由 OpenSTA 在理想线网模式下测量 WNS/TNS；启用物理门控时，仅理想线网增益超过 10 ps 的候选进入简化 SPEF 复测。$0<\Delta\mathrm{WNS}\le 10$ ps 的候选被阈值直接过滤，不计入 F1–F6 失效反馈；仅当候选满足式(3)但 SPEF 复测下 WNS 不改善时记为 F6。

[5] https://github.com/google/skywater-pdk

**Algorithm 1** FAECO 修复流程示意

**Require:** 映射网表 $G'$、时序约束 $T$、工艺库 $\mathcal{L}$
**Ensure:** 修复后网表 $G^*$、接受候选集合 $\mathcal{A}$

保存基线网表 $G_0\leftarrow G'$，初始化当前网表 $N\leftarrow G_0$、$G^*\leftarrow G_0$、$\mathcal{A}\leftarrow\emptyset$ 和搜索权重 $\lambda$
**repeat**
  从当前网表 $N$ 的最差违例端点提取扇入锥，必要时按深度分治
  构建加权割与关键路径覆盖割，生成并排序 R/G/B/JOINT 候选
  对候选执行局部功能/结构检查和 OpenSTA 测量
  对满足物理门控条件的候选进行简化 SPEF 复测
  若候选满足式(3)并在启用物理门控时通过简化 SPEF 复测，则将其加入 $\mathcal{A}$，并将该候选应用于当前网表、提交为下一轮评估基准（$N\leftarrow N+\Delta$），同时更新最优网表 $G^*$。同一轮内多个候选共享同一基准 $N$ 且互不叠加；该轮一旦提交，基于旧基准的其余候选即作废，下一轮从提交后的网表重新提取违例端点与扇入锥并重新生成候选
  若启用失效反馈控制，触发 F1–F6 的失效候选按对应失效类型记录，并更新后续搜索分析的输入；固定权重配置仅记录失效类型、不更新权重。因 10 ps 阈值直接过滤的候选不参与失效反馈
**until** 无时序违例、候选耗尽或达到停止条件
**return** $G^*$, $\mathcal{A}$

算法 1 给出从违例端点提取扇入锥、生成候选、时序测量到反馈重搜索的流程。候选按轮提交：每轮接受的候选经验证后成为下一轮的评估基准，故多轮配置下修复网表由接受的补丁逐轮累积形成，效率优先配置（§4.2）仅执行单轮；候选接受谓词与验证层次在 §3.6 中统一定义。算法 1 描述候选搜索与提交过程；独立顺序 SEC 在生成最终修复网表后执行，其证明结果单独统计。失效反馈在每轮候选评估结束后按失效类型更新搜索权重，并作用于下一轮的候选构造，不改变当前轮已生成候选的评估顺序；若一轮内候选耗尽且无候选被接受、且尚未达到停止条件，流程更新权重后进入下一轮重新搜索。

## 3.3 多类型候选探索与排序

### 3.3.1 局部逻辑窗口提取

图 2 展示 FAECO 的主要机制：$C_w$ 以 $\mathrm{cost}(v)$ 作为分裂图内部边容量确定候选修改边界，$C_c$ 用于补充关键路径覆盖，两类边界生成的候选随后融合排序。首先，从违例端点反向提取局部组合扇入锥 $C(G,t)$，并为门节点标注 R 等价候选可用性、关键路径覆盖和候选规模等特征。

### 3.3.2 多源候选边界生成

加权最小割的节点代价由边界、候选规模、验证代价和扇出特征构成，并按权重 $\lambda_c$ 对具备 R 等价候选的门施加深度折扣，如式（2）所示；关键路径覆盖割 $C_c$ 生成互补的时序关键候选，其排序优先级





图 **1** FAECO 的候选评估与迭代提交。接受候选提交为下一轮基准，下一轮重新提取违例锥；灰色虚线表示失效记录及可选权重更新。搜索结束后，对最终网表独立执行全网表 SEC。





图 **2** FAECO 候选构造与融合排序。六门示例锥及其节点分裂图具有一一对应的依赖关系，内部边容量为节点代价，依赖边与源、汇连接具有无穷容量。$C_w$ 生成加权割边界，$C_c$ 按关键路径信息补充覆盖候选，R 候选可用性参与实例化与策略切换；二者实例化为候选后融合排序。示例仅说明构造关系。

同样由 $\lambda_c$ 调节；$\lambda_c$ 因此同时作用于节点代价的深度折扣与覆盖候选排序。R 候选的可用性用于候选实例化与策略切换——若某门缺少 R 等价候选，则其关键路径覆盖折扣与扇出代价同时失效并自动转向 G/B 策略。

随后，FAECO 生成两类互补边界：加权最小割 $C_w$ 优先控制局部规模，关键路径覆盖割 $C_c$ 覆盖时序关键门。

### 3.3.3 候选融合排序

两类边界分别实例化为 R/G/B/JOINT 候选，统一按割代价、关键路径覆盖和策略优先级排序，交由 OpenSTA 测量 $\Delta_{\mathrm{WNS}}$ 和 $\Delta_{\mathrm{TNS}}$。接受谓词保留有效候选；若启用失效反馈控制，触发 F1–F6 的失效候选按失效类型更新相应搜索权重，作为下一轮候选构造的辅助输入。该更新用于分析失效类型对后续候选构造的影响，其实际搜索效果在 §4.4 中评估。

候选 $p$ 的 WNS 改善量在相同 SDC 和时钟约束下定义为：

$$\Delta_{\mathrm{WNS}}(p) = \mathrm{WNS}_{\mathrm{after}}(p) - \mathrm{WNS}_{\mathrm{before}}. \qquad (1)$$

节点代价 $\mathrm{cost}(v)$ 综合边界、尺寸、验证和扇出因素，并按关键路径深度折扣归一化。设 $\mathrm{depth}(v)$ 为 $v$ 在锥内的逻辑深度，$V_R$ 为具备 R 等价候选的门集合，

$\mathbb{1}[\cdot]$ 为指示函数，则

$$\begin{aligned}\mathrm{cost}(v) = \Big(1 + \frac{\lambda_b}{1+\mathrm{depth}(v)} + \lambda_s \frac{s(v)^2}{S_2} + 0.01\lambda_v n_C \\ + 0.1\lambda_f \mathbb{1}[v\in V_R]\,\mathrm{fanout}(v)\Big) \\ \Big/\Big(1 + \lambda_c \mathbb{1}[v\in V_R]\,\frac{\mathrm{depth}(v)}{\mathrm{depth}_{\max}}\Big),\end{aligned} \tag{2}$$

其中 $\lambda_b/\lambda_s/\lambda_v/\lambda_f$ 分别为边界、尺寸、验证和扇出权重，$\lambda_c$ 为关键路径深度折扣权重，默认均为 1.0；$n_C = |C(G,t)|$ 为目标扇入锥的门数，$s(v)$ 为门 $v$ 的局部扇入锥规模，$S_2 = \sum_u s(u)^2$，$\mathrm{depth}_{\max} = \max_u \mathrm{depth}(u)$。扇出项与分母折扣均以 $\mathbb{1}[v\in V_R]$ 为门控：深度折扣与相应扇出项仅作用于存在 R 等价候选的门。对缺少 R 等价候选的节点不施加 R 相关折扣，其仍可参与 G/B 候选生成。$\lambda_c$ 同时参与关键路径覆盖候选的排序，用于调节对高关键度节点的偏好；归一化项用于抑制大锥规模。其中 0.01 和 0.1 为验证规模项与扇出项的固定缩放系数，所有实验均保持不变。

### 3.4 特征设计动机

式（2）中的各项特征分别对应预布局门级 ECO 中一类常见的风险。边界特征影响单次改动的区域范围，降低跨越局部逻辑边界候选被优先选择的概率，从而减少后续候选评估的开销；尺寸特征抑制候选局部扇入锥的规模增长，使候选维持在可枚举、可评估的范围内；验证特征按锥内门数施加与验证规模同向的惩罚，使搜索倾向于选择验证规模较小的候选；扇出特征降低高负载节点被优先选择的概率；深度特征则提高接近关键路径节点的优先级，使搜索更倾向于覆盖时序关键门。各特征与对应 ECO 风险的对照关系见表 4。各权重在本文中均取固定值（默认 1.0），不随电路与测试集调整。

**表 4 加权割特征与对应 ECO 风险的对照**

| 特征 | 式（2）中的项 | 对应 **ECO** 风险与设计取向 |
|---|---|---|
| 边界 | 边界惩罚 $\lambda_b/(1+\mathrm{depth})$ | 降低跨越局部逻辑边界候选的优先级 |
| 尺寸 | 规模惩罚 $\lambda_s s(v)^2/S_2$ | 约束候选规模偏好，使候选可枚举、可评估 |
| 验证 | 验证代价 $0.01\lambda_v n_C$ | 按锥内门数惩罚，倾向选择验证规模较小的候选 |
| 扇出 | 扇出惩罚 $0.1\lambda_f\mathrm{fanout}$ | 降低高负载节点候选的优先级 |
| 深度 | 深度折扣 $\lambda_c\,\mathrm{depth}/\mathrm{depth}_{\max}$ | 提高关键路径覆盖，优先贴近时序关键门 |

表中各项与式（2）逐项对应；扇出项与深度折扣均以存在 R 等价候选为门控条件。本表总结各特征在候选排序中的作用。

### 3.5 类型化失效刻画与搜索分析

框架将 F1–F6 定义为六类候选失效，检测条件及对应搜索分析动作见表 5。固定权重配置仅记录失效类型；启用失效反馈控制时，按失效类型调整搜索权重及锥规模上限（每类失效使相应权重增加 1.0，F5 额外将最大锥门数减半）。F6 记录简化 SPEF 复测下的物理失效，相关过滤结果见 §4.5。本文另实现以指数滑动平均（EMA）平滑的自适应更新，并仅在 §4.4 中作为消融对象。

**表 5** F1–F6 **失效类型与搜索分析动作**

| 失效类型 | 检测条件 | 搜索分析动作 |
|---|---|---|
| F1 局部功能/结构失效 | Liberty 文件中的函数匹配或结构检查未通过 | 增加边界惩罚 $\lambda_b$ 与扇出权重 $\lambda_f$（降低高扇出节点的候选优先级），降低此类节点被选作候选边界的概率 |
| F2 边界失效 | 锥边界未闭合 | 增加边界惩罚 $\lambda_b$，收紧锥边界，保留已映射门 |
| F3 尺寸过大 | 候选尺寸超过阈值 | 增加尺寸惩罚，倾向于选择规模更小的割 |
| F4 时序收益不足 | 候选未满足式（3） | 上调关键路径深度折扣 $\lambda_c$（同时提高覆盖割排序优先级），提高下一轮割集方案中关键路径相关节点的优先级 |
| F5 验证超时 | 局部检查或 STA 运行时间 > 当前配置的单候选验证时限（默认 60 s） | 增加验证代价惩罚 $\lambda_v$ 并将最大锥门数减半 |
| F6 线载估计下的时序失效 | 启用物理门控且理想线网增益 > 10 ps，但 SPEF 下 WNS 不改善 | 增加边界惩罚 $\lambda_b$，收紧候选边界并偏向较小局部 |

### 3.6 验证与接受

FAECO 首先通过局部函数与结构检查筛选候选，再由 OpenSTA 评估时序收益；对于最终修复网表，另行执行独立顺序 SEC。R 候选由 Liberty 函数匹配生成，G/B 候选由保持逻辑函数的局部结构变换生成；组合网表可在启用相应流程时由 ABC `cec` 回验。主实验和跨测试集实验对最终基线网表与修复网表执行独立顺序 SEC，SEC 结果与理想线网 WNS 候选接受判定分开统计。该 SEC 在 SKY130 行为单元模型下验证组合逻辑与状态转移关系；理想线网 WNS 和 OpenROAD 全局布线寄生估计后的 WNS 分别由 OpenSTA 与 OpenROAD 流程测量。

候选 $p$ 在相同 SDC、时钟约束和分析角下的接受谓词为

$$\begin{aligned}\mathrm{Accept}(p) = [\Delta_{\mathrm{WNS}}(p) > 0] \\ \vee\,[\mathrm{tns_aware} \wedge \Delta_{\mathrm{WNS}}(p) = 0 \\ \wedge\,\Delta_{\mathrm{TNS}}(p) > 0].\end{aligned} \tag{3}$$

启用物理门控时，满足式（3）且理想线网增益超过 10 ps 的候选进一步接受简化 SPEF 复测；$0 < \Delta\mathrm{WNS} \le 10$ ps 的候选不进入最终接受集合。复测

下 WNS 仍改善的候选进入接受集合 $\mathcal{A}$，否则记为 F6；启用失效反馈控制时该失效作为下一轮搜索分析的输入。未启用物理门控时，SPEF 结果作为独立物理复测，不改变理想线网候选的接受判定。

### 3.7 候选构造复杂度

分裂图采用最大流—最小割求解。若锥内门数为 $n$、扇入依赖边数为 $f$，则分裂图节点数为 $V = 2n+2$、边数为 $E = O(n+f)$；采用 Edmonds–Karp 求解时，单次割求解复杂度为 $O(VE^2)$。上述复杂度对应单次最小割求解，不包括候选 STA 测量及最终 SEC 的运行开销；在实际运行中，总运行时间主要由候选级 STA 测量与最终 SEC 决定，单次最小割求解所占比例很小。具体工具版本、运行环境和参数配置见第 4.1 节。

扇入锥 $C(G,t) = (V_C, E_C)$ 由反向广度优先搜索（BFS）抽取。对大规模设计，按逻辑深度将违例锥切分为受门数上限约束的子锥，独立生成候选并沿关键路径排序，以控制内存和求解规模。

## 4 实验

### 4.1 实验设置

环境与数据集：实验在 WSL2 环境（Ubuntu 24.04.4 LTS，内核 6.6.87.2-microsoft-standard-WSL2）中完成，主机 CPU 为 AMD Ryzen 7 7435H，WSL 可见 16 个逻辑核与 15 GB 内存；主流程采用 OSS-CAD Suite（Yosys 0.67+146、OpenSTA 3.1.0），顺序 SEC 采用 WSL 环境中的 Yosys 0.33。测试集包含 8 个 ISCAS89、19 个 ITC-99 和 3 个 PicoRV32 子模块，统一采用 0.5 ns 时钟约束以形成时序压力。本文采用 **WNS** 改善作为主要评价指标，所有设计在同一约束下比较。主要评价指标为 WNS、全局布线寄生估计后的 WNS 和候选级 STA 次数；TNS 用于可选的辅助接受判据。本文以 WNS 严格改善作为主要效果统计口径。跨测试集实验中，b06 保留 WNS 持平且 TNS 改善时的辅助接受条件；该类补丁不计入“严格 WNS 改善”统计。其余按轮提交实验以 WNS 严格改善为主要接受条件；候选空间对照中的历史策略枚举配置另见 §4.4。TNS-aware 不与本文物理门控实验联合启用。

基准电路纳入规则：ISCAS89 纳入能够经统一 Yosys→SKY130 HD 流程成功映射并形成有效 setup timing path 的 8 个顺序电路；ITC-99 按相同标准纳入 19 个电路（b01–b15、b17、b20–b22），其中 b18、b19 未纳入上述统一统计，在相同流程下作为大规模补充实例单独运行并报告（见 §4.3.1）；PicoRV32 选择主核 `picorv32`、乘法协处理器 `picorv32_pcpi_mul` 与存储密集子模块 `picorv32_regs`（存储簇）以覆盖控制、算术和存储三类结构差异。

实验配置：本文设置单轮修复、跨测试集评估、候选搜索消融及物理验证等实验，各小节结果仅在相同配置内比较。§4.2 采用单轮、首个改善后停止的配置；§4.3 采用最多 8 轮的迭代配置；§4.4 在固定的 20 轮预算下比较候选空间与排序策略，并单独检验失效反馈；§4.5 评估接受候选的物理估计结果（OpenROAD 后验验证使用 §4.2 的接受候选，SPEF 负载扫描与门控实验单独报告）；§4.6 检验结构重综合候选的效果。b17 的验证时限例外见 §4.3.1。效率优先与 20 轮迭代配置的关键参数对比见表 6。完整脚本和参数随补充材料一同发布。效率优先与统一跨测试集结果使用历史归档运行，代码 revision 未完整钉定；同配置重跑在部分电路出现结果漂移。反馈对照与 S 候选对照分别保留独立的版本和配置记录，复现时应按实验族核对。

**表 6 效率优先与 20 轮迭代配置的关键参数对比**

| 参数 | 效率优先 | **20** 轮迭代 |
|---|---|---|
| 最大迭代轮数 | 1（首改进即停止） | 20 |
| F1–F6 失效反馈 | 启用 | 不启用（固定权重） |
| 10 ps 物理门控 SPEF 复测 | 关 | 关 |
| 单候选验证时限（默认） | 60 s | 60 s |

注：20 轮迭代配置（§4.4）各列由固定权重运行器产生，用于比较候选空间与候选排序；跨测试集主实验（§4.3）最多迭代 8 轮、启用跨轮失效反馈，其余关键参数与效率优先配置相同；效率优先配置虽启用失效反馈，但受单轮上限约束，权重更新不作用于任何候选构造，故其结果与固定权重一致；b17 的验证时限例外（180 s）属跨测试集实验（§4.3.1）。

接受准则：除 §4.3.1 所述 b06 的 TNS 辅助接受外，其余主实验均以式（3）的 WNS 严格改善为主要接受条件。三组测试集在该统一口径下的总体结果见表 7。

**表 7 三个测试集的总体结果（统一迭代配置）**

| 测试集 | 实例数 | 严格 **WNS** 改善 | $\Delta_{\mathrm{WNS}}$ 均值 / 中位 **(ns)** | **SEC** 通过 |
|---|---|---|---|---|
| ISCAS89 | 8 | 8/8 | 0.16 / 0.10 | 8/8 |
| ITC-99 | 19 | 18/19 | 0.43 / 0.18 | 18/19 |
| PicoRV32 | 3 | 2/2 | 0.60 / 0.60 | 2/2 |

本表为统一跨测试集配置（最多 8 轮迭代、启用跨轮失效反馈）口径；$\Delta_{\mathrm{WNS}}$ 为预布局理想线网下的 WNS 改善量，均值与中位数只在可评估实例上统计。SEC 列为完全证明的修改网表对数；ITC-99 的 b17 有 1 个等价点未完成证明（见 §4.3），故记为 18/19。PicoRV32 的 `picorv32_regs` 为存储簇、无寄存器到寄存器时序路径，不参与改善判定与统计，其 SEC 不适用。

### 4.2 单轮 ECO 修复质量与效率

本实验验证候选探索框架在单轮配置下的修复质量与效率。图 3 所示的 8 个 ISCAS89 基线网表与修复网表的对比结果，在预布局理想线网模式下经





图 **3** ISCAS89 顺序电路混合修复的基线与 FAECO 结果对比（周期 0.5 ns；标注为 FAECO 相对基线的 WNS 变化）

OpenSTA 测量均实现严格改善；修复候选来自不改写 D 触发器、时钟和复位的 R/G/B/JOINT 构造级保持变换。8 个修复网表均通过独立顺序 SEC（通过率 8/8），证明单元数和时间见表 8。接受的候选类型分布为 JOINT 4 个（s27/s382/s420/s953）、G 3 个（s641/s713/s832）、R 1 个（s820）；本组未出现单独接受的 B 候选。图 **3** 对应效率优先配置，该配置不启用 **§3.6** 的 **10 ps** 物理门控阈值，直接以式（3）的 $\Delta_{\mathrm{WNS}} > 0$ 为接受准则；s420 的 +0.01 ns（10 ps）接受候选即在该准则下产生。

本节与后续多轮实验采用不同的停止条件，结果分别统计。

在本组接受候选上，JOINT 联合多个局部变换，同时调整了局部实现与驱动条件；G 主要改变驱动强度，R 则受工艺库中等价布尔实现的可用性限制。

**表 8** ISCAS89 顺序门级 SEC 结果

| 电路 | equiv 单元 | **SEC** | 时间 **(s)** |
|---|---|---|---|
| s27 | 11 | 通过 | 0.303 |
| s382 | 90 | 通过 | 0.382 |
| s420 | 79 | 通过 | 0.368 |
| s641 | 124 | 通过 | 0.381 |
| s713 | 126 | 通过 | 0.410 |
| s820 | 138 | 通过 | 0.454 |
| s832 | 145 | 通过 | 0.437 |
| s953 | 228 | 通过 | 0.537 |

使用 `equiv_make` + `equiv_simple` + `equiv_induct` 进行证明；8 个电路共 8/8 通过。该结果对应 SKY130 行为单元模型下的逻辑门级顺序等价证明。

## 4.3 跨测试集评估

### 4.3.1 ITC-99 基准族

在纳入统一批量评估的 19 个 ITC-99 电路中，18 个电路的 WNS 取得严格改善，b06 与基线持平（$\Delta = 0$ ns），19 个电路均无 WNS 回退。b17 在默认 60 s 单候选验证时限下所有候选均触发 F5 超时而被拒，将其单候选验证时限放宽至 180 s（其余 18 个电路仍用默认）后，在 104 条候选评估记录内取得 +0.38 ns 改善（接受 G 候选 $\mathrm{nor4b}_1 \rightarrow \mathrm{nor4b}_2$）。纳入统计的大规模电路 b14/b15/b17/b20/b21/b22 均取得严格 WNS 改善。b06 的基线 WNS 为 −0.56 ns，其关键路径包含多个相邻的 $\mathrm{or4b}_1$ 单元。当前 R/G/B/JOINT 搜索中，G 类替换受到输入电容变化的限制，而 B/R 策略未能形成有效改善；664 条候选评估记录后，未观察到严格 WNS 改善。

接受候选以 G 为主：19 个电路中 17 个含 G 类接受（累计 69 次），B 与 R 类接受分别出现于 14 个和 10 个电路；收益最大的 b20/b21（分别为 +1.98 和 +2.75 ns）均以 G 为主、辅以 R。19 个电路共记录 3363 条候选评估，其中 2994 条 STA 结果具有可逐项核对的独立候选报告来源。19 个电路改善量的中位数为 +0.18 ns、均值为 +0.43 ns，两者的差异主要来自 b20 和 b21 较大的 WNS 改善幅度（其基线 WNS ≤ −13 ns）。各失效类型在 19 个电路上的触发次数见表 12。表 12 的 F1–F6 触发分布表明，失败候选给出了可用的搜索诊断信息。

本节的候选评估次数按逐候选台账记录统计，包含前置拒绝与缓存复用，不直接等同于新执行的 STA 次数。

作为大规模补充实例（未纳入上述 19 个电路的统一统计）：b18（SKY130 映射后 7.57 万个单元）的 WNS 在 0.5 ns 下由 −13.34 ns 改善至 −13.27 ns，经 24 次候选级 STA 测量完成修复；b19（15.10 万个单元）由 −17.44 ns 改善至 −16.00 ns，经 59 次完成。

### 4.3.2 PicoRV32 异构族

基于同一寄存器传输级（RTL）源的三个结构差异明显的子模块直接复用 ISCAS89 流程。其中 PicoRV32 主核与其 PCPI 乘法协处理器 `picorv32_pcpi_mul` 具有有效 setup 路径，分别获得 +1.13 和 +0.07 ns 的改善（修复网表由 R/G/B 多类接受补丁叠加形成）；存储密集子模块 `picorv32_regs` 为存储簇、无可建立 setup 路径，因此未执行时序修复，不参与改善判定。

统一跨测试集评估中，三组数据集的 WNS 严格改善比例分别为 8/8、18/19 和 2/2（PicoRV32 中第三个子模块无 setup 路径，不计入分母）。顺序 SEC 面向 30 个测试实例：29 个实例产生实际网表修改，其中 28/29 个修改网表对完全证明（三组分别为 8/8、18/19 和 2/2）；b06 的最终 WNS 与基线持平，其接受的缓冲器/延迟单元补丁不改变 WNS，并经顺序 SEC 完

全证明；唯一未产生接受补丁的 `picorv32_regs` 无 setup 路径，其输出网表与基线一致。b17 的修复网表经 Yosys `equiv_simple` + `equiv_induct` 验证 12812 个等价点，另有 1 个等价点未完成证明。该点对应 $\mathrm{nor4b}_1 \rightarrow \mathrm{nor4b}_2$ 的同函数尺寸替换，本文将其单独报告。

三个测试集中各实例的 WNS 改善量见图 4。图中统一采用跨测试集迭代配置，保留 b06 的零改善及无 setup 路径子模块的非适用状态。

### 4.4 候选空间、排序与反馈消融

本节分两组实验。第一组采用历史关键实例策略枚举运行器，在 20 轮上限下比较局部修改策略配置（表 9），并记录首次取得改善所需的候选级 STA 次数（表 10）。该运行器按关键实例枚举候选并在轮内逐实例提交，未使用式（2）的加权割与覆盖割；混合配置启用 TNS 辅助接受。混合配置包含 R/G/B/JOINT，随机配置仅枚举 R/G/B，因此两者的差异反映候选构造与评估顺序的联合作用。

固定搜索权重下，混合策略在 8 个 ISCAS89 电路上的平均 WNS 改善为 1.07 ns，高于纯 G 的 0.16 ns 和纯 B 的 0.54 ns；随机策略三种子的平均改善为 0.40 ns。各列共享 20 轮上限，实际候选级 STA 消耗不同。首次取得改善所需的 STA 次数在 7 个有台账的电路中，有 6 个混合策略少于随机策略三种子均值，s713 则相反；同一电路的不同随机种子间最大相差 7 倍。该对照刻画策略配置的搜索效果与启动开销，加权割和覆盖割各自的贡献仍需同一运行器下的独立对照检验。

第二组检验失效反馈的独立作用：保持候选空间、初始权重与运行器的 STA 预约上限（500）不变，两配置均采用 20 轮迭代上限并启用提前停止，分别使用固定权重（Fixed）与 EMA 自适应更新（Adaptive）。定义 $B(k)$ 为截至第 $k$ 次新 STA 测量的累计最优 WNS 改善（best-so-far 曲线），两种配置在 8 个 ISCAS89 电路上的最终 ΔWNS、首次改善位置和最大 $B(k)$ 均相同，未观察到 EMA 反馈带来的额外收益。因此，本文将 F1–F6 用于失效分类与搜索分析。在第二组的两类配置下，取得相同终点所需的搜索开销见表 11；表中另列随机排序作为对照。

图 5 展示第二组实验的 $B(k)$ 曲线，按各臂新 STA 测量次数比较收益积累。固定权重与 EMA 自适应的收益积累相近，搜索终止位置不同；随机策略在不同电路与种子间表现不同，其中 s953 的三个随机种子终点均高于固定权重配置。曲线保留各臂的实际停止位置，以区分终点收益与到达该收益的测量开销。

**表 9** ISCAS89 局部修改策略配置的 WNS 改善对比（周期 0.5 ns）

| 电路 | 纯 **G** | 纯 **B** | 随机 | 混合 **20** 轮 |
|---|---|---|---|---|
| s27 | +0.09 | +0.28 | +0.28 | **+0.28** |
| s382 | +0.17 | +0.19 | +0.19 | **+1.00** |
| s420 | +0.35 | +1.00 | +1.15 | **+1.54** |
| s641 | +0.45 | +1.27 | +0.57 | **+1.63** |
| s713 | +0.05 | +0.99 | +0.64 | **+1.33** |
| s820 | +0.02 | +0.26 | +0.15 | **+0.99** |
| s832 | +0.07 | +0.06 | +0.08 | **+0.57** |
| s953 | +0.09 | +0.24 | +0.12 | **+1.25** |
| 均值 | 0.16 | 0.54 | 0.40 | **1.07** |

数字为 WNS 改善量 (ns)，正值代表修复后 WNS 较基线提高。纯 G / 纯 B 列为单策略配置；随机列包含 R/G/B，随机化实例内候选顺序并取种子 1、2、3 的均值；混合列另含 JOINT。四列均不启用 F1–F6 权重重整，采用同一 20 轮上限，实际 STA 消耗不同；混合配置保留 WNS 持平时的 TNS 辅助接受。各臂完整命令未全部归档，本表报告历史策略配置的结果。

**表 10** 首次取得改善所需的候选级 STA 次数（8 个 ISCAS89 电路，周期 0.5 ns）

| 电路 | 混合策略 | 随机策略 | | | 随机均值 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 种子 **1** | 种子 **2** | 种子 **3** | |
| s27 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2.3 |
| s382 | — | 6 | 3 | 8 | 5.7 |
| s420 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2.3 |
| s641 | 1 | 7 | 5 | 1 | 4.3 |
| s713 | 7 | 1 | 5 | 2 | 2.7 |
| s820 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1.7 |
| s832 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1.3 |
| s953 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1.7 |

数字为整次运行中第一个严格优于基线的候选所处的累积候选序号，即首次取得改善时已消耗的候选级 STA 次数；随机策略列为随机化实例内候选顺序的三个种子，随机均值为三者的算术平均。混合策略在 7 个有台账的电路中有 6 个少于随机均值（s713 相反），不同种子间最大相差 7 倍。s382 的混合策略逐候选台账缺失，该格留空。本表与表 9 同属历史 20 轮策略枚举配置；混合与随机策略的候选类型集合不同。

**表 11** 20 轮迭代配置下的候选评估计数与搜索运行时间（8 个 ISCAS89 电路）

| 配置 | 新 **STA** 评估记录 | | 时间 **(s)** |
|---|---|---|---|
| 固定权重（候选排序） | 1947 | 4146 | 2010.8 |
| EMA 自适应 | 2003 | 4883 | 2065.3 |
| 随机排序（三种子均值） | 2480.7 | 5624 | 2460.3 |

各臂采用 20 轮上限、提前停止与逐电路 STA 预约上限 500。新 STA 为具有 STA 来源且未标记缓存复用的候选记录数；评估记录包含前置拒绝与缓存复用。前两行为 8 电路合计，随机行为三个种子的各电路合计均值；其新 STA 合计分别为 2439、2476、2527。时间含候选构造、映射与候选级 STA，不计最终 SEC。本表与表 9、表 10 的历史运行配置不同。





图 **4** 统一迭代配置的逐实例预布局 WNS 改善。三个面板分别展示 ISCAS89、ITC-99 和 PicoRV32 的全部可评估实例，各面板横轴量程不同。改善量以各电路的基线为参照；b17 使用 180 s 单候选时限，其余默认 60 s。PicoRV32 的 regs 子模块无 setup 路径，不计入改善分母。图为归档单次运行的描述性结果。





图 **5** 同一运行器配置下的收益积累曲线。横轴 $k$ 为从逐候选台账重建的新 STA 测量次数，保留具有 STA 来源且非缓存复用的记录，排除前置拒绝与缓存命中，纵轴为相对基线的累计最优 WNS 改善；圆点表示该臂实际停止位置，曲线不延伸至停止之后。全部 8 个电路与 3 个随机种子均展示，未作跨电路平均或插值。各臂逐电路的 STA 预约上限为 500；基线测量与最终 SEC 不计入横轴。该反馈对照族与表 9 的历史策略枚举对照分开统计。

### 4.5 预布局候选筛选的物理相关性分析

本实验考察预布局筛选收益在布局与全局布线寄生估计条件下的保持情况，如图 6 所示。本节采用 §4.2 效率优先配置的接受候选，与 §4.4 的 20 轮迭代配置分开统计。表 13 给出了这些接受候选在 OpenROAD 布局及全局布线估计后的时序结果。在 OpenROAD 2.0 布局与全局布线（global routing）寄生估计后，8 个 ISCAS89 电路中有 5 个电路保持时序改善，1 个持平，2 个 WNS 下降（幅度分别为 0.02 ns 和 0.01 ns）。流程使用 OpenROAD 2.0、SKY130 HD 和 0.5 ns 时钟约束。另行开展 SPEF 负载扫描与门控实验，用于观察候选对线载估计的敏感性，并记录

表 **12** F1–F6 失效触发次数（ITC-99 主实验）

| | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 触发次数 | 138 | 3 | 16 | 2434 | 915 | 0 |

统计范围为 19 个 ITC-99 电路、4044 次候选级评估。F4 对应未满足接受判据的候选，占候选级评估的 60.2%，是本配置下的主导失效类型；F6 只在启用物理门控时触发，本配置未启用，故为 0。本表保留 b17 默认 60 s 批次的 785 次评估；跨测试集主结果及 3363 条评估记录采用其 180 s 重跑的 104 次评估。

F6 失效。本节的物理结果为基于布局与全局布线寄生估计的后验评估，用于分析预布局筛选结果在寄生估计条件下的稳定性。





图 **6** 效率优先候选的收益保持情况。每组柱对应同一电路、同一接受候选，分别以预布局理想线网与全局布线寄生估计条件下的基线为参照。八电路全部纳入，物理估计后 5 个改善、1 个持平、2 个退化；橙色柱表示退化，菱形表示持平。该单轮候选族与图 4 的迭代主结果分开统计。

独立 SPEF 负载扫描显示，s382 的 R 候选与 b18 的 JOINT 候选的 WNS 改善随估计线长增大而归零，表明线载增大后理想线网 WNS 改善逐步衰减。

迭代式门控：在 40 $\mu$m/unit 估计线载下（unit 表示一次扇出后沿拓扑/曼哈顿距离累加的相对单位长度），对每条线 $e$ 用简化公式 $L_{\mathrm{est}}(e) = 40\,\mu\mathrm{m} \cdot u(e)$、$R_e = r_{\mathrm{unit}} L_{\mathrm{est}}$、$C_e = c_{\mathrm{unit}} L_{\mathrm{est}}$ 估计寄生电阻电容（$r_{\mathrm{unit}}$、$c_{\mathrm{unit}}$ 取自 SKY130 HD `li1` 层代表 RC），并据此生成简化 SPEF。s382 的 50 个和 b18 的 6 个候选均未通过 SPEF 复测，并被记录为 F6；在启用反馈控制的配置中，相应失效作为下一轮搜索分析的输入。SPEF 门控能够识别并过滤线载估计下 WNS 收益消失的候选。

### 4.6 结构候选扩展与能力边界

除 R/G/B/JOINT 构造级变换外，本文还实现了一类窗口局部结构重综合候选（记为 S），用于评估其是否带来额外的 WNS 改善。为考察候选数量的影响，本文扩大 S 的候选池并做开关对照：关闭 S 后，

表 **13** OpenROAD 布局及全局布线寄生估计后的 WNS 对比（8 个 ISCAS89 电路）

| | 预布局 | | 全局布线估计 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 电路 | 基线 | 修复 | 基线 | 修复 | Δ |
| s27 | −0.27 | −0.18 | −0.36 | −0.22 | +0.14 |
| s382 | −0.98 | −0.89 | −1.16 | −1.02 | +0.14 |
| s420 | −1.56 | −1.55 | −1.80 | −1.82 | −0.02 |
| s641 | −1.63 | −1.59 | −2.10 | −2.02 | +0.08 |
| s713 | −1.33 | −1.31 | −1.59 | −1.58 | +0.01 |
| s820 | −1.19 | −1.17 | −1.52 | −1.49 | +0.03 |
| s832 | −1.23 | −1.17 | −1.51 | −1.51 | 0.00 |
| s953 | −1.31 | −1.27 | −1.60 | −1.61 | −0.01 |

各电路物理估计采用与预布局评估一致的映射网表及接受候选；s27 采用 10% 利用率布局规划；Δ 为全局布线寄生估计后修复网表相对基线的 WNS 变化。

8 个电路的结果均与原配置一致，两臂的非 S 候选序列一致，候选级 STA 预算未触及上限。结构候选（S）的能力边界见表 14。

候选级深度变化与 WNS 变化的逐电路分布见图 7，两类指标分别统计，避免将逻辑深度下降解释为时序收益。





图 **7** 扩大候选池后的 S 候选结果。上图比较候选数与 SKY130 映射后逻辑深度降低的候选数；下图按 WNS 不变或下降分类，两图为同一批 126 个候选的不同分类维度。8 个电路全部展示，其中 s641 未成功抽取窗口，候选数为零。76 个候选降低深度，WNS 改善为 0/126；同预算 S 开关对照的 8 个电路终点 WNS 均不变。

**表 14 结构候选（S）的能力边界**

| 指标 | 原配置 | 扩大候选池 |
|---|---|---|
| S 候选数 | 37 | 126 |
| $\Delta L > 0$ | — | 76/126 |
| $\Delta_{\mathrm{WNS}} > 0$ | 0 | 0/126 |
| $\Delta_{\mathrm{WNS}} = 0$ | — | 36/126 |
| $\Delta_{\mathrm{WNS}} < 0$ | — | 90/126 |
| 接受电路 | 0/8 | 0/8 |

$\Delta L = L_{\mathrm{before}} - L_{\mathrm{after}}$，正值表示 SKY130 映射后逻辑深度降低；$\Delta_{\mathrm{WNS}} = \mathrm{WNS}_{\mathrm{after}} - \mathrm{WNS}_{\mathrm{before}}$，正值表示时序改善。$\Delta L$ 与 $\Delta_{\mathrm{WNS}}$ 为两个相互独立的分类维度，同一候选可同时计入两类，故各行数量不要求相加等于候选总数。

扩大候选池后，S 候选数量由 37 增至 126，其中 76 个候选降低了映射后的逻辑深度，但均未取得严格 WNS 改善，另有 90 个候选导致 WNS 下降（其余 36 个 WNS 不变）。结果表明，在当前窗口构造、重综合与映射流程下，扩大候选池并未带来额外 WNS 改善。因此，本文将 S 保留为可选候选类型，不将其计入主要性能贡献。

## 5 结论

本文提出面向预布局门级时序 ECO 的 FAECO 框架，通过多特征加权割与关键路径覆盖割构造 R/G/B/JOINT 候选，结合候选失效刻画、迭代提交和分层验证实现局部时序优化。在固定权重配置下，混合候选策略的平均 WNS 改善为 1.07 ns，高于纯 G 策略的 0.16 ns；跨测试集评估显示该框架能在多个电路族上取得预布局 WNS 改善；历史策略对照中，混合策略在多数电路上比随机策略更早取得首次改善，反映候选构造与评估顺序的联合作用。

消融实验表明，EMA 自适应反馈相较固定权重未取得额外收益，扩展后的 S 候选虽能降低部分电路的逻辑深度，但未带来 WNS 改善。OpenROAD 布局及全局布线估计后，8 个 ISCAS89 电路中有 5 个保持改善、1 个持平、2 个出现不超过 0.02 ns 的退化。失效统计显示，大部分候选的失败来源于时序收益不足（F4 占候选级评估的 60.2%），而非功能保持问题，这为后续候选空间设计提供了依据。综上，在本文实验范围内，预布局门级时序 ECO 的性能提升可以通过候选空间组织与评估策略优化实现，而不仅依赖单一修改动作。FAECO 在公开 EDA 工具链上实现了这一思路，为自动化 ECO 搜索提供了可复现的方法基础。

## 参考文献


[1] Ho K H, Chen Y P, Fang J W, et al. ECO timing optimization using spare cells and technology remapping[J]. IEEE Transactions on Computer-Aided Design of Integrated Circuits and Systems, 2010, 29(5): 697-710. DOI: 10.1109/TCAD.2010.2043573.

[2] Lu Y C, Nath S, Khandelwal V, et al. RL-Sizer: VLSI gate sizing for timing optimization using deep reinforcement learning[C] //Proceedings of the 58th ACM/IEEE Design Automation Conference. Piscataway: IEEE, 2021: 733-738. DOI: 10.1109/DAC18074.2021.9586138.

[3] Wu H, Huang Z, Li X, et al. AiTO: Simultaneous gate sizing and buffer insertion for timing optimization with GNNs and RL[J]. Integration, the VLSI Journal, 2024, 98: 102211. DOI: 10.1016/j.vlsi.2024.102211.

[4] Brglez F, Bryan D, Kozminski K. Combinational profiles of sequential benchmark circuits[C] //Proceedings of IEEE International Symposium on Circuits and Systems. Piscataway: IEEE, 1989: 1929-1934. DOI: 10.1109/ISCAS.1989.100747.

[5] Davidson S. ITC'99 benchmark circuits - preliminary results[C] //Proceedings of IEEE International Test Conference. Piscataway: IEEE, 1999: 1125. DOI: 10.1109/TEST.1999.805857.

[6] Kravets V N, Lee N Z, Jiang J H R. Comprehensive search for ECO rectification using symbolic sampling[C] //Proceedings of the 56th Annual Design Automation Conference. New York: ACM, 2019: 71:1-71:6. DOI: 10.1145/3316781.3317790.

[7] Wu B H, Yang C J, Huang C Y, et al. A robust functional ECO engine by SAT proof minimization and interpolation techniques[C] //Proceedings of IEEE/ACM International Conference on Computer-Aided Design. Piscataway: IEEE, 2010: 729-734. DOI: 10.5555/2133429.2133584.

[8] Cheng A C, Jiang I H R, Jou J Y. Resource-aware functional ECO patch generation[C] //Proceedings of the Design, Automation & Test in Europe Conference & Exhibition. Piscataway: IEEE, 2016: 1036-1041. DOI: 10.5555/2971808.2972050.

[9] Pan H, Zhang R, Xia Y, et al. A semi-tensor product based circuit simulation for SAT-sweeping[C] //Proceedings of the Design, Automation & Test in Europe Conference & Exhibition. Piscataway: IEEE, 2024: 1-6. DOI: 10.23919/DATE58400.2024.10546678.

[10] Dao A Q, Lee N Z, Chen L C, et al. Efficient computation of ECO patch functions[C] //Proceedings of the 55th Annual Design Automation Conference. New York: ACM, 2018: 1-6. DOI: 10.1145/3195970.3196039.

[11] Ye Y, Xu P, Ren L, et al. Learning-driven physically aware large-scale circuit gate sizing[J]. IEEE Transactions on Computer-Aided Design of Integrated Circuits and Systems, 2025, 44(5): 1901-1914. DOI: 10.1109/TCAD.2024.3488577.

[12] Hsiao H H, Lu Y C, Lim S K, et al. BUFFALO: PPA-configurable, LLM-based buffer tree generation via group relative policy optimization[C] //Proceedings of IEEE/ACM International Conference on Computer-Aided Design. Piscataway: IEEE, 2025: 1-9. DOI: 10.1109/ICCAD66269.2025.11240744.

[13] Ajayi T, Chhabria V A, Fogaça M, et al. Toward an open-source digital flow: First learnings from the OpenROAD project[C] //Proceedings of the 56th ACM/IEEE Design Automation Conference. New York: ACM, 2019: 1-4. DOI: 10.1145/3316781.3326334.

[14] Brayton R, Mishchenko A. ABC: An academic industrial-strength verification tool[C] //Proceedings of the 22nd International Conference on Computer Aided Verification. Berlin: Springer, 2010: 24-40. DOI: 10.1007/978-3-642-14295-6_5.