

BeautyPals — AI Development Log

Chức Năng Quên Mật Khẩu (Forgot Password)

Nhánh (Branch):	quen-mat-khau
Dự án:	BeautyPals – IS207 Web App
Kiến trúc:	Node.js + MySQL/In-Memory + React (Vite + Tailwind CSS) + OTP Demo
Ngày thực hiện:	27/09/2026
Commit:	c430287 → f78727d..c430287 quen-mat-khau

1. Tổng Quan Mục Tiêu

Mục tiêu của nhánh **quen-mat-khau** là hoàn thiện và khắc phục chức năng Quên Mật Khẩu vãn bản kết nối database nhập email trong phiên bản trước, đồng thời thiết kế lại luồng ngườ dùng sao cho hoạt động mượt mà trong môi trường demo không cần gửi email thật.

- Chuyển đổi cách sinh mã: từ chuỗi token 64 ký sang mã OTP gồm 6 chữ số ngẫu nhiên.
- Thông báo OTP qua **Browser Native Popup** (window.alert) — không hiển thị trong giao diện web.
- Luồng người dùng liên tục: sau khi bấm OK trên popup, tiếp tục hướng sang màn hình Login Mật Khẩu.
- Xả lý lỗi rõ ràng: nếu email không tồn tại, trả về thông báo lỗi cụ thể ngay lập tức.
- Bổ sung tài khoản seed demo (**admin@gmail.com**, **customer@gmail.com**) để kiểm thử không cần đăng ký.

2. Phân Tích Trạng Thái Ban Đầu & Vấn Đề

Vấn đề gốc (trước khi sửa)

Luồng quên mật khẩu tồn tại 2 vấn đề nghiêm trọng khiến tính năng không thể hoàn thành:

Vấn đề 1: Bỏ kết khi email không tồn tại trong CSDL

- Backend trả về `{ resetToken: null }` thay vì ném lỗi — code tình trạng tránh dò quét user.
- Frontend nhận null và chuyển sang màn hình Yêu cầu đã được gửi! nhưng không có nút nào để tiếp.
- Kết quả: Người dùng bị kẹt hoàn toàn — màn hình thành công nhưng không thể tiến tiếp.

Vấn đề 2: Token dài 64 ký tự không thân thiện

- Khi email CÓ trong CSDL, backend tạo chuỗi hex 64 ký tự và hiển thị ngay trong giao diện web.
- Chuỗi quá dài, không thể ghi nhớ, trải nghiệm demo kém chuyên nghiệp.

3. Timeline & Các Giai đoạn Phát Triển

Giai đoạn 1	Kiểm tra & Chọn mẫu Logic C#
Giai đoạn 2	Thiết kế Giao diện pháp Demo OTP Mode
Giai đoạn 3	Nâng cấp Backend — OTP 6 Chữ Số
Giai đoạn 4	Nâng cấp Frontend — Browser Popup & Logic 2 Bước
Giai đoạn 5	Kiểm thử Test & Push Remote

Giai đoạn 1: Kiểm tra & Chọn mẫu Logic C#

- **authService.js:** Hàm requestPasswordReset trả về { resetToken: null } thay vì ném lỗi khi email không tồn tại.
- **authController.js:** Response thiêu field otp riêng — frontend không có cách xác giá trị OTP.
- **ForgotPasswordPage.jsx:** Component chỉ render nút khi hiển thị khi resetToken khác null — nếu null, ngấm dùng bí.
- **Kiểm logic:** Không có emailService nào (nodemailer/resend) — phù hợp với theo hướng demo OTP nếm b.

Giai đoạn 2: Thiết kế Giao diện pháp Demo OTP Mode

- Mã 6 chữ số: Dữ liệu ghi nh, hiển thị OTP ngân hàng thc t.
- **Browser Native Popup (window.alert):** Không thay đổi giao diện, trực quan và dễ nhn bi.
- **Logic hiển thị:** Sau khi bấm OK trên popup, navigate sang /reset-password?email=...
- **Lỗi c th:** Email không hiển thị ký → trả lại 404 rõ ràng ngay lập t.
- **Ghi ý tài khoản:** Hiện th email mẫu tester click liên nhanh.

Giai đoạn 3: Nâng cấp Backend — OTP 6 Chữ Số

Các file cần chỉnh sửa: **authService.js, authController.js, db.js**

Điều thay đổi	Trước	Sau
Email không tồn tại	Trả về { resetToken: null }	Ném lỗi 404 rõ ràng
Cách sinh mã	crypto.randomBytes(32) — 64 ký t	Math.floor(100000+random*900000) — 6 chữ số
Thời hạn mã	60 phút	15 phút
Field response	resetToken	resetToken + otp (hiển thị)
Log console	Không có	In OTP ra terminal khi tạo mã
Tài khoản seed	admin@beautypals.com	+ admin@gmail.com, customer@gmail.com

Giai đoạn 4: Nâng cấp Frontend — Browser Popup & Logic 2 Bước

ForgotPasswordPage.jsx — Logic mới

■ ■ ■ c ■ i ■ m	Chi ti ■ t
■ ■ dài mã OTP	6 ch ■ s ■ ng ■ u nhiên (100000 – 999999)
Th ■ i h ■ n hi ■ u l ■ c	15 phút k ■ t ■ khi t ■ o

