02-candidatos

Candidatos

Listar candidatos

Método	Endpoint	Acesso
`GET`	`/api/candidato`	Empresa

Body

Sem body.

Resposta `200`

Lista de candidatos (mesmo formato da resposta de Criar candidato).

Erros: `401` sem token · `403` quem chamou não é empresa.

Buscar candidato por id

Método	Endpoint	Acesso
`GET`	`/api/candidato/{id}`	Próprio/empresa

Body

Sem body.

Resposta `200`

Um candidato (formato abaixo).

Erros: `401` · `403` outro candidato · `404` não existe.

Criar candidato

É o cadastro: não precisa de token.

Método	Endpoint	Acesso
`POST`	`/api/candidato`	Público

Body

```
{
  "nome": "Marina",
  "sobrenome": "Deschamps",
  "cpf": "529.982.247-25",
  "senha": "senha1234",
  "endereco": {
    "cep": "88301-001",
    "numero": "10",
    "rua": null,
    "bairro": null,
    "complemento": "Apto 2"
  },
  "contato": {
    "email": "marina@teste.com",
    "telefone": "47999990000"
  }
}
```

Campo	Tipo	Obrigatório	Limite / regra
`nome`	texto	✅	**2 a 100 caracteres**
`sobrenome`	texto	✅	**2 a 100 caracteres**
`cpf`	texto	✅	**até 14 caracteres** (com máscara); CPF válido e único
`senha`	texto	✅	**8 a 100 caracteres**
`endereco`	objeto	✅	ver abaixo
`endereco.cep`	texto	✅	**até 9 caracteres** (com máscara); tem que ser de Itajaí/SC
`endereco.numero`	texto	✅	**até 6 caracteres**
`endereco.rua`	texto	—	**até 100 caracteres**; vazio = preenchida pelo CEP

Campo	Tipo	Obrigatório	Limite / regra
`endereco.bairro`	texto	—	**até 100 caracteres**; vazio = preenchido pelo CEP
`endereco.complemento`	texto	—	**até 100 caracteres**
`endereco.cidade`	texto	—	ignorado: a cidade sempre vem do CEP
`contato`	objeto	✅	ver abaixo
`contato.email`	texto	✅	**até 100 caracteres**; e-mail válido; único entre candidatos
`contato.telefone`	texto	✅	**até 15 caracteres**

Resposta `201`


```
{
  "id": 3,
  "nome": "Marina",
  "sobrenome": "Deschamps",
  "cpf": "52998224725",
  "endereco": {
    "cep": "88301001",
    "cidade": "Itajaí",
    "bairro": "Centro",
    "rua": "Rua Hercílio Luz",
    "numero": "10",
    "complemento": "Apto 2"
  },
  "contato": { "email": "marina@teste.com", "telefone": "47999990000" },
  "idCurriculo": null
}
```


`idCurriculo` fica `null` até o candidato criar o currículo.

Erros: `400` campo inválido, CPF inválido ou CEP fora de Itajaí · `409` CPF ou e-mail já cadastrado · `503` consulta de CEP fora do ar.

Atualizar candidato

Método	Endpoint	Acesso
`PUT`	`/api/candidato/{id}`	Próprio

Body

Igual ao de Criar candidato, com os mesmos obrigatórios e limites, **menos a** `senha`: aqui ela é ignorada e pode ficar de fora. Para trocar a senha use `PUT /api/auth/senha`.

```
{
  "nome": "Marina",
  "sobrenome": "Deschamps Silva",
  "cpf": "529.982.247-25",
  "endereco": { "cep": "88301-001", "numero": "12" },
  "contato": { "email": "marina@teste.com", "telefone": "47999990000" }
}
```

Resposta `200`

O candidato atualizado.

Erros: `400` · `401` · `403` outro candidato · `404` · `409` CPF ou e-mail de outra conta · `503`.

Apagar candidato

Método	Endpoint	Acesso
`DELETE`	`/api/candidato/{id}`	Próprio

Body

Sem body.

Resposta `204`

Sem conteúdo. Apaga junto endereço, contato, currículo, candidaturas e avaliações.

Erros: `401` · `403` · `404`.