

PPT 制作提纲

第 1 页：题目与一句话主张

题目：

面向固定标签推理的掩码扩散语言模型适配与反向推理控制

一句话主张：

本文从训练侧对齐固定标签去噪目标，并从推理侧控制反向扩散预算。

第 2 页：问题动机

讲清楚两个错位：

1. 普通 LoRA 的训练分布和固定标签评测分布不一致。
2. 固定步数采样无法适应不同样本的反向去噪难度。

建议配图：

figures/inference_joint_analysis.png

第 3 页：训练侧方法

方法名：

TARDI-LoRA

核心三点：

1. 任务均衡训练集。
2. 评测样本去重。
3. 高噪声终标签去噪。

建议配图：

figures/lora_macro_comparison.png

第 4 页：训练侧结果

重点数字：

基础模型：0.722

旧版 LoRA：0.744

TARDI-LoRA：0.776

建议配图：

figures/lora_task_heatmap.png

这一页放 9 数据集主表，突出改进 LoRA 相对基础模型和旧版 LoRA 的增量：

tables/paper_lora_task_main.csv

第 5 页：旧版 LoRA、TARDI-LoRA 与自回归 LoRA 的横向对比

重点数字：

9 个任务宏平均：

LLaDA 基础模型：0.722

旧版 DDM LoRA：0.744，增益 +0.022

TARDI-LoRA：0.776，增益 +0.053

Qwen 基础模型：0.744

Qwen LoRA：0.784，增益 +0.040

这一页必须三组一起讲：

旧版 DDM LoRA：说明普通扩散 LoRA 有一点收益，但不稳定。

TARDI-LoRA：说明改进训练方式后，DDM LoRA 的平均增益明显扩大。

Qwen LoRA：作为自回归 LoRA 参照，说明 TARDI-LoRA 的平均增益不弱于这次 9 任务 Qwen LoRA，但最终准确率仍略低于

建议配图：

figures/ar_vs_tardi_lora_gain.png

建议配表：

tables/paper_ar_ddm_lora_comparison.csv

第 6 页：为什么需要推理控制

讲轨迹差异：

CommonsenseQA 平均 6.57 步首次到达最终答案

WinoGrande 平均 16.81 步首次到达最终答案

结论：

不同任务的反向扩散预算需求不同，统一固定步数会造成预算错配。

建议配图：

figures/inference_joint_analysis.png

第 7 页：选择性再掩码推理控制

流程：

1. 低预算侦察。
2. 风险估计。
3. 结合 step sweep 曲线得到任务预算收益先验。
4. 用风险收益目标函数选择 8/16/24/32。
5. 高风险样本对低置信位置、合法标签位置和答案标记附近位置再掩码。

补充一句 v2 结果：

WinoGrande：旧阈值再修 0.800 / 14.20 次调用，v2 结构化再修 0.800 / 13.40 次调用

CommonsenseQA：旧阈值再修 0.850 / 9.05 次调用，v2 结构化再修 0.850 / 8.00 次调用

建议配图：

figures/controller_route_distribution.png

第 8 页：主实验结果

重点数字：

WinoGrande：32 步 0.756，校准控制器 0.756，调用从 32 降到 17.56

CommonsenseQA：32 步 0.819，校准控制器 0.817，调用从 32 降到 9.06

建议配图：

figures/controller_accuracy_cost.png

第 9 页：阈值稳健性

讲法：

阈值从 0.60 到 0.80 时，准确率基本稳定，成本随保守程度变化。

建议配图：

figures/threshold_robustness.png

第 10 页：边界与负例

重点：

PubMedQA 对预算敏感，C-Eval 更像知识缺口。

建议配图：

figures/boundary_cases.png

第 11 页：扩展任务覆盖

讲法：

GSM8K 对扩散步数高度敏感；ARC、HellaSwag、BoolQ 也有预算效应。但 LLaDA 并非全面超过自回归模型。

建议配图：

figures/coverage_comparison.png

figures/step_sweep_by_task.png

figures/inference_joint_analysis.png

这一页的步数扫描已经补到 9 个任务、每任务 100 条样本、14 个步点：

2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 32, 40

重点讲：

PubMedQA: 2 步到 40 步 +0.36

BoolQ: +0.14

WinoGrande: +0.05

CommonsenseQA 和 SciQ: 低步数基本饱和

第 12 页：最终贡献

三点贡献：

1. TARDI-LoRA: 修正固定标签推理中的训练分布和噪声阶段错位。
2. 选择性再掩码控制: 把反向扩散过程变成风险可控的预算分配。
3. 边界分析: 区分轨迹敏感错误、知识缺口和长链推理瓶颈。

第 13 页：结束页

本文提出面向固定标签任务的训练对齐协议与反向扩散推理控制框架。

收束到两个创新点：

1. TARDI-LoRA 提升固定标签适配质量。
2. 选择性再掩码控制器提升推理预算使用效率。