

Contents

PPT 制作提纲	1
第 1 页：题目与一句话主张	1
第 2 页：问题动机	1
第 3 页：训练侧方法	1
第 4 页：训练侧结果	2
第 5 页：旧版 LoRA、TARDI-LoRA 与自回归 LoRA 的横向对比	2
第 6 页：为什么需要推理控制	2
第 7 页：选择性再掩码推理控制	2
第 8 页：主实验结果	3
第 9 页：阈值稳健性	3
第 10 页：边界与负例	3
第 11 页：扩展任务覆盖	3
第 12 页：最终贡献	3
第 13 页：汇报边界	4

PPT 制作提纲

第 1 页：题目与一句话主张

题目：

面向固定标签推理的掩码扩散语言模型适配与反向推理控制

一句话主张：

本文从训练侧对齐固定标签去噪目标，并从推理侧控制反向扩散预算。

第 2 页：问题动机

讲清楚两个错位：

1. 普通 LoRA 的训练分布和固定标签评测分布不一致。
2. 固定步数采样无法适应不同样本的反向去噪难度。

建议配图：

figures/trajectory_metrics_expanded.png

第 3 页：训练侧方法

方法名：

TARDI-LoRA

核心三点：

1. 任务均衡训练集。
2. 评测样本去重。
3. 高噪声终标签去噪。

建议配图：

figures/lora_macro_comparison.png

第 4 页：训练侧结果

重点数字：

基础模型：0.722

旧版 LoRA：0.744

TARDI-LoRA：0.776

建议配图：

figures/lora_task_heatmap.png

这一页要放 9 数据集主表，不要只放旧版 LoRA 审计：

tables/paper_lora_task_main.csv

任务条件化 LoRA 作为补充消融即可：我们试过更复杂结构，但没有超过 TARDI-LoRA。

第 5 页：旧版 LoRA、TARDI-LoRA 与自回归 LoRA 的横向对比

重点数字：

9 个任务宏平均：

LLaDA 基础模型：0.722

旧版 DDM LoRA：0.744，增益 +0.022

TARDI-LoRA：0.776，增益 +0.053

Qwen 基础模型：0.744

Qwen LoRA：0.784，增益 +0.040

这一页必须三组一起讲：

旧版 DDM LoRA：说明普通扩散 LoRA 有一点收益，但不稳定。

TARDI-LoRA：说明改进训练方式后，DDM LoRA 的平均增益明显扩大。

Qwen LoRA：作为自回归 LoRA 参照，说明 TARDI-LoRA 的平均增益不弱于这次 9 任务 Qwen LoRA，但最终准确率仍略低于 Qwen LoRA。

建议配图：

figures/ar_vs_tardi_lora_gain.png

建议配表：

tables/paper_ar_ddm_lora_comparison.csv

第 6 页：为什么需要推理控制

讲轨迹差异：

CommonsenseQA 平均 6.57 步首次到达最终答案

WinoGrande 平均 16.81 步首次到达最终答案

结论：

不同任务的反向扩散预算需求不同，统一固定步数会造成预算错配。

建议配图：

figures/trajectory_metrics_expanded.png

第 7 页：选择性再掩码推理控制

流程：

1. 低预算侦察。
2. 风险估计。

3. 低风险直接接受。
4. 高风险对低置信位置再掩码并追加预算。

建议配图：

figures/controller_route_distribution.png

第 8 页：主实验结果

重点数字：

WinoGrande: 32 步 0.756, 校准控制器 0.756, 调用从 32 降到 17.56
CommonsenseQA: 32 步 0.819, 校准控制器 0.817, 调用从 32 降到 9.06

建议配图：

figures/controller_accuracy_cost.png

第 9 页：阈值稳健性

讲法：

阈值从 0.60 到 0.80 时，准确率基本稳定，成本随保守程度变化。

建议配图：

figures/threshold_robustness.png

第 10 页：边界与负例

重点：

PubMedQA 对预算敏感，C-Eval 更像知识缺口。

建议配图：

figures/boundary_cases.png

第 11 页：扩展任务覆盖

讲法：

GSM8K 对扩散步数高度敏感；ARC、HellaSwag、BoolQ 也有预算效应。
但 LLaDA 并非全面超过自回归模型。

建议配图：

figures/coverage_comparison.png
figures/step_sweep_9task_limit50.png

第 12 页：最终贡献

三点贡献：

1. TARDI-LoRA: 修正固定标签推理中的训练分布和噪声阶段错位。
2. 选择性再掩码控制：把反向扩散过程变成风险可控的预算分配。
3. 边界分析：区分轨迹敏感错误、知识缺口和长链推理瓶颈。

第 13 页：汇报边界

容易被误解的说法：

1. 把工作讲成修改 LLaDA 主体结构。
2. 把任务条件化 LoRA 讲成最终主贡献。
3. 把自适应采样本讲成全新方法。
4. 暗示方法在所有任务上都提升。

推荐说法：

本文提出面向固定标签任务的训练对齐协议与反向扩散推理控制框架。