SAD — Software Architecture Document — MANI

Producto: MANI — plataforma SaaS multi-tenant para formalización de operaciones de servicio
Documento vivo: sin número de versión; la vigente es la de `main` y el historial está en el log del repositorio.
Arquitectura: SOA distribuida + API Gateway + enfoque políglota
Persistencia: Supabase como plataforma administrada, PostgreSQL como motor
Despliegue: Docker + Kubernetes
Ambientes: DEV → QA → PROD
Estrategia de repositorios: Multi-repo
Diagramas de este documento: los tres de alto nivel, hoy repartidos en la estructura de ADR-0008 e inventariados en §4.2. Las doce vistas del modelo Structurizr las documenta `SDD.md` §4.0
Modelo C4 formal: `workspace.dsl`, documentado vista por vista en `SDD.md` §4

---

1. Propósito

Este documento define la arquitectura de software de MANI y traduce los requerimientos funcionales, no funcionales y restricciones de producto del SRS en decisiones de diseño.

El SRS conserva autoridad sobre **qué debe hacer el sistema**. Este SAD define **cómo se estructura la solución** para satisfacer esos requerimientos.

Para evitar contaminación entre requisitos y solución, esta versión:

- usa RF, RNF y REST del SRS como drivers;
- no toma como drivers las notas históricas de inconsistencias arquitectónicas del SRS;
- no redefine requisitos;
- no duplica el modelo de datos físico ni el DDL, que viven en `ModeloDatos.md`;
- no duplica decisiones históricas completas de ADR, solo referencia las decisiones vigentes.

---

2. Alcance arquitectónico

MANI es una plataforma SaaS multi-tenant que soporta:

- administración de tenants;
- autenticación y autorización;
- directorio de aliados y clientes;
- KYC;
- categorías y cobertura por zonas;
- solicitudes;
- despacho;
- cotizaciones;
- ejecución;
- calificaciones;
- mensajería;
- notificaciones;
- tarifarios;

- reportes operativos;
- pagos y funcionalidades administrativas en un segundo incremento.

La arquitectura debe permitir que cada tenant opere con datos y reglas aisladas, sin requerir una versión diferente del software por empresa.

---

3. Drivers derivados del SRS

3.1 Drivers funcionales

Los principales drivers funcionales que condicionan el diseño son:

Driver	Origen SRS	Impacto arquitectónico
Multi-tenancy y administración de tenants	RF-01, RF-02, RF-03	contexto de tenant en todas las operaciones, configuración por tenant y autorización
KYC aislado	RF-05, RF-06, REST-02	almacenamiento privado, autorización y aislamiento de archivos
Cobertura por zonas	RF-07, RF-09, RF-12, REST-01	catálogo de zonas y servicio de disponibilidad/cobertura
Ranking configurable	RF-13	motor de reglas por tenant
Despacho concurrente	RF-14	servicio transaccional con exclusión atómica
Cotización y tarifario	RF-15, RF-16, RF-22, RF-23	reglas, persistencia y reportes
Trazabilidad de ejecución	RF-18	historial/auditoría de eventos
Calificación bidireccional	RF-19	control de estado de cierre
Mensajería y notificaciones	RF-20, RF-21	realtime + persistencia + push
Segundo incremento	RF-24..RF-28	extensibilidad para pagos, quejas, consola y métricas

3.2 Drivers no funcionales

Driver	Origen SRS	Prioridad arquitectónica
Aislamiento multi-tenant	RNF-01 / REST-04	Crítica
Configuración sin despliegue por tenant	RNF-02 / REST-05	Crítica
Idempotencia	RNF-03	Alta
Auditabilidad	RNF-04	Alta
Exclusión concurrente	RNF-05	Alta
Cumplimiento de pagos	RNF-06 / RNF-11	Alta / segundo incremento
Rendimiento y concurrencia	RNF-07	Alta como riesgo de diseño
Uso móvil	RNF-08	Media
Cobertura por zonas	RNF-09	Alta
Configuración KYC/tiempos/comisión	RNF-10	Alta

---

4. Arquitectura objetivo

MANI adopta una **arquitectura SOA distribuida**, con un **API Gateway** como frontera de entrada y un **enfoque políglota** para los servicios de negocio.

4.1 Principios

1. Flutter contiene presentación y lógica de interacción, no reglas de negocio centrales.
2. Toda API operacional entra por NGINX/API Gateway.
3. La lógica de dominio vive en servicios.
4. Cada servicio es responsable de su capacidad funcional.
5. Supabase es la plataforma de persistencia administrada; PostgreSQL es su motor.
6. El aislamiento multi-tenant se aplica en varios niveles: JWT, autorización de servicios y RLS.
7. Los servicios no escriben directamente en datos privados de otros dominios.
8. Los cambios de configuración por tenant no deben requerir nuevo despliegue.
9. La analítica se desacopla del OLTP.
10. Los artefactos desplegados son contenerizados, versionados e inmutables.

4.2 Inventario de diagramas de alto nivel

Los tres diagramas de alto nivel se ubican según ADR-0008: el de arquitectura en `diagrams/c4/contexto/`, el de infraestructura en `diagrams/despliegue/` y el Tech Radar en `diagrams/TechRadar.png` por no ser diagrama de arquitectura. **No se generan desde el modelo Structurizr**: a diferencia de las doce vistas de `SDD.md` §4.0, se dibujan a mano y se mantienen a mano. Si uno contradice a este documento, manda el documento.

#	Diagrama	Pregunta que responde	Archivo	Dónde se desarrolla
1	**DHL-ARQ** — arquitectura general	¿Cómo está construida MANI?	`DHL.png`	§5, §6 y §7
2	**DHL-INFRA** — infraestructura, CI/CD y operación	¿Cómo se desarrolla, despliega y opera MANI?	`Infra.png`	§16, §17 y §18
3	**TECHRADAR** — priorización tecnológica	¿Qué tecnologías se adoptan, se evalúan o se descartan?	`TechRadar.png`	`TECH_RADAR.md`

Todas las figuras de este documento son clicables y abren la imagen a resolución completa. Los tres diagramas de alto nivel son densos: conviene abrirlos en lugar de leerlos al ancho de la página. Cada figura va acompañada del contenido en texto, que es el que manda si la imagen y el documento no coinciden.

4.2.1 DHL-ARQ — arquitectura general

Representa la arquitectura lógica de MANI: una plataforma SaaS multi-tenant que gestiona solicitudes, cotizaciones, asignaciones y ejecución de servicios entre clientes y aliados.

La capa de presentación es **Flutter**, que da acceso web y móvil a clientes, aliados y administradores de tenant. Toda API operacional entra por el **API Gateway NGINX**, que enruta hacia el servicio correspondiente.

La capa de negocio son **tres servicios**, y el diagrama muestra el reparto de responsabilidades que fija §7:

Servicio	Runtime	De qué responde
Rules Service	Java	reglas configurables por tenant, ranking del listado de aliados y validación de la cotización contra el tarifario
Dispatch Service	.NET	solicitudes, despacho, asignación, control de estados y exclusión concurrente
Core Service	Node.js	tenants e identidad, aliados y KYC, clientes y sitios, catálogo, **cobertura y disponibilidad**, cotización, ejecución, calificación, comunicaciones y reportes

La persistencia es **Supabase sobre PostgreSQL**, con separación por esquemas de dominio, Row-Level Security por tenant, almacenamiento privado de archivos y transporte de eventos en tiempo real. Se completa con integraciones externas de notificación y de pagos, y con observabilidad.

Dos precisiones donde el dibujo se queda corto frente a este documento:

- **La elegibilidad de aliados la resuelve el Core Service, no el Rules Service.** Es la conjunción de categoría declarada, zona de cobertura y franja de agenda (§7.3 y §10); Rules aporta el **orden** del listado, no quién es elegible.
- **Las solicitudes pertenecen a Dispatch**, no al Core. El Core aporta la elegibilidad por API.

4.2.2 DHL-INFRA — infraestructura, CI/CD y operación

Representa el modelo operativo, desde la gestión del trabajo hasta la construcción, validación, publicación y despliegue.

El proyecto usa una estrategia **multi-repo** en GitHub con los siete repositorios de §17, y **Jira** centraliza actividades, incidencias y seguimiento. Cada repositorio desplegable tiene integración continua con **GitHub Actions**: pruebas automatizadas, análisis estático con SonarQube, evaluación de seguridad con OWASP ZAP, construcción de imágenes Docker y publicación en **GHCR**. La promoción preserva la imagen validada (§18).

Los ambientes son **tres: DEV → QA → PROD** (§16). Supabase aporta PostgreSQL, Auth, Storage y Realtime gestionados, y la operación se completa con Prometheus y Grafana para métricas, y Datadog para logs, APM y trazas (§19).

Una precisión importante sobre este diagrama:

> **El diagrama muestra Kubernetes, y Kubernetes no es el estado actual.** Es la plataforma de orquestación **objetivo** exigida por PROY-08, pero su proveedor y topología siguen abiertos como INFRA-01 e INFRA-02. Hoy QA y PROD corren con **Docker sobre una máquina virtual por ambiente**, y DEV en las máquinas personales del equipo (§16.4). Mientras esa decisión no se cierre, el diagrama se lee como objetivo y no como inventario.

4.2.3 TECHRADAR — priorización tecnológica

Documenta qué tecnologías se adoptan y cuáles se evalúan o se descartan, para estandarizar, controlar dependencias y evitar duplicidad de herramientas y costo operativo innecesario.

Clasifica por categoría —plataformas, lenguajes y frameworks, técnicas y gestión, herramientas e infraestructura — en tres niveles: **Sí o sí** para la base adoptada, **Tal vez** para lo sujeto a evaluación y **Mejor no** para lo que no se prioriza.

La base adoptada incluye Flutter y Dart, Node.js, Java, .NET, PostgreSQL, Supabase, GitHub, NGINX, Docker, GitHub Actions, GHCR, SonarQube, OWASP ZAP, Newman, k6, OpenAPI, Prometheus, Grafana, Datadog y Jira.

> **Kubernetes figura en el radar como objetivo, no como adoptado.** `TECH_RADAR.md` lo mantiene **en evaluación** por la misma razón que §16.4: la decisión de orquestación está abierta. Si el diagrama lo muestra en «Sí o sí», manda el documento.

4.2.4 Los tres diagramas describen arquitectura objetivo


Conviene leerlos distinguiendo lo implementado de lo planificado. En particular: **que SonarQube, OWASP ZAP, Newman y los controles de calidad aparezcan en el diagrama de infraestructura no demuestra que esos procesos estén operativos** en los repositorios.

El estado real de cada gate se registra aparte, no en el dibujo:

- el estado del análisis de SonarCloud por repositorio, en `INFRAESTRUCTURA_MANI.md` §24.1;
- la regla para considerar un gate **vinculante** —check obligatorio en un ruleset activo y evidencia de un PR bloqueado—, en `POLITICAS_DEVOPS_HERRAMIENTAS.md` §6.2.

---

5. Vista de contexto — C4 Nivel 1




> **Figura 1 — Diagrama de alto nivel (DHL).** Archivo: `diagrams/c4/contexto/alto-nivel-arquitectura.png`. La vista C4 formal correspondiente es `contexto` en `workspace.dsl`, documentada en SDD §4.1.

```
Actores
  Cliente · Aliado · Administrador de tenant · Administrador de plataforma
  Visitante sin sesión (solo la landing comercial)
        ↓
                          [ MANI ]
        ↓
Sistemas externos
  FCM / APNs · Operador de pagos (2.º incremento) · Observabilidad · Data Warehouse / BI
```

---

6. Vista de contenedores — C4 Nivel 2



Container View: MANI

> **Figura 2 — Contenedores.** Generada desde la vista `contenedores` de `workspace.dsl`; imagen en `diagrams/c4/contenedores/contenedores.png`, documentada en SDD §4.2. **Clic para abrirla a tamaño completo.**
>
> Antes esta figura reutilizaba `DHL.png`, la misma imagen de la Figura 1: el documento mostraba el diagrama de contexto dos veces y no llegaba a mostrar nunca los contenedores.

```
Visitante sin sesión
   ↓
Landing comercial (MANI-Landing)        catálogo, tarifas base y estimador de referencia
   ↓ redirección del navegador al login (no es una llamada de API)
Usuarios
   ↓
Flutter Web / Mobile                    presentación e interacción
   ↓ HTTPS
NGINX API Gateway                       entrada única, routing y políticas transversales
   ↓
Rules (Java) · Dispatch (.NET) · Core (Node.js)
   ↓
Supabase: Auth · PostgreSQL + RLS · Storage · Realtime
   ↓
Integraciones: FCM/APNs · Operador de pagos (2.º incremento)
```

---

7. Responsabilidad de servicios

7.1 Rules Service — Java

Responsable de:

- RF-02: evaluación de reglas configurables por tenant;
- RF-13: ranking de aliados;
- RF-16: validación contra tarifario;
- RF-22: reglas y rangos tarifarios;
- parte de RNF-02 y RNF-10.

No almacena reglas fijas por tenant en código. Obtiene configuración desde persistencia.

7.2 Dispatch Service — .NET

Responsable de:

- RF-12: coordinación operacional del despacho de solicitudes que **crea Core** (§7.4, decisión del 17 oct 2026);
- RF-14: elegibilidad, oferta a los aliados y decisión de aceptación/rechazo;
- RNF-03: idempotencia de sus propias ofertas;
- auditoría transaccional del despacho.

Dispatch no escribe el estado de la solicitud. Por la decisión 6A del 26 de octubre de 2026 (§7.4), cuando un aliado acepta, Dispatch entrega el resultado a Core con un comando idempotente y Core es quien persiste la asignación. La exclusión concurrente de RNF-05 sigue resolviéndose con una actualización condicional atómica en PostgreSQL (ADR-0016), pero la emite Core, no Dispatch: la primera aceptación válida gana y las posteriores obtienen `409 Conflict`.

7.3 Core Service — Node.js

Responsable de:

- RF-01: tenants;
- RF-03 y RF-04: integración de identidad y acceso;
- RF-05 y RF-06: aliados y KYC;
- RF-08 y RF-09: clientes y sitios;
- RF-10 y RF-11: categorías y asociaciones;
- RF-15, RF-17, RF-18, RF-19;
- RF-20 y RF-21;
- RF-23;
- RF-07: cobertura del aliado;
- RF-12: consulta de elegibilidad por categoría y zona, disponibilidad, horarios y zonas, con soporte a RNF-07 en la ruta crítica de consulta;
- segundo incremento RF-24..RF-28, cuando se implemente.

En módulos de alta complejidad puede dividirse internamente por dominios sin convertir cada operación CRUD en un servicio independiente. La **disponibilidad es uno de esos dominios internos**, no un servicio desplegable

aparte: vive en el bloque Node junto al catálogo y la comunicación, y es lo que Despacho consulta antes de conformar el listado de candidatos.

7.3.1 Dominios internos de Core

Inventario de SCRUM-1447 (HU-M13-05, RNF-02, ADR-0022), verificado sobre MANI-Node `develop` `ed5b0fc` (27 oct 2026). Core sigue siendo **un solo servicio desplegable**: cada dominio es un límite interno, con su archivo de rutas (`src/routes/core/<dominio>.routes.js`) y su carpeta de casos de uso (`src/application/useCases/<dominio>/`), no un servicio por CRUD. El detalle (rutas, tablas, persistencia, verificación y hallazgos completos) está en `MANI-Node/docs/arquitectura/MODULOS_CORE.md`.

Dominio	Requisitos	Rutas principales (`/api/v1/core/…`)	Datos de Core que escribe
Identidad y registro	RF-03, RF-05, RF-08	`/auth/*`	`usuario`, `aliado`, `cliente`, `documento_kyc`, `consentimiento_usuario`
Tenants	RF-01	`GET /tenants` (solo `PLATFORM_ADMIN`)	`tenant` (lectura)
Perfiles	RF-11, RF-30	`/profiles/me*`	`usuario`, `aliado_categoria`
Disponibilidad	RF-29	`/profiles/me/unavailability*`	`aliado_ausencia`
Verificación KYC	RF-06	`/aliados/verificacion`, `/aliados/:id/*`	`aliado`, `documento_kyc`
Catálogo	RF-07, RF-10	`/catalog*` (categorías y zonas)	`categoria_servicio`; reglas de categoría en Rules por HTTP
Clientes y sitios	RF-08, RF-09	`/clients/*`, `/sites/:id/*`	`cliente`, `sitio`
Legal	RF-31	`/legal/*`	`consentimiento_usuario`
Solicitudes	RF-12, RF-32	`POST /solicitudes`, `/solicitudes/me*`, `POST /solicitudes/:id/asignacion` (interna)	`solicitud`, `solicitud_foto`
Integración con Dispatch	RF-12 (elegibilidad)	`/allies/eligible`, `/allies/me*`, `/solicitudes/:id/context`	ninguno: son lecturas para Dispatch
Notificaciones	RF-20 (avisos)	`/profiles/me/inbox`, `/notifications`	`notificacion`
Cotización	RF-15, RF-17	`/solicitudes/:id/cotizaciones`, `/cotizaciones/:id/*`	`cotizacion`, `solicitud`, `evento_servicio`
Ejecución del servicio	RF-18	`/solicitudes/:id/{iniciar,finalizar,ejecucion,eventos*}`	`solicitud`, `evento_servicio`; evidencia en Storage
Mensajería	RF-20, RF-21	`/solicitudes/:id/mensajes`	mensajes del servicio
Pagos (sandbox)	RF-24 (simulado, sin dinero real)	`/pagos*`	pagos del sandbox

Límites que se cumplen (prueba de regresión `tests/integration/routes/routeInventory.test.js`, CI y SonarQube en verde):

- Core llama a Dispatch y a Rules solo por HTTP (ADR-0030); no lee tablas de Dispatch.

- El tenant, el usuario y el rol salen del JWT verificado, no del cuerpo ni de cabeceras.
- Los casos de uso no se importan entre sí: comparten repositorios inyectados desde `container.js`. No hay dependencias circulares.
- La modularización no cambió ninguna ruta pública, ningún middleware de autenticación o rol ni ningún contrato OpenAPI: las 157 rutas de antes siguen registradas igual.

Pendientes de los dominios, cada uno con su historia y su regresión:

- Cinco repositorios `pg` de clientes, sitios y aliado todavía consultan sin `runInTenantContext` (ADR-0032); su aislamiento depende del filtro `tenant_id` de cada consulta. Los repositorios de Supabase usan la *service-role key* y no pasan por RLS.
- Tres accesos distintos a `cliente` y `sitio` (Supabase, `pg` y cliente empresa) que hay que unificar en un puerto por tabla.
- `useCases/dispatch/` mezcla elegibilidad, contexto de solicitud y notificaciones; las notificaciones deben pasar a `useCases/notifications/`.
- `container.js` arma todos los dominios en un solo constructor; el paso siguiente es una composición por dominio.
- Falta confirmar con DevOps con qué rol se conecta `DATABASE_URL`: si no hereda `mani_core_svc`, RLS no filtra.

7.4 Límites entre servicios

Esta sección precisa los límites de §7.1–§7.3 para que persistencia (SCRUM-1233), contratos HTTP (SCRUM-1234) y mensajería (SCRUM-1235) partan de la misma base. No reasigna requisitos: hace explícito qué datos es dueño cada servicio y qué no hace. Aplica el principio 7 de §4.1: ningún servicio escribe en datos privados de otro dominio.

Dueño de los datos

Servicio	Es dueño de
Rules — Java	Reglas configurables por tenant, regla de ranking y tarifario de referencia (RF-02 en lo que es regla, RF-13, RF-22).
Dispatch — .NET	Orquestación del despacho, broadcast, elegibilidad, ofertas, la decisión de aceptación/rechazo y la auditoría transaccional del despacho (RF-14). No crea la solicitud ni escribe su estado (decisión 6A).
Core — Node.js	Tenants, identidad, aliados y KYC, clientes y sitios, categorías, cobertura y disponibilidad, creación de la solicitud (RF-12), **el estado canónico del servicio desde la creación y después de la asignación** (decisión 6A), cotizaciones, eventos de ejecución, calificaciones, mensajería y reportes (RF-01, RF-03..RF-11, RF-12 consulta de elegibilidad, RF-15, RF-17..RF-21, RF-23).

Lo que cada servicio no hace

- **Rules** no persiste solicitudes ni asignaciones, no envía notificaciones y no tiene reglas por tenant fijas en código: evalúa y responde.
- **Dispatch** no decide la elegibilidad por categoría, zona o disponibilidad (la consulta a Core) ni calcula el orden del listado (lo consulta a Rules). No gestiona cotización, ejecución ni calificación. **No escribe `solicitud` ni ninguna tabla de estado del dominio de Core** (decisión 6A): entrega el resultado de la asignación por contrato.
- **Core** no orquesta el despacho, no decide a quién se le ofrece una solicitud ni a quién se le asigna, y no evalúa reglas ni valida contra el tarifario (lo consulta a Rules). Sí **persiste** la asignación que Dispatch decide, porque es el dueño del estado (decisión 6A).

- **Landing** (`MANI-Landing`, no es un servicio) no consulta datos ni Supabase, no llama al Gateway ni a ningún servicio y no participa del flujo transaccional. Su catálogo y sus tarifas base son contenido estático, y el rango del estimador es una referencia que no es una cotización ni se persiste. Su única relación con el resto es la redirección del navegador a `/login` del cliente web, con la categoría o el aliado elegidos como parámetros de consulta. Registro: ADR-0028; detalle: `MANI-Landing/docs/ARQUITECTURA_E_INTEGRACION.md`.

Flujo de RF-12 a RF-16

```
Cliente → Gateway → Core: crea la solicitud
Dispatch → Core: aliados elegibles (categoría + zona + disponibilidad)
Dispatch → Rules: orden del listado según la regla del tenant
Dispatch: broadcast de la oferta y decisión de quién acepta
Dispatch → Core: comando de asignación idempotente; Core persiste (409 a las posteriores)
Core: cotización del aliado → Rules: validación contra tarifario (alerta RF-16)
```

Decidido

Quién crea la solicitud (RF-12): Core. Decisión del 17 de octubre de 2026, acordada entre la Product Owner y la Scrum Master, y registrada en SCRUM-1232 y SCRUM-1234. Core crea y persiste la solicitud; Dispatch orquesta el reparto a partir de ella. El backlog ya era consistente con esto (SCRUM-1072 ubica la creación en Core Node separada de la orquestación, y SCRUM-1073 deja la orquestación en Dispatch .NET); lo desactualizado era §7.2, cuya corrección se ejecuta en DOC4-03 (SCRUM-1246).

Quién es dueño del estado del servicio después de la asignación: Core (decisión 6A). Decisión de la Scrum Master del 26 de octubre de 2026, que cierra el pendiente P1. Core Node es el **único propietario y escritor** del estado canónico del servicio, desde la creación y también después de la asignación. Dispatch .NET conserva la elegibilidad, la oferta y la decisión de asignación, y comunica el resultado a Core mediante un contrato idempotente. Queda **prohibida la escritura directa por Dispatch** de las tablas de estado del dominio de Core.

Contrato de asignación Dispatch → Core

Aspecto	Definición
Operación	`POST /api/v1/core/solicitudes/{id}/asignacion`
Actor y tenant	Dispatch reenvía el JWT del aliado que aceptó. El aliado, el tenant y el rol salen de la sesión verificada, nunca del cuerpo, que va vacío. Un rol distinto de aliado se rechaza.
Idempotencia	El mismo aliado puede repetir el comando sin efecto adicional: la respuesta devuelve `asignada: false` y el estado ya persistido. Se acepta `Idempotency-Key` para trazar el intento.
Concurrencia	Core bloquea la fila de la solicitud (`FOR UPDATE`) y repite el predicado `estado = 'PENDIENTE' AND aliado_id IS NULL` en el `UPDATE`, que hace de versión de la fila (ADR-0016). El primero gana.
`correlationId`	Se propaga desde el Gateway y se devuelve en la respuesta. Cada intento queda en un registro JSON con el resultado: `ASIGNADA`, `REINTENTO` o `RECHAZADA` (QS-12).
Conflicto (409)	`MANI-SOL-409` si la solicitud ya tiene aliado; `MANI-SOL-409E` si su estado no admite asignación.
Rechazo (403)	`MANI-SOL-403` rol no permitido, `MANI-SOL-403V` aliado sin verificar, `MANI-SOL-4030` sin oferta para esa solicitud, `MANI-SOL-403E` no atiende la categoría o la zona.
No encontrada (404)	`MANI-SOL-404`, sin distinguir si la solicitud no existe o es de otro tenant.
Dependencia no disponible (503)	Core responde 503 cuando falta la dependencia y **no sustituye el resultado por lógica local** (criterio T2). El acceso falla cerrado.

La implementación de este contrato corresponde a SCRUM-1403 (HU-M05-07), con SCRUM-1402 y SCRUM-1404; la frontera en base de datos la aplica la migración `0019_frontera_asignacion_6a.sql` de MANI-Node, que

revoca `UPDATE` sobre `solicitud` al rol de Dispatch y retira la política que permitía la escritura directa. Esta sección **documenta** ese contrato: no lo implementa ni lo da por desplegado.

Pendientes

P1 se cerró con la decisión 6A del 26 de octubre de 2026; queda registrada arriba, en «Decidido».

ID	Qué falta definir	Responsable	Fecha límite	Impacto mientras siga abierto
P2	Qué servicio escribe la configuración por tenant de RF-02 y el tarifario de RF-22; §7.1 indica que Rules los lee desde persistencia.	Equipos de Rules y Core	20 oct 2026	Afecta los contratos de administración del tenant (SCRUM-1234).
P3	Qué interacciones entre servicios son síncronas (HTTP) y cuáles por eventos.	Sara, en el ADR de SCRUM-1235	Según SCRUM-1235	Los contratos de SCRUM-1234 se definen primero para las llamadas síncronas del flujo anterior.
P4	Qué servicio emite la notificación push del broadcast a los aliados.	Equipos de Dispatch y Core	20 oct 2026	Afecta la integración con FCM/APNs (§12).

7.5 Inventario funcional por servicio

Estado real de cada capacidad en la arquitectura vigente al 19 de octubre de 2026 (SCRUM-1260). Una historia cerrada con la arquitectura anterior no acredita la arquitectura vigente: el estado lo da su historia de migración (BACKLOG_MANI §3.1). **Ninguna capacidad está verificada todavía por QA en la arquitectura vigente:** la matriz de pruebas del Sprint 4 (SCRUM-1264) está diseñada, pero sus casos no se han ejecutado.

Estados: **Migrado** (implementado en el servicio, sin regresión de QA) · **Migración en curso** (existe en la arquitectura anterior; su migración está en curso o bloqueada) · **En desarrollo** · **No iniciado** · **Sin historia** · **Incremento 2**.

Servicio	Capacidad	RF	Estado	Historias
Core — Node.js	Gestión de tenants	RF-01	Sin historia	—
Core — Node.js	Autenticación	RF-03	Migrado	SCRUM-1061
Core — Node.js	Recuperación de contraseña	RF-04	Sin historia	—
Core — Node.js	Registro de aliado persona natural	RF-05	Migrado	SCRUM-1065
Core — Node.js	Registro de aliado empresa	RF-05	Migrado en Core; la pantalla de la app está bloqueada	SCRUM-1063, SCRUM-1060
Core — Node.js	Registro de empleado directo	RF-05	En desarrollo	SCRUM-850
Core — Node.js	Aprobar o rechazar aliados	RF-06	Migración en curso	SCRUM-1066
Core — Node.js	Zonas de cobertura	RF-07	Migración en curso	SCRUM-1068, SCRUM-1067
Core — Node.js	Registro de cliente persona natural	RF-08	Migrado	SCRUM-1064

Servicio	Capacidad	RF	Estado	Historias
Core — Node.js	Cliente empresa con sitios y reglas del sitio	RF-08, RF-09	En desarrollo	SCRUM-852, SCRUM-853
Core — Node.js	Crear categorías y asociar aliados	RF-10, RF-11	Migrado	SCRUM-1069, SCRUM-1071
Core — Node.js	Desactivar categoría	RF-10	No iniciado (bloqueada)	SCRUM-858
Core — Node.js	Crear solicitud	RF-12	Migración en curso	SCRUM-1072
Core — Node.js	Disponibilidad del aliado, perfil y términos	RF-29, RF-30, RF-31	En desarrollo	SCRUM-855, SCRUM-854, SCRUM-856
Core — Node.js	Cotización, ejecución, evidencias y calificación	RF-15, RF-17..RF-19, RF-34, RF-35	No iniciado	SCRUM-865, 867 a 870, 872 a 875
Core — Node.js	Mensajería, notificaciones y reportes	RF-20, RF-21, RF-23	No iniciado	SCRUM-881 a 884, SCRUM-887
Core — Node.js	Cancelación e historial	RF-32, RF-33, RF-36	No iniciado	SCRUM-877 a 880
Rules — Java	Reglas de categoría por tenant	RF-02	Migrado	SCRUM-1070
Rules — Java	Ranking de aliados	RF-13	No iniciado	SCRUM-864, SCRUM-876
Rules — Java	Validación contra tarifario y tarifario	RF-16, RF-22	No iniciado	SCRUM-866, SCRUM-885, SCRUM-886
Dispatch — .NET	Orquestación del despacho	RF-12	Migración en curso	SCRUM-1073
Dispatch — .NET	Ver y filtrar aliados válidos	RF-12	En desarrollo	SCRUM-861, SCRUM-862
Dispatch — .NET	Aceptar sin doble asignación	RF-14	Migración en curso	SCRUM-1074
Todos	Pagos, quejas, comercialización y métricas	RF-24..RF-28	Incremento 2	SCRUM-888 a 901
Todos	Rastreo del aliado en vivo	—	Incremento 2 (fuera del MVP)	SCRUM-871

Los historiales y el estado por historia se consultan en Jira; el SRS §7.2 resume el mismo inventario por capacidad de negocio.

---

8. Multi-tenancy y seguridad

8.1 Identificación de tenant

Para operaciones autenticadas:

```
Authorization: Bearer <JWT>
```

El `tenant_id` se obtiene de un JWT firmado emitido por **Supabase Auth (GoTrue)**, el cual actúa como el **Proveedor de Identidad (IdP)** oficial de la plataforma: - Supabase Auth gestiona el registro, login y emisión del

token portador (JWT). - El JWT desacopla la autenticación entre los microservicios políglotas (Node.js, Java, .NET) y el API Gateway mediante un modelo *stateless* (sin estado ni consultas repetitivas a la base de datos). - La firma digital del JWT encapsula el claim `app_metadata.tenant_id`, impidiendo la suplantación de tenant (*anti-spoofing*). - El API Gateway valida perimetralmente el JWT y propaga los claims confiables vía *Token Relay* y encabezados inyectados (`X-Tenant-Id`, `X-User-Role`, `X-User-Id`).

El cliente no puede decidir el tenant de autorización mediante un header libre.

En preautenticación puede utilizarse `X-Tenant-Slug` únicamente como contexto de resolución, nunca como fuente de autorización.

8.2 Capas de control

```
Cliente
  ↓
API Gateway
  ↓  valida token / políticas de acceso
Servicio
  ↓  valida rol y permiso
Supabase / PostgreSQL
  ↓  RLS por tenant
Datos
```

La arquitectura cumple RNF-01 mediante defensa en profundidad.

8.3 Acceso del cliente a Supabase

El cliente Flutter alcanza Supabase por **exactamente dos caminos**, y **no existe ninguna excepción**:

Camino	Para qué	Por qué es legítimo
`Flutter → Supabase Auth`	iniciar sesión, registrar usuario y refrescar el JWT	la identidad la emite Supabase GoTrue y el tenant viaja como claim firmado (ADR-0018, ADR-0027)
`Flutter ← Supabase Realtime`	recibir eventos de mensajería mientras el usuario está conectado	Realtime es un **transporte de eventos**: no lee tablas de negocio, no ejecuta reglas y no decide nada. El evento lo publica el Core después de persistir el mensaje

Queda prohibido y retirado del cliente, sin excepción transitoria ni de disponibilidades:

- `.from()` — acceso a tablas vía PostgREST;
- `.rpc()` — invocación de funciones almacenadas;
- `.storage.from()` — acceso directo a Storage. Los documentos KYC se suben por endpoint intermediario o URL prefirmada que emite el Core.

La consulta de disponibilidades **no** es una excepción: entra por el Gateway al Core como cualquier otra lectura de negocio. Esto materializa ADR-0022 y ADR-0027.

El detalle, con la tabla de dependencias permitidas y prohibidas, está en `SDD.md` §2.2 y §14.

8.4 Documentos KYC

Los documentos se almacenan en Supabase Storage.

Convención:

```
tenant_id/aliado_id/documento
```

Controles:

- bucket privado;
- políticas de acceso;
- separación por tenant;
- separación por aliado;
- administrador de tenant limitado a su tenant.

Esto responde a RF-05, RF-06 y REST-02.

8.5 Vista de interfaz del registro y la verificación de aliados

Las historias migradas de `EP-02` tienen mockup aprobado en Figma (`PO-06`, `SCRUM-1093`). El archivo fuente es MANI — Figma Make y las exportaciones versionadas viven en `diagrams/MOCKUPS/`. Las dos figuras siguientes ilustran cómo la interfaz materializa los controles de esta sección: la carga de documentos KYC definidos por el tenant y una bandeja de verificación limitada a la empresa del administrador.



Figura 8.1 — Registro de aliado (persona natural). Selector de tipo de aliado, datos de identificación y sección de documentos requeridos, cuya lista la configura cada tenant (RF-02, RNF-10). Ilustra `US-02.1.1` Registro aliado

persona natural (SCRUM-846), migrada en US-02.1.1-M2 (SCRUM-1065); la variante de empresa corresponde a US-02.1.2 (SCRUM-847). Fuente: Figma.




Figura 8.2 — Bandeja de verificación del Backoffice. El administrador ve solo los aliados pendientes de su tenant, consulta sus documentos y aprueba o rechaza; el rechazo exige un motivo. Ilustra US-02.1.3 Aprobar/rechazar registro de aliado (SCRUM-848), migrada en US-02.1.3-M2 (SCRUM-1066), y responde a RF-06 y RNF-01. Fuente: Figma.

Exportaciones disponibles en `diagrams/MOCKUPS/`:

Archivo	Pantalla	Historia
perfil-acceso-registros.png	Acceso a los registros desde el perfil	US-02.1.1, US-02.2.1
registro-aliado-persona-natural.png	Registro de aliado persona natural	US-02.1.1 (SCRUM-846)
registro-aliado-empresa.png	Registro de aliado empresa	US-02.1.2 (SCRUM-847)
registro-aliado-confirmacion.png	Confirmación: registro pendiente de verificación	US-02.1.1, US-02.1.2
backoffice-verificacion-aliados.png	Bandeja de verificación de aliados	US-02.1.3 (SCRUM-848)
backoffice-aliado-aprobado.png	Aliado aprobado en la bandeja	US-02.1.3 (SCRUM-848)
registro-cliente.png	Registro de cliente persona natural	US-02.2.1 (SCRUM-851)

9. Configuración por tenant

RF-02, RNF-02, RNF-10 y REST-05 exigen evitar código específico por empresa.

La configuración se mantiene como datos:

- documentos KYC requeridos;

- reglas de ranking;
- categorías;
- tarifarios;
- comisión;
- tiempos;
- parámetros operativos.

```
Tenant
  ↓
Configuración / Reglas
  ↓
Rules Service
  ↓
Comportamiento dinámico
```

Una modificación de una regla de tenant no exige un despliegue de software.

---

10. Cobertura y disponibilidad

El diseño respeta REST-01 y RNF-09:

- cobertura mediante catálogo de zonas;
- granularidad operativa MVP: localidad/comuna;
- no radio geográfico;
- no geolocalización en tiempo real;
- no cálculo de proximidad;
- match exacto por identificador de zona.

```
Sitio
  └── Zona

Aliado
  ├── Categoría
  └── CoberturaZona

Elegible =
  misma categoría
  AND
  misma zona
  AND
  disponible
```

---

11. Ciclo del servicio

```
Solicitud
  → Selección de aliados válidos (categoría + zona)
  → Broadcast
  → Aceptación atómica
  → Cotización
  → Aceptación / ajuste del cliente
  → Ejecución
```

```
  → Calificación del cliente  +  Calificación del aliado
  → Cierre
```

El cierre solo ocurre cuando ambas calificaciones requeridas por RF-19 existen.

---

12. Mensajería y notificaciones

MANI tiene **dos planos de mensajería distintos** y no se mezclan: la notificación hacia el usuario final y el evento de negocio entre servicios. El primero lo gobierna ADR-0017; el segundo, ADR-0029.

12.1 Notificación hacia el usuario final

Para RF-20 y RF-21:

- Supabase Realtime entrega eventos mientras los participantes están conectados;
- FCM/APNs entrega push cuando el cliente está en background o desconectado;
- los mensajes asociados al servicio se persisten;
- el historial de conversación puede consultarse posteriormente;
- Realtime transporta eventos, pero no ejecuta reglas de negocio.

Esto evita que una reconexión implique pérdida del estado del servicio.

12.2 Evento de negocio entre servicios

Realtime es un transporte hacia un usuario conectado: no garantiza entrega a un consumidor desconectado, no reintenta y no ordena por agregado. **No es el bus de integración entre servicios.** Esa integración se decide en ADR-0029: bus de eventos con **Apache Kafka**, con la implementación **diferida al Sprint 5**. Durante el Sprint 4 la integración entre servicios es exclusivamente HTTP sincrónico por la red interna, con falla cerrado —`503` hacia el llamador, sin degradar a lógica local— según el patrón que fija ADR-0030 §2.

Cuatro eventos de negocio, cada uno con un único productor, que es el servicio dueño de la capacidad (ADR-0022, SAD §7.4):

Evento	Productor	Se emite cuando
`SolicitudCreada`	Core Service	la solicitud queda persistida y lista para repartirse (RF-12)
`AliadoAsignado`	Dispatch Service	la actualización condicional de ADR-0016 confirma la asignación
`CotizacionAceptada`	Core Service	el cliente acepta una cotización validada contra el tarifario
`ServicioFinalizado`	Core Service	la ejecución del servicio concluye y la solicitud pasa a `FINALIZADA` (RF-18, RF-19)

Ningún servicio emite un evento de un dominio ajeno. Todo evento viaja con el sobre obligatorio de ADR-0029 §2 —`event_id`, `event_type`, `event_version`, `occurred_at`, `tenant_id`, `correlation_id`, `partition_key`, `data`— y su esquema formal `v1` junto con las reglas de versionado se especifican en `CONTRATOS_EVENTOS.md` (ARQ-06). `tenant_id` es obligatorio porque el aislamiento multi-tenant (RNF-01) también aplica a los eventos, y `correlation_id` continúa el `X-Correlation-ID` del Gateway para seguir una transacción de extremo a extremo atravesando el bus (RNF-07).

La publicación usa **transactional outbox** desde la primera implementación, nunca doble escritura: el servicio escribe el evento en `servicio.outbox` o `despacho.outbox` dentro de la misma transacción que cambia el estado, y un relay aparte lo publica y lo marca enviado (`ModeloDatos.md` §6.3, §7 y §8). El consumidor es idempotente por

`event_id`. La razón es concreta: con doble escritura, una caída entre el `COMMIT` y la publicación deja una solicitud asignada sin evento, o publica dos veces y produce una segunda asignación aparente, que es lo que RNF-05 prohíbe.

---

13. Auditabilidad

RNF-04 y RF-18 requieren reconstrucción de los eventos relevantes.

Se mantienen:

- historial de estados de solicitud;
- actor;
- fecha/hora;
- operación;
- correlation ID;
- eventos de despacho;
- cambios de cotización;
- eventos de ejecución;
- auditoría de operaciones sensibles.

Para el segundo incremento, las operaciones financieras requieren registro inmutable.

---

14. Persistencia

MANI utiliza:

> **Supabase como plataforma administrada y PostgreSQL como motor relacional.**

No se consideran Supabase y PostgreSQL alternativas distintas.

Capacidades utilizadas:

- PostgreSQL;
- RLS;
- Auth;
- Storage;
- Realtime.

El detalle conceptual, lógico, físico, DDL y diccionario vive en `ModeloDatos.md`, que es la **especificación normativa** del modelo. El **DDL ejecutable** es una sola serie de migraciones propiedad de Core Service, con numeración incremental e inmutable y registro en `schema_migrations`; Rules y Dispatch no versionan DDL y abren PR de migración contra esa serie. `MANI-API-Gateway/database/` y `MANI-Frontend/database/` quedan congelados como histórico y no son la fuente (ADR-0030 §1).

Los permisos por esquema que hacen exigible esa frontera —un rol por servicio, sin `SELECT` sobre esquemas ajenos y FK sostenidas con `REFERENCES`— están en `ModeloDatos.md` §6.3.

---

15. Data Warehouse y análisis

RF-28 requiere métricas operativas por tenant en el segundo incremento.

La solución analítica se mantiene separada del flujo transaccional:


```
Supabase / PostgreSQL (OLTP) → CDC / ELT incremental → Data Warehouse → Dashboards / Analytics
```

Esto evita ejecutar consultas analíticas intensivas directamente sobre las tablas operacionales.

El modelo dimensional se especifica en `ModeloDatos.md`.

---

16. Vista de despliegue



> **Figura 3 — Infraestructura de alto nivel.** Archivo: `diagrams/despliegue/infraestructura.png`. La vista C4 de despliegue formal es `despliegue-prod` en `workspace.dsl`, documentada en SDD §9.1. Los demás ambientes comparten esa topología y cambian escalado, secretos y datos (SDD §10).

MANI mantiene tres ambientes:

```
DEV → QA → PROD
```

No se define STAGING como cuarto ambiente.

16.1 DEV

- desarrollo e integración;
- Docker local cuando aplique;
- Kubernetes para la validación del modelo de despliegue cuando corresponda — **Abierto, pendiente de DevOps (INFRA-01, INFRA-02; issue #…)**: hoy DEV corre en máquinas personales con Docker local (INFRAESTRUCTURA_MANI §25);
- datos sintéticos;
- sin datos reales de usuarios o KYC.

16.2 QA

- pruebas funcionales;
- integración;
- contract tests;
- aislamiento multi-tenant;
- Newman;
- OWASP ZAP;
- pruebas de concurrencia;
- Supabase separado de producción.

16.3 PROD

- usuarios y datos reales;
- Supabase productivo;
- artefactos inmutables;
- controles de acceso productivos;
- monitoreo y alertamiento.

16.4 Kubernetes

Kubernetes es el orquestador de la solución contenerizada.

La decisión de proveedor de cómputo o dimensionamiento físico puede cambiar sin alterar la arquitectura lógica descrita en este SAD.

---

17. Estrategia multi-repositorio

La solución mantiene una estrategia **multi-repo**:

Repositorio	Tecnología	Responsabilidad principal
`MANI-Frontend`	Flutter / Dart	Cliente web y móvil
`MANI-API-Gateway`	NGINX	Punto de entrada y enrutamiento de APIs
`MANI-Rules-Service`	Java	Reglas de negocio por tenant
`MANI-Dispatch-Service`	.NET	Solicitudes, despacho y asignación
`MANI-Core-Service`	Node.js	Servicios core y disponibilidades

Repositorio	Tecnología	Responsabilidad principal
`MANI-Landing`	React 19 + Vite 8, servida por NGINX	Página comercial pública: entrada a la plataforma
`MANI-Docs`	Markdown / diagramas / ADR	Documentación arquitectónica y técnica

Son **siete repositorios** y seis desplegables (ADR-0028). No existe `MANI-Availability` —la disponibilidad es un dominio del Core— ni `MANI-Infra`, que DevOps borró: la infraestructura de datos y el stack local viven en `MANI-API-Gateway` (ADR-0004, enmienda del 2026-10-07).

Cada unidad desplegable mantiene:

- dependencias;
- pruebas;
- build;
- versionamiento;
- pipeline;
- artefacto contenerizado.

`MANI-Docs` mantiene SDD, ADR, modelo de datos y diagramas técnicos.

---

18. CI/CD

```
Pull Request
  → Unit / Integration / Contract Tests
  → SonarQube
  → Docker Build
  → Dependency / Image Scan
  → Deploy QA
  → Newman
  → OWASP ZAP
  → Promoción del mismo artefacto a PROD
```

Principio:

> **Build once, deploy many.**

El artefacto validado se promueve sin reconstruirse.

---

19. Observabilidad

Se emplean:

- Prometheus para métricas;
- Grafana para dashboards;
- Datadog para logs/APM/trazas;
- correlation ID para seguimiento entre servicios;
- alertas integradas con Jira.

La instrumentación cubre:

- API Gateway;

- Rules Service;
- Dispatch Service;
- Core Service;
- infraestructura Kubernetes.

---

20. Atributos de calidad priorizados

Este SAD declara **qué atributo es prioritario y por qué**. Los umbrales con los que se verifica viven únicamente en `SDD.md` §7, y los escenarios con los que QA los comprueba en `SDD.md` §8.

Atributo	Prioridad	Por qué lo es en MANI	Driver	Umbrales
Seguridad	P1	el aislamiento multi-tenant cubre datos, archivos KYC, usuarios y configuración; una fuga cruza empresas, no usuarios	RNF-01, REST-02, REST-04	SDD §7.2
Fiabilidad	P1	el despacho debe terminar en exactamente una asignación válida y las operaciones críticas toleran reintentos	RNF-03, RNF-05	SDD §7.3
Eficiencia de desempeño	P1	la consulta de elegibilidad y el ranking están en la ruta crítica de cada solicitud	RNF-07	SDD §7.4
Mantenibilidad	P1	tres runtimes y varios dominios elevan el costo de cambio; sin límites claros aparece el monolito distribuido	PROY-07	SDD §7.5
Flexibilidad	P1	cada tenant configura sus reglas sin despliegue propio, y la plataforma de orquestación aún puede cambiar	RNF-02, RNF-10, REST-05	SDD §7.6
Compatibilidad	P2	los servicios se integran entre tecnologías distintas y con terceros	PROY-07	SDD §7.7
Adecuación funcional	P2	la exactitud de reglas, asignaciones y estados es verificable por pruebas	RF-13, RF-14, RF-16	SDD §7.8
Capacidad de interacción	P2	clientes y aliados operan desde móvil	RNF-08	SDD §7.9
Protección / Safety	P3	no es un sistema safety-critical, pero debe evitar operaciones irreversibles inseguras	—	SDD §7.10

20.1 Decisiones que esta priorización obliga

La priorización no es declarativa: condiciona el diseño descrito en este documento.

Prioridad	Decisión que obliga	Dónde está
Seguridad P1	defensa en profundidad: JWT + autorización en servicio + RLS, y aislamiento equivalente en Storage	§8
Seguridad P1	el cliente alcanza Supabase solo por Auth y Realtime	§8.3
Fiabilidad P1	exclusión concurrente por actualización condicional atómica en Dispatch	§7.2, §11
Fiabilidad P1	efectos secundarios por eventos: un fallo de push no revierte una operación confirmada	§12, §21
Desempeño P1	índice de búsqueda de elegibilidad por categoría, zona, fecha y estado	§7.3, §10
Mantenibilidad P1	propiedad de datos por dominio; ningún servicio escribe el esquema de otro	§14, ModeloDatos §13
Flexibilidad P1	configuración por tenant como datos, no como código ni como rama	§9

Prioridad	Decisión que obliga	Dónde está
Flexibilidad P1	artefactos OCI inmutables y configuración externa, para que la orquestación pueda cambiar	§18

> **Por qué esta sección no trae cifras.** Antes repetía umbrales que contradecían al SDD: `p95 ≤ 1 s` aquí frente a `p95 ≤ 500 ms` allí, y 20 usuarios concurrentes frente a 300 sesiones. Con dos fuentes para el mismo número, ninguna era verificable. Cambiar un umbral es cambiar el SDD.

---

21. Patrones arquitectónicos

21.1 SOA

Capacidades de negocio separadas en servicios con contratos explícitos.

21.2 API Gateway

NGINX concentra:

- entrada;
- autenticación inicial;
- routing;
- rate limiting;
- políticas transversales.

21.3 Layered Architecture interna

Cada servicio mantiene:

```
API
↓
Application
↓
Domain
↓
Ports
↑
Adapters / Infrastructure
```

21.4 Repository / Ports and Adapters

La lógica del dominio no depende directamente de Supabase/PostgreSQL.

21.5 Event-driven para efectos secundarios

Aplicable a:

- notificaciones;
- auditoría;

- analítica;
- eventos no críticos para la respuesta sincrónica.

---

22. Patrones de diseño

Patrón	Uso
Strategy	reglas variables por tenant
Factory	selección de estrategia
Repository	persistencia
Adapter	FCM/APNs, pagos, proveedores
Facade/Application Service	coordinación de casos de uso
Observer/Publish-Subscribe	notificaciones y eventos
Circuit Breaker	integraciones externas
Retry	fallas transitorias
Idempotency Key	evitar duplicados
Outbox	consistencia entre transacción y publicación de eventos

---

23. Riesgos arquitectónicos

Lógica de negocio en Flutter

Riesgo: duplicación, exposición de reglas y clientes inconsistentes.
Control: mover lógica al backend.

> **Calibración, verificada el 2026-10-20.** La lógica no está en Flutter: vive en funciones PL/pgSQL de `MANI-Flutter/database/` (entre ellas `crear_solicitud`, `aceptar_solicitud`, `_sol_aliado_elegible`), y lo que Flutter contiene son casos de uso que las invocan por RPC (19 `.from(` y 13 `.rpc(` en `MANI-Flutter/lib`). El riesgo real es ese, y retirarlo del cliente es lo que propone ADR-0022, en estado `Propuesto`. Corregir este riesgo y su control es la tarea `DOC-28`.

Acceso directo indiscriminado a Supabase

Riesgo: bypass de controles y acoplamiento.
Control: servicios como frontera principal; RLS como defensa adicional.

Servicios excesivamente pequeños

Riesgo: monolito distribuido.
Control: dividir por capacidad de negocio, no por operación CRUD.

Dependencias síncronas largas

Riesgo: fallos en cascada.
Control: eventos para efectos secundarios y circuit breaker.

Pérdida de aislamiento multi-tenant

Riesgo: exposición de datos entre empresas.
Control: JWT + autorización + RLS + pruebas automatizadas.

Doble asignación

Riesgo: inconsistencia operacional.
Control: exclusión atómica en PostgreSQL.

Consultas analíticas sobre OLTP

Riesgo: degradación del flujo operacional.
Control: Data Warehouse separado.

Complejidad políglota

Riesgo: mayor costo de operación y soporte.
Control: contratos estandarizados, CI/CD homogéneo y límites claros por servicio.

Custodia de pagos del segundo incremento

Riesgo: si MANI retiene en cuentas propias el dinero de los clientes (escrow), podría incurrir en captación masiva y habitual de dineros del público sin autorización (Código Penal art. 316; Decreto 1981 de 1988).
Control: la custodia del dinero queda en un operador de pagos regulado y MANI solo gestiona el estado del pago (ADR-0024; RNF-06, RNF-11).

---

24. Matriz de trazabilidad SRS → Arquitectura

24.1 MVP

Requisito	Componente principal	Mecanismo
RF-01	Core	tenant
RF-02	Rules/Core	configuración dinámica
RF-03	Gateway + Auth + servicios + RLS	JWT multi-tenant
RF-04	Supabase Auth/Core	recuperación segura
RF-05	Core + Storage	registro + KYC
RF-06	Core	workflow de aprobación

Requisito	Componente principal	Mecanismo
RF-07	Core	cobertura por zonas
RF-08	Core	clientes y sitios
RF-09	Core	sitio + zona + condiciones
RF-10	Core	categorías
RF-11	Core	aliado-categoría
RF-12	Dispatch + Core	solicitud y aliados válidos
RF-13	Rules	ranking
RF-14	Dispatch	broadcast + exclusión atómica
RF-15	Core/Dispatch	cotización
RF-16	Rules	validación tarifaria
RF-17	Core	aceptar/rechazar/ajustar
RF-18	Core	historial de ejecución
RF-19	Core	calificación bidireccional y cierre
RF-20	Core + Realtime + FCM/APNs	mensajería/notificación
RF-21	Core + persistencia	consulta de conversaciones
RF-22	Rules/Core	tarifario por tenant
RF-23	Core + Data Warehouse/Reporting	reporte de cotizaciones

24.2 Segundo incremento

Requisito	Evolución prevista
RF-24	Adapter a operador de pagos
RF-25	módulo de liquidación/comisión
RF-26	módulo de quejas
RF-27	consola de tenant
RF-28	Data Warehouse + BI

---

25. Verificación de cobertura frente al SRS

Cubierto por el diseño

La arquitectura contempla explícitamente:

- aislamiento de tenants;
- reglas configurables;
- autenticación;
- KYC;
- cobertura por zonas;
- categorías;
- solicitud;

- ranking;
- despacho concurrente;
- cotizaciones;
- tarifarios;
- ejecución;
- calificación;
- mensajería;
- notificaciones;
- reportes;
- extensibilidad para el segundo incremento.

Ajustes incorporados respecto al SAD anterior

1. Se elimina Serverpod como backend principal.
2. Se consolida Java + .NET + Node.js.
3. Se incorpora API Gateway.
4. Se mantiene Supabase, aclarando que PostgreSQL es su motor.
5. Se fija multi-repo.
6. Se fijan tres ambientes: DEV, QA y PROD.
7. Se elimina STAGING como cuarto ambiente.
8. Se mantiene Kubernetes como orquestador.
9. Se incorpora explícitamente el dominio de disponibilidad (RF-07, RF-12) dentro de Core Service.
10. Se incorpora trazabilidad completa RF/RNF → componente.
11. Se incorpora Data Warehouse para RF-28 y analítica.
12. Se amplía el diseño para RF-19, RF-20, RF-21, RF-22 y RF-23, que no deben quedar implícitos.

---

26. Documentos relacionados

- `SRS_MANI.md` — fuente de verdad de requerimientos.
- `ModeloDatos.md` — diseño conceptual, lógico, físico y analítico.
- `SDD.md` — descripción detallada de diseño de software.
- `/docs/adr/` — decisiones arquitectónicas.
- `workspace.dsl` — modelo C4 en Structurizr DSL: vistas `panorama`, `contexto`, `contenedores`, `componentes-*`, `dinamico-*` y `despliegue-prod`.
- `diagrams/c4/contexto/alto-nivel-arquitectura.png` y `diagrams/despliegue/infraestructura.png` — diagramas de alto nivel (DHL) e infraestructura ilustrativa que referencia este SAD.
- `diagrams/MOCKUPS/` — mockups de interfaz exportados desde Figma que referencia la §8.5.