

MANI — Product Backlog V3

Empresa: TRAMA · Ingeniería de Software **Documento:** Product Backlog V3 (Entrega 4) **Fecha:** 2026-09-23 **Estado:** Borrador para refinamiento con el Product Owner **Fuentes:** Product/Product_Backlog.md, SRS V3, Project/MatrizTrazabilidad.md, Project/Test/Inf_test-002.md, Entregas/Entrega4/Inf_PoC-001.md, Entregas/Spikes/README.md, DOC-14, SDD V1, Documento de Infraestructura V1

Historial de versiones

Versión	Entrega	Cambios
V1	Entrega 2	Backlog inicial por épicas (formato INVEST).
V2	Entrega 3	Enablers de Sprint 1 (CFG-01.x) + historias de negocio EP-02..EP-08.
V3	Entrega 4	Se agregan las historias de EP-01 que ya usaba la matriz de trazabilidad (US-01.x). Estado real de cada historia del Sprint 2 (Jira + código). Criterios de aceptación Gherkin para las historias promovidas a QA (cierra parte de SCRUM-1055). Nuevas secciones: PoC (CFG-09/10/12/13), documentación (DOC-xx), spikes de trade-offs (SP-TO-xx), deuda técnica y de proceso (SCRUM-1051..1059) y propuesta de Sprint 3 . Trazabilidad HU → RF.

Convenciones

Campo	Valores
Tipo	HU (historia de usuario), Task, Spike, PoC, Doc, Deuda
Estado	Por hacer · En curso · En revisión · Finalizada · Desalineado (Jira ≠ código)
Prioridad	Crítica / Alta / Media / Baja (heredada del RF, SRS V3)
Est.	Puntos de historia (Fibonacci), heredados del RF cuando la HU no tiene estimación propia

Advertencia de alcance. Los estados de Jira se toman de `Inf_test-002` (consulta del 2026-09-23). Los criterios Gherkin de §3 son **propuestos** para validación del PO; hasta que el PO los acepte, las historias no cumplen el DoR (ADR-0026 Propuesto).

1. Resumen por épica

Épica	Módulo	RF	HU	En develop / release	Alcance
EP-01 Plataforma multi-tenant y acceso	M-01	RF-01..04	5	0 (login vía EP-02)	MVP
EP-02 Registro y perfiles	M-02/03	RF-05..09	11	5	MVP
EP-03 Categorías	M-04	RF-10, RF-11	3	2	MVP
EP-04 Flujo core del servicio	M-05..08	RF-12..19	20	2	MVP
EP-05 Comunicación	M-09	RF-20, RF-21	4	0	MVP
EP-06 Tarifas	M-11	RF-22, RF-23	3	0	MVP
EP-07 Pagos	M-10	RF-24, RF-25	7	0	2° incremento

Épica	Módulo	RF	HU	En develop / release	Alcance
EP-08 Soporte y métricas	M-12..14	RF-26..28	7	0	2° incremento
Enablers	—	—	—	—	Transversal

2. Historias de usuario

EP-01 — Plataforma multi-tenant y acceso (nueva en V3)

ID	Historia	RF	Prior.	Est.	Estado
US-01.1.1	Como Admin. de plataforma, quiero registrar una empresa como tenant, para que opere aislada desde el primer momento.	RF-01	Crítica	8	
US-01.1.2	Como Admin. del tenant, quiero configurar qué documentos exijo por tipo de aliado, para adaptar el KYC a mi empresa sin desarrollo.	RF-02	Crítica	5	
US-01.1.3	Como Admin. del tenant, quiero configurar la regla de posicionamiento del listado (cobertura, calificación o comisión), para priorizar según mi negocio.	RF-02, RF-13	Crítica	3	
US-01.2.1	Como usuario, quiero iniciar sesión indicando mi empresa, para acceder solo a los datos de mi tenant.	RF-03	Crítica	8	🕒 login implementado en features/auth ; resolución por slug pendiente
US-01.2.2	Como usuario, quiero recuperar mi contraseña de forma segura, para no perder acceso.	RF-04	Alta	3	

EP-02 — Registro y perfiles

ID	Historia (resumen)	RF	Jira	Estado Jira	Código	Estado real
US-02.1.1	Registro aliado persona natural (con documentos)	RF-05	SCRUM-846	En revisión	PR #14 en develop	⚠️
US-02.1.2	Registro aliado empresa (Cámara de Comercio)	RF-05	SCRUM-847	En revisión	PR #14	⚠️
US-02.1.3	Aprobar/rechazar registro de aliado	RF-06	SCRUM-848	Finalizada	d9c6ef8 (commit directo)	🕒 bandeja incompleta (SDD B-03)
US-02.1.4	Declarar zona de cobertura	RF-07	SCRUM-849	Finalizada	d9c6ef8	✅ (sin criterios)
US-02.1.5	Registrar empleado directo	RF-05	—	—	—	
US-02.1.6	Aliado gestiona su disponibilidad	RF-14 (apoyo)	—	—	—	
US-02.2.1	Registro cliente persona natural	RF-08	SCRUM-851	En revisión	PR #14	⚠️
US-02.2.2	Cliente empresa con múltiples sitios	RF-08	—	—	—	
US-02.2.3	Reglas contextuales del sitio visibles al aliado	RF-09	—	—	—	
US-02.3.1	Editar perfil propio	RF-05/08	—	—	—	
US-02.3.2	Aceptación de Términos y Habeas Data (Ley 1581)	RF-05/08	—	—	—	

Texto completo de cada historia: `Product/Product_Backlog.md` (sin cambios de redacción).

EP-03 — Categorías

ID	Historia	RF	Jira	Estado Jira	Código	Estado real
US-03.1.1	Crear categoría con flujo operativo	RF-10	SCRUM-857	Finalizada	PR #18	✅ (única con criterios G/W/T)
US-03.1.2	Desactivar categoría sin afectar servicios en curso	RF-10	—	—	—	■
US-03.1.3	Aliado declara categorías que atiende	RF-11	SCRUM-859	En curso (subtareas 1016–1021 "por hacer")	PR #19	⚠️

EP-04 — Flujo core del servicio

ID	Historia	RF	Jira	Estado real
US-04.1.1	Crear solicitud (fotos y descripción)	RF-12	SCRUM-860 (En revisión)	⚠️ PR #22 en <code>develop</code>
US-04.1.2	Ver aliados válidos por cobertura y categoría (paginado , PoC-004 H-03)	RF-12	—	■
US-04.1.3	Filtrar por tipo de aliado	RF-12	—	■
US-04.1.4	Aceptar/rechazar solicitud sin doble asignación	RF-14	SCRUM-863 (En revisión)	⚠️ PR #21; RPC validada por PoC-001; app con datasource en memoria
US-04.1.5	Priorizar por comisión ofrecida	RF-13	—	■
US-04.2.1	Cotización con mano de obra y materiales	RF-15	—	■
US-04.2.2	Alerta de tarifa bidireccional	RF-16	—	■
US-04.2.3	Cliente acepta/rechaza/ajusta cotización	RF-17	—	■
US-04.3.1	Marcar inicio/fin de ejecución	RF-18	—	■
US-04.3.2	Registrar eventos durante la ejecución	RF-18	—	■
US-04.3.3	Cliente consulta el log del servicio	RF-18	—	■
US-04.3.4	Rastreo del aliado en vivo	—	—	🚫 Fuera de alcance del MVP (SRS §1.2: geolocalización en tiempo real descartada)
US-04.3.5	Adición por imprevisto	RF-17	—	■
US-04.3.6	Evidencias sin conexión (offline)	RF-18	—	■
US-04.4.1	Cliente califica al aliado	RF-19	—	■
US-04.4.2	Aliado califica al cliente	RF-19	—	■
US-04.4.3	Calificación agregada en el listado	RF-13, RF-19	—	■
US-04.5.1	Cancelar solicitud antes de la ejecución	RF-14	—	■

ID	Historia	RF	Jira	Estado real
US-04.5.2	Penalización por cancelación tardía	RF-25	—	■ (depende de pagos, 2º incremento)
US-04.6.1	Historial de servicios del cliente	RF-18	—	■
US-04.6.2	Historial de trabajos del aliado	RF-18	—	■

EP-05 — Comunicación

ID	Historia	RF	Estado
US-05.1.1	Mensajería cliente–aliado por servicio	RF-20	■
US-05.1.2	Notificaciones de mensajes nuevos	RF-20	■
US-05.1.3	Consultar conversación para atender queja	RF-21	■
US-05.1.4	Notificaciones push del ciclo del servicio	RF-20	■

EP-06 — Tarifas

ID	Historia	RF	Estado
US-06.1.1	Cargar tabla de tarifas por categoría	RF-22	■
US-06.1.2	Ver tarifa de referencia al cotizar	RF-22, RF-16	■
US-06.1.3	Reporte de cotizaciones fuera de rango	RF-23	■

EP-07 — Pagos (2º incremento)

US-07.1.1 Pago en línea · US-07.1.2 Audit log inmutable · US-07.1.3 Soporte de pago · US-07.1.4 Escrow · US-07.1.5 Liberación automática · US-07.2.1 Liquidación con comisión · US-07.2.2 Detalle de pagos del aliado. Todas ■ ; bloqueadas por la selección del operador de pagos (SRS §3.2).

EP-08 — Soporte y métricas (2º incremento)

US-08.1.1 Queja del cliente · US-08.1.2 Bandeja de quejas · US-08.1.3 Resolución de disputa · US-08.2.1 Publicación en redes · US-08.2.2 Campañas · US-08.3.1 Métricas por tenant · US-08.3.2 Estado de tenants. Todas ■ .

3. Criterios de aceptación propuestos (historias promovidas a QA)

Formato BDD. Cada criterio incluye caso positivo, negativo e intento de violar la regla crítica (DoR de SCRUM-945 / ADR-0026). **Pendientes de validación del PO.**

US-02.1.1 / US-02.1.2 — Registro de aliado

Escenario: Registro exitoso de aliado persona natural
 Dado un tenant activo que exige "cédula" y "antecedentes" para persona natural
 Cuando el aliado completa el formulario y adjunta ambos documentos

Entonces el aliado queda con estado_verificacion "PENDIENTE"
Y los documentos quedan en la ruta <tenant_id>/<uid>/ del bucket kyc-documentos

Escenario: Falta un documento exigido

Dado un tenant que exige "cédula" y "antecedentes"

Cuando el aliado adjunta solo la cédula

Entonces el registro se rechaza indicando el documento faltante

Escenario: Intento de leer documentos de otro aliado (regla crítica REST-02)

Dado dos aliados A y B del mismo tenant con documentos cargados

Cuando A solicita el documento de B

Entonces el sistema no devuelve el archivo

US-02.1.3 — Aprobar/rechazar aliado

Escenario: Admin aprueba un aliado pendiente

Dado un aliado con estado "PENDIENTE" en mi tenant

Cuando el admin del tenant lo aprueba

Entonces el estado pasa a "VERIFICADO" y el aliado ve el resultado

Escenario: Un aliado intenta aprobarse a sí mismo (regla crítica de rol)

Dado un usuario con rol aliado

Cuando invoca la verificación sobre su propio registro

Entonces recibe 403 y el estado no cambia

Escenario: Admin de otro tenant

Dado un aliado del tenant T1

Cuando el admin del tenant T2 intenta verlo o aprobarlo

Entonces no lo encuentra (404)

US-02.1.4 — Declarar zona de cobertura

Escenario: Declaración de localidades

Dado un aliado verificado

Cuando selecciona las localidades "Chapinero" y "Usaquén"

Entonces quedan guardadas como su cobertura y se usan en la búsqueda de aliados válidos

Escenario: Zona desactivada

Dada una zona desactivada en el catálogo

Cuando el aliado busca zonas

Entonces esa zona no aparece como seleccionable

Escenario: Intento de declarar radio o coordenadas (REST-01)

Cuando el aliado intenta enviar un radio o coordenadas

Entonces el sistema no ofrece esa opción ni la acepta

US-03.1.3 — Aliado declara categorías

Escenario: Asociar categorías activas

Dado un aliado verificado y las categorías activas "Plomería" y "Cerrajería"

Cuando las selecciona

Entonces queda asociado a ambas

Escenario: Categoría inactiva

Dada la categoría "Pintura" inactiva
Cuando el aliado intenta asociarla
Entonces el sistema la rechaza

Escenario: Categoría de otro tenant (RNF-01)
Cuando el aliado envía el id de una categoría de otro tenant
Entonces el sistema la rechaza y no se crea la relación

US-04.1.1 — Crear solicitud

Escenario: Solicitud desde un sitio con zona
Dado un cliente con un sitio que tiene zona asignada
Cuando crea una solicitud con categoría, descripción y fotos
Entonces la solicitud queda "PENDIENTE" y visible para los aliados válidos

Escenario: Sitio sin zona (RF-09)
Dado un sitio sin zona
Cuando el cliente intenta crear una solicitud desde él
Entonces el sistema la rechaza

Escenario: Reintento con la misma Idempotency-Key (RNF-03)
Cuando el cliente envía dos veces la misma solicitud con la misma clave
Entonces existe una sola solicitud

US-04.1.4 — Aceptar/rechazar sin doble asignación

Escenario: Primera aceptación gana
Dada una solicitud "PENDIENTE" enviada a 50 aliados válidos
Cuando los 50 aceptan simultáneamente
Entonces exactamente 1 recibe 200 y la solicitud queda "ASIGNADA" a él
Y los otros 49 reciben 409 "ya_no_disponible"

Escenario: Reintento del ganador
Dado que el aliado A ya fue asignado
Cuando A reintenta aceptar
Entonces recibe 200 con el mismo resultado y no se crea un registro nuevo

Escenario: Un cliente intenta aceptar (regla crítica de rol, H-02)
Dado un usuario con rol cliente del mismo tenant
Cuando invoca aceptar sobre una solicitud pendiente
Entonces recibe 403 y la solicitud sigue "PENDIENTE"

4. Enablers (ÉPICA 1 técnica)

ID	Tarea	Tipo	Estado
CFG-01.1	Inicialización de repositorios	Task	✓
CFG-01.2	Base de datos en Supabase	Task	✓ (proyecto QA)
CFG-01.3	Tablas, esquema y RLS básicas	Task	🕒 políticas sin versionar (SCRUM-1051)
CFG-01.4	Proyecto Flutter base	Task	✓

ID	Tarea	Tipo	Estado
CFG-01.5	Supabase Auth	Task	✅
CFG-01.6	CI/CD y linters	Task	✅ (3 workflows por rama)
CFG-01.7	Redacción del SAD	Task	✅ V2
CFG-04	Seed QA multi-tenant (SCRUM-921)	Task	✅ (normalizado por 007)
CFG-06	Pruebas automatizadas en el pipeline	Task	🔊 reglas propuestas (Gobierno §2.3.1); brechas de rulesets

4.1 Nuevos enablers propuestos (derivados de SDD V1 e Infraestructura V1)

ID	Tarea	Origen	Prior.
CFG-14	Migración 008: políticas <code>tenant_isolation_*</code> versionadas con restricción de rol	KI-12, KI-13	🔴 Crítica
CFG-15	Migración 010: promover hook de claims, bucket KYC y RPC de cobertura desde PoC	SDD B-04/B-05	Alta
CFG-16	Esqueleto del API Gateway (ruta <code>/api/v1/**</code> → Core mínimo, <code>/health</code>)	ADR-0027 (borrador)	Alta
CFG-17	Esqueleto del Core Serverpod (<code>/tenants/resolve</code> , <code>/health</code> , <code>/metrics</code>)	ADR-0012	Alta
CFG-18	Esqueleto del Motor de Despacho .NET (<code>POST /solicitudes</code> , <code>/aceptar</code>)	ADR-0028 (borrador)	Alta
CFG-19	Esqueleto del Motor de Reglas Java (<code>/reglas/ranking</code>)	ADR-0028 (borrador)	Media
CFG-20	Cliente HTTP en Flutter (interceptor Bearer + <code>flutter_secure_storage</code>)	SDD B-08	Alta
CFG-21	Rulesets en <code>develop / release</code> + Environments <code>release</code> y <code>production</code>	Infra S-05	Alta
CFG-22	Manifiestos Kustomize + clúster k3d de referencia	ADR-0029 (borrador)	Media
CFG-23	Newman + ZAP baseline automáticos en el workflow de <code>release</code>	QS-17, Infra S-07	Media
CFG-24	Publicación GHCR con tags <code>dev / staging</code>	Infra I-06	Media

5. Pruebas de concepto (Sprint 2)

ID	Ticket	Pregunta	ADR	Resultado	Estado
PoC-001	CFG-09 / SCRUM-926 (959–964)	Exclusión concurrente en la aceptación	0021, 0016	1/50, 0 dobles; control 10/50	✅
PoC-002	CFG-12 / SCRUM-929 (971)	Propagación de claims de tenant	0018, 0022	100 %, 0 fugas, 4/4 suplantaciones	✅ (informe sin merge en docs)
PoC-003	CFG-13 / SCRUM-930	Storage KYC y URLs firmadas	0013	p95 1180 ms / 423 ms; 95/95	✅ (informe sin merge en docs)
PoC-004	CFG-10 / SCRUM-927 (965–970)	Cobertura geográfica	0011	Cumple solo con 2 índices	✅
Inf_PoC-001	DOC-16 / SCRUM-952	Informe consolidado	—	—	✅

6. Documentación

ID	Ticket	Entregable	Estado
DOC-03	SCRUM-934	Matriz de trazabilidad HU ↔ RNF ↔ ADR ↔ Componente ↔ PoC	✓
DOC-08	—	Topología de ambientes DEV/QA/PROD	✓ Aprobada
DOC-14	—	Mesa de Arquitectura 2026-09-22 (trade-offs con evidencia)	✓
DOC-15	SCRUM-946	SAD V2 — sección de infraestructura	✓ (integrada en SAD V3 §10)
DOC-16	SCRUM-952	Informe consolidado de PoC	✓
—	SCRUM-953	Informe de test Inf_test-001	✓
—	SCRUM-932	ADR-0024 Framework de modelado	✓ Aprobado
—	SCRUM-945	ADR-0025 DoD / ADR-0026 DoR	● Propuestos
—	Entrega 4	SRS V3, Backlog V3, SAD V3, DD V2, SDD V1, Infraestructura V1, Herramientas V3	● Este paquete

7. Spikes de trade-offs (DOC-14)

ID	Trade-off	Pregunta	h	Prioridad (D-06)	Estado
SP-TO-06	TO-06	¿Realtime autoriza el canal con el rol correcto?	6	1	■
SP-TO-03	TO-03	Saturación sostenida y caída de base sin cola	8	2	■
SP-TO-01	TO-01	Overhead de RLS en la búsqueda	6	3	■
SP-TO-05	TO-05, TO-08	Crecimiento de la suite y costo de CI	4	4	■
SP-TO-02	TO-02	Combinatoria de configuración vs aislamiento	4	Sprint 3	■
SP-TO-04	TO-04	Huella de agentes de observabilidad	5	Sprint 3	■
SP-TO-07	TO-07	Aprendizaje del admin. tenant	6	Sprint 3	■
SP-TO-09	TO-09	Latencia del estilo distribuido (incluye gateway)	6	Sprint 3	■
SP-TO-10	TO-10	Costo de salida de Supabase Auth	4	Sprint 3	■
SP-TO-11	TO-11	Techo de escala de Railway (alimenta ADR-0029)	5	Sprint 3	■
SP-TO-12	TO-12	Sincronización de artefactos visuales	3	Sprint 3	■

Total 57 h; corte propuesto para el sprint en curso: 24 h (SP-TO-06, 03, 01, 05).

8. Deuda técnica y de proceso

Ticket	Descripción	Origen	Prior.	Estado
SCRUM-1051	16 políticas <code>tenant_isolation_*</code> solo en QA, sin versionar	Inf_test-002		
SCRUM-1054	2 índices de cobertura para cumplir 50 ms a 100k	PoC-004	Alta	
SCRUM-1055	Historias sin criterios de aceptación ni evidencia en Jira	Inf_test-002 §2.3	Alta	(§3 propone criterios)
SCRUM-1056	PR sin revisión (#9, #14), commits directos a develop, protección de rama	Inf_test-002 §2.2	Alta	
SCRUM-1057	Normalización de dominios en QA (migración 007)	Inf_test-002 §4.3	—	
SCRUM-1058	Brecha de proceso de la promoción (ver Inf_test-002)	Inf_test-002	Media	
SCRUM-1059	Alinear scripts de poc-cfg09 con el dominio normalizado	Rama <code>fix/SCRUM-1059-alinear-poc-cfg09</code>	Media	
(crear)	H-02: RLS sin restricción de rol en <code>solicitud</code>	PoC-001, DOC-14 D-03		
(crear)	Correcciones de texto de ADR-0013 (H-01, H-02, H-04)	PoC-003	Media	
(crear)	Regenerar <code>Product/DDL_MANI.sql</code> desde la cadena de migraciones	PoC-001	Media	
(crear)	Merge de PoC-002 y PoC-003 en MANI-docs (PR #6, #7)	Inf_PoC-001	Baja	
(crear)	Correcciones documentales D-01, D-02, D-06, D-08	SDD V1 §15.3	Baja	

9. Propuesta de Sprint 3 (para Planning)

Objetivo propuesto: "Cerrar el aislamiento en el esquema versionado y levantar el primer recorrido vertical detrás del gateway."

Orden	Ítem	Justificación
1	CFG-14 (migración 008 con rol) + H-02	Riesgo crítico de seguridad; bloquea PROD
2	SCRUM-1054 (índices) + CFG-15 (promover PoC)	Cierra deuda con evidencia ya medida
3	SCRUM-1055 / 1056	Condición del gate DEV→QA
4	SP-TO-06, SP-TO-03	Prioridad 1 y 2 de DOC-14
5	CFG-16, CFG-17, CFG-20	Fase 2 del plan de migración del SDD
6	CFG-18 + US-04.1.4 conectada al backend real	Fase 3; quita el datasource en memoria
7	US-04.1.2 (aliados válidos paginados)	Siguiente historia crítica de RF-12
8	CFG-21, CFG-23	Gates automáticos (QS-17)

Capacidad y compromiso final: a definir en Sprint Planning con el equipo (PROY-01).