MANI — Modelo de Datos

Modelo conceptual, lógico, físico, DDL, diccionario de datos y plataforma analítica

Plataforma operacional: Supabase
Motor de base de datos: PostgreSQL
Arquitectura de datos: multi-tenant con propiedad por dominio

---

Estructura del documento

1. Propósito y separación de responsabilidades
2. Glosario de datos
3. Modelo conceptual
4. Modelo lógico
5. DER lógico
6. Modelo físico
7. DDL operacional
8. Diccionario de datos
9. Data Warehouse
10. Modelo dimensional
11. DDL del Data Warehouse
12. Calidad de datos y controles
13. Relación datos ↔ servicios
14. Cobertura de requisitos funcionales

---

1. Propósito y separación de responsabilidades

Este documento es la fuente de verdad del **modelo de datos** de MANI. No redefine la arquitectura de software: la arquitectura SOA, las vistas C4, atributos de calidad, patrones y despliegue se especifican en SDD.md.

La separación es intencional:

- **SDD:** cómo está organizado y desplegado el software.
- **Modelo de Datos:** qué información existe, cómo se relaciona, cómo se persiste y cómo se transforma para analítica.

1.1 Decisiones de persistencia

- **Supabase** es la plataforma administrada de datos de MANI.
- **PostgreSQL** es el motor relacional utilizado por Supabase.
- El diseño no contempla “PostgreSQL o Supabase” como alternativas separadas.
- RLS, Auth, Storage y Realtime se utilizan como capacidades de Supabase cuando correspondan.
- La propiedad de datos sigue organizada por dominio y servicio.

---

2. Glosario de datos

Este glosario define los términos que se utilizan de forma recurrente en el modelo de datos. El glosario general de negocio y metodología del proyecto continúa siendo la fuente autoritativa para conceptos que no sean específicamente de datos.

Término	Definición
Tenant	Empresa independiente que utiliza MANI y cuyos datos, usuarios y configuración deben permanecer aislados de los demás tenants.
Usuario	Identidad registrada en MANI que puede asumir uno o varios roles dentro del contexto autorizado.
Cliente	Actor que solicita un servicio. Puede ser persona natural o empresa.
Aliado	Prestador habilitado para atender servicios dentro de las categorías y zonas declaradas.
KYC	Información y documentación utilizada para verificar un aliado.
Categoría	Tipo de servicio ofrecido dentro de MANI.
Zona	Unidad administrativa del catálogo geográfico utilizada para definir cobertura.
Cobertura	Conjunto de zonas en las que un aliado declara prestar servicios. Es una declaración estable del aliado y no depende del calendario.
Disponibilidad	Franja de agenda concreta (fecha y horas) en la que un aliado puede atender servicios. **No es lo mismo que cobertura:** la cobertura dice *dónde*, la disponibilidad dice *cuándo*.
Sitio de servicio	Ubicación registrada por un cliente empresa donde se presta el servicio. Tiene siempre una zona asignada y puede declarar reglas y condiciones propias visibles al aliado.
Tarifario	Tabla de referencia por tenant y categoría con valores mínimo, típico y máximo, usada para alertar cotizaciones fuera de rango. No fija el precio: lo contrasta.
Calificación	Valoración que una parte emite sobre la otra al finalizar el servicio. Es bidireccional y condición de cierre.
Conversación	Hilo de mensajería asociado a una solicitud, consultable después de cerrada.
Mensaje	Entrada individual de una conversación.
Queja	Reclamación registrada sobre un servicio. Pertenece al segundo incremento.
Solicitud	Petición de servicio creada por un cliente para un sitio y una categoría determinados.
Cotización	Propuesta económica asociada a una solicitud, diferenciando los componentes definidos por el negocio.
Asignación	Vinculación efectiva entre una solicitud y el aliado que obtuvo la aceptación válida.
Regla de tenant	Configuración de negocio que modifica el comportamiento operacional de MANI para un tenant sin requerir despliegue de código específico.
RLS	*Row-Level Security* de PostgreSQL utilizada como barrera adicional de aislamiento de filas entre tenants.
OLTP	Modelo de datos operacional orientado al procesamiento transaccional de MANI.
Data Warehouse (DW)	Repositorio analítico separado del OLTP, orientado a consultas históricas y métricas.
Dimensión	Entidad descriptiva del modelo dimensional utilizada para contextualizar hechos analíticos.
Hecho	Evento o medición registrada en una tabla de hechos del Data Warehouse.
Grano	Nivel exacto de detalle que representa una fila de una tabla de hechos.
SCD	*Slowly Changing Dimension*; estrategia para conservar cambios históricos en dimensiones.
CDC	*Change Data Capture*; mecanismo para capturar de forma incremental cambios del sistema operacional.
DDL	*Data Definition Language*; sentencias SQL utilizadas para crear y modificar estructuras de base de datos.
Diccionario de datos (DD)	Catálogo estructurado de tablas, atributos, tipos, restricciones y significado funcional de los datos.

3. Modelo conceptual

El modelo conceptual describe las entidades del negocio sin depender de PostgreSQL, UUID, índices o detalles de implementación.

Dominios:

- **Identidad:** Tenant, Usuario, Rol, Aliado, Documento KYC, categorías atendidas, cobertura declarada y agenda de disponibilidad.
- **Clientes:** Cliente y Sitio de servicio.
- **Catálogo:** Categoría y Zona.
- **Despacho:** Solicitud y Asignación.
- **Ciclo del servicio:** Cotización, Historial de ejecución y Calificación.
- **Reglas:** reglas configurables por tenant y tarifario de referencia.
- **Comunicaciones:** conversaciones, mensajes, notificaciones y quejas.
- **Pagos:** transacciones y referencias de proveedor.

```
erDiagram
    TENANT ||--o{ USUARIO : posee
    TENANT ||--o{ CATEGORIA : configura
    TENANT ||--o{ ZONA : configura
    TENANT ||--o{ REGLA_TENANT : define
    TENANT ||--o{ TARIFARIO : publica

    USUARIO ||--o{ USUARIO_ROL : tiene
    ROL ||--o{ USUARIO_ROL : asigna
    USUARIO ||--o| ALIADO : puede_ser
    USUARIO ||--o| CLIENTE : puede_ser

    ALIADO ||--o{ DOCUMENTO_KYC : presenta
    ALIADO ||--o{ ALIADO_CATEGORIA : atiende
    ALIADO ||--o{ ALIADO_COBERTURA : cubre
    ALIADO ||--o{ DISPONIBILIDAD : publica

    CATEGORIA ||--o{ ALIADO_CATEGORIA : clasifica
    ZONA ||--o{ ALIADO_COBERTURA : delimita
    CATEGORIA ||--o{ TARIFARIO : tarifa

    CLIENTE ||--o{ SITIO_SERVICIO : administra
    ZONA ||--|| SITIO_SERVICIO : ubica

    CATEGORIA ||--o{ DISPONIBILIDAD : clasifica
    ZONA ||--o{ DISPONIBILIDAD : localiza

    CLIENTE ||--o{ SOLICITUD : crea
    SITIO_SERVICIO ||--o{ SOLICITUD : localiza
    CATEGORIA ||--o{ SOLICITUD : corresponde
    ZONA ||--o{ SOLICITUD : ocurre_en

    SOLICITUD ||--o{ COTIZACION : recibe
    ALIADO ||--o{ COTIZACION : realiza
    TARIFARIO ||--o{ COTIZACION : contrasta

    SOLICITUD ||--o{ ASIGNACION : genera
    ALIADO ||--o{ ASIGNACION : recibe

    SOLICITUD ||--o{ HISTORIAL_SOLICITUD : registra
    SOLICITUD ||--o{ CALIFICACION : cierra_con
```

```
    SOLICITUD ||--o| CONVERSACION : tiene
    CONVERSACION ||--o{ MENSAJE : contiene
    USUARIO ||--o{ MENSAJE : escribe
    USUARIO ||--o{ NOTIFICACION : recibe

    SOLICITUD ||--o{ QUEJA : origina
    SOLICITUD ||--o{ PAGO : genera
    USUARIO ||--o{ PAGO : realiza
```

El cierre de una solicitud exige **dos** filas de `CALIFICACION`, una por cada parte (RF-19). La relación `ZONA ||--|| SITIO_SERVICIO` es obligatoria en ambos sentidos de lectura: todo sitio tiene zona (RF-09).

---

4. Modelo lógico

El modelo lógico incorpora atributos, claves y cardinalidades, pero sigue expresando la estructura del negocio sin depender de decisiones físicas específicas.

4.1 Identidad

Tenant

```
Tenant
PK id_tenant
nombre
estado
configuracion
fecha_creacion
```

Usuario

```
Usuario
PK id_usuario
FK id_tenant
nombre
correo
telefono
estado
fecha_creacion
```

Rol

```
Rol
PK id_rol
nombre
descripcion
```

UsuarioRol

```
UsuarioRol
PK/FK id_usuario
PK/FK id_rol
```

Aliado

```
Aliado
PK id_aliado
FK id_usuario
tipo_aliado          PERSONA_NATURAL | EMPRESA | EMPLEADO_DIRECTO
estado
nivel_verificacion
calificacion         promedio derivado de Calificacion
fecha_registro
```

DocumentoKYC

```
DocumentoKYC
PK id_documento
FK id_aliado
tipo_documento
url_documento
estado_validacion
fecha_carga
fecha_validacion
```

AliadoCategoria

Categorías que el aliado declara atender (RF-11).

```
AliadoCategoria
PK/FK id_aliado
PK/FK id_categoria
estado
```

AliadoCobertura

Zonas en las que el aliado declara prestar servicio (RF-07). Es la declaración de cobertura, independiente de la agenda.

```
AliadoCobertura
PK/FK id_aliado
PK/FK id_zona
estado
```

Disponibilidad

Agenda del aliado: dice *cuándo* puede atender. La cobertura —*dónde*— es `AliadoCobertura`. Ambas pertenecen al mismo dominio de identidad del aliado y viven en el esquema `core`.

```
Disponibilidad
PK id_disponibilidad
FK id_aliado
FK id_categoria
FK id_zona
fecha
hora_inicio
hora_fin
estado
```

4.2 Clientes y sitios de servicio

Cliente

```
Cliente
PK id_cliente
FK id_usuario
tipo_cliente         PERSONA_NATURAL | EMPRESA
razon_social         obligatorio cuando tipo_cliente = EMPRESA
documento_fiscal
estado
fecha_registro
```

SitioServicio

Un cliente empresa administra varios sitios (RF-08). Todo sitio tiene zona (RF-09) y puede declarar reglas y condiciones que el aliado debe ver antes de la programación.

```
SitioServicio
PK id_sitio
FK id_cliente
FK id_zona           obligatorio
nombre
direccion
reglas_acceso
condiciones
estado
```

4.3 Catálogo

```
Categoria
PK id_categoria
FK id_tenant
nombre
descripcion
estado
```

```
Zona
PK id_zona
FK id_tenant
nombre
descripcion
estado
```

4.4 Despacho

```
Solicitud
PK id_solicitud
FK id_tenant
FK id_cliente
FK id_sitio          opcional: presente cuando el cliente es empresa con sitios
FK id_categoria
FK id_zona
descripcion
direccion            usada cuando la solicitud no proviene de un sitio registrado
fecha_servicio
```

```
estado
fecha_creacion
```

```
Asignacion
PK id_asignacion
FK id_solicitud
FK id_aliado
estado
fecha_asignacion
fecha_respuesta
```

4.5 Ciclo del servicio

```
Cotizacion
PK id_cotizacion
FK id_solicitud
FK id_aliado
FK id_tarifa         tarifa de referencia contra la que se contrastó
valor_mano_obra
valor_materiales
valor                total = mano de obra + materiales
moneda
fuera_de_rango       resultado de la validación contra el tarifario
estado
fecha_creacion
fecha_expiracion
```

```
HistorialSolicitud
PK id_historial
FK id_solicitud
FK id_usuario
estado_anterior
estado_nuevo
observacion
fecha
```

```
Calificacion
PK id_calificacion
FK id_solicitud
FK id_autor          usuario que califica
rol_autor            CLIENTE | ALIADO
puntaje              1..5
comentario
fecha
```

Una solicitud admite **una sola** calificación por `rol_autor`. El cierre requiere las dos.

4.6 Reglas y tarifario

```
ReglaTenant
PK id_regla
FK id_tenant
tipo_regla
nombre
configuracion
prioridad
```

```
estado
fecha_creacion
```

```
Tarifario
PK id_tarifa
FK id_tenant
FK id_categoria
valor_minimo
valor_tipico
valor_maximo
moneda
vigencia_desde
vigencia_hasta
estado
```

4.7 Comunicaciones

```
Conversacion
PK id_conversacion
FK id_tenant
FK id_solicitud      una conversación por solicitud
estado
fecha_creacion
```

```
Mensaje
PK id_mensaje
FK id_conversacion
FK id_autor
contenido
fecha_envio
fecha_lectura
```

```
Notificacion
PK id_notificacion
FK id_usuario
tipo
titulo
mensaje
canal
estado
fecha_creacion
fecha_envio
```

```
Queja
PK id_queja
FK id_solicitud
FK id_usuario
motivo
descripcion
estado
fecha_creacion
fecha_cierre
```

`Queja` pertenece al segundo incremento (RF-26) y se modela aquí para no reabrir el esquema cuando entre al alcance.

4.8 Pagos

```
Pago
PK id_pago
FK id_solicitud
FK id_usuario
valor
moneda
proveedor
referencia_externa
estado
fecha_creacion
```

---

5. DER lógico

```
erDiagram
    TENANT {
        uuid id_tenant PK
        varchar nombre
        varchar estado
        json configuracion
        timestamptz fecha_creacion
    }

    USUARIO {
        uuid id_usuario PK
        uuid id_tenant FK
        varchar nombre
        varchar correo
        varchar telefono
        varchar estado
        timestamptz fecha_creacion
    }

    ROL {
        uuid id_rol PK
        varchar nombre
        varchar descripcion
    }

    USUARIO_ROL {
        uuid id_usuario PK,FK
        uuid id_rol PK,FK
    }

    ALIADO {
        uuid id_aliado PK
        uuid id_usuario FK
        varchar tipo_aliado
        varchar estado
        varchar nivel_verificacion
        numeric calificacion
        timestamptz fecha_registro
    }

    ALIADO_CATEGORIA {
        uuid id_aliado PK,FK
        uuid id_categoria PK,FK
        varchar estado
```

```
}

ALIADO_COBERTURA {
    uuid id_aliado PK,FK
    uuid id_zona PK,FK
    varchar estado
}

CLIENTE {
    uuid id_cliente PK
    uuid id_usuario FK
    varchar tipo_cliente
    varchar razon_social
    varchar documento_fiscal
    varchar estado
    timestamptz fecha_registro
}

SITIO_SERVICIO {
    uuid id_sitio PK
    uuid id_cliente FK
    uuid id_zona FK
    varchar nombre
    text direccion
    text reglas_acceso
    text condiciones
    varchar estado
}

DOCUMENTO_KYC {
    uuid id_documento PK
    uuid id_aliado FK
    varchar tipo_documento
    text url_documento
    varchar estado_validacion
    timestamptz fecha_carga
    timestamptz fecha_validacion
}

CATEGORIA {
    uuid id_categoria PK
    uuid id_tenant FK
    varchar nombre
    varchar descripcion
    varchar estado
}

ZONA {
    uuid id_zona PK
    uuid id_tenant FK
    varchar nombre
    varchar descripcion
    varchar estado
}

DISPONIBILIDAD {
    uuid id_disponibilidad PK
    uuid id_aliado FK
    uuid id_categoria FK
    uuid id_zona FK
    date fecha
    time hora_inicio
    time hora_fin
```

```
    varchar estado
}

SOLICITUD {
    uuid id_solicitud PK
    uuid id_tenant FK
    uuid id_cliente FK
    uuid id_sitio FK
    uuid id_categoria FK
    uuid id_zona FK
    text descripcion
    text direccion
    timestamptz fecha_servicio
    varchar estado
    timestamptz fecha_creacion
}

COTIZACION {
    uuid id_cotizacion PK
    uuid id_solicitud FK
    uuid id_aliado FK
    uuid id_tarifa FK
    numeric valor_mano_obra
    numeric valor_materiales
    numeric valor
    char moneda
    boolean fuera_de_rango
    varchar estado
    timestamptz fecha_creacion
    timestamptz fecha_expiracion
}

CALIFICACION {
    uuid id_calificacion PK
    uuid id_solicitud FK
    uuid id_autor FK
    varchar rol_autor
    smallint puntaje
    text comentario
    timestamptz fecha
}

ASIGNACION {
    uuid id_asignacion PK
    uuid id_solicitud FK
    uuid id_aliado FK
    varchar estado
    timestamptz fecha_asignacion
    timestamptz fecha_respuesta
}

HISTORIAL_SOLICITUD {
    uuid id_historial PK
    uuid id_solicitud FK
    uuid id_usuario FK
    varchar estado_anterior
    varchar estado_nuevo
    text observacion
    timestamptz fecha
}

REGLA_TENANT {
    uuid id_regla PK
```

```
    uuid id_tenant FK
    varchar tipo_regla
    varchar nombre
    json configuracion
    int prioridad
    varchar estado
    timestamptz fecha_creacion
}

TARIFARIO {
    uuid id_tarifa PK
    uuid id_tenant FK
    uuid id_categoria FK
    numeric valor_minimo
    numeric valor_tipico
    numeric valor_maximo
    char moneda
    date vigencia_desde
    date vigencia_hasta
    varchar estado
}

CONVERSACION {
    uuid id_conversacion PK
    uuid id_tenant FK
    uuid id_solicitud FK
    varchar estado
    timestamptz fecha_creacion
}

MENSAJE {
    uuid id_mensaje PK
    uuid id_conversacion FK
    uuid id_autor FK
    text contenido
    timestamptz fecha_envio
    timestamptz fecha_lectura
}

NOTIFICACION {
    uuid id_notificacion PK
    uuid id_usuario FK
    varchar tipo
    varchar titulo
    text mensaje
    varchar canal
    varchar estado
    timestamptz fecha_creacion
    timestamptz fecha_envio
}

QUEJA {
    uuid id_queja PK
    uuid id_solicitud FK
    uuid id_usuario FK
    varchar motivo
    text descripcion
    varchar estado
    timestamptz fecha_creacion
    timestamptz fecha_cierre
}

PAGO {
```

```
    uuid id_pago PK
    uuid id_solicitud FK
    uuid id_usuario FK
    numeric valor
    char moneda
    varchar proveedor
    varchar referencia_externa
    varchar estado
    timestamptz fecha_creacion
}

TENANT ||--o{ USUARIO : posee
TENANT ||--o{ CATEGORIA : configura
TENANT ||--o{ ZONA : configura
TENANT ||--o{ REGLA_TENANT : define
TENANT ||--o{ TARIFARIO : publica
TENANT ||--o{ CONVERSACION : aisla

USUARIO ||--o{ USUARIO_ROL : tiene
ROL ||--o{ USUARIO_ROL : asigna
USUARIO ||--o| ALIADO : especializa
USUARIO ||--o| CLIENTE : especializa

ALIADO ||--o{ DOCUMENTO_KYC : presenta
ALIADO ||--o{ ALIADO_CATEGORIA : atiende
ALIADO ||--o{ ALIADO_COBERTURA : cubre
ALIADO ||--o{ DISPONIBILIDAD : publica

CATEGORIA ||--o{ ALIADO_CATEGORIA : clasifica
ZONA ||--o{ ALIADO_COBERTURA : delimita
CATEGORIA ||--o{ TARIFARIO : tarifa

CLIENTE ||--o{ SITIO_SERVICIO : administra
ZONA ||--o{ SITIO_SERVICIO : ubica

CATEGORIA ||--o{ DISPONIBILIDAD : clasifica
ZONA ||--o{ DISPONIBILIDAD : ubica

CLIENTE ||--o{ SOLICITUD : crea
SITIO_SERVICIO ||--o{ SOLICITUD : localiza
CATEGORIA ||--o{ SOLICITUD : tipifica
ZONA ||--o{ SOLICITUD : ubica

SOLICITUD ||--o{ COTIZACION : recibe
ALIADO ||--o{ COTIZACION : realiza
TARIFARIO ||--o{ COTIZACION : contrasta

SOLICITUD ||--o{ ASIGNACION : registra
ALIADO ||--o{ ASIGNACION : atiende

SOLICITUD ||--o{ HISTORIAL_SOLICITUD : cambia
SOLICITUD ||--o{ CALIFICACION : cierra_con
USUARIO ||--o{ CALIFICACION : emite

SOLICITUD ||--o| CONVERSACION : tiene
CONVERSACION ||--o{ MENSAJE : contiene
USUARIO ||--o{ MENSAJE : escribe
USUARIO ||--o{ NOTIFICACION : recibe

SOLICITUD ||--o{ QUEJA : origina
USUARIO ||--o{ QUEJA : registra
SOLICITUD ||--o{ PAGO : genera
USUARIO ||--o{ PAGO : realiza
```

6. Modelo físico

6.1 Separación por esquemas

```
core
├── tenant
├── usuario
├── rol
├── usuario_rol
├── aliado
├── aliado_categoria
├── aliado_cobertura
├── disponibilidad
├── documento_kyc
├── cliente
├── sitio_servicio
├── categoria
└── zona

reglas
├── regla_tenant
└── tarifario

despacho
├── solicitud
├── asignacion
└── outbox

servicio
├── cotizacion
├── historial_solicitud
├── calificacion
└── outbox

comunicaciones
├── conversacion
├── mensaje
├── notificacion
└── queja

pagos
└── pago
```

La separación por esquema organiza el modelo por dominio. En una evolución hacia bases totalmente independientes, los IDs remotos pueden mantenerse como referencias lógicas sin FK física entre bases.

Hay **seis esquemas**, y cada uno tiene un único servicio dueño (§13).

El esquema `servicio` existe para que el dueño de los datos coincida con el dueño de la capacidad: el despacho (solicitud y asignación) pertenece a Dispatch, mientras cotización, ejecución y calificación pertenecen al Core Service, que es quien implementa esos casos de uso (SAD §7). Sin esta separación, `cotizacion` quedaba en un esquema de Dispatch mientras el SAD asignaba el caso de uso a Core.

El outbox vive en el esquema de quien produce el evento. `servicio.outbox` y `despacho.outbox` son dos tablas con la misma forma y no una tabla compartida. El evento se escribe en la misma transacción que cambia el estado del negocio, y un outbox común exigiría escritura cruzada entre esquemas, que §13 prohíbe. Core produce

`SolicitudCreada`, `CotizacionAceptada` y `ServicioFinalizado`; Dispatch produce `AliadoAsignado` (ADR-0029, `CONTRATOS_EVENTOS.md`).

> **Punto abierto de DOC4-04.** `solicitud` está listada bajo `despacho`, pero SAD §7.4 —cerrado en SCRUM-1232— asigna a Core la creación de la solicitud (RF-12) y dice que Dispatch no la crea. Si Core escribe esa fila, la escritura exclusiva de §13 no se sostiene con la tabla en `despacho`. Este documento **no reubica la tabla**: la decisión afecta DDL aplicado y corresponde al dueño de la serie de migraciones (ADR-0030 §1). Mientras se resuelva, `SolicitudCreada` se escribe en `servicio.outbox`, que es esquema de Core.

La disponibilidad no tiene esquema propio. `core.disponibilidad` está junto a `core.aliado_cobertura` y `core.aliado_categoria` porque las tres describen al mismo aliado: qué atiende, dónde y cuándo. Separarlas en un esquema aparte sugería una frontera de servicio que no existe.

6.2 Aislamiento por tenant en el modelo físico

`id_tenant` se denormaliza en toda tabla que sea frontera de consulta directa — `tenant`, `usuario`, `categoria`, `zona`, `cliente`, `solicitud`, `regla_tenant`, `tarifario`, `conversacion` — para que la política RLS filtre sin recorrer joins. Las tablas que solo se alcanzan a través de una de ellas (`documento_kyc`, `disponibilidad`, `aliado_cobertura`, `aliado_categoria`, `mensaje`, `calificacion`, `cotizacion`, `asignacion`, `historial_solicitud`) heredan el aislamiento por su clave foránea y lo verifican en la política correspondiente.

La regla operativa: ninguna política RLS depende de `auth.uid()` cuando el llamador es un servicio. El tenant se toma del claim del JWT que el servicio propaga, y RLS actúa como defensa adicional, no como única barrera (ADR-0012, ADR-0018).

6.3 Permisos por esquema

ADR-0030 prohíbe cruzar la frontera de datos por SQL y la obliga a pasar por HTTP. Esta sección hace esa frontera **exigible por el motor** y no solo por acuerdo: un rol por servicio, sin superusuario y sin `BYPASSRLS`. Ningún rol de servicio recibe `SELECT` sobre un esquema ajeno.

Rol	Escritura	Lectura
`mani_core_svc`	`core`, `servicio`, `comunicaciones`, `pagos`	sus propios esquemas
`mani_rules_svc`	`reglas`	`reglas`
`mani_dispatch_svc`	`despacho`	`despacho`
`mani_relay`	`fecha_publicacion` e `intentos` del outbox	`servicio.outbox`, `despacho.outbox`
`mani_migrator`	DDL en los seis esquemas	—
`mani_dw_reader`	—	tablas que alimentan el ELT (§9.2)

> **Conciliado con ADR-0032.** Ese ADR es la decisión operativa —tiene PoC ejecutable con controles negativos— y fija los nombres `mani_core_svc` y `mani_dispatch_svc`, además de exigir `NOBYPASSRLS`, no ser dueños de las tablas y no pertenecer a `authenticated`. Esta sección adopta esos nombres y añade los roles que el ADR no cubre porque son de esta vista de datos: `mani_relay` (publicador del outbox), `mani_migrator` (DDL, único rol con el que corre la serie de migraciones de ADR-0030 §1) y `mani_dw_reader` (ELT).
>
> **Punto abierto:** ADR-0032 no asigna rol a Rules «porque no accede a la base», mientras esta tabla sí define `mani_rules_svc` sobre el esquema `reglas`. La diferencia es real y depende de dónde se persistan los *overrides* de reglas por tenant que ofrece `rules.yaml`. Si viven en el servicio, `mani_rules_svc` no debe crearse; si viven en la base compartida, ADR-0032 necesita enmienda. Lo resuelve la Mesa junto con CFG-23a.4; hasta entonces el rol queda documentado y **no se crea**.

Las FK entre esquemas **no requieren** `SELECT`: se sostienen con `REFERENCES` sobre la tabla referenciada. `despacho.solicitud` apunta a `core.tenant`, `core.cliente`, `core.sitio_servicio`, `core.categoria` y `core.zona`, y `mani_dispatch_svc` recibe `REFERENCES` sobre esas cinco tablas y nada más. Integridad referencial sin abrir lectura de datos ajenos.

```
CREATE ROLE mani_core_svc     LOGIN NOINHERIT;
CREATE ROLE mani_rules_svc    LOGIN NOINHERIT;
CREATE ROLE mani_dispatch_svc LOGIN NOINHERIT;
CREATE ROLE mani_relay        LOGIN NOINHERIT;
CREATE ROLE mani_migrator     LOGIN NOINHERIT;
CREATE ROLE mani_dw_reader    LOGIN NOINHERIT;

-- Escritura exclusiva del dueño (§13)
GRANT USAGE ON SCHEMA core, servicio, comunicaciones, pagos TO mani_core_svc;
GRANT SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE ON ALL TABLES IN SCHEMA core, servicio, comunicaciones, pagos
    TO mani_core_svc;

GRANT USAGE ON SCHEMA reglas TO mani_rules_svc;
GRANT SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE ON ALL TABLES IN SCHEMA reglas TO mani_rules_svc;

GRANT USAGE ON SCHEMA despacho TO mani_dispatch_svc;
GRANT SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE ON ALL TABLES IN SCHEMA despacho TO mani_dispatch_svc;

-- Integridad referencial sin lectura cruzada
GRANT USAGE ON SCHEMA core TO mani_dispatch_svc, mani_rules_svc;
GRANT REFERENCES ON core.tenant, core.cliente, core.sitio_servicio, core.categoria, core.zona
    TO mani_dispatch_svc;
GRANT REFERENCES ON core.tenant, core.categoria TO mani_rules_svc;

-- Relay del outbox: ni una tabla de negocio
GRANT USAGE ON SCHEMA servicio, despacho TO mani_relay;
GRANT SELECT ON servicio.outbox, despacho.outbox TO mani_relay;
GRANT UPDATE (fecha_publicacion, intentos) ON servicio.outbox, despacho.outbox TO mani_relay;

-- Una tabla nueva no nace con permisos que nadie revisó
ALTER DEFAULT PRIVILEGES IN SCHEMA core, servicio, comunicaciones, pagos
    GRANT SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE ON TABLES TO mani_core_svc;
ALTER DEFAULT PRIVILEGES IN SCHEMA reglas
    GRANT SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE ON TABLES TO mani_rules_svc;
ALTER DEFAULT PRIVILEGES IN SCHEMA despacho
    GRANT SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE ON TABLES TO mani_dispatch_svc;
```

Los seis roles se crean como migración versionada en la serie de Core, no a mano por ambiente (ADR-0030 §1). RLS permanece activa en toda tabla con tenant y sigue siendo defensa en profundidad, no la única barrera (ADR-0012, ADR-0018).

---

7. DDL operacional — PostgreSQL sobre Supabase

```
CREATE EXTENSION IF NOT EXISTS pgcrypto;

CREATE SCHEMA IF NOT EXISTS core;
CREATE SCHEMA IF NOT EXISTS reglas;
CREATE SCHEMA IF NOT EXISTS despacho;
CREATE SCHEMA IF NOT EXISTS servicio;
CREATE SCHEMA IF NOT EXISTS comunicaciones;
CREATE SCHEMA IF NOT EXISTS pagos;

CREATE TABLE core.tenant (
```

```
    id_tenant UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
    nombre VARCHAR(150) NOT NULL,
    estado VARCHAR(20) NOT NULL DEFAULT 'ACTIVO'
        CHECK (estado IN ('ACTIVO', 'INACTIVO')),
    configuracion JSONB,
    fecha_creacion TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT NOW()
);

CREATE TABLE core.usuario (
    id_usuario UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
    id_tenant UUID NOT NULL,
    nombre VARCHAR(150) NOT NULL,
    correo VARCHAR(180) NOT NULL,
    telefono VARCHAR(30),
    estado VARCHAR(20) NOT NULL DEFAULT 'ACTIVO'
        CHECK (estado IN ('ACTIVO', 'INACTIVO', 'BLOQUEADO')),
    fecha_creacion TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT NOW(),
    CONSTRAINT fk_usuario_tenant
        FOREIGN KEY (id_tenant) REFERENCES core.tenant(id_tenant),
    CONSTRAINT uq_usuario_correo_tenant
        UNIQUE (id_tenant, correo)
);

CREATE TABLE core.rol (
    id_rol UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
    nombre VARCHAR(50) NOT NULL UNIQUE,
    descripcion VARCHAR(255)
);

CREATE TABLE core.usuario_rol (
    id_usuario UUID NOT NULL,
    id_rol UUID NOT NULL,
    PRIMARY KEY (id_usuario, id_rol),
    FOREIGN KEY (id_usuario) REFERENCES core.usuario(id_usuario),
    FOREIGN KEY (id_rol) REFERENCES core.rol(id_rol)
);

CREATE TABLE core.aliado (
    id_aliado UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
    id_usuario UUID NOT NULL UNIQUE,
    tipo_aliado VARCHAR(20) NOT NULL
        CHECK (tipo_aliado IN ('PERSONA_NATURAL','EMPRESA','EMPLEADO_DIRECTO')),
    estado VARCHAR(30) NOT NULL DEFAULT 'PENDIENTE'
        CHECK (estado IN ('PENDIENTE','ACTIVO','SUSPENDIDO','INACTIVO')),
    nivel_verificacion VARCHAR(30),
    calificacion NUMERIC(3,2) CHECK (calificacion BETWEEN 0 AND 5),
    fecha_registro TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT NOW(),
    FOREIGN KEY (id_usuario) REFERENCES core.usuario(id_usuario)
);

CREATE TABLE core.documento_kyc (
    id_documento UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
    id_aliado UUID NOT NULL,
    tipo_documento VARCHAR(50) NOT NULL,
    url_documento TEXT NOT NULL,
    estado_validacion VARCHAR(30) NOT NULL DEFAULT 'PENDIENTE'
        CHECK (estado_validacion IN ('PENDIENTE','APROBADO','RECHAZADO')),
    fecha_carga TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT NOW(),
    fecha_validacion TIMESTAMPTZ,
    FOREIGN KEY (id_aliado) REFERENCES core.aliado(id_aliado)
);

CREATE TABLE core.categoria (
```

```
    id_categoria UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
    id_tenant UUID NOT NULL,
    nombre VARCHAR(100) NOT NULL,
    descripcion VARCHAR(255),
    estado VARCHAR(20) NOT NULL DEFAULT 'ACTIVO'
        CHECK (estado IN ('ACTIVO','INACTIVO')),
    FOREIGN KEY (id_tenant) REFERENCES core.tenant(id_tenant),
    UNIQUE (id_tenant, nombre)
);

CREATE TABLE core.zona (
    id_zona UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
    id_tenant UUID NOT NULL,
    nombre VARCHAR(120) NOT NULL,
    descripcion VARCHAR(255),
    estado VARCHAR(20) NOT NULL DEFAULT 'ACTIVO'
        CHECK (estado IN ('ACTIVO','INACTIVO')),
    FOREIGN KEY (id_tenant) REFERENCES core.tenant(id_tenant),
    UNIQUE (id_tenant, nombre)
);

-- Categorias que el aliado declara atender (RF-11).
CREATE TABLE core.aliado_categoria (
    id_aliado UUID NOT NULL,
    id_categoria UUID NOT NULL,
    estado VARCHAR(20) NOT NULL DEFAULT 'ACTIVO'
        CHECK (estado IN ('ACTIVO','INACTIVO')),
    PRIMARY KEY (id_aliado, id_categoria),
    FOREIGN KEY (id_aliado) REFERENCES core.aliado(id_aliado),
    FOREIGN KEY (id_categoria) REFERENCES core.categoria(id_categoria)
);

-- Cobertura declarada del aliado (RF-07). Match exacto por zona, sin radio ni
-- geolocalizacion (REST-01, RNF-09, ADR-0011).
CREATE TABLE core.aliado_cobertura (
    id_aliado UUID NOT NULL,
    id_zona UUID NOT NULL,
    estado VARCHAR(20) NOT NULL DEFAULT 'ACTIVO'
        CHECK (estado IN ('ACTIVO','INACTIVO')),
    PRIMARY KEY (id_aliado, id_zona),
    FOREIGN KEY (id_aliado) REFERENCES core.aliado(id_aliado),
    FOREIGN KEY (id_zona) REFERENCES core.zona(id_zona)
);

-- RF-08: cliente persona natural o empresa (con múltiples sitios y datos corporativos).
CREATE TABLE core.cliente (
    id_cliente UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
    id_tenant UUID NOT NULL,
    id_usuario UUID NOT NULL UNIQUE,
    tipo_cliente VARCHAR(20) NOT NULL
        CHECK (tipo_cliente IN ('PERSONA_NATURAL','EMPRESA')),
    razon_social VARCHAR(180),
    nit VARCHAR(20),
    documento_fiscal VARCHAR(50),
    telefono VARCHAR(30),
    nombre_representante VARCHAR(150),
    estado VARCHAR(20) NOT NULL DEFAULT 'ACTIVO'
        CHECK (estado IN ('ACTIVO','INACTIVO')),
    fecha_registro TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT NOW(),
    FOREIGN KEY (id_tenant) REFERENCES core.tenant(id_tenant),
    FOREIGN KEY (id_usuario) REFERENCES core.usuario(id_usuario),
    CONSTRAINT ck_cliente_empresa_razon_social
        CHECK (tipo_cliente <> 'EMPRESA' OR razon_social IS NOT NULL),
```

```
    CONSTRAINT cliente_nit_tenant_unique
        UNIQUE (id_tenant, nit)
);

-- RF-09: sitios de servicio del cliente empresa. Todo sitio tiene zona y reglas contextuales.
CREATE TABLE core.sitio_servicio (
    id_sitio UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
    id_cliente UUID NOT NULL,
    id_zona UUID NOT NULL,
    nombre VARCHAR(150) NOT NULL,
    direccion TEXT NOT NULL,
    reglas JSONB, -- Estructura (objeto de valor SiteRules, MANI-Node#12): {"horario": {"inicio":
"08:00", "fin": "17:00", "diasPermitidos": ["LUN","MAR","MIE","JUE","VIE"]}, "permisosRequeridos":
["ARL"], "elementosProteccion": ["CASCO","BOTAS"], "instruccionesIngreso": "Registrarse en portería",
"requiereAprobacionPrevia": false, "contactoAcceso": {"nombre": "...", "telefono": "..."}}. Días
válidos: LUN..DOM; horas HH:mm (24 h); el horario se evalúa en America/Bogota.
    contacto_nombre VARCHAR(150), -- contacto de la sede (MANI-Node migración 0013)
    contacto_telefono VARCHAR(30),
    reglas_acceso TEXT,
    condiciones TEXT,
    estado VARCHAR(20) NOT NULL DEFAULT 'ACTIVO'
        CHECK (estado IN ('ACTIVO','INACTIVO')),
    FOREIGN KEY (id_cliente) REFERENCES core.cliente(id_cliente),
    FOREIGN KEY (id_zona) REFERENCES core.zona(id_zona),
    UNIQUE (id_cliente, nombre)
);

-- US-02.3.2 / Ley 1581 (Habeas Data): Términos y Condiciones y Políticas de Privacidad
CREATE TABLE core.documento_legal (
    id_documento UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
    id_tenant UUID, -- NULL si es documento global de plataforma
    tipo VARCHAR(50) NOT NULL
        CHECK (tipo IN ('TERMS_AND_CONDITIONS','PRIVACY_POLICY','CUSTOM')),
    version VARCHAR(20) NOT NULL,
    contenido TEXT NOT NULL,
    is_active BOOLEAN NOT NULL DEFAULT TRUE,
    creado_en TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT NOW(),
    FOREIGN KEY (id_tenant) REFERENCES core.tenant(id_tenant)
);

-- Registro de consentimiento legal expreso. El servicio solo puede insertarlo y leerlo (sin UPDATE
ni DELETE).
CREATE TABLE core.consentimiento_usuario (
    id_consentimiento UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
    id_usuario UUID NOT NULL,
    id_documento UUID NOT NULL,
    id_tenant UUID NOT NULL,
    version_aceptada VARCHAR(20) NOT NULL,
    ip_address VARCHAR(45),
    user_agent TEXT,
    aceptado_en TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT NOW(),
    FOREIGN KEY (id_usuario) REFERENCES core.usuario(id_usuario),
    FOREIGN KEY (id_documento) REFERENCES core.documento_legal(id_documento),
    FOREIGN KEY (id_tenant) REFERENCES core.tenant(id_tenant),
    UNIQUE (id_usuario, id_documento) -- un usuario acepta una vez cada versión de documento
);

-- RLS (ADR-0012, ADR-0030 §1, ADR-0032). Ambas tablas: ENABLE + FORCE ROW LEVEL SECURITY.
-- Las políticas leen el contexto solo de app.tenant_id() / app.user_id() (migración 0007 de MANI-
Node).
--   documento_legal
--     documento_legal_lectura  FOR SELECT TO anon, authenticated, mani_core_svc
--       USING (is_active AND (id_tenant IS NULL OR id_tenant = app.tenant_id()))
```

```
--     documento_legal_alta     FOR INSERT TO mani_core_svc
--       WITH CHECK (id_tenant IS NULL OR id_tenant = app.tenant_id())
--   consentimiento_usuario
--     consentimiento_usuario_propio  FOR SELECT TO authenticated, mani_core_svc
--       USING (id_usuario = app.user_id() AND (id_tenant IS NULL OR id_tenant = app.tenant_id()))
--     consentimiento_usuario_alta    FOR INSERT TO authenticated, mani_core_svc
--       WITH CHECK (id_usuario = app.user_id() AND (id_tenant IS NULL OR id_tenant =
app.tenant_id()))
--   Con id_tenant NOT NULL (migración 0010) la rama IS NULL no se cumple nunca: la condición
efectiva es id_tenant = app.tenant_id().
--   Privilegios: mani_core_svc tiene SELECT, INSERT en las dos tablas; mani_dispatch_svc ninguno.

-- RF-22: tarifario de referencia por tenant y categoria.
CREATE TABLE reglas.tarifario (
    id_tarifa UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
    id_tenant UUID NOT NULL,
    id_categoria UUID NOT NULL,
    valor_minimo NUMERIC(14,2) NOT NULL CHECK (valor_minimo >= 0),
    valor_tipico NUMERIC(14,2) NOT NULL,
    valor_maximo NUMERIC(14,2) NOT NULL,
    moneda CHAR(3) NOT NULL DEFAULT 'COP',
    vigencia_desde DATE NOT NULL,
    vigencia_hasta DATE,
    estado VARCHAR(20) NOT NULL DEFAULT 'ACTIVO'
        CHECK (estado IN ('ACTIVO','INACTIVO')),
    FOREIGN KEY (id_tenant) REFERENCES core.tenant(id_tenant),
    FOREIGN KEY (id_categoria) REFERENCES core.categoria(id_categoria),
    CONSTRAINT ck_tarifario_rango
        CHECK (valor_minimo <= valor_tipico AND valor_tipico <= valor_maximo),
    CONSTRAINT ck_tarifario_vigencia
        CHECK (vigencia_hasta IS NULL OR vigencia_hasta > vigencia_desde),
    CONSTRAINT uq_tarifario_vigente
        UNIQUE (id_tenant, id_categoria, vigencia_desde)
);

-- Agenda del aliado: dice CUANDO puede atender. La cobertura (DONDE) vive en
-- core.aliado_cobertura. Una franja solo es valida si su zona y categoria estan
-- declaradas por el aliado; esa validacion la aplica el servicio, no una FK.
CREATE TABLE core.disponibilidad (
    id_disponibilidad UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
    id_aliado UUID NOT NULL,
    id_categoria UUID NOT NULL,
    id_zona UUID NOT NULL,
    fecha DATE NOT NULL,
    hora_inicio TIME NOT NULL,
    hora_fin TIME NOT NULL,
    estado VARCHAR(20) NOT NULL DEFAULT 'DISPONIBLE'
        CHECK (estado IN ('DISPONIBLE','RESERVADO','NO_DISPONIBLE')),
    FOREIGN KEY (id_aliado) REFERENCES core.aliado(id_aliado),
    FOREIGN KEY (id_categoria) REFERENCES core.categoria(id_categoria),
    FOREIGN KEY (id_zona) REFERENCES core.zona(id_zona),
    CHECK (hora_fin > hora_inicio)
);

CREATE TABLE despacho.solicitud (
    id_solicitud UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
    id_tenant UUID NOT NULL,
    id_cliente UUID NOT NULL,
    id_sitio UUID,
    id_categoria UUID NOT NULL,
    id_zona UUID NOT NULL,
    descripcion TEXT NOT NULL,
    direccion TEXT,
```

```
    fecha_servicio TIMESTAMPTZ,
    estado VARCHAR(30) NOT NULL DEFAULT 'CREADA'
        CHECK (estado IN (
            'CREADA','COTIZANDO','ASIGNADA','ACEPTADA',
            'RECHAZADA','EN_EJECUCION','FINALIZADA','CANCELADA'
        )),
    fecha_creacion TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT NOW(),
    FOREIGN KEY (id_tenant) REFERENCES core.tenant(id_tenant),
    FOREIGN KEY (id_cliente) REFERENCES core.cliente(id_cliente),
    FOREIGN KEY (id_sitio) REFERENCES core.sitio_servicio(id_sitio),
    FOREIGN KEY (id_categoria) REFERENCES core.categoria(id_categoria),
    FOREIGN KEY (id_zona) REFERENCES core.zona(id_zona),
    -- Sin sitio registrado la direccion es obligatoria. Con sitio, la zona la fija el sitio.
    CONSTRAINT ck_solicitud_ubicacion
        CHECK (id_sitio IS NOT NULL OR direccion IS NOT NULL)
);

-- RF-15: mano de obra y materiales separados. RF-16: resultado del contraste con el tarifario.
-- RF-17: 'AJUSTE_SOLICITADO' permite que el cliente pida cambios sin rechazar.
CREATE TABLE servicio.cotizacion (
    id_cotizacion UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
    id_solicitud UUID NOT NULL,
    id_aliado UUID NOT NULL,
    id_tarifa UUID,
    valor_mano_obra NUMERIC(14,2) NOT NULL CHECK (valor_mano_obra >= 0),
    valor_materiales NUMERIC(14,2) NOT NULL DEFAULT 0 CHECK (valor_materiales >= 0),
    valor NUMERIC(14,2) NOT NULL CHECK (valor >= 0),
    moneda CHAR(3) NOT NULL DEFAULT 'COP',
    fuera_de_rango BOOLEAN NOT NULL DEFAULT FALSE,
    estado VARCHAR(20) NOT NULL DEFAULT 'PENDIENTE'
        CHECK (estado IN ('PENDIENTE','ACEPTADA','RECHAZADA','AJUSTE_SOLICITADO','EXPIRADA')),
    fecha_creacion TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT NOW(),
    fecha_expiracion TIMESTAMPTZ,
    FOREIGN KEY (id_solicitud) REFERENCES despacho.solicitud(id_solicitud),
    FOREIGN KEY (id_aliado) REFERENCES core.aliado(id_aliado),
    FOREIGN KEY (id_tarifa) REFERENCES reglas.tarifario(id_tarifa),
    CONSTRAINT ck_cotizacion_total
        CHECK (valor = valor_mano_obra + valor_materiales)
);

CREATE TABLE despacho.asignacion (
    id_asignacion UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
    id_solicitud UUID NOT NULL,
    id_aliado UUID NOT NULL,
    estado VARCHAR(20) NOT NULL DEFAULT 'PENDIENTE'
        CHECK (estado IN ('PENDIENTE','ACEPTADA','RECHAZADA','CANCELADA')),
    fecha_asignacion TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT NOW(),
    fecha_respuesta TIMESTAMPTZ,
    FOREIGN KEY (id_solicitud) REFERENCES despacho.solicitud(id_solicitud),
    FOREIGN KEY (id_aliado) REFERENCES core.aliado(id_aliado)
);

-- RF-18: bitacora cronologica de la ejecucion.
CREATE TABLE servicio.historial_solicitud (
    id_historial UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
    id_solicitud UUID NOT NULL,
    id_usuario UUID,
    estado_anterior VARCHAR(30),
    estado_nuevo VARCHAR(30) NOT NULL,
    observacion TEXT,
    fecha TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT NOW(),
    FOREIGN KEY (id_solicitud) REFERENCES despacho.solicitud(id_solicitud),
    FOREIGN KEY (id_usuario) REFERENCES core.usuario(id_usuario)
```

```
);

-- RF-19: calificacion bidireccional. El UNIQUE sobre (solicitud, rol_autor) garantiza
-- exactamente una calificacion por parte; el cierre exige que existan las dos.
CREATE TABLE servicio.calificacion (
    id_calificacion UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
    id_solicitud UUID NOT NULL,
    id_autor UUID NOT NULL,
    rol_autor VARCHAR(10) NOT NULL
        CHECK (rol_autor IN ('CLIENTE','ALIADO')),
    puntaje SMALLINT NOT NULL CHECK (puntaje BETWEEN 1 AND 5),
    comentario TEXT,
    fecha TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT NOW(),
    FOREIGN KEY (id_solicitud) REFERENCES despacho.solicitud(id_solicitud),
    FOREIGN KEY (id_autor) REFERENCES core.usuario(id_usuario),
    CONSTRAINT uq_calificacion_parte
        UNIQUE (id_solicitud, rol_autor)
);

CREATE TABLE reglas.regla_tenant (
    id_regla UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
    id_tenant UUID NOT NULL,
    tipo_regla VARCHAR(50) NOT NULL,
    nombre VARCHAR(150) NOT NULL,
    configuracion JSONB NOT NULL,
    prioridad INTEGER NOT NULL DEFAULT 0,
    estado VARCHAR(20) NOT NULL DEFAULT 'ACTIVO'
        CHECK (estado IN ('ACTIVO','INACTIVO')),
    fecha_creacion TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT NOW(),
    FOREIGN KEY (id_tenant) REFERENCES core.tenant(id_tenant)
);

-- RF-20 y RF-21: un hilo por solicitud, consultable despues del cierre.
CREATE TABLE comunicaciones.conversacion (
    id_conversacion UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
    id_tenant UUID NOT NULL,
    id_solicitud UUID NOT NULL UNIQUE,
    estado VARCHAR(20) NOT NULL DEFAULT 'ABIERTA'
        CHECK (estado IN ('ABIERTA','CERRADA')),
    fecha_creacion TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT NOW(),
    FOREIGN KEY (id_tenant) REFERENCES core.tenant(id_tenant),
    FOREIGN KEY (id_solicitud) REFERENCES despacho.solicitud(id_solicitud)
);

CREATE TABLE comunicaciones.mensaje (
    id_mensaje UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
    id_conversacion UUID NOT NULL,
    id_autor UUID NOT NULL,
    contenido TEXT NOT NULL,
    fecha_envio TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT NOW(),
    fecha_lectura TIMESTAMPTZ,
    FOREIGN KEY (id_conversacion) REFERENCES comunicaciones.conversacion(id_conversacion),
    FOREIGN KEY (id_autor) REFERENCES core.usuario(id_usuario)
);

CREATE TABLE comunicaciones.notificacion (
    id_notificacion UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
    id_usuario UUID NOT NULL,
    tipo VARCHAR(50),
    titulo VARCHAR(150) NOT NULL,
    mensaje TEXT NOT NULL,
    canal VARCHAR(20) NOT NULL
        CHECK (canal IN ('PUSH','EMAIL','SMS','IN_APP')),
```

```
    estado VARCHAR(20) NOT NULL DEFAULT 'PENDIENTE'
        CHECK (estado IN ('PENDIENTE','ENVIADA','FALLIDA','LEIDA')),
    fecha_creacion TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT NOW(),
    fecha_envio TIMESTAMPTZ,
    FOREIGN KEY (id_usuario) REFERENCES core.usuario(id_usuario)
);

-- RF-26, segundo incremento.
CREATE TABLE comunicaciones.queja (
    id_queja UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
    id_solicitud UUID NOT NULL,
    id_usuario UUID NOT NULL,
    motivo VARCHAR(100) NOT NULL,
    descripcion TEXT NOT NULL,
    estado VARCHAR(20) NOT NULL DEFAULT 'ABIERTA'
        CHECK (estado IN ('ABIERTA','EN_GESTION','CERRADA')),
    fecha_creacion TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT NOW(),
    fecha_cierre TIMESTAMPTZ,
    FOREIGN KEY (id_solicitud) REFERENCES despacho.solicitud(id_solicitud),
    FOREIGN KEY (id_usuario) REFERENCES core.usuario(id_usuario)
);

CREATE TABLE pagos.pago (
    id_pago UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
    id_solicitud UUID NOT NULL,
    id_usuario UUID NOT NULL,
    valor NUMERIC(14,2) NOT NULL CHECK (valor > 0),
    moneda CHAR(3) NOT NULL DEFAULT 'COP',
    proveedor VARCHAR(50),
    referencia_externa VARCHAR(150),
    estado VARCHAR(20) NOT NULL DEFAULT 'PENDIENTE'
        CHECK (estado IN ('PENDIENTE','APROBADO','RECHAZADO','REVERSADO')),
    fecha_creacion TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT NOW(),
    FOREIGN KEY (id_solicitud) REFERENCES despacho.solicitud(id_solicitud),
    FOREIGN KEY (id_usuario) REFERENCES core.usuario(id_usuario)
);

CREATE INDEX idx_usuario_tenant
ON core.usuario(id_tenant);

CREATE INDEX idx_usuario_correo
ON core.usuario(correo);

CREATE INDEX idx_aliado_cobertura_zona
ON core.aliado_cobertura(id_zona,estado);

CREATE INDEX idx_aliado_categoria_categoria
ON core.aliado_categoria(id_categoria,estado);

CREATE INDEX idx_cliente_tenant
ON core.cliente(id_tenant);

CREATE INDEX idx_sitio_cliente
ON core.sitio_servicio(id_cliente,estado);

CREATE INDEX idx_disponibilidad_busqueda
ON core.disponibilidad(id_categoria,id_zona,fecha,estado);

CREATE INDEX idx_solicitud_cliente
ON despacho.solicitud(id_cliente);

CREATE INDEX idx_solicitud_estado
ON despacho.solicitud(estado);
```

```
CREATE INDEX idx_cotizacion_solicitud
ON servicio.cotizacion(id_solicitud);

CREATE INDEX idx_cotizacion_fuera_rango
ON servicio.cotizacion(fecha_creacion,fuera_de_rango)
WHERE fuera_de_rango;

CREATE INDEX idx_asignacion_solicitud
ON despacho.asignacion(id_solicitud);

CREATE INDEX idx_historial_solicitud
ON servicio.historial_solicitud(id_solicitud,fecha);

CREATE INDEX idx_calificacion_solicitud
ON servicio.calificacion(id_solicitud);

CREATE INDEX idx_reglas_tenant
ON reglas.regla_tenant(id_tenant,tipo_regla,estado);

CREATE INDEX idx_tarifario_vigente
ON reglas.tarifario(id_tenant,id_categoria,estado,vigencia_desde);

CREATE INDEX idx_mensaje_conversacion
ON comunicaciones.mensaje(id_conversacion,fecha_envio);

CREATE INDEX idx_notificacion_usuario
ON comunicaciones.notificacion(id_usuario,estado);

CREATE INDEX idx_queja_solicitud
ON comunicaciones.queja(id_solicitud,estado);

CREATE INDEX idx_pago_solicitud
ON pagos.pago(id_solicitud);

-- Outbox transaccional (ADR-0029). Misma forma en los dos esquemas productores.
CREATE TABLE servicio.outbox (
    id_evento UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
    id_tenant UUID NOT NULL,
    tipo_evento VARCHAR(60) NOT NULL
        CHECK (tipo_evento IN ('SolicitudCreada','CotizacionAceptada','ServicioFinalizado')),
    version_evento SMALLINT NOT NULL DEFAULT 1,
    id_agregado UUID NOT NULL,
    clave_particion UUID NOT NULL,
    correlation_id UUID NOT NULL,
    payload JSONB NOT NULL,
    fecha_ocurrencia TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT NOW(),
    fecha_publicacion TIMESTAMPTZ,
    intentos SMALLINT NOT NULL DEFAULT 0,
    FOREIGN KEY (id_tenant) REFERENCES core.tenant(id_tenant)
);

CREATE TABLE despacho.outbox (
    id_evento UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
    id_tenant UUID NOT NULL,
    tipo_evento VARCHAR(60) NOT NULL
        CHECK (tipo_evento IN ('AliadoAsignado')),
    version_evento SMALLINT NOT NULL DEFAULT 1,
    id_agregado UUID NOT NULL,
    clave_particion UUID NOT NULL,
    correlation_id UUID NOT NULL,
    payload JSONB NOT NULL,
    fecha_ocurrencia TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT NOW(),
```

```
    fecha_publicacion TIMESTAMPTZ,
    intentos SMALLINT NOT NULL DEFAULT 0,
    FOREIGN KEY (id_tenant) REFERENCES core.tenant(id_tenant)
);

-- El relay solo recorre lo no publicado: indice parcial, no la tabla completa.
CREATE INDEX idx_outbox_servicio_pendiente
ON servicio.outbox(fecha_ocurrencia)
WHERE fecha_publicacion IS NULL;

CREATE INDEX idx_outbox_despacho_pendiente
ON despacho.outbox(fecha_ocurrencia)
WHERE fecha_publicacion IS NULL;
```

El indice parcial `idx_cotizacion_fuera_rango` existe para que el reporte de cotizaciones fuera de rango por periodo (RF-23) no recorra la tabla completa.

---

8. Diccionario de datos

`core.tenant`

Campo	Tipo	Restricción	Descripción
id_tenant	UUID	PK	Identificador del tenant
nombre	VARCHAR(150)	NOT NULL	Nombre de la organización
estado	VARCHAR(20)	CHECK	Estado del tenant
configuracion	JSONB	NULL	Configuración extensible
fecha_creacion	TIMESTAMPTZ	NOT NULL	Alta del registro

`core.usuario`

Campo	Tipo	Restricción	Descripción
id_usuario	UUID	PK	Identificador del usuario
id_tenant	UUID	FK	Tenant propietario
nombre	VARCHAR(150)	NOT NULL	Nombre
correo	VARCHAR(180)	UNIQUE por tenant	Correo
telefono	VARCHAR(30)	NULL	Teléfono
estado	VARCHAR(20)	CHECK	Estado de cuenta
fecha_creacion	TIMESTAMPTZ	NOT NULL	Alta

`core.aliado`

Campo	Tipo	Restricción	Descripción
id_aliado	UUID	PK	Identificador de aliado
id_usuario	UUID	FK, UNIQUE	Usuario asociado

Campo	Tipo	Restricción	Descripción
tipo_aliado	VARCHAR(20)	CHECK	PERSONA_NATURAL / EMPRESA / EMPLEADO_DIRECTO (RF-05). En el esquema implementado la columna es `aliado.tipo` con los valores `PERSONA_NATURAL`, `PERSONA_JURIDICA` (equivale a EMPRESA) y `EMPLEADO_DIRECTO` (empleado directo del tenant, SCRUM-850); la alineación completa de nombres es DOC4-04 (SCRUM-1247)
estado	VARCHAR(30)	CHECK	Estado operacional
nivel_verificacion	VARCHAR(30)	NULL	Nivel KYC
calificacion	NUMERIC(3,2)	0..5	Promedio derivado de `servicio.calificacion`
fecha_registro	TIMESTAMPTZ	NOT NULL	Alta

`core.documento_kyc`

Campo	Tipo	Restricción	Descripción
id_documento	UUID	PK	Identificador
id_aliado	UUID	FK	Propietario
tipo_documento	VARCHAR(50)	NOT NULL	Tipo KYC
url_documento	TEXT	NOT NULL	Referencia al archivo
estado_validacion	VARCHAR(30)	CHECK	Resultado
fecha_carga	TIMESTAMPTZ	NOT NULL	Carga
fecha_validacion	TIMESTAMPTZ	NULL	Validación

`core.categoria`

Campo	Tipo	Restricción	Descripción
id_categoria	UUID	PK	Identificador
id_tenant	UUID	FK	Tenant
nombre	VARCHAR(100)	UNIQUE por tenant	Categoría
descripcion	VARCHAR(255)	NULL	Descripción
estado	VARCHAR(20)	CHECK	Estado

`core.zona`

Campo	Tipo	Restricción	Descripción
id_zona	UUID	PK	Identificador
id_tenant	UUID	FK	Tenant
nombre	VARCHAR(120)	UNIQUE por tenant	Zona
descripcion	VARCHAR(255)	NULL	Descripción
estado	VARCHAR(20)	CHECK	Estado

`core.aliado_categoria`

Campo	Tipo	Restricción	Descripción
id_aliado	UUID	PK, FK	Aliado
id_categoria	UUID	PK, FK	Categoría que declara atender (RF-11)
estado	VARCHAR(20)	CHECK	Estado de la declaración

`core.aliado_cobertura`

Campo	Tipo	Restricción	Descripción
id_aliado	UUID	PK, FK	Aliado
id_zona	UUID	PK, FK	Zona en la que declara prestar servicio (RF-07)
estado	VARCHAR(20)	CHECK	Estado de la declaración

`core.cliente`

Campo	Tipo	Restricción	Descripción
id_cliente	UUID	PK	Identificador de cliente
id_tenant	UUID	FK	Tenant propietario
id_usuario	UUID	FK, UNIQUE	Usuario asociado
tipo_cliente	VARCHAR(20)	CHECK	PERSONA_NATURAL / EMPRESA (RF-08)
razon_social	VARCHAR(180)	obligatorio si EMPRESA	Razón social de la empresa
nit	VARCHAR(20)	UNIQUE por tenant (`cliente_nit_tenant_unique`)	NIT de la empresa cliente
documento_fiscal	VARCHAR(50)	NULL	Identificación fiscal alternativa
telefono	VARCHAR(30)	NULL	Teléfono de contacto de la sede/empresa
nombre_representante	VARCHAR(150)	NULL	Nombre del representante legal
estado	VARCHAR(20)	CHECK	Estado
fecha_registro	TIMESTAMPTZ	NOT NULL	Alta

`core.sitio_servicio`

Campo	Tipo	Restricción	Descripción
id_sitio	UUID	PK	Identificador del sitio
id_cliente	UUID	FK	Cliente que lo administra

Campo	Tipo	Restricción	Descripción
id_zona	UUID	FK, NOT NULL	Zona del sitio; obligatoria (RF-09)
nombre	VARCHAR(150)	UNIQUE por cliente	Nombre del sitio
direccion	TEXT	NOT NULL	Dirección física
reglas	JSONB	NULL	Objeto `SiteRules` (MANI-Node#12): `{"horario": {"inicio": "08:00", "fin": "17:00", "diasPermitidos": ["LUN","MAR","MIE","JUE","VIE"]}, "permisosRequeridos": ["ARL"], "elementosProteccion": ["CASCO","BOTAS"], "instruccionesIngreso": "Registrarse en portería", "requiereAprobacionPrevia": false, "contactoAcceso": {"nombre": "...", "telefono": "..."}}`. `horario` es opcional (sin él no hay restricción horaria); días `LUN` .. `DOM`; horas `HH:mm` en 24 h con `inicio < fin`, evaluadas en America/Bogota (RF-09). Las leen el cliente dueño del sitio y el admin del tenant; otro cliente o un aliado reciben 403. El aliado asignado a una solicitud del sitio se habilita cuando la asignación esté en Core (MANI-Node#12)
contacto_nombre	VARCHAR(150)	NULL	Persona de contacto de la sede (migración 0013 de MANI-Node)
contacto_telefono	VARCHAR(30)	NULL	Teléfono de contacto de la sede
reglas_acceso	TEXT	NULL	Reglas en texto libre del sitio; mismo acceso que `reglas`
condiciones	TEXT	NULL	Condiciones particulares del sitio
estado	VARCHAR(20)	CHECK	Estado

`core.documento_legal`

Campo	Tipo	Restricción	Descripción
id_documento	UUID	PK	Identificador único del documento legal
id_tenant	UUID	FK, NULL	Tenant propietario (NULL si aplica a toda la plataforma)

Campo	Tipo	Restricción	Descripción
tipo	VARCHAR(50)	CHECK	TERMS_AND_CONDITIONS / PRIVACY_POLICY / CUSTOM (US-02.3.2)
version	VARCHAR(20)	NOT NULL	Versión del documento legal (ej. "1.0", "2026-V1")
contenido	TEXT	NOT NULL	Texto íntegro del documento o términos
is_active	BOOLEAN	DEFAULT TRUE	Indica si es la versión activa para consentimiento
creado_en	TIMESTAMPTZ	NOT NULL	Fecha y hora de creación y publicación

`core.consentimiento_usuario`

Campo	Tipo	Restricción	Descripción
id_consentimiento	UUID	PK	Identificador del registro de consentimiento
id_usuario	UUID	FK	Usuario que otorga el consentimiento expreso
id_documento	UUID	FK, UNIQUE con `id_usuario`	Documento legal aceptado; un usuario lo acepta una sola vez
id_tenant	UUID	FK, NOT NULL	Tenant bajo el cual se registra la aceptación. Siempre presente: un consentimiento ocurre dentro de un tenant (migración 0010 de MANI-Node)
version_aceptada	VARCHAR(20)	NOT NULL	Versión exacta aceptada conforme a Ley 1581
ip_address	VARCHAR(45)	NULL	Dirección IP del cliente al momento de la aceptación
user_agent	TEXT	NULL	Dispositivo / User Agent del firmante
aceptado_en	TIMESTAMPTZ	NOT NULL	Marca temporal verificable del consentimiento

RLS de `core.documento_legal` y `core.consentimiento_usuario` (ADR-0012, ADR-0030 §1, ADR-0032): ambas tablas tienen `ENABLE` y `FORCE ROW LEVEL SECURITY`, y sus políticas leen el contexto solo de `app.tenant_id()` y `app.user_id()`.

Tabla	Política	Operación y roles	Condición
`documento_legal`	`documento_legal_lectura`	SELECT · anon, authenticated, mani_core_svc	activo y (`id_tenant` NULL o igual a `app.tenant_id()`)
`documento_legal`	`documento_legal_alta`	INSERT · mani_core_svc	`id_tenant` NULL o igual a `app.tenant_id()`
`consentimiento_usuario`	`consentimiento_usuario_propio`	SELECT · authenticated, mani_core_svc	`id_usuario = app.user_id()` y (`id_tenant` NULL o igual a `app.tenant_id()`)
`consentimiento_usuario`	`consentimiento_usuario_alta`	INSERT · authenticated, mani_core_svc	`id_usuario = app.user_id()` y (`id_tenant` NULL o igual a `app.tenant_id()`)

En `consentimiento_usuario` la rama `id_tenant` NULL de las políticas viene de la 0004 y ya no se cumple: con `id_tenant NOT NULL` (migración 0010 de MANI-Node, PR #14) la condición efectiva es `id_tenant = app.tenant_id()`.

`mani_core_svc` solo tiene `SELECT` e `INSERT` sobre las dos tablas (el consentimiento no se edita ni se borra desde el servicio); `mani_dispatch_svc` no tiene permisos.

`core.disponibilidad`

Campo	Tipo	Restricción	Descripción
id_disponibilidad	UUID	PK	Identificador
id_aliado	UUID	FK	Aliado
id_categoria	UUID	FK	Categoría
id_zona	UUID	FK	Zona
fecha	DATE	NOT NULL	Día
hora_inicio	TIME	NOT NULL	Inicio
hora_fin	TIME	NOT NULL	Fin
estado	VARCHAR(20)	CHECK	Estado de disponibilidad

`despacho.solicitud`

Campo	Tipo	Restricción	Descripción
id_solicitud	UUID	PK	Identificador
id_tenant	UUID	FK	Tenant
id_cliente	UUID	FK	Cliente solicitante (`core.cliente`)
id_sitio	UUID	FK/NULL	Sitio de servicio cuando la solicitud proviene de uno
id_categoria	UUID	FK	Categoría
id_zona	UUID	FK	Zona
descripcion	TEXT	NOT NULL	Necesidad
direccion	TEXT	NULL si hay sitio	Lugar cuando no hay sitio registrado
fecha_servicio	TIMESTAMPTZ	NULL	Fecha objetivo
estado	VARCHAR(30)	CHECK	Estado operacional
fecha_creacion	TIMESTAMPTZ	NOT NULL	Alta

`servicio.cotizacion`

Campo	Tipo	Restricción	Descripción
id_cotizacion	UUID	PK	Identificador
id_solicitud	UUID	FK	Solicitud
id_aliado	UUID	FK	Aliado
id_tarifa	UUID	FK/NULL	Tarifa de referencia contra la que se contrastó (RF-16)
valor_mano_obra	NUMERIC(14,2)	>= 0	Componente de mano de obra (RF-15)
valor_materiales	NUMERIC(14,2)	>= 0	Componente de materiales (RF-15)
valor	NUMERIC(14,2)	= mano de obra + materiales	Total
moneda	CHAR(3)	NOT NULL	Moneda ISO
fuera_de_rango	BOOLEAN	NOT NULL	Resultado de la validación tarifaria (RF-16, RF-23)
estado	VARCHAR(20)	CHECK	PENDIENTE / ACEPTADA / RECHAZADA / AJUSTE_SOLICITADO / EXPIRADA (RF-17)

Campo	Tipo	Restricción	Descripción
fecha_creacion	TIMESTAMPTZ	NOT NULL	Alta
fecha_expiracion	TIMESTAMPTZ	NULL	Vencimiento

`despacho.asignacion`

Campo	Tipo	Restricción	Descripción
id_asignacion	UUID	PK	Identificador
id_solicitud	UUID	FK	Solicitud
id_aliado	UUID	FK	Aliado seleccionado
estado	VARCHAR(20)	CHECK	Estado
fecha_asignacion	TIMESTAMPTZ	NOT NULL	Asignación
fecha_respuesta	TIMESTAMPTZ	NULL	Respuesta

`servicio.historial_solicitud`

Campo	Tipo	Restricción	Descripción
id_historial	UUID	PK	Identificador
id_solicitud	UUID	FK	Solicitud
id_usuario	UUID	FK/NULL	Actor
estado_anterior	VARCHAR(30)	NULL	Estado anterior
estado_nuevo	VARCHAR(30)	NOT NULL	Nuevo estado
observacion	TEXT	NULL	Detalle o evento de ejecución (RF-18)
fecha	TIMESTAMPTZ	NOT NULL	Momento del cambio

`servicio.calificacion`

Campo	Tipo	Restricción	Descripción
id_calificacion	UUID	PK	Identificador
id_solicitud	UUID	FK	Servicio calificado
id_autor	UUID	FK	Usuario que califica
rol_autor	VARCHAR(10)	CHECK	CLIENTE o ALIADO
puntaje	SMALLINT	1..5	Valoración
comentario	TEXT	NULL	Observación
fecha	TIMESTAMPTZ	NOT NULL	Momento

`UNIQUE (id_solicitud, rol_autor)` impide que una parte califique dos veces. El cierre del servicio exige las dos filas (RF-19).

`reglas.regla_tenant`

Campo	Tipo	Restricción	Descripción
id_regla	UUID	PK	Identificador

Campo	Tipo	Restricción	Descripción
id_tenant	UUID	FK	Tenant
tipo_regla	VARCHAR(50)	NOT NULL	Tipo
nombre	VARCHAR(150)	NOT NULL	Nombre
configuracion	JSONB	NOT NULL	Parámetros
prioridad	INTEGER	NOT NULL	Orden
estado	VARCHAR(20)	CHECK	Estado
fecha_creacion	TIMESTAMPTZ	NOT NULL	Alta

`reglas.tarifario`

Campo	Tipo	Restricción	Descripción
id_tarifa	UUID	PK	Identificador
id_tenant	UUID	FK	Tenant
id_categoria	UUID	FK	Categoría tarifada
valor_minimo	NUMERIC(14,2)	>= 0	Mínimo de referencia (RF-22)
valor_tipico	NUMERIC(14,2)	entre mín. y máx.	Valor típico
valor_maximo	NUMERIC(14,2)	>= típico	Máximo de referencia
moneda	CHAR(3)	NOT NULL	Moneda ISO
vigencia_desde	DATE	NOT NULL	Inicio de vigencia
vigencia_hasta	DATE	NULL	Fin de vigencia
estado	VARCHAR(20)	CHECK	Estado

`comunicaciones.conversacion`

Campo	Tipo	Restricción	Descripción
id_conversacion	UUID	PK	Identificador
id_tenant	UUID	FK	Tenant
id_solicitud	UUID	FK, UNIQUE	Servicio al que pertenece el hilo (RF-20)
estado	VARCHAR(20)	CHECK	ABIERTA / CERRADA
fecha_creacion	TIMESTAMPTZ	NOT NULL	Alta

`comunicaciones.mensaje`

Campo	Tipo	Restricción	Descripción
id_mensaje	UUID	PK	Identificador
id_conversacion	UUID	FK	Conversación
id_autor	UUID	FK	Emisor
contenido	TEXT	NOT NULL	Texto del mensaje
fecha_envio	TIMESTAMPTZ	NOT NULL	Envío
fecha_lectura	TIMESTAMPTZ	NULL	Lectura del destinatario

La persistencia del mensaje es la que permite consultar la conversación después del cierre (RF-21). Supabase Realtime transporta el evento; no es el almacén.

`comunicaciones.notificacion`

Campo	Tipo	Restricción	Descripción
id_notificacion	UUID	PK	Identificador
id_usuario	UUID	FK	Destinatario
tipo	VARCHAR(50)	NULL	Evento
titulo	VARCHAR(150)	NOT NULL	Título
mensaje	TEXT	NOT NULL	Contenido
canal	VARCHAR(20)	CHECK	PUSH/EMAIL/SMS/IN_APP
estado	VARCHAR(20)	CHECK	Estado
fecha_creacion	TIMESTAMPTZ	NOT NULL	Alta
fecha_envio	TIMESTAMPTZ	NULL	Envío

`comunicaciones.queja`

Campo	Tipo	Restricción	Descripción
id_queja	UUID	PK	Identificador
id_solicitud	UUID	FK	Servicio reclamado
id_usuario	UUID	FK	Quien registra la queja
motivo	VARCHAR(100)	NOT NULL	Motivo
descripcion	TEXT	NOT NULL	Detalle
estado	VARCHAR(20)	CHECK	ABIERTA / EN_GESTION / CERRADA
fecha_creacion	TIMESTAMPTZ	NOT NULL	Alta
fecha_cierre	TIMESTAMPTZ	NULL	Cierre

Segundo incremento (RF-26).

`pagos.pago`

Campo	Tipo	Restricción	Descripción
id_pago	UUID	PK	Identificador
id_solicitud	UUID	FK	Solicitud
id_usuario	UUID	FK	Pagador
valor	NUMERIC(14,2)	> 0	Importe
moneda	CHAR(3)	NOT NULL	Moneda
proveedor	VARCHAR(50)	NULL	Pasarela
referencia_externa	VARCHAR(150)	NULL	ID externo
estado	VARCHAR(20)	CHECK	Estado
fecha_creacion	TIMESTAMPTZ	NOT NULL	Alta

`servicio.outbox` · `despacho.outbox`

Misma estructura en los dos esquemas productores (ADR-0029, `CONTRATOS_EVENTOS.md`). `servicio.outbox` admite `SolicitudCreada`, `CotizacionAceptada` y `ServicioFinalizado`, que produce Core; `despacho.outbox` admite `AliadoAsignado`, que produce Dispatch.

Campo	Tipo	Restricción	Sobre del evento	Descripción
id_evento	UUID	PK	`event_id`	Clave de deduplicación del consumidor idempotente (ARQ-08)
id_tenant	UUID	FK	`tenant_id`	Obligatorio: el aislamiento por tenant también aplica a los eventos (RNF-01)
tipo_evento	VARCHAR(60)	CHECK	`event_type`	Nombre del evento de negocio
version_evento	SMALLINT	NOT NULL	`event_version`	Se incrementa solo ante cambios incompatibles
id_agregado	UUID	NOT NULL	dentro de `data`	Agregado que cambió de estado
clave_particion	UUID	NOT NULL	`partition_key`	`id_solicitud`; da orden por solicitud, no orden global
correlation_id	UUID	NOT NULL	`correlation_id`	Continúa el `X-Correlation-ID` del Gateway (RNF-07)
payload	JSONB	NOT NULL	`data`	Estado propio del agregado; nunca datos privados de otro dominio
fecha_ocurrencia	TIMESTAMPTZ	NOT NULL	`occurred_at`	Escritura, en la misma transacción del cambio de estado
fecha_publicacion	TIMESTAMPTZ	NULL	—	`NULL` mientras no se publica; lo escribe el relay
intentos	SMALLINT	NOT NULL	—	Reintentos del relay

La tabla existe desde la primera implementación del publicador y no se agrega después: ADR-0029 §3 descarta la doble escritura porque una caída entre el `COMMIT` y la publicación deja una asignación sin evento o lo publica dos veces, que es lo que RNF-05 prohíbe.

Las filas publicadas se purgan como control de calidad de datos (§12). El outbox **no** es el historial de negocio: ese vive en `servicio.historial_solicitud`.

---

9. Data Warehouse

9.1 Objetivo

El Data Warehouse se utiliza para análisis histórico y BI sin degradar el OLTP.

Preguntas que debe responder:

- solicitudes por tenant, categoría, zona y periodo;
- tiempo medio de asignación;
- tasa de aceptación/rechazo;
- aliados con mayor volumen y tasa de cumplimiento;
- valores cotizados y pagados;
- conversión solicitud → asignación → finalización;
- comportamiento de disponibilidad;
- desempeño por tenant y zona;
- cotizaciones fuera del rango de referencia por período (RF-23);
- satisfacción por aliado, categoría y zona a partir de las calificaciones.

9.2 Flujo

```
flowchart LR
    OLTP[(Supabase OLTP\nMotor PostgreSQL)]
    CDC[CDC / extracción incremental]
    STG[Staging]
    TR[Transformación / calidad]
    DWH[(Data Warehouse)]
    SEM[Semantic / Metrics Layer]
    BI[Dashboards / Analytics]

    OLTP --> CDC --> STG --> TR --> DWH --> SEM --> BI
```

Principios:

- el DW no escribe en OLTP;
- consistencia eventual;
- claves sustitutas en dimensiones;
- historial cuando sea relevante;
- PII minimizada;
- controles de calidad antes de publicar hechos.

9.3 Modelo dimensional

```
erDiagram
    DIM_FECHA ||--o{ FACT_SOLICITUD : fecha
    DIM_TENANT ||--o{ FACT_SOLICITUD : tenant
    DIM_USUARIO ||--o{ FACT_SOLICITUD : cliente
    DIM_CATEGORIA ||--o{ FACT_SOLICITUD : categoria
    DIM_ZONA ||--o{ FACT_SOLICITUD : zona

    DIM_FECHA ||--o{ FACT_COTIZACION : fecha
    DIM_TENANT ||--o{ FACT_COTIZACION : tenant
    DIM_ALIADO ||--o{ FACT_COTIZACION : aliado
    DIM_CATEGORIA ||--o{ FACT_COTIZACION : categoria

    DIM_FECHA ||--o{ FACT_ASIGNACION : fecha
    DIM_TENANT ||--o{ FACT_ASIGNACION : tenant
    DIM_ALIADO ||--o{ FACT_ASIGNACION : aliado
    DIM_CATEGORIA ||--o{ FACT_ASIGNACION : categoria
    DIM_ZONA ||--o{ FACT_ASIGNACION : zona

    DIM_FECHA ||--o{ FACT_PAGO : fecha
    DIM_TENANT ||--o{ FACT_PAGO : tenant

    DIM_FECHA ||--o{ FACT_CALIFICACION : fecha
    DIM_TENANT ||--o{ FACT_CALIFICACION : tenant
    DIM_ALIADO ||--o{ FACT_CALIFICACION : aliado
    DIM_CATEGORIA ||--o{ FACT_CALIFICACION : categoria

    DIM_FECHA {
      int fecha_key PK
      date fecha
      int anio
      int mes
      int dia
      int trimestre
      int dia_semana
    }
```

```
DIM_TENANT {
  bigint tenant_key PK
  uuid tenant_id_natural
  string nombre
  string estado
}

DIM_USUARIO {
  bigint usuario_key PK
  uuid usuario_id_natural
  string tipo_usuario
  string estado
}

DIM_ALIADO {
  bigint aliado_key PK
  uuid aliado_id_natural
  string nivel_verificacion
  decimal calificacion
  string estado
}

DIM_CATEGORIA {
  bigint categoria_key PK
  uuid categoria_id_natural
  string nombre
}

DIM_ZONA {
  bigint zona_key PK
  uuid zona_id_natural
  string nombre
}

FACT_SOLICITUD {
  bigint fact_solicitud_key PK
  uuid solicitud_id DD
  int fecha_key FK
  bigint tenant_key FK
  bigint usuario_key FK
  bigint categoria_key FK
  bigint zona_key FK
  string estado
  decimal horas_hasta_asignacion
  int cantidad
}

FACT_COTIZACION {
  bigint fact_cotizacion_key PK
  uuid cotizacion_id DD
  int fecha_key FK
  bigint tenant_key FK
  bigint aliado_key FK
  bigint categoria_key FK
  decimal valor
  decimal valor_mano_obra
  decimal valor_materiales
  boolean fuera_de_rango
  string estado
  int cantidad
}
```

```
    FACT_CALIFICACION {
      bigint fact_calificacion_key PK
      uuid calificacion_id DD
      int fecha_key FK
      bigint tenant_key FK
      bigint aliado_key FK
      bigint categoria_key FK
      string rol_autor
      smallint puntaje
      int cantidad
    }

    FACT_ASIGNACION {
      bigint fact_asignacion_key PK
      uuid asignacion_id DD
      int fecha_key FK
      bigint tenant_key FK
      bigint aliado_key FK
      bigint categoria_key FK
      bigint zona_key FK
      string estado
      decimal segundos_respuesta
      int cantidad
    }

    FACT_PAGO {
      bigint fact_pago_key PK
      uuid pago_id DD
      int fecha_key FK
      bigint tenant_key FK
      decimal valor
      string estado
      int cantidad
    }
```

`DD` indica dimensión degenerada: se conserva el identificador operacional en la tabla de hechos sin crear una dimensión adicional.

9.4 Flujo total de datos

```
flowchart LR
    F[Flutter]
    G[API Gateway]
    S[Servicios de negocio]
    O[(OLTP por dominio)]
    C[CDC / ELT]
    W[(Data Warehouse)]
    B[BI / Analytics]

    F --> G --> S --> O
    O -.incremental.-> C --> W --> B
```

La arquitectura operacional y la plataforma analítica están conectadas, pero desacopladas: el usuario no espera una carga de DW para completar una solicitud, una cotización o una asignación.

---

10. Modelo dimensional

El modelo dimensional organiza la información analítica en tablas de hechos y dimensiones. Se mantiene separado del OLTP para evitar que las consultas históricas y agregaciones degraden el flujo transaccional de la aplicación.

10.1 Grano de las tablas de hechos

Hecho	Grano
`fact_solicitud`	una fila por solicitud
`fact_cotizacion`	una fila por cotización emitida
`fact_asignacion`	una fila por intento/registro de asignación
`fact_calificacion`	una fila por calificación emitida, es decir dos por servicio cerrado
`fact_pago`	una fila por transacción de pago

Definir el grano antes de las métricas evita duplicidades y sumas incorrectas.

10.2 Dimensiones lentamente cambiantes

Recomendación:

- `dim_tenant` : SCD Tipo 2 si se requiere histórico de estado/configuración relevante.
- `dim_aliado` : SCD Tipo 2 para nivel de verificación, estado y segmentos analíticos.
- `dim_categoria` : Tipo 1 para correcciones simples; Tipo 2 si cambios semánticos deben conservar historia.
- `dim_zona` : Tipo 2 si las delimitaciones cambian y deben analizarse históricamente.

Campos típicos SCD2:

```
valid_from
valid_to
is_current
```

10.3 Métricas analíticas

KPI	Definición
Solicitudes creadas	`COUNT(fact_solicitud)`
Tasa de finalización	finalizadas / creadas
Tiempo medio de asignación	`AVG(horas_hasta_asignacion)`
Cotización promedio	`AVG(fact_cotizacion.valor)`
Tasa de aceptación	cotizaciones/asignaciones aceptadas sobre total correspondiente
Tiempo de respuesta de aliado	`AVG(segundos_respuesta)`
GMV / valor procesado	suma de pagos aprobados
Tasa de pago aprobado	pagos aprobados / intentos
Solicitudes por zona	solicitudes agrupadas por `dim_zona`
Solicitudes por categoría	solicitudes agrupadas por `dim_categoria`
Cotizaciones fuera de rango	`COUNT(fact_cotizacion WHERE fuera_de_rango)` sobre total, por período (RF-23)
Calificación media del aliado	`AVG(fact_calificacion.puntaje WHERE rol_autor = 'CLIENTE')`
Calificación media del cliente	`AVG(fact_calificacion.puntaje WHERE rol_autor = 'ALIADO')`

---

11. DDL del Data Warehouse

```
CREATE SCHEMA IF NOT EXISTS dw;

CREATE TABLE dw.dim_fecha (
    fecha_key INTEGER PRIMARY KEY,
    fecha DATE NOT NULL UNIQUE,
    anio SMALLINT NOT NULL,
    trimestre SMALLINT NOT NULL,
    mes SMALLINT NOT NULL,
    dia SMALLINT NOT NULL,
    dia_semana SMALLINT NOT NULL
);

CREATE TABLE dw.dim_tenant (
    tenant_key BIGSERIAL PRIMARY KEY,
    tenant_id_natural UUID NOT NULL,
    nombre VARCHAR(150) NOT NULL,
    estado VARCHAR(20),
    valid_from TIMESTAMPTZ NOT NULL,
    valid_to TIMESTAMPTZ,
    is_current BOOLEAN NOT NULL DEFAULT TRUE
);

CREATE TABLE dw.dim_usuario (
    usuario_key BIGSERIAL PRIMARY KEY,
    usuario_id_natural UUID NOT NULL,
    tipo_usuario VARCHAR(30),
    estado VARCHAR(20),
    valid_from TIMESTAMPTZ NOT NULL,
    valid_to TIMESTAMPTZ,
    is_current BOOLEAN NOT NULL DEFAULT TRUE
);

CREATE TABLE dw.dim_aliado (
    aliado_key BIGSERIAL PRIMARY KEY,
    aliado_id_natural UUID NOT NULL,
    nivel_verificacion VARCHAR(30),
    calificacion NUMERIC(3,2),
    estado VARCHAR(30),
    valid_from TIMESTAMPTZ NOT NULL,
    valid_to TIMESTAMPTZ,
    is_current BOOLEAN NOT NULL DEFAULT TRUE
);

CREATE TABLE dw.dim_categoria (
    categoria_key BIGSERIAL PRIMARY KEY,
    categoria_id_natural UUID NOT NULL,
    nombre VARCHAR(100) NOT NULL,
    valid_from TIMESTAMPTZ NOT NULL,
    valid_to TIMESTAMPTZ,
    is_current BOOLEAN NOT NULL DEFAULT TRUE
);

CREATE TABLE dw.dim_zona (
    zona_key BIGSERIAL PRIMARY KEY,
    zona_id_natural UUID NOT NULL,
    nombre VARCHAR(120) NOT NULL,
    valid_from TIMESTAMPTZ NOT NULL,
    valid_to TIMESTAMPTZ,
    is_current BOOLEAN NOT NULL DEFAULT TRUE
```

```
);

CREATE TABLE dw.fact_solicitud (
    fact_solicitud_key BIGSERIAL PRIMARY KEY,
    solicitud_id UUID NOT NULL,
    fecha_key INTEGER NOT NULL REFERENCES dw.dim_fecha(fecha_key),
    tenant_key BIGINT NOT NULL REFERENCES dw.dim_tenant(tenant_key),
    usuario_key BIGINT NOT NULL REFERENCES dw.dim_usuario(usuario_key),
    categoria_key BIGINT NOT NULL REFERENCES dw.dim_categoria(categoria_key),
    zona_key BIGINT NOT NULL REFERENCES dw.dim_zona(zona_key),
    estado VARCHAR(30) NOT NULL,
    horas_hasta_asignacion NUMERIC(12,2),
    cantidad INTEGER NOT NULL DEFAULT 1
);

CREATE TABLE dw.fact_cotizacion (
    fact_cotizacion_key BIGSERIAL PRIMARY KEY,
    cotizacion_id UUID NOT NULL,
    fecha_key INTEGER NOT NULL REFERENCES dw.dim_fecha(fecha_key),
    tenant_key BIGINT NOT NULL REFERENCES dw.dim_tenant(tenant_key),
    aliado_key BIGINT NOT NULL REFERENCES dw.dim_aliado(aliado_key),
    categoria_key BIGINT NOT NULL REFERENCES dw.dim_categoria(categoria_key),
    valor NUMERIC(14,2) NOT NULL,
    valor_mano_obra NUMERIC(14,2),
    valor_materiales NUMERIC(14,2),
    fuera_de_rango BOOLEAN NOT NULL DEFAULT FALSE,
    estado VARCHAR(20) NOT NULL,
    cantidad INTEGER NOT NULL DEFAULT 1
);

CREATE TABLE dw.fact_calificacion (
    fact_calificacion_key BIGSERIAL PRIMARY KEY,
    calificacion_id UUID NOT NULL,
    fecha_key INTEGER NOT NULL REFERENCES dw.dim_fecha(fecha_key),
    tenant_key BIGINT NOT NULL REFERENCES dw.dim_tenant(tenant_key),
    aliado_key BIGINT NOT NULL REFERENCES dw.dim_aliado(aliado_key),
    categoria_key BIGINT NOT NULL REFERENCES dw.dim_categoria(categoria_key),
    rol_autor VARCHAR(10) NOT NULL,
    puntaje SMALLINT NOT NULL,
    cantidad INTEGER NOT NULL DEFAULT 1
);

CREATE TABLE dw.fact_asignacion (
    fact_asignacion_key BIGSERIAL PRIMARY KEY,
    asignacion_id UUID NOT NULL,
    fecha_key INTEGER NOT NULL REFERENCES dw.dim_fecha(fecha_key),
    tenant_key BIGINT NOT NULL REFERENCES dw.dim_tenant(tenant_key),
    aliado_key BIGINT NOT NULL REFERENCES dw.dim_aliado(aliado_key),
    categoria_key BIGINT NOT NULL REFERENCES dw.dim_categoria(categoria_key),
    zona_key BIGINT NOT NULL REFERENCES dw.dim_zona(zona_key),
    estado VARCHAR(20) NOT NULL,
    segundos_respuesta INTEGER,
    cantidad INTEGER NOT NULL DEFAULT 1
);

CREATE TABLE dw.fact_pago (
    fact_pago_key BIGSERIAL PRIMARY KEY,
    pago_id UUID NOT NULL,
    fecha_key INTEGER NOT NULL REFERENCES dw.dim_fecha(fecha_key),
    tenant_key BIGINT NOT NULL REFERENCES dw.dim_tenant(tenant_key),
    valor NUMERIC(14,2) NOT NULL,
    estado VARCHAR(20) NOT NULL,
```

```
    cantidad INTEGER NOT NULL DEFAULT 1
);
```

---

12. Calidad de datos y controles

Antes de publicar información analítica:

- claves naturales no nulas en dimensiones críticas;
- deduplicación por ID operacional;
- reconciliación de conteos OLTP ↔ staging ↔ DW;
- validación de estados conocidos;
- validación de importes no negativos;
- rechazo o cuarentena de registros huérfanos;
- timestamps normalizados;
- PII minimizada en dimensiones analíticas;
- el contenido de `comunicaciones.mensaje` no se replica al Data Warehouse: solo se publican conteos y marcas de tiempo agregados, nunca el texto;
- `fact_calificacion` no publica el comentario libre.

Umbrales iniciales de **calidad de datos**. No son umbrales de atributos de calidad del producto: esos viven únicamente en `SDD.md` §7 y §8. Estos miden el pipeline analítico y los mantiene este documento, que es su dueño.

Control	Umbral
duplicados por ID operacional en hechos	0
registros huérfanos publicados	0
cargas fallidas sin alerta	0
reconciliación de conteos críticos	≥ 99.9%
frescura analítica objetivo	≤ 15 min para incremental
disponibilidad diaria del pipeline	≥ 99.5%

---

13. Relación datos ↔ servicios

Dominio de datos	Servicio propietario	Repositorio
`core.*`	Core Service — identidad, aliados y KYC, clientes y sitios, catálogo, cobertura y disponibilidad	`MANI-Core-Service`
`servicio.*`	Core Service — cotización, ejecución y calificación	`MANI-Core-Service`
`comunicaciones.*`	Core Service — conversaciones, mensajes, notificaciones y quejas	`MANI-Core-Service`
`pagos.*`	Core Service — adaptador de pagos, segundo incremento	`MANI-Core-Service`
`reglas.*`	Rules Service — Java	`MANI-Rules-Service`
`despacho.*`	Dispatch Service — .NET	`MANI-Dispatch-Service`
`dw.*`	Plataforma analítica	—

La propiedad implica **escritura exclusiva** del servicio responsable. Otros servicios acceden mediante API, evento o réplica analítica, no mediante escritura directa a tablas privadas.

El outbox sigue la misma regla y por eso hay dos: `servicio.outbox` lo escribe Core y `despacho.outbox` lo escribe Dispatch, cada uno dentro de la transacción que cambia su propio agregado. El relay no es un servicio dueño: lee

ambos outbox y actualiza `fecha_publicacion` e `intentos`, sin ningún permiso sobre tablas de negocio (§6.3).

Dos lecturas cruzadas son explícitamente permitidas y solo de lectura:

- Dispatch lee la elegibilidad por categoría y zona consultando la API del Core Service, no `core.aliado_cobertura` ni `core.disponibilidad` directamente.
- Rules lee el tarifario de su propio esquema y devuelve el veredicto; es el Core Service quien escribe `fuera_de_rango` en `servicio.cotizacion`.

13.1 Criterios de evolución

1. Eliminar progresivamente accesos directos del cliente a tablas de negocio.
2. Separar físicamente bases por servicio si la escala o autonomía lo exige.
3. Mantener IDs naturales estables para integración y claves sustitutas en DW.
4. Incorporar CDC real cuando el volumen justifique dejar polling incremental.
5. Implementar SCD Tipo 2 solo en dimensiones donde el histórico tenga valor analítico.
6. No convertir el Data Warehouse en fuente de verdad transaccional.

---

14. Cobertura de requisitos funcionales

Esta tabla existe para que no vuelva a quedar un requisito del SRS sin estructura donde persistirse. Cada RF del SRS apunta a las tablas que lo soportan.

14.1 MVP

RF	Requisito	Estructuras que lo soportan
RF-01	Registrar y administrar tenants	`core.tenant`
RF-02	Reglas configurables por tenant	`core.tenant.configuracion`, `reglas.regla_tenant`
RF-03	Autenticación y acceso por tenant y rol	`core.usuario`, `core.rol`, `core.usuario_rol` + Supabase Auth
RF-04	Recuperación de contraseña	Supabase Auth; sin tabla propia por diseño
RF-05	Registro de aliados por tipo con KYC	`core.aliado.tipo_aliado`, `core.documento_kyc`
RF-06	Bandeja de aprobación de aliados	`core.aliado.estado`, `core.documento_kyc.estado_validacion`
RF-07	Aliado declara zonas de cobertura	`core.aliado_cobertura`
RF-08	Clientes persona natural y empresa	`core.cliente`
RF-09	Sitios de servicio con reglas y zona	`core.sitio_servicio`
RF-10	Categorías del tenant	`core.categoria`
RF-11	Asociar aliados con categorías	`core.aliado_categoria`

RF	Requisito	Estructuras que lo soportan
RF-12	Crear solicitud y presentar aliados válidos	`despacho.solicitud` + `core.aliado_cobertura` + `core.aliado_categoria` + `core.disponibilidad`
RF-13	Ordenar el listado según regla del tenant	`reglas.regla_tenant` (tipo de regla de ranking)
RF-14	Aceptar/rechazar sin doble asignación	`despacho.asignacion` + actualización condicional atómica
RF-15	Cotización con mano de obra y materiales	`servicio.cotizacion.valor_mano_obra`, `valor_materiales`
RF-16	Alertar cotización fuera de rango	`reglas.tarifario` + `servicio.cotizacion.fuera_de_rango`
RF-17	Aceptar, rechazar o ajustar cotización	`servicio.cotizacion.estado` incluido `AJUSTE_SOLICITADO`
RF-18	Registrar eventos de la ejecución	`servicio.historial_solicitud`
RF-19	Calificación bidireccional y cierre	`servicio.calificacion` con `UNIQUE (id_solicitud, rol_autor)`
RF-20	Mensajería por servicio con notificación	`comunicaciones.conversacion`, `comunicaciones.mensaje`, `comunicaciones.notificacion`
RF-21	Consultar conversaciones de un servicio	`comunicaciones.mensaje` persistido e indexado por conversación
RF-22	Tarifario por categoría y tenant	`reglas.tarifario` con mínimo, típico y máximo
RF-23	Reporte de cotizaciones fuera de rango	`idx_cotizacion_fuera_rango` y `dw.fact_cotizacion.fuera_de_rango`

14.2 Segundo incremento

RF	Requisito	Estructuras que lo soportan
RF-24	Cobro en línea con operador certificado	`pagos.pago`
RF-25	Liquidación con comisión del tenant	`pagos.pago` + comisión en `reglas.regla_tenant`
RF-26	Registrar y gestionar quejas	`comunicaciones.queja`
RF-27	Consola de comercialización del tenant	`core.tenant.configuracion`; no requiere esquema nuevo
RF-28	Métricas operativas por tenant	esquema `dw` completo

RF-04 es el único requisito sin tabla propia, y es intencional: las credenciales y el flujo de recuperación los administra Supabase Auth. Replicarlos en el modelo operacional duplicaría material sensible sin beneficio.