

CHƯƠNG 2: NHỊP LÀM VIỆC HẰNG NGÀY

🟢 Đã hoàn thành

Dạy Git bỏ qua đúng thứ: .gitignore

Dự án data sinh rác nhanh hơn mọi loại dự án khác: file dữ liệu vài trăm MB, checkpoint của notebook, `__pycache__`, thư mục output vẽ lại được bất cứ lúc nào — và nguy hiểm nhất là file `.env` chứa mật khẩu database. `.gitignore` là hàng rào giữ cho các thứ đó **không bao giờ lọt vào lịch sử**, và nó chỉ tốn một file văn bản.

📖 Nội dung bài:

1. [Vì sao repo data đầy rác](#)
2. [Cú pháp pattern](#)
3. [Một bộ .gitignore cho dự án data](#)
4. [File đã track thì .gitignore không cứu được](#)
5. [Vì sao file này bị ignore?](#)
6. [Bảng tra lệnh](#)
7. [Lưu ý quan trọng](#)
8. [Thực hành trên máy bạn](#)

1. Vì sao repo data đầy rác

Không có `.gitignore`, sau một tuần làm việc `git status` của `sales-analysis/` trông thế này:

```
Untracked files:
  (use "git add <file>..." to include in what will be committed)
    .DS_Store
    .env
    .ipynb_checkpoints/
    data/raw/sales_2026.csv
    outputs/revenue_chart.png
    src/__pycache__/
```

Mỗi dòng là một loại phiền riêng:

- **File dữ liệu lớn** (`data/raw/sales_2026.csv`) — Git lưu lịch sử **mãi mãi**: commit một file 500MB rồi xóa đi, repo vẫn nặng 500MB vĩnh viễn, và mọi người clone đều phải tải nó. Dữ liệu thô nên sống ở nơi khác (drive chung, S3, database) — Git quản **code sinh ra dữ liệu**, không quản dữ liệu