

CHƯƠNG 3: NHÁNH VÀ GỘP

✔ Đã hoàn thành

Nhánh: thử nghiệm không sợ hỏng

Notebook của bạn đang chạy được: đọc dữ liệu, làm sạch, train ra một model chấp nhận được. Giờ bạn muốn thử một cách feature-engineering mới — nhưng thử thẳng vào code đang chạy thì lỗi hỏng, quay về bản cũ kiểu gì? Nhánh là câu trả lời của Git cho đúng câu hỏi đó: một chỗ thử thoải mái, hỏng thì bỏ, được thì giữ, và bản đang chạy không bao giờ bị đụng vào.

📄 Nội dung bài:

1. [Tình huống quen thuộc: backup bằng cách copy file](#)
2. [Nhánh là con trở vào commit](#)
3. [Tạo nhánh và chuyển qua lại](#)
4. [HEAD: bạn đang đứng đâu](#)
5. [Chuyển nhánh viết lại file trên đĩa](#)
6. [Đặt tên nhánh theo việc](#)
7. [Bảng tra lệnh](#)
8. [Lưu ý quan trọng](#)
9. [Thực hành trên máy bạn](#)

1. Tình huống quen thuộc: backup bằng cách copy file

Cách thử nghiệm "cổ truyền" của dân data trông thế này:

```
analysis.ipynb
analysis_v2.ipynb
analysis_v2_final.ipynb
analysis_v2_final_FIXED.ipynb
```

Ba tuần sau, không ai nhớ bản nào chạy được, bản nào chứa cái thử nghiệm dở dang, và hai bản khác nhau ở chỗ nào thì chỉ còn cách mở cả hai ra dò bằng mắt. Copy cả thư mục dự án thì còn tệ hơn: dữ liệu vài GB nhân đôi chỉ để đổi vài chục dòng code.

Nhánh giải quyết đúng nỗi lo đó — "tôi muốn thử mà không phá bản đang chạy" — nhưng không copy gì cả.