

CHƯƠNG 5: LÀM VIỆC NHÓM KIỂU DÂN DATA

Pull Request: nơi code được đọc trước khi vào main

Làm một mình, bạn gộp nhánh vào `main` bằng một lệnh `git merge` — không ai hỏi gì. Làm việc nhóm thì khác: code phải được **một người khác đọc** trước khi vào `main`, và nơi chuyện đó diễn ra là **Pull Request**.

📄 Nội dung bài:

1. [PR là lời đề nghị, không phải lệnh git](#)
2. [Vòng đời một Pull Request](#)
3. [Review: đọc diff, comment từng dòng](#)
4. [Thế nào là một PR tốt](#)
5. [Review với dân data](#)
6. [Merge commit hay squash](#)
7. [Bảng tra lệnh](#)
8. [Lưu ý quan trọng](#)
9. [Thực hành trên máy bạn](#)

1. PR là lời đề nghị, không phải lệnh git

Thử gõ:

```
git pull-request
```

Kết quả:

```
git: 'pull-request' is not a git command. See 'git --help'.
```

Không có lệnh đó. **Pull Request không thuộc về Git** — nó là tính năng của GitHub (GitLab gọi là *merge request*), xây bên trên khái niệm nhánh mà Git cung cấp. Git biết nhánh, biết merge; còn "đề nghị", "thảo luận", "duyet" là chuyện của nền tảng hosting.

Tên gọi đọc theo nghĩa đen: "tôi đề nghị anh **kéo (pull)** nhánh này vào `main`". Một PR gồm ba thứ: