

CHƯƠNG 5: LÀM VIỆC NHÓM KIỂU DÂN DATA

🟢 Đã hoàn thành

Quy trình nhóm: feature branch → PR → main

Bài trước bạn biết PR là gì. Bài này ghép nó vào một quy trình trọn vẹn — **feature branch → PR → main** — cái khung mà nhóm data hai người hay hai mươi người đều dùng được, và dùng gần y hệt nhau.

📄 Nội dung bài:

1. [Luật số một: main luôn chạy được](#)
2. [Mỗi việc một nhánh](#)
3. [Một vòng làm việc đầy đủ](#)
4. [Nhánh sống lâu bị tụt lại](#)
5. [Hai analyst, một repo](#)
6. [Bảng tra lệnh](#)
7. [Lưu ý quan trọng](#)
8. [Thực hành trên máy bạn](#)

1. Luật số một: main luôn chạy được

Cả quy trình đứng trên đúng một cam kết: **ai checkout `main` lúc nào cũng có một phiên bản chạy được**. Sếp cần số hôm nay? Clone `main`, chạy pipeline, ra số. Đồng nghiệp mới vào? Clone `main`, mọi thứ hoạt động.

Cam kết đó chỉ giữ được khi **không ai commit thẳng lên `main`**. Commit thẳng nghĩa là thay đổi chưa một ai đọc đã thành "phiên bản chính thức" — và người phát hiện ra nó hỏng sẽ là người chạy báo cáo lúc 8 giờ sáng.

Mọi thay đổi, kể cả sửa một dòng, đi đường vòng: **nhánh riêng → PR → review → merge**. Nhiều nhóm còn khoá cứng bằng branch protection trên GitHub — push thẳng lên `main` bị từ chối. Không phải vì không tin nhau, mà để lỗi bị chặn ở PR thay vì được phát hiện trên `main`.

2. Mỗi việc một nhánh

Nhánh trong quy trình này **đặt tên theo việc, không theo người**:

```
git switch -c an/fix-null-regions
```